STIHL

STIHL

CATALOGUE 2021

CATALOGUE 2021

STIHL.CH

GARAGE DE PENEY-DISERENS SA
021 903 29 39 - 079 471 83 09 - WWW.GARAGE-DISERENS.CH

GARAGE DE PENEY-DISERENS SA
TEL. 021 903 29 39

ISUZU Multimarques

GARDER L'ESPRIT D'INNOVATION DU FONDATEUR EN CES TEMPS MARQUÉS

Par les ruptures, la résistance est d'une très grande valeur car c'est sur cette base que se développent la fiabilité et la confiance. Justement, nous avons fait l'expérience de tout cela à différents niveaux en 2020. Notre entreprise prend ses racines dans la sylviculture. Pour nous, il va de soi de penser à long terme et en termes de cycles à la manière dont la nature et la forêt nous inspirent.

Cette année, STIHL célèbre ses 95 ans.
L'entreprise, fondée il y a près d'un siècle par Andreas Stihl, garde en mémoire jusqu'ici l'esprit d'innovation et la volonté de notre grand-père. Nous, déjà la 3ème génération de la famille Stihl, voyons dans la force d'innovation et le leadership technique de l'entreprise la garantie de sa stabilité.

Qu'il s'agisse des moteurs à combustion, de la technologie sur batterie ou des offres numériques comme de la gestion de flotte pour nos clients professionnels : en tant qu'utilisateur, vous pouvez toujours compter sur le fait qu'à chaque modification, à chaque avancée, nous apportons une amélioration visible, que ce soit au niveau de la performance, de la convivialité d'utilisation, de la conception et des services. Nous mettons tout en œuvre pour renforcer votre confiance en notre durabilité et en la fiabilité de la qualité de nos produits et services. En effet, nous créons des outils et solutions pour vous ; pour que vous puissiez envisager avec sérénité vos tâches en pleine nature et évoluer avec plaisir en les menant à bien.

La famille Stihl

Selina Stihl
Vice-présidents
du comité consultatif

Dr. Nikolas Stihl
Président
du comité consultatif

Karen Tebar
Vice-présidents
du comité consultatif

LES PRODUITS STIHL FONT RÉGULIÈREMENT L'OBjet DE TESTS MENÉS PAR DES ORGANISMES NATIONAUX ET ÉTRANGERS INDÉPENDANTS

Nous soumettons volontairement nos produits à ces contrôles car nous considérons que ceux-ci s'inscrivent dans la lignée de nos propres programmes de tests. Nous accordons une grande valeur au jugement de ces instances indépendantes, ce qui est aussi dans l'intérêt de nos clients. Ces différentes institutions confirment, en accordant leurs labels de contrôle, le niveau de qualité élevé et la technique exemplaire des produits STIHL. Vous trouverez des informations supplémentaires sur le respect de la directive 2002/44/CE (concernant les vibrations) à l'adresse suivante : **www.stihl.com/vib**.

EXPLICATIONS DES LABELS DE CONTRÔLE

Vous trouverez les conditions d'essai concernant les labels de contrôle sur les sites Internet indiqués :

« Sécurité contrôlée» volontairement – confirmé par un organisme de contrôle agréé. Le sigle GS permet de savoir quel organisme a effectué le contrôle, par exemple le TÜV. **www.tuv.com**.

Label de contrôle de la Société Allemande d'Agriculture (DLG). Une commission indépendante et bénévole détermine des critères de contrôle et des normes d'évaluation, et décide de l'attribution des marques de contrôle. En général, le test Signum dure entre six et douze mois. Pour plus d'informations, consultez le site**www.dlg.org**.

La distinction DLG est attribuée au terme d'un essai complet réalisé par DLG selon des critères d'évaluation indépendants et reconnus pour les produits agricoles. Les caractéristiques essentielles d'une machine ou installation complète reconnue par DLG ont fait l'objet d'une évaluation neutre. Pour plus d'informations, consultez le site **www.dlg.org**.

Le Kuratorium pour Waldarbeit et Forsttechnik e. V. (comité pour les travaux du bois et la technologie forestière) attribue le label de contrôle « KWF-Profi » aux équipements techniques forestiers qui répondent aux plus hautes exigences du travail forestier professionnel en matière de rentabilité, de sécurité au travail, d'ergonomie et de respect de l'environnement. Le label « KWF-Standard » est attribué aux produits adaptés à des usages non forestiers, tels l'agriculture, l'aménagement des espaces verts ou les petites exploitations de bois de chauffe. Les produits portant le label de couleur bleue « KWF-Test » sont ceux pour lesquels des caractéristiques techniques données ont été testées et ont répondu aux exigences posées. Pour plus d'informations, consultez le site **www.kwf-online.de**.

Le magazine ÖKO-TEST teste des produits issus de tous les secteurs pour vérifier s'ils respectent l'environnement et sont exempts de matières nocives. Les produits qui obtiennent des résultats particulièrement exemplaires peuvent obtenir le label ÖKO-TEST. Il s'agit du label de qualité le plus répandu en Allemagne. Pour plus d'informations, consultez le site **www.oekotest.de**.

Stiftung Warentest (Institut national de la Consommation) établit des rapports de test dans les domaines suivants : électronique, consommation des ménages et santé, mais aussi finance, assurances et fiscalité. Pour plus d'informations, consultez le site **www.test.de**.

Le label écologique de l'UE, établi en 1992, reçoit l'aide de la Commission européenne, de tous les états membres de l'UE ainsi que de l'Espace économique européen. Ce label permet au consommateur européen de reconnaître à la « fleur » qu'il s'agit d'un produit de haute qualité, respectueux de l'environnement et certifié par des organismes nationaux indépendants des différents États membres. Pour plus d'informations, consultez le site **www.eu-ecolabel.de**.

Toutes les chaussures et les vêtements GORE-TEX® portent la garantie à vie « Guaranteed to Keep You Dry™ » pour les propriétés imperméables, coupe-vent et respirantes de leurs produits. Pour plus d'informations, consultez le site **www.gore-tex.de**.

Les produits portant le label Oeko-Tex® ont été testés et certifiés avec succès selon la norme Oeko-Tex® Standard 100. La norme Oeko-Tex® Standard 100 est un système de test et de certification mondial pour les produits textiles bruts, intermédiaires et finis. Les tests de polluants comprennent entre autres des substances interdites et réglementées ainsi que des matières chimiques nocives pour la santé. Pour plus d'informations, consultez le site **www.oeko-tex.com**.

Ce sigle indique des vêtements, des gants ou des chaussures de protection anti-coupures testés pour les utilisateurs de tronçonneuses selon les normes EN 381 et EN 17249 ou EN 20345.

Cette marque désigne des vêtements de signalisation très visibles, testés selon la norme EN 20471.

REMARQUES GÉNÉRALES

1. Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix de vente en franc suisse, à titre indicatif et conseillés par le fabricant, TVA en vigueur incluse.

2. Les prix indiqués dans ce catalogue sont basés sur les tarifs du 1er janvier 2021. STIHL se réserve un droit de modification des prix de vente conseillés à titre indicatif.

3. Ce catalogue annule et remplace tous les catalogues précédents.

4. Les indications ou les illustrations de ce catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au niveau de la forme, de la technique, de l'équipement et du prix.

5. Les tronçonneuses et autres a ppareils motorisés de STIHL sont reconnaissables à la combinaison des couleurs orange/gris.

6. Cet ouvrage et l'ensemble de son contenu sont protégés par la loi relative à la propriété intellectuelle. Tous droits réservés, en particulier le droit à la reproduction, traduction et au traitement à l'aide de systèmes électroniques.

Ce catalogue contient un grand nombre de combinaisons de machines et d'outils adaptés destinés à des utilisations et des utilisateurs différents. Pour les utilisations standard, nous conseillons l'usage des combinaisons recommandées par STIHL. Celles-ci se trouvent dans la notice d'utilisation de votre appareil. Vous pouvez obtenir des conseils personnalisés pour les combinaisons les mieux adaptées à vos besoins auprès de votre revendeur spécialisé STIHL.

STIHL met en garde contre la contrefaçon :
www.fr.stihl.ch/piraterie

STIHL VERTRIEBS AG
Isenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Support en ligne, numéros d'assistance et adresse e-mail pour les clients :
Site internet : https://support.stihl.com
Téléphone : 044 949 30 30
Telefax : 044 949 30 20
E-Mail : info@stihl.ch

SOMMAIRE

APPAREILS À BATTERIE	À PARTIR DE LA PAGE 10	1
SOLUTIONS INTELLIGENTES	À PARTIR DE LA PAGE 46	2
TRONÇONNEUSES ET PERCHES ÉLAGUEUSES	À PARTIR DE LA PAGE 54	3
DISPOSITIFS DE COUPE	À PARTIR DE LA PAGE 88	4
DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES	À PARTIR DE LA PAGE 102	5
TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES À GAZON MANUELLES, TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES, AÉRATEURS	À PARTIR DE LA PAGE 138	6
COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME	À PARTIR DE LA PAGE 182	7
TAILLE-HAIES ET COUPE-HAIES	À PARTIR DE LA PAGE 196	8
BROYEURS DE JARDIN	À PARTIR DE LA PAGE 216	9
MOTOBINEUSES	À PARTIR DE LA PAGE 224	10
APPAREILS DE NETTOYAGE	À PARTIR DE LA PAGE 230	11
ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS	À PARTIR DE LA PAGE 266	12
TRONÇONNEUSE À PIERRE, DÉCOUPEUSES À DISQUE ET TARIÈRES	À PARTIR DE LA PAGE 274	13
CARBURANTS	À PARTIR DE LA PAGE 294	14
OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS	À PARTIR DE LA PAGE 308	15
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE	À PARTIR DE LA PAGE 320	16
BOUTIQUE DE MARQUE STIHL	À PARTIR DE LA PAGE 360	17
TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL	À PARTIR DE LA PAGE 396	

NOUVEAUTÉS

KMA 135 R – ENTRÉE PUISSANTE DANS LE SYSTÈME AP

Lors de l'utilisation d'appareils à batterie dans le domaine professionnel, les performances, l'endurance et la facilité de manipulation comptent. Le STIHL KMA 135 R fait tout cela et bien plus encore. Le nouveau moteur combiné alimenté par batterie du STIHL Système AP dispose d'un compartiment de batterie dans l'appareil et permet ainsi un travail mobile et flexible dans des environnements sensibles au bruit. La large gamme d'outils combinés STIHL le rend adapté pour diverses applications. Dernier point mais non des moindres: le moteur combiné à batterie a une préparation pour le STIHL Smart Connector 2 A (disponible à partir de l'automne 2021) dans le boîtier de l'outil et peut donc être facilement connecté au système STIHL à l'avenir.

APPAREILS À BATTERIE

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26 **14**
ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26 **15**
COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 57 **21**
COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 60 R **21**
SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 57 **21**
SCARIFICATEUR À BATTERIE RLA 240 **23**
TONDEUSE À BATTERIE RMA 443 VC ET RMA 443 PV **28**
TONDEUSE À BATTERIE RMA 448 VC ET RMA 448 PV **28**
TONDEUSE À BATTERIE RMA 2 RV ET RMA 2 RPV **29**
COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 86 R **30**
TAILLE-HAIE À PERCHE SUR BATTERIE HLA 66 **32**
TAILLE-HAIE À PERCHE SUR BATTERIE HLA 86 **32**
PERCHE ÉLAGUEUSE À BATTERIE HTA 66 **33**
PERCHE ÉLAGUEUSE À BATTERIE HTA 86 **33**
SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 200 **34**
MOTEUR COMBI À BATTERIE KMA 135 R **36**
COUPE-BORDURE À BATTERIE FSA 135 / FSA 135 R **37**
SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200 **40**

TRONÇONNEUSES ET PERCHES ÉLAGUEUSES

TRONÇONNEUSE MS 881 **65**

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

TÊTES FAUCHEUSES TRIMCUT C 32-2, C 42-2, C 52-2 **130**
TÊTES FAUCHEUSES AUTOCUT C 6-2 **130**
TÊTE FAUCHEUSE POLYCUT 6-2 **130**
JEU DE COUTEAUX EN PLASTIQUE POUR POLYCUT 6-2 **133**
COUTEAUX À HERBE GRASSCUT 250-32 **134**
PROTECTION SPÉCIALE POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET POLYCUT POUR FSA 60 R / FSA 86 R **137**

TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES À GAZON MANUELLES, TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES, AÉRATEURS

ROBOT DE TONTE RMI 522 C **145**
JEU DE POIDS DE ROUE AVS 101 **147**

APPAREILS DE NETTOYAGE

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE SE 33 **259**
SAC À POUSSIÈRE POUR SE 33 **261**
FILTRE PET POUR SE 33 **261**

TRONÇONNEUSE À PIERRE, DÉCOUPEUSES À DISQUE ET TARIÈRES

TRONÇONNEUSES À PIERRE ET À BÉTON GS 461 AVEC CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE 36 GGM ET GUIDE-CHAÎNE ROLLOMATIC G, 45 cm **278**
CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE 36 GBM, 40 cm **279**
CHAÎNE À DÉCOUPER DIAMANTÉE 36 GGM, 45 cm **279**
GUIDE-CHAÎNES ROLLOMATIC G, 40 cm et 45 cm **279**

CARBURANTS

MULTIOIL BIO, 150 ml **301**
MULTICLEAN, 500 ml **305**
CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES **305**
CARE & CLEAN KIT FS / CARE & CLEAN KIT FS PLUS **305**
CARE & CLEAN KIT HS / CARE & CLEAN KIT HS PLUS **305**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ENSEMBLE CASQUE ET CASQUE DE PROTECTION ADVANCE X-CLIMB **352**
ADAPTATEUR POUR PROTÈGE-OREILLES BT **354**

BOUTIQUE DE MARQUE STIHL

NATURE **362**
HERITAGE **368**
URBAN **372**
TIMBERSPORTS® **376**
STIHL FAN **386**

STIHL TIMBERSPORTS®
WORLD CHAMPIONSHIP 2021

CHAMPIONNAT DU MONDE STIHL TIMBERSPORTS® 2021

En 2021, l'élite du sport de bûcheronnage participera à nouveau au championnat du monde. Les meilleurs athlètes STIHL TIMBERSPORTS® du monde s'affrontent dans six disciplines spectaculaires pour le titre le plus important de »Original Extreme Sport«. Vous trouverez toutes les informations à ce sujet au cours de l'année sur le site **www.stihl-timbersports.com**.

Bien entendu, nous avons aussi l'équipement adéquat pour vous : avec le sweat à capuche, le t-shirt, la casquette et le bonnet de la collection TIMBERSPORTS® de la boutique de la marque STIHL, vous pouvez vous mettre dans l'ambiance de la compétition avant même l'événement. Et ceux qui préfèrent utiliser eux-mêmes une tronçonneuse trouveront ici nos guide-chaînes spéciaux exclusifs pour TIMBERSPORTS®.

PAS ENVIE D'ATTENDRE JUSQU'À LA COUPE DU MONDE?

Regardez TIMBERSPORTS® sur YouTube maintenant !
youtube.com/stihltimbersports

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX TIMBERSPORTS®

Pour le championnat du monde STIHL TIMBERSPORTS® 2021, nos guide-chaînes Rollomatic E et Light 04 se déclinent dans une édition spéciale attractive. Qu'il s'agisse d'un souvenir ou d'un équipement pour votre tronçonneuse – avec nos guide-chaînes exclusifs, ramenez chez vous l'esprit unique du TIMBERSPORTS® ! Disponible en deux longueurs de guide-chaînes.

Longueur du guide **35 cm** ①
N° réf. **3005 826 4809** ③

PAR PCE CHF 80.--

Longueur du guide **40 cm** ②
N° réf. **3003 826 3313** ③

PAR PCE CHF 99.--



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Conception identique au guide-chaîne STIHL Rollomatic E
② Conception identique au guide-chaîne STIHL Light 04
③ Chaîne de tronçonneuse non incluse

SWEAT À CAPUCHE »TIMBERSPORTS®«

100 % coton

Black is beautiful : le sweat à capuche fait honneur à cette expression. À l'exception des bandes orange au niveau du cou et du célèbre logo »STIHL TIMBERSPORTS®« sur la poitrine, ce sweat à capuche conserve entièrement son coloris intemporel.

Noir
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0464 028 02..** ④

PAR PCE CHF 45.--

T-SHIRT »AXE WOOD«

100 % coton

Le t-shirt à col rond « AXE » ne doit manquer à aucune garde-robe ! À l'avant : un grand imprimé de haches croisées avec effet bois. Au dos : le badge »STIHL TIMBERSPORTS®«. Vous vous ferez remarquer à tous les coups !

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 23..** ④

PAR PCE CHF 29.--

CASQUETTE »AXE«

100 % coton

Un classique, une nouvelle mise en scène : la casquette »STIHL TIMBERSPORTS® AXE » et légèrement vieilli ne manque pas d'atouts. La face inférieure orange de la visière offre un contraste intéressant avec le design restant au coloris vert olive et son léger effet délavé. Les haches croisées tendance en 3D constituent sans aucun doute l'atout absolu de cette casquette.

Vert olive
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 021 0060**

CHF 25.--

BONNET »KISS MY AXE«

100 % polyacrylique

Un bonnet cool qui sait s'exprimer ! Le patch »KISS MY AXE« brodé sur le revers replié de ce bonnet sobre en tricot polyacrylique raffiné montre ce qui fait battre les cœurs !

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 018 0030**

CHF 20.--

④ Derniers numéros (..) de la référence : XS = 44, S = 48, M = 52, L = 56, XL = 60, XXL = 64

PUISSANCE AVEC SYSTÈME.
LA PUISSANCE DE NOS BATTERIES.

SYSTÈME AS 14

LIGNE AI 18

SYSTÈME AK 20

SYSTÈME AP 26

UNE VÉRITABLE DÉBAUCHE DE PUISSANCE

DES APPAREILS À BATTERIE POUR TOUTES LES EXIGENCES

L'entretien des forêts et des espaces verts pose à l'homme et à la machine de nombreux défis, sur le plan de l'endurance aussi. Nos quatre gammes de batteries nous permettent de répondre à toutes les attentes : des appareils à batterie puissants, confortables et polyvalents offrant une longue durée de vie. Que ce soit pour un usage privé ou professionnel, la puissance des batteries STIHL est à vos côtés en toutes circonstances.

POUR LES PARTICULIERS : LES PRESTATIONS ADAPTÉES

SYSTÈME AS

EFFECTUEZ FACILEMENT DES TÂCHES DE JARDINAGE POLYVALENTES

Les appareils compacts et pratiques du système AS sont parfaitement adaptés à l'entretien occasionnel des terrains et jardins. L'énergie dont vous avez besoin est fournie de manière fiable par une batterie rechargeable.

AS SYSTEM

LIGNE AI

RÉALISER SPONTANÉMENT DE PETITS TRAVAUX DANS LE JARDIN

Avec les outils rapides et faciles à utiliser de la ligne AI, vous serez bien armé pour évoluer dans votre jardin. Pour recharger la batterie intégrée, il suffit de la brancher dans une prise murale.

AI

SYSTÈME AK

CONCRÉTISER DES PROJETS AMBITIEUX SANS DIFFICULTÉ

Le système AK convainc par sa puissance plus élevée et son autonomie. Avec notre offre flexible de machines, vous êtes parfaitement équipé pour toutes les tâches du jardin. Toutes les batteries AK peuvent être combinées avec les chargeurs AL 101, AL 300 ou AL 500 et toutes les machines du système AK.

AK SYSTEM

POUR LES PROS : UNE PUISSANCE ÉLEVÉE

SYSTÈME AP

MAÎTRISER AVEC SUCCÈS LES DÉFIS PROFESSIONNELS

Notre système AP comprend une large gamme de batteries rechargeables particulièrement puissantes. Grâce à leur puissance et à leur endurance, elles sont idéales pour l'entretien professionnel des paysages, des jardins et des arbres. Mais elles ne craignent pas non plus les travaux municipaux – et elles se feront même très discrètes.

AP SYSTEM

SYSTÈME AS

AS SYSTEM

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des terrains et jardins
- Avec la puissante batterie AS 2

HSA 26

10,8 V · 0,8 kg ①

Taille-buissons à batterie léger et compact avec une cisaille à arbuste, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbustes ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbuste avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits du système AS, pas avec le HSA 25. Le HSA 26 est proposé au sein d'un kit ou individuellement. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x lame pour buissons, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
1 x sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

HSA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe
Longueur de coupe **20 cm**
N° réf. **HA03 011 3500** **CHF 109.--** ⑤

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur de coupe **20 cm**
N° réf. **HA03 011 3506**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ④
CHF 159.-- ⑤

NOUVEAU
MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26

Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Télescopique continu de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement, poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.



N° réf. **HA03 710 7100** **CHF 59.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie, avec lame pour buissons
② Poids sans batterie, avec dispositif de coupe

GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ②

Découpeuse de bois à batterie universelle. Pour élaguer les arbres et arbustes, broyer des déchets verts ou construire avec du bois. Avec chaîne ¼" PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite. Changement de chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, avec indicateur d'état de charge. Le GTA 26 est disponible en kit ou en appareil seul. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 310.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x guide-chaîne Light, 10 cm
1 x chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

GTA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec huile Multioil Bio 50 ml
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6900** **CHF 139.--** ⑤

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6910**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ④
CHF 189.-- ⑤

NOUVEAU
ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26

Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture et de la saisir rapidement pour effectuer une tâche. Réglable, la sangle de jambe permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. La partie arrière renforcée protège mieux l'utilisateur lorsqu'il range l'outil dans l'étui. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.

N° réf. **GA01 490 1700** **CHF 39.--**

CHAÎNE ¼" PM3 - POUR UNE COUPE PUISSANTE AVEC LA GTA 26

La chaîne ¼" PM3 ainsi que la vitesse de chaîne de 8 m/s assurent un avancement rapide du travail et une coupe nette. Grâce au cache du pignon à écrou papillon, le changement de chaîne s'effectue facilement et sans outil sur la GTA 26. Vous trouverez les informations de commande de la chaîne ¼" PM3 pour le guide-chaîne Light à la page 96.

PAGE 301

MULTIOIL BIO

Respectueux de l'environnement et polyvalent à la fois, par exemple pour l'entretien de la chaîne de GTA 26. Disponible en 50 ml et 150 ml.

③ Explication des symboles à la page 397
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR

BATTERIE AS 2

Batterie légère, compacte et puissante de 10,8 V. Compatible avec tous les appareils 10,8 V du système AS de STIHL (pas HSA 25). 28 Wh d'énergie de batterie①, Poids 0,22 kg.

N° réf. **EA02 400 6500** **CHF 45.--②**

CHARGEUR STANDARD AL 1

230 V. Compatible avec batterie STIHL AS 2. Avec indicateur d'état (LED clignotante). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

N° réf. **EA03 430 2500** **CHF 45.--③**

	AS 2
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①	28 Wh
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 % / 100 %	
	55 min / 70 min

RENDEMENTS DES BATTERIES④ (EXEMPLE D'APPLICATION)			TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE⑤ (JUSQU'À ...)
HSA 26	En coupe d'entretien jusqu'à ...	30 Buissons sphériques	110 min
GTA 26	Pour le sciage de branches (Ø 4 cm) jusqu'à ... 	80 coupes	25 min

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective

② Prix y compris TEA
③ Prix y compris TAR
④ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée
⑤ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

LIGNE AI

AI

- Pour les particuliers
- Pour les petits travaux spontanés dans le jardin
- Avec batterie intégrée pour une manipulation rapide et aisée

HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Taille-haies très léger à batterie avec une bonne performance de coupe pour la mise en forme des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion (36 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4511 011 3500**

CHF 149.-- ⑤

BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Buse ronde, batterie Lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 242.

N° réf. **4513 011 5900**

CHF 149.-- ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec batterie
② Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée

FSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Débroussailleuse compacte à batterie pour des travaux faciles d'entretien et de nettoyage autour de la maison. Batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge, tube et poignée en étrier réglables sans outils, unité de fauchage à angle de travail réglable notamment pour travaux de coupe sur bordure à la verticale, changement facile entre lame PolyCut et fil de coupe sans changer de tête faucheuse, étrier d'écartement. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

N° réf. **4512 011 5700**

CHF 149.-- ⑤

RENDEMENTS DES BATTERIES ③ (EXEMPLE D'APPLICATION)			TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE ③ (JUSQU'À ...)
HSA 45	Jusqu'à ... de haie	80 m²	40 min
BGA 45	Pour feuilles mortes, sèches sur de l'asphalte jusqu'à ...	200 m²	10 min
FSA 45	Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surface de pelouse jusqu'à ...	250 m / 50 m²	20 min / 12 min

③ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Prix y compris TAR

SYSTÈME AK

AK SYSTEM

- Pour les particuliers exigeants
- Pour les travaux imposants dans votre jardin
- Avec les puissantes batteries lithium-ion AK interchangeables

AK 20

MSA 120 C-B

36 V • 2,7 kg ①

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 84.

MSA 120 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5870** — **CHF 229.--** ⑦

Set MSA 120 C-B avec AK 20 et AL 101 ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5880**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--** ⑥
CHF 375.-- ⑦

AK 30

MSA 140 C-B

36 V • 2,6 kg ①

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Performance de coupe 25 % supérieure à celle de la MSA 120 C-B. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 84.

MSA 140 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5840** — **CHF 254.--** ⑦

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101 ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5850**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--** ⑥
CHF 440.-- ⑦

VOUS TROUVEREZ LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES DE CHARGE DES BATTERIES, DES TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE ET DES RENDEMENTS DES BATTERIES

AUX PAGES 24 ET 25

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
B = Tendeur de chaîne rapide
R = Poignée circulaire

AK 10

NOUVEAU
FSA 57

36 V • 2,7 kg ②

Coupe-bordure à batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

FSA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4522 011 5730** — **CHF 179.--** ⑦

Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101
N° réf. **4522 011 5740**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑥
CHF 305.-- ⑦

AK 20

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021
FSA 60 R

36 V • 3,3 kg ②

Coupe-bordure à batterie de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, manche en aliminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA04 011 5700** — **CHF 224.--** ⑦

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
N° réf. **FA04 011 5740**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--** ⑥
CHF 375.-- ⑦

AK 10

HSA 56

36 V • 2,9 kg ④

Taille-haies très léger à batterie doté d'une performance de coupe élevée pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 30 mm, protection anti-coupure intégrée en forme de goutte, butée de protection des lames vissée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

HSA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3500** — **CHF 179.--** ⑦

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3510**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑥
CHF 305.-- ⑦

AK 20

NOUVEAU
BGA 57

36 V • 2,3 kg ④

Souffleur à batterie agréablement silencieux, à la conception moderne et ergonomique. Pour souffler et collecter les feuilles, l'herbe, les papiers et autres déchets autour de la maison. Embout rond, poignée caoutchoutée et tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux pouvant être ajusté à la taille de l'utilisateur. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 242.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4523 011 5960** — **CHF 144.--** ⑦

Set BGA 57 avec AK 20 et AL 101
N° réf. **4523 011 5970**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 54.--** ⑥
CHF 310.-- ⑦

① Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
② Avec guide-chaîne et chaîne
③ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
④ Poids sans batterie
⑤ Explication des symboles à la page 397
⑥ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ Prix y compris TAR

AK 20

RMA 235

36 V · 14,0 kg ①

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 33 cm pour petites surfaces de gazon. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe. Barre avec 2 réglages de hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 168.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6311 011 1410** **CHF 239.--** ④

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ③
N° réf. **6311 200 0010** **CHF 389.--** ④

AK 20

RMA 339 C

36 V · 16,0 kg ①

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 37 cm pour surfaces de gazon petites à moyennes. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe et guidon confort rabattable. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 168.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
N° réf. **6320 011 1420** **CHF 419.--** ④

Set RMA 339 C avec AK 20 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ③
N° réf. **6320 011 1442** **CHF 569.--** ④

Autres versions : RMA 339 voir tableau page 168

HLA 56

36 V · 3,8 kg ①

Coupe-haies à batterie léger pour tailler les haies hautes et les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en forme de goutte, angle de la lame réglable graduellement de - 45° à + 90°, tube démontable pour un transport aisé. Taille replié 115 cm, longueur totale 210 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 214.

AK 20

ACCESSOIRE : RALLONGE DE TUBE HLA

Voir page 23

HLA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf. **HA01 011 2900** **CHF 284.--** ④

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 397
③ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
④ Prix y compris TAR

AK 30

NOUVEAU
RLA 240

36 V · 15,0 kg ①

Scarificateur à batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm, 16 lames. Comprend unité de scarification, rouleau aérateur et panier collecteur de 50 litres. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 180.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6291 011 6600** **CHF 279.--** ④

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 90.--** ③
N° réf. **6291 200 0000** **CHF 449.--** ④

COUVERCLE DE BAIE POUR SYSTÈME AK

Pour recouvrir le logement de batterie des appareils du système AK de STIHL (sauf pour RMA 235, RMA 339 / 339 C et RLA 240). Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf. **4520 602 0900** **CHF 7.50**

RALLONGE DE TUBE HLA

Fabriqué en aluminium. Extension facile à atteindre de 50 cm pour le coupe-haies à batterie HLA 56, poids 500 g.

N° réf. **HA01 820 5000** **CHF 45.--**

SACOCHE POUR BATTERIES

Sacoche légère et résistante pour emporter facilement et stocker proprement les accessoires d'appareils à batterie STIHL, par ex. pour une batterie avec un chargeur.

N° réf. **0000 881 0520** **CHF 35.--**

BATTERIES AK

Compatibles avec le système AK de STIHL. Batteries lithium-ion légères avec indicateur de charge (quatre LED). Disponibles avec différentes capacités de puissance.

AK 10	72 Wh énergie de la batterie①, 0,8 kg	
N° réf.	**4520 400 6515**	**CHF 110.--**②
AK 20	144 Wh énergie de la batterie①, 1,2 kg	
N° réf.	**4520 400 6518**	**CHF 155.--**②
AK 30	180 Wh énergie de la batterie①, 1,3 kg	
N° réf.	**4520 400 6512**	**CHF 195.--**②

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

N° réf.	**4850 430 2520**	**CHF 65.--**③

CHARGEURS RAPIDES AL

230 V. Pour des temps de charge plus rapides des batteries STIHL AK, AP et AR. Dispositif dans le socle du boîtier pour accrochage mural avec rangement du cordon, indicateur d'état (LED) et refroidisseur de batterie actif.

AL 300		
N° réf.	**4850 430 5500**	**CHF 140.--**①
AL 500		
N° réf.	**4850 430 5712**	**CHF 260.--**①

LE CONSEIL PRO

TIREZ LE MEILLEUR DE VOS APPAREILS À BATTERIE STIHL !

STIHL propose un large choix de batteries pour les produits des systèmes AK et AP. Pour vous garantir systématiquement un équipement optimal lors de vos travaux, STIHL vous propose des conseils individuels en matière de choix de batterie pour chaque produit. Nous vous offrons ainsi la meilleure combinaison entre performance maximale, autonomie de batterie, légèreté et répartition équitable du poids. Ainsi, vous serez toujours en mesure de tirer le meilleur de vos appareils.

AK 30 | AP 300 S | AR 3000 L

	AK 10	AK 20	AK 30
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①	72 Wh	144 Wh	180 Wh
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 % / 100 %			
AL 101	70 / 95 min	135 / 180 min	160 / 205 min
AL 300	30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min
AL 500	30 / 45 min	35 / 55 min	35 / 60 min

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Prix y compris TEA
③ Prix y compris TAR
Accessoire conseillé
Efficacité réduite de l'appareil

		AK 10	AK 20	AK 30
ÉNERGIE DE LA BATTERIE①		72 Wh	144 Wh	180 Wh
RENDEMENTS DES BATTERIES④ (EXEMPLE D'APPLICATION) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE⑤ (JUSQU'À ...)				
MSA 120 C-B	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à ...	18 min 60 coupes④	40 min 160 coupes	55 min 190 coupes
MSA 140 C-B	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à ...	18 min 60 coupes④	40 min 160 coupes④	45 min 210 coupes
NOUVEAU FSA 57 (avec tête faucheuse)	Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surface de pelouse jusqu'à ...	25 min 625 m / 125 m²	50 min 1250 m / 250 m²	60 min 1500 m / 300 m²
NOUVEAU⑥ FSA 60 R⑦ (avec tête faucheuse)	Bordures de pelouse jusqu'à ... / Surface de pelouse jusqu'à ...	13 min 500 m / 100 m²	25 min 1250 m / 250 m²	32 min 1500 m / 300 m²
HSA 56	Jusqu'à ... de haie	50 min 175 m²	100 min 350 m²	120 min 420 m²
HLA 56	Jusqu'à ... de haie	50 min 190 m²	100 min 380 m²	120 min 460 m²
NOUVEAU BGA 57	Pour feuilles mortes sèches sur de l'asphalte jusqu'à ...	10 min 380 m²	22 min 760 m²	27 min 900 m²
RMA 235	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	150 m²	300 m²	400 m²
RMA 339 / RMA 339 C	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	120 m²	250 m²	330 m²
NOUVEAU RLA 240	Pour surfaces de pelouse jusqu'à ...	96 m²⑧	190 m²⑧	250 m²⑧

④ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée
⑤ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
⑥ Disponible à partir du printemps 2021
⑦ Les machines plus puissantes permettent d'effectuer le même travail plus rapidement, comme c'est par exemple le cas avec le FSA 60 R par rapport au FSA 57
⑧ Lorsque la surface est travaillée dans un seul sens (pas de croix)

SYSTÈME AP

AP SYSTEM

- Pour les professionnels
- Pour l'entretien des jardins, paysages et arbres
- Avec les puissantes batteries lithium-ion AP ou les batteries dorsales AR

AP 200

MSA 160 C-B

36 V • 3,1 kg ①

Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 84.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1250 200 0049** — **CHF 440.--** ⑩

Set MSA 160 C-B avec AP 200 et AL 300 ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1250 200 0104**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 85.--** ⑥
CHF 790.-- ⑩

AP 200

MSA 161 T

36 V • 2,5 kg ①

Tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie ③ légère pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Avec une chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, concept d'utilisation optimisé, écrou imperdable sur le cache pignon. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 84.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide 25 cm
N° réf. 1252 200 0043 — **CHF 490.--** ⑩

Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1252 200 0044** — **CHF 500.--** ⑩

AP 300

MSA 200 C-B

36 V • 3,3 kg ①

Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Performance de coupe 44 % supérieure à celle de la MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon de réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 84.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide 30 cm
N° réf. 1251 200 0018 — **CHF 476.--** ⑩

Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0021** — **CHF 500.--** ⑩

Set MSA 200 C-B avec AP 300 et AL 300 ②
Longueur du guide 30 cm
N° réf. 1251 200 0080
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 60.--** ⑥
CHF 896.-- ⑩

Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0081**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 60.--** ⑥
CHF 920.-- ⑩

AP 300 S

MSA 220 C-B

36 V • 3,6 kg ①

Tronçonneuse à batterie universelle. Jusqu'à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à MSA 200 C-B. Les performances élevées ainsi que le dispositif de coupe professionnel autorisent différentes applications, comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Maniable, ergonomique et facile à utiliser. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon de réservoir, avec chaîne ⅜" PS3 pour une efficacité de coupe élevée, butée à griffes métalliques. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 84.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0072** — **CHF 580.--** ⑩

Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1251 200 0078 — **CHF 593.--** ⑩

Set MSA 220 C-B avec AP 300 S et AL 500 ②
Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0139**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 125.--** ⑥
CHF 1095.-- ⑩

Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1251 200 0140
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 125.--** ⑥
CHF 1108.-- ⑩

		AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S
ÉNERGIE DE LA BATTERIE ⑦		94 Wh	187 Wh	227 Wh	281 Wh
RENDEMENTS DES BATTERIES ⑧ **(EXEMPLE D'APPLICATION) ET TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE** ⑨ **(JUSQU'À ...)**					
MSA 160 C-B	Pour le sciage de bois équarri (10 x 10 cm) jusqu'à ...	–	42 min 210 coupes	50 min 250 coupes	62 min 310 coupes
MSA 161 T		–	42 min 200 coupes	50 min 240 coupes	62 min 300 coupes
MSA 200 C-B		–	42 min 160 coupes	40 min 210 coupes	50 min 270 coupes
MSA 220 C-B		–	42 min 150 coupes	35 min 200 coupes	37 min 270 coupes

Accessoire conseillé
Efficacité réduite de l'appareil

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
B = Tendeur de chaîne rapide
T = Poignée spéciale

① Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
② Avec guide-chaîne et chaîne
③ Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres. Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
④ Explication des labels de contrôle page 411
⑤ Explication des symboles à la page 397
⑥ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
⑧ Les valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier selon la matière coupée
⑨ Les autonomies par charge et surfaces indiquées sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée
⑩ Prix y compris TAR

AP 200

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

RMA 443 VC

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse à batterie maniable avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 168.

RMA 443 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6338 011 1430** **CHF 699.--** ③

Set RMA 443 VC avec AP 200 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 60.--** ④
N° réf. **6338 200 0073** **CHF 999.--** ③

Autres versions : RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV voir tableau page 168

AP 300

NOUVEAU –
DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

RMA 448 VC

36 V · 24,0 kg ①

Tondeuse à batterie puissante avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 168.

RMA 448 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6358 011 1430** **CHF 759.--** ③

Set RMA 448 VC avec AP 300 et AL 300 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 80.--** ④
N° réf. **6358 200 0030** **CHF 1159.--** ③

Autres versions : RMA 448 PV voir tableau page 168

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
V = Entraînement Vario

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 397

AR 3000 L

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR À DEUX CHAMBRES ADA 700

Voir page 41

RMA 765 V

36 V · 44,0 kg ①

Tondeuse professionnelle à batterie pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames à flux d'air optimisé, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confort réglable en hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 168.

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
N° réf. **6392 011 1400** **CHF 2490.--** ③

AP 300

NOUVEAU

RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 168.

RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur
N° réf. **6357 011 1415** **CHF 799.--** ③

Autres versions : RMA 2 RV voir tableau page 168

VOUS TROUVEREZ LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES DE CHARGE DES BATTERIES, DES TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE ET DES RENDEMENTS DES BATTERIES

À PARTIR DE LA PAGE 44

③ Prix y compris TAR
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

FSA 86 R

36 V • 3,4 kg ①

AP 200



Puissant coupe-bordure à batterie au design moderne pour les travaux de fauchage le long d'obstacles ainsi ainsi que le long des arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée ronde, tige en aluminium robuste, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
N° réf.
FA05 011 5700 **CHF 325.--** ⑧

FSA 90

36 V • 3,2 kg ②

AP 300

Coupe-herbes à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec lame coupe-herbes, diamètre de coupe max. 380 mm avec outil à fil. Double poignée, poignée de commande à fonction de charge partielle ECOSPEED, harnais double. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

FSA 90 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4863 200 0003 **CHF 505.--** ⑧

Autres versions :
FSA 90 R (poignée circulaire)
voir tableau page 126



FSA 130

36 V • 4,5 kg ②

AR 2000 L



Débroussailleuse puissante et légère à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. 420 mm avec outil à fil, puissance réglable sur trois paliers, double poignée. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 42). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

FSA 130 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4867 200 0001 **CHF 585.--** ⑧

Autres versions :
FSA 130 R (Poignée circulaire)
voir tableau page 126

AP 100

HSA 66

36 V • 3,1 kg ③

Taille-haies à batterie avec performance de coupe élevée, poids réduit et cadence constante sous charge, même lors d'utilisations exigeantes. Pas de denture 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un meilleur maintien des branches par l'appareil, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

HSA 66 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4851 011 3520** **CHF 330.--** ⑧

Set HSA 66 avec AP 100 et AL 300
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4851 200 0103**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 100.--** ⑥
CHF 605.-- ⑧

AP 100

HSA 86

36 V • 3,3 kg ③

Taille-haies à batterie dotée d'une performance de coupe et d'une efficacité élevées pour un faible poids et d'une cadence constante sous charge, même lors de coupes de rabattage. Dents espacées de 33 mm, lames à tranchant bilatéral, protection anti-coupure et butée de protection vissées. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

HSA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **62 cm**
N° réf. **4851 011 3521** **CHF 380.--** ⑧

AP 300

HSA 94 R

36 V • à partir de 4,1 kg ③

Taille-haies à batterie professionnel robuste, extrêmement puissant, à cadence lente des lames pour une coupe puissante. Cadence constante, même sous charge extrême lors de travaux de rabattage difficiles, poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, lames à tranchant bilatéral pour les coupes de rabattage, butée de protection et protection anti-coupure vissées. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR (voir page 42). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

HSA 94 R sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **60 cm**
N° réf. **4869 011 3502** **CHF 620.--** ⑧

Longueur de coupe **75 cm**
N° réf. **4869 011 3503** **CHF 680.--** ⑧

AP 300

HSA 94 T

36 V • à partir de 3,7 kg ③

Taille-haies à batterie professionnel robuste, extrêmement puissant, avec des lames à cadence rapide pour une coupe précise. Cadence constante, même sous charge, poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, lames à double tranchant, version pour la taille de mise en forme, protège-guide et protection anti-coupure vissés, fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR (voir page 42). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 208.

HSA 94 T sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4869 011 3510** **CHF 580.--** ⑧

Longueur de coupe **60 cm**
N° réf. **4869 011 3511** **CHF 620.--** ⑧

Longueur de coupe **75 cm**
N° réf. **4869 011 3512** **CHF 680.--** ⑧

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire (pour débroussailleuse)
R = Coupe de rabattage (pour taille-haies)
T = Coupe de mise en forme

① Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
② Poids sans batterie, outil de coupe et protection
③ Poids sans batterie
④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Explication des labels de contrôle page 411
⑥ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ Protection auditive nécessaire avec des lames de la longueur de coupe 60 cm et 75 cm
⑧ Prix y compris TAR

NOUVEAU
HLA 66

36 V · 3,8 kg ①

AP 200

Taille-haie sur perche à batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 214.

HLA 66 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4859 011 2910 **CHF 395.--** ⑦

ACCESSOIRE : PIED

Voir page 41

NOUVEAU
HLA 86

36 V · 4,8 kg ①

AP 200

Taille-haie sur perche à batterie à grande portée pour une utilisation professionnelle. Particulièrement adapté au rabattage de haies et arbustes hauts ainsi que pour la taille de plantes au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré stable. Longueur du manche et barre de coupe réglables sans outil. Barre de coupe orientable sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette, contrôle continu de la vitesse, poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 214.

HLA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4859 011 2930 **CHF 565.--** ⑦

ACCESSOIRE : PIED

Voir page 41

NOUVEAU
HTA 66

36 V · 3,3 kg ②

AP 200

Perche élagueuse à batterie particulièrement légère et silencieuse, mais également puissante, pour l'entretien de terrains, de jardins et d'arbres fruitiers. Avec chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère avec crochet à branche et manche rigide. Longueur totale : 240 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 86.

HTA 66 sans batterie ni chargeur ③
N° réf.
LA03 200 0004 **CHF 565.--** ⑦

ACCESSOIRE : PIED

Voir page 41

NOUVEAU
HTA 86

36 V · 4,6 kg ②

AP 200

Perche élagueuse puissante à batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers et les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres détruits par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec crochet à branche robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Manche télescopique professionnel assurant un très bon guidage, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Longueur totale : 270 – 390 cm. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 86.

HTA 86 sans batterie ni chargeur ③
N° réf.
LA03 200 0002 **CHF 675.--** ⑦

ACCESSOIRE : PIED

Voir page 41

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !
ASA 65

36 V · 0,74 kg ⑤

AP 200

Ébrancheur puissant et rapide à batterie pour la coupe de vignes et bois similaires. Utilisable par les droitiers et les gauchers, boîtier robuste en aluminium, poignée à forme ergonomique, ouverture de lame à réglage électronique, changement facile de la lame, livraison dans un coffre en plastique stable. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 311.

ASA 65 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4861 011 6220 **CHF 1650.--** ⑦

Set ASA 65 avec AP 200 et AL 101
N° réf.
4861 200 0036
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 185.--** ⑥
CHF 1825.-- ⑦

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !
ASA 85

36 V · 0,98 kg ⑤

AP 200

Sécateur puissant à batterie pour des branches jusqu'à 45 mm de diamètre. Idéal pour les coupes de rabattage dans l'entretien des espaces verts communaux, l'arboriculture fruitière, les écoles arboricoles et la viticulture. Carter robuste en aluminium, forme de poignée ergonomique, ouverture de lame réglable sur quatre niveaux, livraison dans un coffre en plastique stable. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 311.

ASA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4861 011 6200 **CHF 1895.--** ⑦

Set ASA 85 avec AP 200 et AL 300
N° réf.
4861 200 0037
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 150.--** ⑥
CHF 2180.-- ⑦

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie
② Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
③ Avec guide-chaîne et chaîne

VOUS TROUVEREZ LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES DE CHARGE DES BATTERIES, DES TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE ET DES RENDEMENTS DES BATTERIES

À PARTIR DE LA PAGE 44

④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Poids avec lame, sans batterie ni système de port
⑥ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ Prix y compris TAR

AP 300

BGA 86

36 V • 2,8 kg ①

Souffleur à batterie confortable à utiliser, très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones du centre-ville comme les aires de jeux et les parkings. Pour enlever les feuilles, les déchets verts et la saleté. Buse ronde, poignée Soft-grip, tube de soufflage réglable en longueur à trois positions. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air, disponible comme accessoire. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 242.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf. **BA02 011 5900** **CHF 360.--** ⑧

Set BGA 86 avec AP 300 et AL 300 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 85.--** ⑦
N° réf. **BA02 200 0007** **CHF 755.--** ⑧

AR 3000 L

BGA 100

36 V • 2,5 kg ①

Agréablement silencieux, léger et très puissant, ce souffleur à batterie professionnel est particulierement adapté pour les zones sensibles au bruit, en ville. Buse ronde, poignée soft-grip, trois paliers de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage avec trois niveaux de longueur réglables, oeillet d'accrochage pour rembourrage d'appui. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air, disponible comme accessoire. Fonctionnement sur batterie via le câble de connexion ainsi que la ceinture pour batterie, le système de transport AP ou la batterie dorsale AR (voir page 42). Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 242.

BGA 100 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4866 011 5900** **CHF 565.--** ⑧

AVEC SYSTÈME DE PORT CONFORT

AR 3000 L

NOUVEAU BGA 200

36 V • 3,2 kg ①

Le souffleur à batterie le plus puissant de STIHL. Agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle dans des environnements urbains et sensibles au bruit. Idéal pour les espaces étroits en mode « portage à la main ». Pour les grandes surfaces ou un travail prolongé, le BGA 200 peut être confortablement accroché au système de port confort spécialement développé. Selon les besoins, il est possible de basculer en un éclair entre le mode « portage à la main » et le mode « système de port », ce qui fait du BGA 200 une machine 2-en-1 flexible. La forme coudée du BGA 200 garantit que seul un faible effet de rotation ou de basculement est transmis au niveau du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui soulage le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'ajuster facilement la longueur du tube de soufflage aux différentes situations de nettoyage, par exemple dans des coins. Le système de port confort de série est fixé à la ceinture de la batterie dorsale AR. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 242.

BGA 200 sans batterie ni chargeur, avec système de port confort
N° réf. **BA01 200 0000** **CHF 655.--** ⑧

AP 300

TSA 230 ②

36 V • 3,9 kg ③

Découpeuse à disque maniable à batterie pour disques à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, prise d'eau avec vanne à boisseau sphérique et raccord tuyau pour la coupe humide, fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 284.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4864 011 6600** **CHF 495.--** ⑧

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie
② Livraison avec disque à découper en résine synthétique
③ Poids sans batterie et disque tranchant
④ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
⑤ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
⑥ Explication des symboles à la page 397

AP 100

KGA 770

36 V • Volume du réservoir 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 16,0 kg ①

Balayeuse à batterie pour les surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale et permettant ainsi un gain de place, barre de guidage à la forme ergonomique et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Guidage très simple et sans effort grâce à l'entraînement à batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque l'appareil n'avance pas. Garantie de durabilité sur 4 ans pour les brosses en nylon résistantes à l'usure. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 248.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4860 011 4703** **CHF 965.--** ⑧

VOUS TROUVEREZ LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES DE CHARGE DES BATTERIES, DES TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE ET DES RENDEMENTS DES BATTERIES

À PARTIR DE LA PAGE 44

AR 2000 L

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ④

Moteur CombiSystème à batterie puissant et léger avec un couple élevé. Trois niveaux de puissance pour un travail efficace sur le plan énergétique et silencieux, combinaison possible avec tous les outils CombiSystème, harnais. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 42). Le KMA 130 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 190.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 011 6820** **CHF 455.--** ⑧

OUTILS COMBISYSTÈME ADAPTÉS :

FS-KM
TÊTE FAUCHEUSE

HT-KM
PERCHE D'ÉLAGAGE

FS-KM
COUTEAU À HERBE

BG-KM
SOUFFLEUR

HL-KM 145°
COUPE-HAIES

RG-KM
OUTIL DE DÉSHERBAGE

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES OUTILS COMBISYSTÈME

À PARTIR DE LA PAGE 188

⑦ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑧ Prix y compris TAR

NOUVEAUX VENUS DANS LE SYSTÈME AP

MACHINES À BATTERIE PUISSANTES POUR LES PROFESSIONNELS

RACCORD DE CHARGEMENT DE BATTERIE DANS LA MACHINE
Les batteries AP peuvent être directement installées dans le raccord de chargement de batterie situé dans le carter moteur. Le travail devient ainsi encore plus mobile et flexible.

LONGUE DURÉE DE VIE
Le filtre à air facile à nettoyer garantit une longue durée de vie et un refroidissement optimal du moteur.

COMPATIBLE AVEC STIHL CONNECTED
Le STIHL Smart Connector 2 A (disponible à partir de l'automne 2021) peut être directement raccordé à l'unité de commande grâce à un emplacement prévu dans le carter de la machine. Les nouvelles machines sur batterie peuvent ainsi être facilement intégrées au système STIHL connected.

AP 300 S

NOUVEAU
KMA 135 R
36 V · 3,4 kg①

Moteur Combi à batterie robuste et puissant, de conception moderne, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils Combi STIHL. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Le KMA 135 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 190.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA02 011 6800** **CHF 475.--**⑤

OUTILS COMBISYSTÈME ADAPTÉS :

FS-KM
TÊTE FAUCHEUSE

HT-KM
PERCHE D'ÉLAGAGE

FS-KM
COUTEAU À HERBE

BG-KM
SOUFFLEUR

HL-KM 145°
COUPE-HAIES

RG-KM
OUTIL DE DÉSHERBAGE

PLUS D'INFORMATIONS SUR LES OUTILS COMBISYSTÈME

À PARTIR DE LA PAGE 188

AP 300 S

NOUVEAU
FSA 135
36 V · 4,9 kg②

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec fil de coupe. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Pour plus de détails techniques et d'informations sur l'équipement, voir page 126.

FSA 135 sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA01 200 0001** **CHF 640.--**⑤

Autres versions : FSA 135 R voir tableau page 126

LE CONSEIL PRO

Les appareils à batterie STIHL portant ce symbole peuvent également être utilisés sous la pluie. Tous les appareils du système AP sont conçus pour les utilisateurs professionnels et pour une utilisation quotidienne même dans des conditions météorologiques défavorables. Par conséquent, ils ont une protection testée contre les éclaboussures. L'efficacité est prouvée par des tests internes exigeants. Le test des projections d'eau est basé, entre autres, sur la norme IPX4.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie ni outil CombiSystème
② Poids sans batterie, outil de coupe et protection
③ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Prix y compris TAR

BATTERIES AP ET AR L

DES CONCENTRÉS DE PUISSANCE POUR TOUS LES DÉFIS

BATTERIES AP

AVANTAGES PRODUIT :

- BATTERIES LITHIUM-ION PUISSANTES
- POIDS RÉDUIT
- UTILISATION POSSIBLE EN CAS D'INTEMPÉRIES
- INDICATEUR DE CHARGE AVEC 4 LED VERTES

Compatibles avec le système AP de STIHL. Batteries lithium-ion très puissantes, avec indicateur de charge (quatre LED). Disponible dans différentes capacités de batterie et niveaux de puissance.

AP 100 94 Wh énergie de la batterie①, 0,9 kg
N° réf. **4850 400 6550** **CHF 235.--**④

AP 200 187 Wh énergie de la batterie①, 1,3 kg
N° réf. **4850 400 6560** **CHF 295.--**④

AP 300 227 Wh énergie de la batterie①, 1,8 kg
N° réf. **4850 400 6570** **CHF 340.--**④

AP 300 S 281 Wh énergie de la batterie①, 1,8 kg
N° réf. **4850 400 6580** **CHF 380.--**④

BATTERIES AR L

AVANTAGES PRODUIT :

- BATTERIES LITHIUM-ION DE TRÈS GRANDE CAPACITÉ
- INDICATEUR DE CHARGE AVEC 6 LED VERTES
- PORT USB
- STIHL CONNECTED GRÂCE À L'INTERFACE BLUETOOTH® INTÉGRÉE
- SYSTÈME DE PORT CONFORT COMME ACCESSOIRE
- UTILISATION POSSIBLE EN CAS D'INTEMPÉRIES

Batteries dorsales lithium-ion à haute capacité pour une durée de fonctionnement accrue, port USB, interface Bluetooth® pour la connexion avec STIHL connected. Corps robuste avec poignée de transport intégrée et indicateur de charge (six LED). Connexion directe possible avec la RMA 765 V. Parfaites pour les appareils dotés d'un port si combinées avec le système de port AR L et la ligne de raccordement AR L et parfaites pour les appareils avec logement pour batteries si combinées à l'adaptateur AP. Utilisation possible en cas de pluie.

AR 2000 L sans ligne de raccordement, ni adaptateur AP, ni système de port dorsal
1015 Wh énergie de la batterie①, 7,4 kg②
N° réf. **4871 400 6510** **CHF 1290.--**④

Set AR 2000 L avec ligne de raccordement et adaptateur AP (sans système de port)
1015 Wh énergie de la batterie①
N° réf. **4871 200 0000** **CHF 1390.--**④

AR 3000 L sans ligne de raccordement, ni adaptateur AP, ni système de port dorsal
1520 Wh énergie de la batterie①, 9,5 kg②
N° réf. **4871 400 6520** **CHF 1890.--**④

Set AR 3000 L avec ligne de raccordement et adaptateur AP (sans système de port)
1520 Wh énergie de la batterie①
N° réf. **4871 200 0001** **CHF 1990.--**④

SYSTÈME DE PORT AR L

Système de support pour la fixation sans outil de AR 2000 L et AR 3000 L. Avec sangles d'épaules réglables en 3 directions pour un ajustement individuel de la taille et sangle de hanche mobile pour une utilisation ergonomique. Le transfert d'énergie est possible grâce à une utilisation combinée avec la ligne de raccordement et, au choix, avec l'adaptateur AP.

N° réf. **4871 490 0400** **CHF 215.--**

LIGNE DE RACCORDEMENT POUR BATTERIES AR L

Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR L et lors du fonctionnement des machines sur batterie. Longueur du câble 180 cm.

N° réf. **4871 440 2000** **CHF 115.--**⑤

LIGNE DE RACCORDEMENT POUR BATTERIES AR

Pour transmission d'énergie lors de la recharge de la batterie AR et lors du fonctionnement des machines sur batterie. Longueur du câble 180 cm.

N° réf. **4850 440 2011** **CHF 130.--**⑤

DÉFLECTEUR

Récepteur pratique pour le ramassage et transport de déchets de coupe. 50 cm de longueur de coupe, montable des deux côtés et sans outil, pour HSA 56, HSA 66, HSA 86 et tous les modèles HSE mais encore HLA.

N° réf. **4859 740 3300** **CHF 22.--**

SYSTÈME DE PORT AP

Système de port confortable et léger, pour deux batteries AP max. Combinaison possible avec une pochette AP avec ligne de raccordement, alternative aux batteries dorsales AR. Adapté aux appareils avec port et ceux avec logement pour batterie.

N° réf. **4850 490 0400** **CHF 99.--**

SAC-CEINTURE AP AVEC LIGNE DE RACCORDEMENT

Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec port. Peut être combinée avec le système de port et la ceinture à batterie avec harnais. Longueur du câble 120 cm Avec système électronique intégré pour coupure de surcharge et avec signaux acoustiques.

N° réf. **4850 440 5101** **CHF 180.--**⑤

CEINTURE

Idéale pour un travail confortable. Œillet de fixation rabattable inclus, pour FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 66.

N° réf. **4852 007 1000** **CHF 19.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective

② Poids sans système de port
③ Explication des symboles à la page 397
④ Prix y compris TEA
⑤ Prix y compris TAR

CEINTURE POUR BATTERIE AVEC HARNAIS

Ceinture ergonomique et robuste avec harnais confortable pour une bonne répartition du poids sur les des hanches et les épaules. Poids total réduit en main, car la batterie peut être portée à la ceinture dans la pochette AP avec ligne de raccordement. La transmission d'énergie s'effectue en combinaison avec d'autres accessoires, comme par le biais de la pochette AP avec ligne de raccordement pour appareils avec port et avec adaptateur AP pour appareils disposant d'un emplacement pour batterie. Ne convient pas au système de port confort pour BGA 200.

N° réf. **4850 490 0500** **CHF 55.--**

ACCESSOIRES : POCHETTE DE CEINTURE POUR BATTERIE

Pour emporter facilement une batterie AP supplémentaire ou des accessoires tels que des lunettes de soleil, des gants et un vaporisateur de solvant pour résine. Fixation à la ceinture pour batterie.

N° réf. **4850 491 0101** **CHF 28.--**

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR AP

Pour le transfert d'énergie entre une batterie AP de STIHL en combinaison avec la pochette AP avec ligne de raccordement ou une batterie AR ou AR L de STIHL et un appareil avec logement de batterie et pour recharger en combinaison avec AL 300 ou AL 500.

N° réf. **4850 440 0505** **CHF 79.--**①

ACCESSOIRES : POIDS ADDITIONNELS POUR ADAPTATEUR AP

À fixer sur l'adaptateur AP pour améliorer l'équilibre des appareils, par exemple pour FSA 90, environ 500 g.

N° réf. **4850 007 1001** **CHF 15.--**

NOUVEAU

SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200

Grâce au système de port confort, le BGA 200 peut être utilisé de multiples façons – en mode « portage à la main » ou bien accroché sur le côté du corps. Le changement de mode s'effectue facilement et en deux temps trois mouvements, et le travail est grandement facilité, notamment lors d'utilisations prolongées. Le système de port confort est fixé à la ceinture de la batterie dorsale AR. Batteries AR et système de port pour batteries AR ne sont pas compris dans la livraison; non compatible avec la ceinture à batterie 4850 440 5101.

N° réf. **BA01 490 0400** **CHF 69.--**

BOUCHONS

Pour les appareils à batterie avec port tels que les HSA 94 R, KMA 130 R. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf. **4850 432 2301** **CHF 3.50**

COUVERCLE DE BAIE POUR SYSTÈME AP

Pour protéger le logement pour batterie des appareils à batterie du système AP de STIHL. Protège contre la poussière et la saleté en cas de stockage prolongé.

N° réf. **4850 602 0900** **CHF 7.60**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR

CHARGEUR STANDARD AL 101

230 V. Compatible avec les batteries STIHL AK et AP. Avec indicateur d'état (LED). Rangement du cordon avec bande velcro. Accrochage mural possible.

N° réf. **4850 430 2520** **CHF 65.--**①

CHARGEURS RAPIDES AL

230 V. Pour des temps de charge plus rapides des batteries STIHL AK, AP et AR. Dispositif dans le socle du boîtier pour accrochage mural avec rangement du cordon, indicateur d'état (LED) et refroidisseur de batterie actif.

AL 300
N° réf. **4850 430 5500** **CHF 140.--**①

AL 500
N° réf. **4850 430 5712** **CHF 260.--**①

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrages d'appui avec adaptateur de ceinture pour attacher les rembourrages de confort sur le système de port, la ceinture pour batterie et la ceinture des batteries dorsales AR. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 et FSA 135 R.

N° réf. **0000 007 1045** **CHF 29.--**

BOITIERS DE RANGEMENT POUR BATTERIES

Pour un grand gain de place et un stockage confortable lors du transport des batteries et chargeurs. Compatible avec les aménagements du véhicule Sortimo L-BOXX et Sortimo Globelyst.

Taille S
Avec formes pour rangement. Pour deux ou quatre batteries AP avec un chargeur AL 300 ou AL 500.
N° réf. **0000 882 9700** **CHF 70.--**

Taille M
Avec tapis antidérapant. Pour accessoires, par ex. batteries AR L et chargeurs AL.
N° réf. **0000 882 9701** **CHF 85.--**

Taille L
Avec tapis antidérapant. Par exemple pour les batteries AP ou AR et les chargeurs.
N° réf. **7013 200 0004** **CHF 95.--**

SACOCHE POUR BATTERIES

Sacoche légère et résistante pour emporter facilement et stocker proprement les accessoires d'appareils à batterie STIHL, par ex. pour une batterie avec un chargeur.

N° réf. **0000 881 0520** **CHF 35.--**

PIED

Pied pour protéger la batterie d'un contact avec le sol. Avec poignée supplémentaire pour augmentation rapide de la portée. Compris dans la livraison pour HT 133.

Pour HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HLA 66, HLA 85 et HLA 86
N° réf. **4857 007 1001** **CHF 25.50**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 53.--**

ADA 700

Adaptateur de logement pour batterie double permettant l'utilisation de deux batteries AP, pour la RMA 765 V. Batteries AP non incluses.

N° réf. **6909 400 9401** **CHF 229.--**①

APPAREILS AVEC PORT

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET SYSTÈMES DE PORT

FSA 130 R

FSA 130

KMA 130 R

BGA 100

BGA 200

HSA 94 R

HSA 94 T

ALIMENTATION PAR BATTERIE

AP 100
AP 200
AP 300
AP 300 S

Pochette AP avec ligne de raccordement

AR 2000 L
AR 3000 L

Ligne de raccordement pour batteries AR L

Pour charger la batterie

AR 2000 L
AR 3000 L

Ligne de raccordement pour batteries AR L

Adaptateur AP

SYSTÈME DE PORT

Ceinture pour batterie avec harnais ou système de port AP①

Système de port AR L

POSSIBILITÉS D'ACCROCHAGE

Jeu de rembourrage d'appui pour BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Jeu de rembourrage d'appui pour BGA 100, KMA 130 R, FSA 130/R

Système de port confort pour BGA 200①

① Le système de port confort pour BGA 200 ne peut être utilisé qu'avec le système de port pour batteries AR L. Il ne peut pas être combiné avec la ceinture de batterie AP ou le système de port AP

	AP 100	AP 200	AP 300	AP 300 S	AR 2000 L	AR 3000 L
ÉNERGIE DE LA BATTERIE① **(Wh)**	94	187	227	281	1015	1520
DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80 %/100 % (min)						
AL 101	75 / 100	150 / 200	190 / 250	230 / 300	–	–
AL 300	30 / 45	40 / 55	45 / 60	55 / 70	210 / 270	310 / 400
AL 500	30 / 45	30 / 45	25 / 35	30 / 45	110 / 150	170 / 220
TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE② **(jusqu'à … min)**						
MSA 160 C-B	–	42	50	62	195	300
MSA 200 C-B	–	42	40	50	175	260
MSA 220 C-B	–	42	35	37	201	281
MSA 161 T	–	42	50	62	195	300
NOUVEAU HTA 66	18	42	55	68	195	300
NOUVEAU HTA 86	18	42	55	68	195	300
KMA 130 R / NOUVEAU KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse	14 – 7④	28 – 14④	36 – 17④	45 – 22④⑤	160 – 80④⑩	200 – 115④
KMA 130 R / NOUVEAU KMA 135 R avec FS-KM, lame coupe-herbes	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④⑤	310 – 160④⑩	430 – 240④
NOUVEAU② **FSA 86 R** avec tête faucheuse / avec PolyCut	17 / 30	35 / 60	42 / 70	52 / 85	185 / 300	280 / 450
FSA 90 R avec tête faucheuse	12	24	30	37	130	195
FSA 90 avec couteau à herbe	18	36	45	56	195	290
FSA 130 R / NOUVEAU FSA 135 R avec tête faucheuse	14 – 10④	28 – 17④	36 – 19④	45 – 25④⑥	160 – 90④⑪	200 – 130④
FSA 130 / NOUVEAU FSA 135 avec couteau à herbe	25 – 16④	50 – 30④	70 – 40④	100 – 50④⑦	310 – 160④⑥	430 – 240④
HSA 66	72	144	180	223	715	1040
HSA 86	72	144	180	223	715	1040
HSA 94 R	54 – 42④	108 – 84④	135 – 105④	167 – 130④	550 – 480④	900 – 740④
HSA 94 T	54 – 42④	108 – 84④	135 – 105④	167 – 130④	550 – 480④	900 – 740④
NOUVEAU HLA 66	72	144	180	223	715	1040
NOUVEAU HLA 86	72	144	180	223	715	1040
! **ASA 65**	252	504	630	780	–	–
! **ASA 85**	240	480	600	743	–	–
BGA 86	11	17	21	26	90	140
BGA 100	32 – 8③	66 – 12③	83 – 16③	103 – 20③	320 – 65③	510 – 95③
NOUVEAU BGA 200	24 – 6③	49 – 7③	78 – 12③	95 – 14③	315 – 53③	500 – 85③
KGA 770	84	168	210	260	–	–
TSA 230	7	14	18	22	80	125
RENDEMENTS DES BATTERIES② **(jusqu'à … m²)**						
RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540	–	–
NOUVEAU⑨ **RMA 443 PV / RMA 443 VC**	210	420	510	620	–	–
NOUVEAU⑨ **RMA 448 PV / RMA 448 VC**	160	330	400	500	–	–
RMA 765 V	–	–	1 batterie = 330 2 batteries = 660	1 batterie = 400 2 batteries = 800	2050	3100
NOUVEAU RMA 2 RPV / RMA 2 RV	210	420	510	630	–	–

■ Accessoire conseillé
■ Efficacité réduite de l'appareil

! Dans la limite des stocks disponibles !

① Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
② Les temps de travail par charge de batterie et surfaces indiqués sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

③ Niveau 1 – Niveau 3 / Boost
④ Niveau 1 – Niveau 3 / 4
⑤ Batterie recommandée pour KMA 135 R
⑥ Batterie recommandée pour FSA 135 R
⑦ Batterie recommandée pour FSA 135
⑧ Batterie recommandée pour FSA 130
⑨ Disponible à partir du printemps 2021
⑩ Batterie recommandée pour KMA 130 R
⑪ Batterie recommandée pour FSA 130 R

PARÉ POUR L'AVENIR. AVEC NOS SOLUTIONS NUMÉRIQUES.

STIHL CONNECTED 48

STIHL CONNECTED

SOLUTIONS NUMÉRIQUES POUR LA GESTION PROFESSIONNELLE DE FLOTTE ET LE TRAVAIL DANS LE JARDIN

COMPOSANTS DU SYSTÈME ET ASSOCIATION

STIHL Smart Connector
Le STIHL Smart Connector est la clé de notre offre numérique. Correctement installé sur la machine, il en transmet les principales données via Bluetooth® à STIHL connected App. Également compatible avec les machines d'autres fabricants.

STIHL connected App
Associée au STIHL Smart Connector, STIHL connected App reçoit les données de la machine et les transmet au STIHL Cloud ainsi qu'au STIHL connected Portal. L'application vous permet de consulter, outre les données de la machine, l'état ainsi que le dernier emplacement de chacune de vos machines, ainsi que de vérifier que votre flotte est bien au complet dans l'environnement direct à l'aide de la « fonction de proximité ». STIHL connected App est téléchargeable gratuitement dans le Google Play Store pour Android et dans l'App Store pour iOS.

STIHL connected Portal
Grâce à une technologie dématérialisée moderne, vous avez accès à votre flotte où que vous soyez. Vous pouvez ainsi analyser les intervalles de fonctionnement, planifier à temps des interventions de maintenance et garder votre flotte en permanence en état de marche. Il vous est également possible de contacter votre revendeur spécialisé directement depuis le système et de lui transmettre d'importantes informations sur vos machines.
connect.stihl.com



SMART GARDENING
STIHL CONNECTED POUR LES PARTICULIERS

Vous pensez que les assistants numériques pour l'entretien du jardin sont compliqués et coûteux ? Pas chez nous. En tant que particulier, vous avez seulement besoin du STIHL Smart Connector et de STIHL connected App gratuite pour passer au jardinage intelligent (Smart Gardening). Installez le STIHL Smart Connector à l'emplacement dédié sur votre machine pour créer une interface Bluetooth® avec votre smartphone ou tablette. Une fois installé, le Smart Connector enregistre les heures de fonctionnement lorsque la machine est en marche, les enregistre et les transfère à STIHL connected App grâce à cette connexion sans fil. Vous gardez ainsi un œil sur les données de vos machines à tout moment et où que vous soyez.

STIHL connected App
STIHL connected App, c'est votre remise à outils numérique : vous y avez une vue d'ensemble sur vos machines et savez précisément quand une intervention de maintenance est à l'ordre du jour. Nous avons mis à votre disposition STIHL connected App dans le Google Play Store pour Android et dans l'App Store pour iOS sous forme de téléchargement gratuit.

ENTRETIEN AUTOMATISÉ DU GAZON AVEC LA TONDEUSE ROBOT iMOW®

Application STIHL iMOW®
Notre concept dédié au jardin intelligent et connecté intègre évidemment l'entretien de votre pelouse. Vous le réaliserez sans effort avec l'aide d'une tondeuse robot STIHL. Les tondeuses robots iMOW® entièrement automatiques s'occupent de votre pelouse quel que soit la météo et de manière flexible dans le temps. Outre la tonte, cela comprend également le hachage et l'utilisation comme engrais – le tout en une seule étape. Tous les modèles iMOW® ayant un « C » dans leur nom disposent d'une interface de communication intégrée. Grâce à celle-ci, vous pouvez non seulement visualiser toutes les fonctions importantes de votre tondeuse, mais également interagir directement avec votre tondeuse, avec l'application STIHL iMOW®. Cela signifie par exemple la démarrer et l'arrêter à n'importe quel moment, où que vous soyez. En outre, STIHL iMOW® peut également être associée à un système de domotique via l'interface de communication. L'application STIHL iMOW® est téléchargeable gratuitement dans le Google Play Store pour Android et dans l'App Store pour iOS.

STIHL SMART CONNECTOR

Le Smart Connector peut être installé sur les machines électriques, thermiques et sur batterie et vous donne des informations importantes sur votre machine STIHL par Bluetooth®. Il constitue ainsi la base tant de la gestion des machines dans le jardin avec STIHL connected App que de la gestion de votre flotte de machines sur le STIHL connected Portal.

Conditionnement par 1 pièce
N° réf. **0000 400 4900** **CHF 25.--**

Conditionnement par 10 pièces
N° réf. **0000 400 4903** **CHF 225.--**



NOUVEAU
STIHL SMART CONNECTOR 2 A
CONNECTIVITÉ DE 2ÈME GÉNÉRATION

Spécialement développé pour certaines machines professionnelles sur batterie, par ex. la débroussailleuse FSA 135. Le STIHL Smart Connector 2 A est installé à un emplacement prévu dans le carter et directement connecté à l'unité de commande. Le STIHL Smart Connector 2 A fournit ainsi une qualité et une quantité plus importantes de données, en particulier grâce à l'horloge en temps réel intégrée. Vous pouvez recevoir des informations sur l'état de la machine via des LED intégrées au Connector et documenter directement les anomalies de la machine en appuyant sur un bouton. Les informations du STIHL Smart Connector 2 A sont transmises par Bluetooth® 5.1 à votre smartphone ou tablette et elles peuvent être gérées dans STIHL connected App et sur le STIHL connected Portal.

DISPONIBLE À PARTIR DE L'AUTOMNE 2021

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF



GESTION INTELLIGENT DE FLOTTE
STIHL CONNECTED POUR LES PROFESSIONNELS

Le STIHL connected Portal est conçu pour répondre aux exigences spécifiques des utilisateurs professionnels en matière de gestion de flotte : où sont utilisées les tronçonneuses ? Quand est prévue la première maintenance de la nouvelle débroussailleuse ? Lorsque l'on dispose d'une flotte de machines importante, il est crucial de garder une vue d'ensemble. Avec STIHL connected, vous avez toujours l'état et l'emplacement de vos machines sous les yeux. Les principales données de fonctionnement de vos machines sont transmises à l'aide du STIHL Smart Connector. Vous pouvez ainsi accéder à l'ensemble des données même sur votre ordinateur, depuis le STIHL connected Portal. Sur le portail, vous pouvez analyser et traiter en détail les données et, en cas de besoin, envoyer directement des demandes de maintenance à votre revendeur spécialisé depuis le système. Nos batteries dorsales AR 2000 L et AR 3000 L peuvent d'ailleurs être directement gérées numériquement : le niveau de charge, la durée d'utilisation et le numéro de série sont visibles dans STIHL connected App et sur le STIHL connected Portal. L'interface Bluetooth® nécessaire est déjà intégrée d'usine.

PAGE **38**

AR 2000 L / AR 3000 L
BATTERIES DORSALES AVEC
INTERFACE BLUETOOTH® INTÉGRÉE

Les batteries dorsales AR 2000 L et AR 3000 L peuvent être intégrées dans STIHL connected et gérées comme une machine : le niveau de charge, la durée d'utilisation et le numéro de série sont visibles dans STIHL connected App et sur le STIHL connected Portal.



FORÊT INTELLIGENTE

TRAVAILLEZ FACILEMENT MERCI AU SUPPORT NUMÉRIQUE

- Toujours avec vous, rapidement prêt à l'emploi et facile à utiliser
- Nos systèmes créent la base optimale pour collecter des informations de manière ciblée et les transmettre aux partenaires appropriés
- Les solutions sont parfaitement adaptées aux besoins des forestiers, des sylviculteurs et des entrepreneurs, des propriétaires forestiers privés, ainsi que des arpenteurs municipaux

Available on the App Store

ANDROID APP ON Google Play





APPLICATION LOGBUCH
L'ENREGISTREMENT DE DONNÉES AVEC ENREGISTREMENT VOCAL

LogBuch vous offre, en tant que garde forestier, arboriculteur ou entrepreneur, une combinaison unique de reconnaissance vocale et de géolocalisation. Le bouton Bluetooth®, que vous fixez par exemple à votre support de bombe aérosol est muni d'un marquage GPS sur simple pression d'un bouton. Dans le même temps, vous pouvez saisir des informations spécifiques, des données d'arbre et des consignes de sécurité pour chaque géopoint dans l'application Logbuch par la voix - hors ligne, sans bloc-notes ou en tapant sur le smartphone. L'application LogBuch convertit votre saisie vocale en texte et fournit tous les points géographiques sur des cartes claires. Sur le portail web LogBuch, les données peuvent être stockées, traitées et exportées pour des systèmes tiers dans les formats géographiques courants. Ainsi, chaque arbre et chaque tâche sont enregistrés avec précision. Les forestiers et les conducteurs d'engins peuvent naviguer vers des points individuels via l'application. LogBuch permet non seulement de trouver plus facilement les arbres dans les peuplements déroutants, mais aussi d'optimiser la planification du travail, car les tâches enregistrées et les informations de localisation peuvent être transmises de manière ciblée.
www.logbuch.xyz



APPLICATION LISTE DE BOIS
SAISIE NUMÉRIQUE PAR TRONC

Fini la paperasse fastidieuse : l'appli STIHL liste de bois vous offre une solution intelligente pour le travail forestier dans la récolte du bois, afin d'enregistrer toutes les données pertinentes sur le tronc immédiatement après qu'un arbre a été abattu. Dans l'application, vous pouvez créer des listes individuelles pour vos commandes ou votre journalisation. Entrez toutes les données pertinentes pour un journal et l'application calculera les mètres cubes solides pour vous en temps réel. Ainsi, vous avez toujours un aperçu de la quantité de bois récoltée. Les troncs sont affichés sur une carte disponible hors ligne, y compris les points de sauvetage à proximité. Bien entendu, l'application liste de bois STIHL fonctionne également dans les endroits où vous ne pouvez pas recevoir de réseau avec votre smartphone. À votre tour, vous pouvez transmettre les listes de bois que vous avez créées vers le portail Web de Logbuch sous forme de fichier PDF / Excel à vos collègues ou à la scierie.



APPLICATION iFOVEA
MESURE NUMÉRIQUE DE LA PILE DE BOIS

Avec l'application iFOVEA Pro, vous pouvez capturer des piles de bois de n'importe quelle taille en quelques minutes à l'aide de la reconnaissance automatique d'image et des dernières technologies de traitement d'image. Vous prenez une photo de votre pile de bois avec iFOVEA Pro et l'application calcule ensuite les mètres cubes solides, les stères, le diamètre des troncs et d'autres données directement sur votre smartphone. Vous pouvez ensuite exporter les données du bois sous différents formats ou les gérer dans le système de gestion forestière FOVEA. Par exemple, vous pouvez faire calculer automatiquement les prix de vente sur la base de tableaux de prix créés individuellement ou utiliser les fonctions cartographiques étendues.
www.fovea.eu

MAÎTRISEZ CHAQUE TÂCHE. GRÂCE À NOS PERFORMANCES.

TRONÇONNEUSES À ESSENCE 57
TRONÇONNEUSES À BATTERIE 70
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES 72
ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES 74
PERCHES ÉLAGUEUSES ET ACCESSOIRES 77

TRONÇONNEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR AVEC PRÉSÉPARATION
Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue que les systèmes de filtration d'air conventionnels.

02 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile à nettoyer par simple lavage.

03 STIHL M-TRONIC (M)
Ne nécessite qu'une seule position de démarrage sur le levier combiné pour le démarrage à froid. Autorise une utilisation à plein régime directement après le démarrage. Calcule la quantité de carburant requise et la fournit au besoin.

04 POMPE À HUILE À DÉBIT RÉGLABLE
Permet à l'utilisateur de régler le dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

05 STIHL INJECTION (i)
« i » est synonyme d'un excellent rapport poids-puissance, d'une structure compacte et d'une puissance moteur optimale. Jamais l'utilisation d'une tronçonneuse n'a été aussi simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit d'appuyer sur « Stop » pour l'arrêter.

CONFORT

06 SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION
Réduit l'énergie nécessaire au lancement du moteur, facilitant ainsi le démarrage de la tronçonneuse.

07 STIHL ELASTOSTART
La poignée spéciale assure un lancement régulier sans à-coups, compensant les pointes de puissance.

08 OUVERTURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL
Permet une ouverture et une fermeture simples et rapides du réservoir sans outil.

09 STIHL ERGOSTART (E)
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir s'acharner sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

10 TENDEUR DE CHAÎNE RAPIDE STIHL (B)
Grâce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la chaîne de coupe en toute simplicité, sans outils et sans entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le couvercle du pignon de chaîne et de tourner la molette jusqu'à ce que la tension idéale soit atteinte.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TRONÇONNEUSES À ESSENCE POUR PARTICULIERS

- Pour les particuliers et les artisans
- Convient parfaitement à la coupe du bois de chauffe
- À l'entretien des terrains
- À l'abattage de petits arbres
- Aux travaux de construction de bois

MS 170

30,1 cm³ • 1,2 kW / 1,6 ch • **4,1 kg** ①

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe du bois de chauffe. Maniement simple grâce au levier combiné.

Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1130 200 0299** **CHF 234.--**

MS 171

31,8 cm³ • 1,3 kW / 1,8 ch • **4,3 kg** ①

Tronçonneuse moderne pour la coupe de bois de chauffage et l'entretien de terrains. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne, protection contre l'encrassement prématuré du filtre à air grâce au système de filtre à air longue durée.

Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1139 200 0177** **CHF 304.--**

Longueur du guide 35 cm
N° réf. 1139 200 0176 **CHF 312.--**

MS 180

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **4,1 kg** ①

Modèle d'entrée de gamme pour la coupe de bois de chauffage plus puissant que le MS 170 et tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne. Version 35 cm, pour la coupe de branches plus grosses.

Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1130 200 0368** **CHF 374.--**

Autres versions : MS 180 C-BE voir tableau page 80

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

MS 181

31,8 cm³ • 1,5 kW / 2,0 ch • **4,3 kg** ⓘ

Convient parfaitement à l'entretien de terrains. Équipement moderne identique au modèle MS 171. Convient également à l'abattage de petits arbres car plus puissante que la version de 35 cm. Griffes de butée métalliques pour manœuvrer la tronçonneuse avec précision lors de la coupe.

Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1139 200 0163	**CHF 409.--**
Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1139 200 0145**	**CHF 420.--**

Autres versions : MS 181 C-BE voir tableau page 80

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **3,6 kg** ⓘ

Tronçonneuse STIHL légère pour l'entretien et l'élagage des arbres ainsi que pour recouper le bois de chauffage. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant permettent un démarrage facile ménageant les efforts. Avec chaîne 3/8" PM3. Efficacité de coupe supérieure grâce au nouveau moteur 2-MIX.

Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1137 200 0332**	**CHF 620.--**
Longueur du guide	35 cm	
N° réf.	1137 200 0333	**CHF 627.--**

MS 231

42,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **4,8 kg** ⓘ

Idéale pour la coupe du bois de chauffe. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple et sûr de la chaîne, système de filtre à air avec pré-séparation pour une longue durée de vie du filtre, bouchons de réservoir ouvrable sans outil pour faire le plein en toute simplicité.

Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1143 200 0687**	**CHF 620.--**
Longueur du guide	40 cm	
N° réf.	1143 200 0684	**CHF 630.--**

Autres versions : MS 231 C-BE voir tableau page 80

MS 151 C-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch • **2,8 kg** ⓘ

Tronçonneuse STIHL très légère pour recouper le bois de chauffage, entretenir les arbres et maîtriser la végétation. Ergonomique, limite la fatigue. Démarrage ménageant les efforts grâce à la pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart. Chaîne 1/4" PM3 facile à guider pour un résultat de coupe très fin. Nouveau moteur 2-MIX pour des performances de coupe élevées.

Longueur du guide	**25 cm**	
N° réf.	**1146 200 0054**	**CHF 600.--**
Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1146 200 0055	**CHF 610.--**

MS 211 C-BE

35,2 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **4,6 kg** ⓘ

Convient bien à la coupe de bois de chauffe. Tendeur de chaîne latéral pour un réglage simple, sûr et sans outil de la chaîne, système STIHL ErgoStart et pompe à carburant manuelle permettant un démarrage facile et en douceur, réglage été/hiver pour un rendement idéal dans n'importe quelles conditions, chaîne 3/8"-PM3 pour une bonne performance de coupe.

Longueur du guide	30 cm	
N° réf.	1139 200 0253	**CHF 535.--**
Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1139 200 0249**	**CHF 546.--**

MS 251

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **4,8 kg** ⓘ

Convient bien à l'abattage forestier de bois de chauffage. Tension latérale de la chaîne, dispositif de coupe robuste et durable .325", avec chaîne .325" Pro pour des performances de coupe supérieures. Disponible en option avec une longueur de guide de 40 cm pour la coupe de troncs plus épais.

Longueur du guide	35 cm	
N° réf.	1143 200 0672	**CHF 691.--**
Longueur du guide	**40 cm**	
N° réf.	**1143 200 0673**	**CHF 700.--**

Autres versions : MS 251 C-BE voir tableau page 80

LONGUEUR DE GUIDE RECOMMANDÉE

Les lignes en gras dans les données de commande vous indiquent la longueur du guide recommandée pour la tronçonneuse à moteur correspondante.

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart

ⓘ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

TRONÇONNEUSES À ESSENCE POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE

- Pour les agriculteurs, artisans et agents d'entretien d'espaces verts
- Pour la coupe de bois de chauffe, l'entretien des espaces verts et la découpe du bois de construction

MS 271

50,2 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **5,6 kg** ①

Pour la coupe de bois de chauffage. Système de filtre à air avec pré-séparation pour une longue durée de vie du filtre, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité, accès rapide au moteur grâce au capot moulé en une seule pièce. Avec guide-chaîne Light 04 au design innovant et nouvelle chaîne PRO .325"-RM3 avec épaisseur maillon d'entraînement de 1,3 mm pour une coupe plus efficace.

Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1141 200 0645**	**CHF 765.--**
Longueur du guide N° réf.	45 cm 1141 200 0660	**CHF 777.--**

Autres versions : MS 271 C-BE voir tableau page 82

MS 291

55,5 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch • **5,6 kg** ①

Convient très bien aux travaux d'abattage de bois de chauffage. Système de filtre à air avec pré-séparation pour une longue durée de vie du filtre, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité, chaîne .325"-RM pour une bonne performance de coupe.

Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1141 200 0318**	**CHF 860.--**
Longueur du guide N° réf.	45 cm 1141 200 0336	**CHF 871.--**

MS 391

64,1 cm³ • 3,3 kW / 4,5 ch • **6,2 kg** ①

Parfaitement adaptée à l'abattage de bois de chauffage et aux travaux de construction en bois. Système de filtre à air avec pré-séparation pour une très longue durée de vie du filtre, soupape de décompression pour un processus de démarrage sans effort.

Longueur du guide N° réf.	40 cm 1140 200 0190	**CHF 997.--**
Longueur du guide N° réf.	**45 cm** **1140 200 0191**	**CHF 1005.--**

NOUVEAU DESIGN DU GUIDE-CHAÎNE

Le Light 04 est le premier modèle de guide-chaîne STIHL à bénéficier d'un nouveau nom et d'un design innovant. Le nouveau Light 04 présente une forme particulière. Vous profitez ainsi d'un meilleur équilibre et réduisez donc la fatigue lors du tronçonnage, car son profil élancé lui permet de gagner jusqu'à 200 g par rapport aux guide-chaînes existants. Il est donc facile à manœuvrer et permet un tronçonnage précis. Et le nouveau design n'est pas qu'agréable à l'œil : vous pouvez lire les informations sur les caractéristiques directement sur le guide-chaîne. Vous trouverez donc toujours la bonne combinaison de guide-chaîne et de chaîne pour votre tronçonneuse STIHL. Mais la Light 04 n'est qu'un début – d'autres guide-chaînes suivront bientôt avec de nouveaux nom et design.



Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Explication des labels de contrôle page 411

TRONÇONNEUSES À ESSENCE POUR LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES

- Puissantes, endurantes, à moteur nerveux
- Prêtes à relever tous les défis pro
- Pour tous les travaux forestiers comme la coupe d'arbres, l'abattage ou l'élagage
- Puissance élevée, faible poids et un très grand confort de travail
- Bon nombre de modèles sont équipés de série avec le système M-Tronic

MS 201 C-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **4,0 kg** ①

La tronçonneuse professionnelle la plus légère de STIHL, idéale pour les travaux d'élagage. Puissance optimale du moteur, démarrage facile avec une seule position de démarrage. Écrou imperdable sur le cache-pignon, chaîne 3/8" PS pour une performance de coupe très élevée.

Longueur du guide ②	**30 cm**	
N° réf.	**1145 200 0265**	**CHF 960.--**
Longueur du guide ②	35 cm	
N° réf.	1145 200 0266	**CHF 973.--**

MS 241 C-M

42,6 cm³ • 2,3 kW / 3,1 ch • **4,5 kg** ①

Excellent pour la coupe d'arbres de petite section. Équipée de série du système M-Tronic. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrou imperdable sur le cache-pignon, chaîne 3/8" PS pour une performance de coupe très élevée.

Longueur du guide	**35 cm**	
N° réf.	**1143 200 0258**	**CHF 910.--**
Longueur du guide	40 cm	
N° réf.	1143 200 0259	**CHF 919.--**

MS 261 C-M

50,2 cm³ • 3,0 kW / 4,1 ch • **4,9 kg** ①

Très bien adaptée aux travaux dans les plantations petites et moyennes. Démarrage facile grâce à une position de démarrage et levier de commande avec fonction Stop. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 espaçant les intervalles de nettoyage du filtre, écrous imperdables sur le cache pignon. Avec guide-chaîne Light 04 au design innovant et nouvelle chaîne PRO .325"-RM3 avec épaisseur maillon d'entraînement de 1,3 mm pour une coupe plus efficace.

Longueur du guide	**40 cm**	
N° réf.	**1141 200 0647**	**CHF 1095.--**
Longueur du guide	45 cm	
N° réf.	1141 200 0652	**CHF 1107.--**

Autres versions : MS 261 C-BM, MS 261 C-M VW voir tableau page 82

LE CONSEIL PRO

Le filtre HD2 équipant nos tronçonneuses garantit des performances constantes, même en cas de sollicitations extrêmes. Sa matière filtrante à pores très fins protège le moteur même des particules de poussière et de saleté très fines. Pour le nettoyage, vaporisez le filtre HD2 démonté de STIHL Varioclean, lavez-le à l'eau chaude après un bref temps d'action et laissez-le sécher. Il est de nouveau prêt à l'emploi.

MS 362 C-M

59,0 cm³ • 3,5 kW / 4,8 ch • **5,6 kg** ①

Convient très bien aux travaux dans les plantations moyennes. Avec système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour un très bon rendement de filtration, M-Tronic assurant une performance toujours optimale du moteur et démarrage aisé grâce à une seule position de démarrage, bouton d'arrêt, les écrous imperdables sur le cache pignon permettent un changement plus simple de la chaîne.

Longueur du guide	**40 cm**	
N° réf.	**1140 200 0495**	**CHF 1370.--**
Longueur du guide	45 cm	
N° réf.	1140 200 0490	**CHF 1379.--**

Autres versions : MS 362 C-M VW voir tableau page 82

MS 400 C-M

66,8 cm³ • 4,0 kW / 5,4 ch • **5,8 kg** ①

Première tronçonneuse à moteur du monde avec piston en magnésium pour un excellent rapport poids/puissance et un régime maximal élevé. Tronçonneuse STIHL à haut rendement de coupe pour une utilisation professionnelle en forêt. Idéal pour l'abattage, l'élagage et le tronçonnage de bois dans les plantations moyennes. Système de filtre à air longue durée avec filtre HD2 pour un très bon effet filtrant. Démarrage facile et sûr, M-Tronic pour des performances dumoteur toujours optimales. Écrous imperdables sur le cache-pignon. Bouchons de réservoir ouvrables sans outil pour faire le plein facilement en toute sécurité.

Longueur du guide	**40 cm**	
N° réf.	**1140 200 0520**	**CHF 1495.--**
Longueur du guide	45 cm	
N° réf.	1140 200 0521	**CHF 1504.--**
Longueur du guide	50 cm	
N° réf.	1140 200 0573	**CHF 1513.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
M = M-Tronic
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des labels de contrôle page 411

MS 462 C-M

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **6,0 kg** ①

La tronçonneuse haute performance la plus légère des cylindrées de 70 cm³. Parfaitement maniable avec un excellent comportement à l'accélération. Pour l'abattage et l'élagage dans les plantations moyennes et importantes. Équipée de série de M-Tronic, d'une pompe à huile haute performance à débit réglable pour une excellente puissance de débit et d'un système de filtre à air HD2 très efficace. Les écrous imperdables sur le cache pignon permettent un changement plus simple de la chaîne, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur du guide N° réf.	45 cm 1142 200 0012	**CHF 1629.--**
Longueur du guide N° réf.	**50 cm** ② **1142 200 0028**	**CHF 1690.--**
Longueur du guide N° réf.	63 cm ② 1142 200 0094	**CHF 1740.--**

Autres versions : MS 462 C-M VW voir tableau page 82

MS 500i

79,2 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **6,2 kg** ①

La première tronçonneuse dotée du système d'injection électronique STIHL. Meilleur rapport poids/puissance sur le marché. Convient parfaitement à l'abattage et au façonnage de gros bois grâce à sa structure légère et une accélération excellente. Butée à griffes optimisée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration, écrous imperdables sur le cache pignon et couvercle de filtre ouvrable sans outil, pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, ouverture et fermeture sans outil des bouchons de réservoir pour faire le plein facilement et en toute sécurité.

Longueur du guide N° réf.	50 cm ② 1147 200 0000	**CHF 1935.--**
Longueur du guide N° réf.	**63 cm** ② **1147 200 0001**	**CHF 1990.--**
Longueur du guide N° réf.	71 cm ② 1147 200 0002	**CHF 2029.--**

Autres versions : MS 500i W voir tableau page 82

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. MS 211 C-BE. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le B au tendeur de chaîne rapide.

LE CONSEIL PRO

STIHL Injection est synonyme de rapport poids/puissance optimal et en même temps de forme compacte, soit une performance accrue pour un poids et un encombrement comparables. Les capteurs intégrés et la commande en fonction de diagrammes caractéristiques de la MS 500i permettent de toujours bénéficier d'un moteur à la performance optimale et d'une accélération dans toutes les conditions d'utilisation.

STIHL INJECTION

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
M = M-Tronic
i = STIHL Injection
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

MS 661 C-M

91,1 cm³ • 5,4 kW / 7,3 ch • **7,4 kg** ①

La tronçonneuse de compétition de la série STIHL TIMBERSPORTS®. Tronçonneuse pour gros bois, pour les interventions forestières les plus exigeantes. Le système M-Tronic garantit une performance toujours optimale du moteur ainsi qu'un démarrage aisé grâce à une position de démarrage unique et au bouton d'arrêt. Pompe à huile haute performance à débit réglable pour une capacité de débit élevée, filtre HD2 avec un très bon rendement de filtration.

Longueur du guide N° réf.	**50 cm** **1144 200 0323**	**CHF 1913.--**
Longueur du guide N° réf.	63 cm ② 1144 200 0322	**CHF 1959.--**
Longueur du guide N° réf.	71 cm ② 1144 200 0319	**CHF 2010.--**

Autres versions : MS 661 C-M W voir tableau page 82

LE TREUIL À MOTEUR HIT-TRAC AVEC MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT STIHL



Utilisable avec des longueurs de câble au choix. Distribué par Habegger Maschinenfabrik AG, Thun.

HIT-TRAC 8 B	**CHF 6893.--**
HIT-TRAC 16 B	**CHF 8426.--**

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Avec guide-chaîne allégé
③ Explication des labels de contrôle page 411

NOUVEAU

MS 881

121,6 cm³ • 6,4 kW / 8,7 ch • **9,8 kg** ①

La tronçonneuse de série la plus puissante du monde ! En raison de sa puissance très élevée, elle est idéale pour l'abattage professionnel et la découpe de grands arbres. Moteur 2-MIX pour des performances de coupe élevées et une puissance de transmission puissante avec une utilisation efficace du carburant. La fonction de bouton d'arrêt signifie que la tronçonneuse chaude est toujours prête à démarrer, tandis que le Filtre HD2 assure une longue durée de vie du filtre. Des écrous captifs sur le couvercle du pignon facilitent le changement de chaîne, et des bouchons de remplissage de carburant sans outil permettent un remplissage facile et sûr du carburant.

Longueur du guide N° réf.	**63 cm** **1124 200 0201**	**CHF 2180.--**
Longueur du guide N° réf.	75 cm 1124 200 0199	**CHF 2228.--**

TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

- Tronçonneuses spéciales légères pour les élagueurs qualifiés
- Pour la découpe de branchages et les tailles de couronne d'arbres
- Guidage précis
- Ergonomie optimale
- Tronçonneuse sur batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit

MS 151 TC-E

23,6 cm³ • 1,1 kW / 1,5 ch • **2,6 kg** ①

La plus légère des tronçonneuses d'élagage② de STIHL. Idéale pour les travaux polyvalents d'entretien des arbres tels que l'abattage de bois mort, l'entretien des couronnes ou l'enlèvement des repousses. La pompe à carburant manuelle et STIHL ErgoStart garantissent un démarrage facile. De série avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine. Nouveau moteur 2-MIX pour des performances de coupe élevées.

Longueur du guide N° réf.	**25 cm** **1146 200 0056**	**CHF 585.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm 1146 200 0057	**CHF 595.--**

MS 194 T

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **3,3 kg** ①

La plus polyvalente des tronçonneuses d'élagage② de STIHL. Pour divers travaux tels que l'entretien des couronnes, l'abattage du bois mort ou l'enlèvement des repousses. Avec chaîne ⅜" P pour une coupe fine. Efficacité de coupe supérieure grâce au moteur 2-MIX.

Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1137 200 0320**	**CHF 570.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm③ 1137 200 0322	**CHF 587.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm 1137 200 0330	**CHF 578.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm③ 1137 200 0323	**CHF 595.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
M = M-Tronic
T = Poignée spéciale

MS 201 TC-M

35,2 cm³ • 1,8 kW / 2,4 ch • **3,7 kg** ①

Tronçonneuse d'élagage STIHL haute performance②. Équipée de série de la nouvelle version du système M-Tronic avec fonction de calibrage pour une performance optimale du moteur dès le démarrage, écrou imperdable sur le cache-pignon, guide-chaîne léger réduisant le poids de l'appareil.

Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1145 200 0271**	**CHF 955.--**
Longueur du guide N° réf.	30 cm③ 1145 200 0270	**CHF 972.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm 1145 200 0272	**CHF 967.--**
Longueur du guide N° réf.	35 cm③ 1145 200 0267	**CHF 985.--**

MSA 161 T

36 V • 2,5 kg ④

Tronçonneuse d'élagage professionnelle à batterie⑤ légère pour les travaux dans les zones sensibles au bruit. Avec une chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, concept d'utilisation optimisé, écrou imperdable sur le cache pignon.

MSA 161 T sans batterie ni chargeur⑤

Longueur du guide N° réf.	25 cm 1252 200 0043	**CHF 490.--**⑧
Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1252 200 0044**	**CHF 500.--**⑧

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
② Conçu spécialement pour les interventions dans les arbres. Destiné exclusivement aux utilisateurs formés à l'entretien des arbres
③ Avec guide-chaîne allégé
④ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑤ Avec guide-chaîne et chaîne
⑥ Explication des symboles à la page 397
⑦ Explication des labels de contrôle page 411
⑧ Prix y compris TAR

TRONÇONNEUSE DE SCULPTURE

- Tronçonneuse spéciale pour les sculpteurs sur bois, les élagueurs et les arboriculteurs
- Idéale pour les découpes fines et les contours en filigrane
- Particulièrement légère, maniable et à faibles vibrations
- Tendance au rebond extrêmement faible
- Guide-chaîne Carving STIHL avec repères

MS 194 C-E

31,8 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **3,6 kg** ⓘ

La plus maniable des tronçonneuses de sculpture STIHL. STIHL ErgoStart et la pompe à carburant permettent un démarrage facile ménageant les efforts. Équipée d'un guide-chaîne Carving STIHL et d'une chaîne ¼" RMS pour des travaux précis et sûrs. Efficacité de coupe supérieure pour une consommation réduite grâce au moteur 2-MIX.

Longueur du guide	**30 cm**	
N° réf.	**1137 200 0334**	**CHF 660.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
M = M-Tronic
R = Tronçonneuse d'intervention

TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION

- Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie.
- Chaîne spéciale avec blindage en métal renforcé
- Performance exceptionnelle à moyen régime



MS 462 C-M R

72,2 cm³ • 4,4 kW / 6,0 ch • **6,5 kg** ⓘ

Pour les opérations de sauvetage et la lutte contre l'incendie. Tendeur rapide pour une fixation simplifiée du limiteur de profondeur, M-Tronic pour une performance optimale du moteur, sytème de filtre à air à long terme avec filtre HD2 pour un très bon effet filtrant. Grande poignée de lancement ainsi que soupape de décompression pour un démarrage aisé et sûr, chaîne spéciale dotée d'un blindage de plaques de métal renforcées antichocs.

Longueur du guide	**50 cm**	
N° réf.	**1142 200 0025**	**CHF 2495.--**

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION
(NON ILLUSTRÉ)

Guide-chaîne Rollomatic ES (STIHL Ematic Super), 50 cm (avec tête de guide interchangeable)		
N° réf.	**3003 002 9421**	**CHF 136.--**
Rapid Duro R (chaîne spéciale)		
N° réf.	**3944 000 0072**	**CHF 395.--**
Limiteur de profondeur de coupe		
N° réf.	**3003 650 6503**	**CHF 295.--**

LUNETTES DE PROTECTION ULTRASONIC

Optimal en cas de faible luminosité dans des conditions poussiéreuses, pour les porteurs de lunettes, sans buée permanente, EN 166.

N° réf.	**0000 884 0359**	**CHF 37.--**

LE CONSEIL PRO

Les tronçonneuses d'intervention sont, à la différence des tronçonneuses courantes, spécialement adaptées aux découpes dites « d'ouverture » ou de « plongée » : la tête du guide-chaîne plonge et s'enfonce dans le matériau à découper. La profondeur de coupe désirée peut être définie avec précision à l'aide du limiteur de profondeur de coupe.

ⓘ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

TRONÇONNEUSES À BATTERIE

- Pour les particuliers, les agents d'entretien des espaces verts et les artisans
- Idéales pour l'utilisation dans les zones sensibles au bruit et les espaces clos
- Pour la découpe du bois de chauffe et l'entretien de terrains
- Pour les travaux de construction en bois

MSA 120 C-B

36 V • 2,7 kg ①

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3.

MSA 120 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5870** — **CHF 229.--** ⑥

Set MSA 120 C-B avec AK 20 et AL 101 ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5880**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--** ⑤
CHF 375.-- ⑥

MSA 140 C-B

36 V • 2,6 kg ①

Tronçonneuse légère à batterie pour l'entretien de terrain et activités manuelles simples. Performance de coupe 25 % supérieure à celle de la MSA 120 C-B. Poignée soft-grip, changement rapide et aisé de la chaîne grâce au tendeur de chaîne rapide STIHL, réservoir d'huile avec hublot transparent, grande performance de coupe grâce à la chaîne ¼" PM3.

MSA 140 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5840** — **CHF 254.--** ⑥

Set MSA 140 C-B avec AK 30 et AL 101 ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1254 011 5850**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 74.--** ⑤
CHF 440.-- ⑥

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort

MSA 160 C-B

36 V • 3,1 kg ①

Tronçonneuse à batterie adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée.

MSA 160 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1250 200 0049** — **CHF 440.--** ⑥

Set MSA 160 C-B avec AP 200 et AL 300 ②
Longueur du guide **30 cm**
N° réf. **1250 200 0104**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 85.--** ⑤
CHF 790.-- ⑥

MSA 200 C-B

36 V • 3,3 kg ①

Tronçonneuse à batterie avec grande performance de coupe, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au bruit. Performance de coupe 44 % supérieure à celle de la MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon de réservoir, avec chaîne ¼" PM3 pour une coupe fine et une performance de coupe élevée, butée à griffes métalliques.

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide 30 cm
N° réf. 1251 200 0018 — **CHF 476.--** ⑥

Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0021** — **CHF 500.--** ⑥

Set MSA 200 C-B avec AP 300 et AL 300 ②
Longueur du guide 30 cm
N° réf. 1251 200 0080
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 60.--** ⑤
CHF 896.-- ⑥

Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0081**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 60.--** ⑤
CHF 920.-- ⑥

① Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
② Avec guide-chaîne et chaîne
③ Explication des symboles à la page 397
④ Explication des labels de contrôle page 411
⑤ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑥ Prix y compris TAR

MSA 220 C-B

36 V • 3,6 kg ①

Tronçonneuse à batterie universelle. Jusqu'à 20 % de puissance de coupe en plus par rapport à MSA 200 C-B. Les performances élevées ainsi que le dispositif de coupe professionnel autorisent différentes applications, comme l'abattage, l'ébranchage, l'élagage ou la construction en bois. Maniable, ergonomique et facile à utiliser. Tendeur de chaîne rapide STIHL, ouverture et fermeture sans outil du bouchon de réservoir, avec chaîne ⅜" PS3 pour une efficacité de coupe élevée, butée à griffes métalliques.

MSA 220 C-B sans batterie ni chargeur ②
Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0072** — **CHF 580.--** ⑥

Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1251 200 0078 — **CHF 593.--** ⑥

Set MSA 220 C-B avec AP 300 S et AL 500 ②
Longueur du guide **35 cm**
N° réf. **1251 200 0139**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 125.--** ⑤
CHF 1095.-- ⑥

Longueur du guide 40 cm
N° réf. 1251 200 0140
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 125.--** ⑤
CHF 1108.-- ⑥

PAGE **358**

FUNCTION SENSOTOUCH
VOTRE GANT DE TRAVAIL INTELLIGENT

Même lorsque vous utilisez votre tronçonneuse, votre smartphone ou tablette peut être d'une aide précieuse. Avec le gant FUNCTION SensoTouch, vous pouvez facilement utiliser toutes les surfaces tactiles sans devoir retirer votre gant.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour les utilisateurs occasionnels, les artisans et les agriculteurs
- Pour tous types de travaux autour de la maison
- Moteurs électriques puissants à haute performance de coupe
- Nombreux détails d'équipement pratique
- Démarrage par simple pression d'un bouton

MSE 170

230 V • 1,7 kW • 3,8 kg ①

Tronçonneuse électrique légère et pratique pour la coupe de bois de chauffage. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort poignée soft-grip pour une bonne prise en main et des conditions de travail confortables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir d'huile pour faire le plein d'huile de chaîne adhésive facilement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur du guide N° réf.	**30 cm** **1209 200 0015**	**CHF 299.--** ②

MSE 190 C-B

230 V • 1,9 kW • 3,9 kg ①

Convient très bien pour la coupe du bois de chauffage et la construction en bois. Ergonomie optimale pour un travail aisé, immobilisation de la chaîne en une fraction de seconde lors du relâchement de la poignée arrière, poignée souple soft-grip pour une bonne prise en main et des conditions de travail plus agréables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir d'huile pour faire le plein d'huile de chaîne adhésive facilement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur du guide N° réf.	30 cm 1209 200 0017	**CHF 370.--** ②
Longueur du guide N° réf.	**35 cm** **1209 200 0018**	**CHF 381.--** ②

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort

MSE 210 C-B

230 V • 2,1 kW • 4,0 kg ①

Tronçonneuse électrique puissante avec une performance de coupe élevée pour la coupe de bois de chauffage et les travaux de construction en bois. Très bonne ergonomie pour des travaux sans effort. Tendeur de chaîne rapide pour un réglage simple, rapide, sûr et sans outil de la chaîne, poignée soft-grip pour des conditions de travail confortables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir pour faire le plein d'huile adhésive facilement et en toute sécurité, protection anti-surcharge.

Longueur du guide N° réf.	**35 cm** **1209 200 0019**	**CHF 455.--** ②
Longueur du guide N° réf.	40 cm 1209 200 0020	**CHF 464.--** ②

MSE 230 C-B

230 V • 2,3 kW • 4,1 kg ①

Tronçonneuse électrique puissante pour les travaux de construction en bois. Tendeur de chaîne rapide STIHL pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans outil, poignée soft-grip pour des conditions de travail confortables, ouverture et fermeture sans outil du bouchon du réservoir d'huile pour faire le plein d'huile de chaîne adhésive facilement et en toute sécurité, indicateur de surcharge via LED.

Longueur du guide N° réf.	35 cm 1209 200 0021	**CHF 495.--** ②
Longueur du guide N° réf.	**40 cm** **1209 200 0022**	**CHF 504.--** ②

① Poids sans câble ni huile de chaîne adhésive, guide-chaîne et chaîne
② Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSES

- Pour faciliter le travail
- Protège-chaînes de différentes tailles, adaptés aux diverses longueurs de guide
- Sacoche de transport et coffre pour tronçonneuse facilitant le transport
- Outils et chevalets
- Accessoires supplémentaires à partir de la page 308

CLÉ MULTIPLE

Pour retendre la chaîne et changer le guide, la chaîne ou la bougie.

Ouverture de clé 19[1]
N° réf. **1119 890 3405** **CHF 12.--**

Ouverture de clé 19 – 13[2]
N° réf. **1129 890 3401** **CHF 12.--**

Ouverture de clé 19 – 16[3]
N° réf. **0000 890 3400** **CHF 12.--**

Ouverture de clé 16 et 13[4]
N° réf. **0000 890 3402** **CHF 12.--**

OUTILLAGE MULTIFONCTION

Outillage de qualité, pratique et multifonction dans son boitier robuste en plastique. Tournevis pour vis à tête fendue 3,5 mm (pour le réglage du carburateur et l'entretien des rainures), tournevis Torx® modèle TX 27, sac en nylon avec attache ceinture.

Ouverture de clé 19 - 13[2]
N° réf. **0000 881 5501** **CHF 50.--**

Ouverture de clé 19 - 16[3]
N° réf. **0000 881 5502** **CHF 50.--**

SACOCHE DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses dont la longueur de coupe ne dépasse pas 45 cm.

N° réf. **0000 881 0508** **CHF 39.--**

COFFRET POUR TRONÇONNEUSE

Coffret de transport et de rangement adapté à toutes les tronçonneuses à essence ou sur batterie, d'une longueur de guide ne dépassant pas 45 cm (non adapté aux tronçonneuses électriques et aux tronçonneuses à essence MS 462 C-M, MS 500i, MS 661 C-M, MS 880 et MS 881).

N° réf. **0000 900 4008** **CHF 55.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① À partir de MS 261
② Pour MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

PROTÈGE-CHAÎNE POUR TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE

S'emboîte au niveau du cache pignon sans risque de perte, en recouvrant entièrement la butée à griffes métallique. Pour MS 193 T, MS 194 T et MS 201 T.

Jusqu'à 35 cm longueur du guide
N° réf. **0000 792 9160** **CHF 15.--**

Jusqu'à 40 cm longueur du guide
N° réf. **0000 792 9161** **CHF 17.50**

RALLONGE DE PROTÈGE-CHAÎNE

Longueur 30 cm, pour guide-chaînes dépassant les 90 cm.

N° réf. **0000 792 9140** **CHF 5.--**

PROTÈGE-CHAÎNE	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Raccordement de guide-chaîne : 3005⑤ Mini pour rails de guidage avec rainure de 1,1 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3005⑤ pour rails de guidage avec rainure de 1,3 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3003⑤ pour rails de guidage avec rainure de 1,6 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3002⑤ pour rails de guidage avec rainure de 1,6 mm de largeur	Raccordement de guide-chaîne : 3006⑤ pour GS 461
jusqu'à 25 cm	**6.--**	**0000 792 9170**				
jusqu'à 35 cm	**7.--**	**0000 792 9171**	**0000 792 9172**			
jusqu'à 37 cm	**7.--**			**0000 792 9174**		
jusqu'à 45 cm	**8.--**		**0000 792 9173**	**0000 792 9175**		**0000 792 9175**
jusqu'à 55 cm	**8.50**			**0000 792 9176**[6]		
jusqu'à 63 cm	**9.--**			**0000 792 9177**	**0000 792 9177**	
jusqu'à 75 cm	**10.--**			**0000 792 9178**	**0000 792 9178**	
jusqu'à 90 cm	**12.--**			**0000 792 9179**	**0000 792 9179**	

③ Pour MS 170, MS 171, MS 180, MS 181, MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251
④ Pour MS 150, MS 151 et MS 201
⑤ Numéro de référence partielle de la pièce guide-chaîne, pour plus de détails, consulter le tableau récapitulatif à partir de la page 96
⑥ Également pour 3005 000 4721/50 cm

	Support	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Adapté pour les tronçonneuses
LASER 2-EN-1①				
Indicateur de chute et auxiliaire de coupe en longueur. Le laser est parfait pour la coupe précise de bois courts sans avoir à prendre de mesures au préalable, ainsi qu'en tant qu'élément de contrôle de coupe et de la direction de chute lors de l'abattage. Vidéo de démonstration sur DVD. Choisissez également le support adapté pour votre tronçonneuse.	1130	**1130 791 5400**		MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	**1139 791 5400**		MS 171, MS 181, MS 211, toutes les versions
	1127	**1127 791 5400**		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	**1143 791 5400**	**5.--**	MS 231, MS 241, MS 251, toutes les versions sauf VW
	1121	**1121 791 5400**		MS 026, MS 260, toutes les versions sauf VW
	1141	**1141 791 5400**		MS 261, MS 271, MS 291, toutes les versions sauf VW
N° réf. **0200** **0000 400** **CHF 130.--**②	1144	**1144 791 5400**		MS 661 C-M, toutes les versions

LE CONSEIL PRO

En plus des repères d'abattage visibles sur le carter de ventilation, le capot et le cache-pignon des tronçonneuses STIHL, le laser projeté sur le sol permet un contrôle de la direction de chute encore plus précis. L'utilisation du laser 2-en-1 peut également représenter un gain de temps conséquent en tant qu'auxiliaire de mesure pour la coupe de bois de chauffage.

VOUS TROUVEREZ LES CARBURANTS, L'OUTILLAGE ET LES ACCESSOIRES FORESTIERS

À PARTIR DE LA PAGE 294

CHEVALET DE SCIAGE EN BOIS

Version légère. Pour scier confortablement le bois de chauffage, charge maximale 70 kg.

N° réf. **0000 881 4602** **CHF 65.--**

CHEVALET DE SCIAGE MÉTALLIQUE

Modèle robuste. Peinture par poudrage, chaîne à ressort pour serrage du tronc à scier, charge maximale de 100 kg.

N° réf. **0000 881 4607** **CHF 105.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = Ergostart

① Support non compris dans le volume de livraison
② Prix y compris TAR

PERCHES ÉLAGUEUSES ET ACCESSOIRES

- Disponibles dans les variantes à essence ou à batterie
- Pour l'élagage de sous-bois
- Pour la coupe d'arbres fruitiers de grande taille
- Portée jusqu'à cinq mètres
- Harnais potence pour des travaux moins fatigants

HT 56 C-E

27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch **• 6,4 kg**③

Modèle d'entrée de gamme confortable avec moteur 2-MIX pour l'entretien du terrain et l'élagage d'arbres et d'arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, transmission légère et compacte avec crochet à branche, manche démontable pour une grande portée et un transport aisé. Longueur totale : 280 cm.

N° réf. **4139 200 0007** **CHF 745.--**

HT 133

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 7,2 kg**③

Perche d'élagage avec excellent rapport poids/puissance pour les travaux de coupe difficiles dans l'arboriculture fruitière et l'entretien professionnel des arbres. Système d'entraînement léger et compact avec écrou imperdable sur le cache pignon, performance de coupe maximale grâce à la chaîne ¼"-PM3, moteur 4-MIX® avec système de démarrage simplifié. Grande ergonomie et guidage stable grâce au manche télescopique carré à poids réduit, longueur totale 270 – 390 cm.

N° réf. **4182 200 0149** **CHF 1175.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

③ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

NOUVEAU

HTA 66

36 V • 3,3 kg[1]

Perche élagueuse à batterie particulièrement légère et silencieuse, mais également puissante, pour l'entretien de terrains, de jardins et d'arbres fruitiers. Avec chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère avec crochet à branche et manche rigide. Longueur totale : 240 cm.

ACCESSOIRE : PIED

HTA 66 sans batterie ni chargeur[2]
N° réf.
LA03 200 0004 **CHF 565.--**[4]

NOUVEAU

HTA 86

36 V • 4,6 kg[1]

Perche élagueuse puissante à batterie. Silencieuse, niveau de vibrations réduit. Pour les utilisateurs professionnels pour l'élagage, l'entretien des vergers et les services communaux. Pour l'élagage d'arbres, l'élimination de bois mort et d'arbres détruits par la tempête et la taille des arbres fruitiers. Chaîne ¼"-PM3, tête d'entraînement légère et compacte avec crochet à branche robuste pour éliminer facilement les déchets de coupe de l'arbre. Manche télescopique professionnel assurant un très bon guidage, à réglage rapide pour une coupe et un comportement au rebond particulièrement précis. Longueur totale : 270 – 390 cm.

ACCESSOIRE : PIED

HTA 86 sans batterie ni chargeur[3]
N° réf.
LA03 200 0002 **CHF 675.--**[4]

PIED

Pied pour protéger la batterie d'un contact avec le sol. Avec poignée supplémentaire pour augmentation rapide de la portée. Compris dans la livraison pour HT 133.

Pour HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HLA 66, HLA 85 et HLA 86
N° réf. **4857 007 1001** **CHF 25.50**

PINCE POUR MANCHE TÉLESCOPIQUE

Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais simple ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison pour HT 133. Convient pour HTA 85, HTA 86, HLA 85 et HLA 86.

N° réf. **0000 790 8600** **CHF 12.--**

HARNAIS POTENCE RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, permet un travail particulièrement ergonomique qui ménage les efforts. Adapté aux perches élagueuses : HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86; moteurs Combi avec HT-KM ou HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; coupe-haies : HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLE 71. Non utilisable avec : KMA 130 R, HL 94 KC-E et HLE 71 K.

N° réf. **0000 790 4400** **CHF 165.--**

ANGLE DE TRANSMISSION

Pour HT 133
N° réf.
4182 640 0200 **CHF 150.--**

Pour HT 56 et HT 131
N° réf.
4138 640 0201 **CHF 135.--**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne
② Avec guide-chaîne et chaîne
③ Explication des symboles à la page 397
④ Prix y compris TAR

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide ① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids ② (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique ③ (dB(A))	Niveau d'émission sonore ③ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ④ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic ⑤	Guide-chaîne allégé	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL (B)	Pompe à carburant manuelle	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil
TRONÇONNEUSES À ESSENCE POUR PARTICULIERS																						
MS 170	**1130 200 0299**	**234.--**	**30**	30,1	**1,2** / 1,6	4,1	3,4	100	111	6,9 / 6,4	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑤	○	○	○	–	○	–	–	–	–
MS 171	**1139 200 0177** 1139 200 0176	**304.--** 312.--	**30** 35	31,8	**1,3** / 1,8	4,3	3,3	99	112	4,0 / 4,5	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑤	○	●	○	–	○	–	●	–	●
MS 180	**1130 200 0368**	**374.--**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	4,1	3,0	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	–	○	–	–	–	–
MS 180 C-BE	**1130 200 0363**	**434.--**	**35**	31,8	**1,4** / 1,9	4,5	3,2	100	112	6,6 / 7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	–	–	●	–	–	–
MS 181	1139 200 0163 **1139 200 0145**	409.-- **420.--**	30 **35**	31,8	**1,5** / 2,0	4,3	2,9	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	○	●	○	–	○	–	●	–	●
MS 181 C-BE	1139 200 0164 **1139 200 0146**	469.-- **480.--**	30 **35**	31,8	**1,5** / 2,0	4,6	3,1	100	112	3,5 / 3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●
MS 151 C-E	**1146 200 0054** 1146 200 0055	**600.--** 610.--	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	2,8	2,5	96	110	4,9 / 4,9	2-MIX	1/4" P	PM3 ⑤	–	●	–	●	–	●	–	–	●
MS 194 C-E	**1137 200 0332** 1137 200 0333	**620.--** 627.--	**30** 35	31,8	**1,4** / 1,9	3,6	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	3/8" P	PM3 ⑤	○	●	–	●	–	●	–	–	●
MS 211 C-BE	1139 200 0253 **1139 200 0249**	535.-- **546.--**	30 **35**	35,2	**1,7** / 2,3	4,6	2,7	100	113	3,5 / 3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	–	●	●	–	●	●	–	●
MS 231	**1143 200 0687** 1143 200 0684	**620.--** 630.--	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	4,8	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	●	○	–	○	–	●	○	●
MS 231 C-BE	**1143 200 0689** 1143 200 0688	**680.--** 690.--	**35** 40	42,6	**2,0** / 2,7	5,1	2,6	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	–	●	●	–	●	●	○	●
MS 251	1143 200 0672 **1143 200 0673**	691.-- **700.--**	35 **40**	45,6	**2,2** / 3,0	4,8	2,2	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	●	○	–	○	–	●	○	●
MS 251 C-BE	1143 200 0685 **1143 200 0686**	751.-- **760.--**	35 **40**	45,6	**2,2** / 3,0	5,1	2,4	103	114	3,9 / 3,9	2-MIX	.325"	RM	○	–	●	●	–	●	●	○	●

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 96
② Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne

③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

⑤ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 91
⑥ Dispositif de coupe étroit

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide[1] (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids[2] (kg)	Rapport poids/puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique[3] (dB(A))	Niveau d'émission sonore[3] (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite[4] (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic[5]	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL (B)	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Chauffage électrique de la poignée (W)	Chauffage de carburateur électrique (V)	STIHL M-Tronic (M)	STIHL Injection (i)
TRONÇONNEUSES À ESSENCE POUR L'AGRICULTURE ET L'HORTICULTURE																													
MS 271	**1141 200 0645** 1141 200 0660	**765.--** 777.--	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	5,6	2,2	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	●	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	–
MS 271 C-BE	**1141 200 0654** 1141 200 0661	**825.--** 837.--	**40** 45	50,2	**2,6** / 3,5	6,2	2,4	103	115	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM3 Pro	●	–	–	●	●	–	–	●	●	○	●	–	–	–	–
MS 291	**1141 200 0318** 1141 200 0336	**860.--** 871.--	**40** 45	55,5	**2,8** / 3,8	5,6	2,0	103	116	4,5 / 4,5	2-MIX	.325"	RM	–	–	●	–	–	–	○	–	●	○	●	–	–	–	–
MS 391	1140 200 0190 **1140 200 0191**	997.-- **1005.--**	40 **45**	64,1	**3,3** / 4,5	6,2	1,9	105	117	4,0 / 4,0	2-MIX	⅜"	RM	–	●	●	–	–	●	○	–	●	○	●	–	–	–	–
TRONÇONNEUSES À ESSENCE POUR LES EXPLOITATIONS FORESTIÈRES																													
MS 201 C-M	**1145 200 0265** 1145 200 0266	**960.--** 973.--	**30** 35	35,2	**1,8** / 2,4	4,0	2,2	99	112	3,3 / 3,3	2-MIX	⅜" P	PS	●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	–	–	●	–
MS 241 C-M	**1143 200 0258** 1143 200 0259	**910.--** 919.--	**35** 40	42,6	**2,3** / 3,1	4,5	2,0	103	115	2,9 / 2,9	2-MIX	⅜" P	PS	○	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
MS 261 C-M	**1141 200 0647** 1141 200 0652	**1095.--** 1107.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	4,9	1,6	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
MS 261 C-BM	**1141 200 0649** 1141 200 0665	**1125.--** 1137.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	5,1	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	–	●	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
MS 261 C-M VW	**1141 200 0651** 1141 200 0664	**1165.--** 1177.--	**40** 45	50,2	**3,0** / 4,1	5,1	1,7	105	116	3,5 / 3,5	2-MIX	.325"	RS Pro	●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
MS 362 C-M	**1140 200 0495** 1140 200 0490	**1370.--** 1379.--	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	5,6	1,6	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
MS 362 C-M VW	**1140 200 0507** 1140 200 0547	**1470.--** 1479.--	**40** 45	59,0	**3,5** / 4,8	5,8	1,7	106	117	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
MS 400 C-M	**1140 200 0520** 1140 200 0521 1140 200 0573	**1495.--** 1504.-- 1513.--	**40** 45 50	66,8	**4,0** / 5,4	5,8	1,5	107	118	3,5 / 3,5	2-MIX	⅜"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
MS 462 C-M	1142 200 0012 **1142 200 0028** 1142 200 0094	1629.-- **1690.--** 1740.--	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	6,0	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	–	–	●	–
MS 462 C-M VW	1142 200 0024 **1142 200 0029** 1142 200 0096	1729.-- **1790.--** 1840.--	45 **50** 63	72,2	**4,4** / 6,0	6,1	1,4	108	119	4,8 / 3,6	2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	●	●	●	●	●	●	–
MS 500i	1147 200 0000 **1147 200 0001** 1147 200 0002	1935.-- **1990.--** 2029.--	50 **63** 71	79,2	**5,0** / 6,8	6,2	1,2	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	–	–	–	●
MS 500i W	1147 200 0003 **1147 200 0004** 1147 200 0005	2035.-- **2090.--** 2129.--	50 **63** 71	79,2	**5,0** / 6,8	6,3	1,3	106	119	4,2 / 4,0	2-MIX	⅜"	RS	●	●	●	–	●	●	●	–	–	●	●	●	–	–	●
MS 661 C-M	**1144 200 0323** 1144 200 0322 1144 200 0319	**1913.--** 1959.-- 2010.--	**50** 63 71	91,1	**5,4** / 7,3	7,4	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	–
MS 661 C-M W	**1144 200 0345** 1144 200 0346 1144 200 0344	**2013.--** 2059.-- 2110.--	**50** 63 71	91,1	**5,4** / 7,3	7,6	1,4	105	118	6,9 / 5,6	2-MIX	⅜"	RS	– ● ●	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	●	–	●	–
NOUVEAU MS 881	**1124 200 0201** 1124 200 0199	**2180.--** 2228.--	**63** 75	121,6	**6,4** / 8,7	9,8	1,5	106	118	8,9 / 8,9	2-MIX	.404"	RS	–	●	●	–	–	●	●	–	–	●	●	–	–	–	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart
M = M-Tronic

i = STIHL Injection
V = Chauffage de carburateur électrique
W = Chauffage électrique de la poignée

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 96

② Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 91

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Rapport poids/ puissance (kg / kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore③ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite④ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic④	Guide-chaîne allégé	Pompe à huile à débit réglable	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL (B)	Pompe à carburant manuelle	Soupape de décompression	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Système de filtre à air avec préséparation	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	STIHL M-Tronic (M)	Fermeture du réservoir à huile sans outil	Protection anti-surcharge	Poignée soft-grip
TRONÇONNEUSES D'ÉLAGAGE																													
MS 151 TC-E	**1146 200 0056** 1146 200 0057	**585.--** 595.--	**25** 30	23,6	**1,1** / 1,5	–	2,6⑤	2,4	96	109	4,9 / 4,9	2-MIX	¼" P	PM3	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
MS 194 T	**1137 200 0320** 1137 200 0322 1137 200 0330 1137 200 0323	**570.--** 587.-- 578.-- 595.--	**30** 30 35 35	31,8	**1,4** / 1,9	–	3,3⑤	2,4	100	112	3,6 / 3,6	2-MIX	⅜" P	PM3	– ● – ●	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–
MS 201 TC-M	**1145 200 0271** 1145 200 0270 1145 200 0272 1145 200 0267	**955.--** 972.-- 967.-- 985.--	**30** 30 35 35	35,2	**1,8** / 2,4	–	3,7⑤	2,1	100	113	3,5 / 3,1	2-MIX	⅜" P	PS3	– ● – ●	●	●	–	–	–	●	–	–	–	●	●	●	–	–
MSA 161 T	1252 200 0043 **1252 200 0044**	490.--⑧⑨ **500.--**⑧⑨	25 **30**	–	–	36	2,5⑤	–	83	94	2,1 / 2,2	–	¼" P	PM3	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
TRONÇONNEUSE DE SCULPTURE																													
MS 194 C-E	**1137 200 0334**	**660.--**	**30**	31,8	**1,4** / 1,9	–	3,6⑤	2,6	101	114	3,6 / 3,6	2-MIX	¼"	RMS	–	–	●	–	●	–	–	●	–	–	●	–	●	–	–
TRONÇONNEUSE D'INTERVENTION																													
MS 462 C-M R	**1142 200 0025**	**2495.--**	**50**	72,2	**4,4** / 6,0	–	6,5⑤	1,5	108	119	3,3 / 2,7	2-MIX	⅜"	RDR	–	●	●	–	–	●	–	–	●	●	●	●	●	–	–
TRONÇONNEUSES À BATTERIE④																													
MSA 120 C-B	**1254 011 5870**	**229.--**⑧	**30**	–	–	36	2,7⑥	–	83	94	3,4 / 3,2	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 120 C-B avec AK 20 + AL 101	**1254 011 5880**	**375.--**	**30**	–	–	36	3,9⑦	–	83	94	3,4 / 3,2	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 140 C-B	**1254 011 5840**	**254.--**⑧	**30**	–	–	36	2,6⑥	–	83	94	4,3 / 4,8	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 140 C-B avec AK 30 + AL 101	**1254 011 5850**	**440.--**	**30**	–	–	36	3,9⑦	–	83	94	4,3 / 4,8	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 160 C-B	**1250 200 0049**	**440.--**⑧	**30**	–	–	36	3,1⑥	–	84	95	2,7 / 2,9	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 160 C-B avec AP 200 + AL 300	**1250 200 0104**	**790.--**	**30**	–	–	36	4,4⑦	–	84	95	2,7 / 2,9	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 200 C-B	1251 200 0018 **1251 200 0021**	476.--⑧ **500.--**⑧	30 **35**	–	–	36	3,3⑥	–	84	95	4,6 / 3,9	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 200 C-B avec AP 300 + AL 300	1251 200 0080 **1251 200 0081**	896.-- **920.--**	30 **35**	–	–	36	5,1⑦	–	84	95	4,6 / 3,9	–	¼" P	PM3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
MSA 220 C-B	**1251 200 0072** 1251 200 0078	**580.--**⑧ 593.--⑧	**35** 40	–	–	36	3,6⑥	–	89	100	4,8 / 3,6	–	⅜" P	PS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●
Set MSA 220 C-B avec AP 300 S + AL 500	**1251 200 0139** 1251 200 0140	**1095.--** 1108.--	**35** 40	–	–	36	5,4⑦	–	89	100	4,8 / 3,6	–	⅜" P	PS3	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)
B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart
R = Tronçonneuse d'intervention
M = M-Tronic
T = Poignée spéciale

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 96
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 91
⑤ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑥ Poids sans batterie, avec guide-chaîne et chaîne
⑦ Poids avec batterie, avec guide-chaîne et chaîne, sans chargeur
⑧ Prix sans batterie ni chargeur
⑨ Prix y compris TAR

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide ① (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur de câble (m)	Pas de chaîne	Type de chaîne STIHL Oilomatic ④	Longueur totale, dispositif de coupe compris (cm)	Guide-chaîne allégé	Tendeur de chaîne latéral	Tendeur de chaîne rapide STIHL (B)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart (E)	Fermeture du réservoir à huile sans outil	Protection anti-surcharge	Indicateur de surcharge via LED	Poignée soft-grip	Décompression automatique
TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES ⑩																										
MSE 170	**1209 200 0015**	**299.--**	**30**	–	–	230	1,7	3,8 ⑤	92	103	2,9 / 3,4	–	0,5	3/8" P	PM3 ⑧	–	○	●	–	–	–	●	●	–	–	–
MSE 190 C-B	1209 200 0017 **1209 200 0018**	370.-- **381.--**	30 **35**	–	–	230	1,9	3,9 ⑤	92	103	2,9 / 3,4	–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 210 C-B	**1209 200 0019** 1209 200 0020	**455.--** 464.--	**35** 40	–	–	230	2,1	4,0 ⑤	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	–	●	–
MSE 230 C-B	1209 200 0021 **1209 200 0022**	495.-- **504.--**	35 **40**	–	–	230	2,3	4,1 ⑤	93	104	3,4 / 4,2	–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	–	–	●	●	●	●	–
PERCHE D'ÉLAGAGE À ESSENCE																										
HT 56 C-E	**4139 200 0007**	**745.--**	**25**	27,2	**0,8** / 1,1	–	–	6,4 ⑥	91	106	5,2 / 4,9	2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	●	●	–	–	–	–
HT 133	**4182 200 0149**	**1175.--**	**30**	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	7,2 ⑥	93	109	3,6 / 4,3	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	●	–	●	–	–	–	●
PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE ⑩																										
NOUVEAU HTA 66	**LA03 200 0004**	**565.-- ⑨**	**25**	–	–	36	–	3,3 ⑦	78	93	1,0 / 1,0	–	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–
NOUVEAU HTA 86	**LA03 200 0002**	**675.-- ⑨**	**30**	–	–	36	–	4,6 ⑦	77	93	1,0 / 1,0	–	–	1/4" P	PM3	270 – 390	–	●	–	–	–	●	●	–	●	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

B = Tendeur de chaîne rapide
C = Équipement confort
E = ErgoStart

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 96
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Vous trouverez des informations détaillées sur les types de chaînes STIHL à partir de la page 91
⑤ Poids sans câble ni huile de chaîne adhésive, guide-chaîne et chaîne
⑥ Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne
⑦ Poids sans batterie, guide-chaîne et chaîne

⑧ Dispositif de coupe étroit
⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Prix y compris TAR

PRÉCISION MAXIMALE. DENT APRÈS DENT.

CHAÎNES 91

GUIDE-CHAÎNES 94

OUTILS POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE 98

DISPOSITIFS DE COUPE EN DÉTAIL



LA MÉTHODE POUR TROUVER LA CHAÎNE ADAPTÉE

Afin de trouver la chaîne adaptée à l'usage que vous souhaitez en faire, vous avez besoin de certaines informations pour que la tronçonneuse, le guide-chaîne et la chaîne correspondent. La plaque descriptive sur le guide-chaîne comprend les quatre valeurs suivantes :

01 LONGUEUR DU GUIDE

La longueur du guide adéquate doit être choisie selon le type d'utilisation.

02 PAS DE CHAÎNE

Le pas de chaîne indique la distance moyenne ente les rivets des maillons. Le pas des chaînes, les guide-chaînes et la tronçonneuse doivent être coordonnés.

03 NOMBRE DE MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT

Le nombre de maillons d'entraînement définit la longueur de la chaîne. Pour ce faire, seuls les maillons d'entraînement sont comptés, pas les dents de coupe.

04 LARGEUR DE RAINURE/ÉPAISSEUR DES MAILLONS D'ENTRAÎNEMENT

La chaîne est guidée avec les maillons d'entraînement dans le guide. La largeur de rainure du guide et l'épaisseur des maillons d'entraînement doivent correspondre.

Sélectionnez le type de chaîne adapté à vos besoins. Le type de chaîne est déterminé par la forme de la dent de coupe. Il existe les types de chaîne suivants :

MICRO SUPER DURO

Vous trouverez des informations détaillées à la page 91.

Avec les informations disponibles, vous pouvez déterminer la référence à 11 chiffres de la chaîne adaptée :

A RÉFÉRENCE DE PIÈCE À 4 CHIFFRES

En fonction du type de chaîne, du pas de chaîne et de la largeur des rainures / l'épaisseur des maillons. Vous les trouverez à la page 91.

B + 000

C + 00 + NOMBRE DE MAILLONS NÉCESSAIRES

Le nombre de maillons nécessaires dépend de la longueur de coupe et figure sur le guide-chaîne ou à la page 96. Le nombre de maillons détermine la longueur de la chaîne. Si le nombre de maillons est supérieur ou égal à 100, on supprime le deuxième 0 de manière à obtenir une référence à 11 chiffres.

3670 000 0056

A B C

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

CHAÎNES

- Travail de précision suisse provenant du site de production STIHL à Wil
- Performances de coupe et sécurité de fonctionnement hors pair
- Dents en acier spécial chromées par électrolyse et rivets trempés
- Adaptation idéale au guide-chaîne et à la tronçonneuse

MICRO

Les chaînes Micro sont particulièrement fiables et confortables à utiliser. La chaîne à gouge semi-carrée offre une qualité de coupe élevée avec un faible niveau de vibrations et est facile à affûter. Elle constitue donc un bon choix pour les utilisateurs occasionnels et l'agriculture.

CHAÎNE MICRO

Chaîne à faibles vibrations, qualité de coupe élevée, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm	–	3660	3613	3693②	3650	–
1,5 mm①	–	–	–	3685	3651	–
1,6 mm	–	–	–	3686	3652	3668

CHAÎNE MICRO 3

Chaîne à faible tendance au rebond et à faibles vibrations avec maillon d'entraînement à bossage. Qualité de coupe élevée, coupe douce, robuste et faible tendance au broutage.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670	–	3610②	–	–	–
1,3 mm	–	–	3636	3695②	3662	–
1,5 mm①	–	–	–	3688	–	–
1,6 mm	–	–	–	3689	3664	–

VOICI COMMENT TROUVER LE NUMÉRO DE COMMANDE CORRECT POUR VOTRE TRONÇONNEUSE

	PAS DE CHAÎNE
Largeur de rainure	Numéro de référence à 4 chiffres de la chaîne de tronçonneuse

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit

SUPER

Les chaînes Super possèdent la performance de coupe élevée de toutes les chaînes STIHL. Celle-ci est atteinte grâce à la dent douce et à la faible résistance de coupe. Les chaînes Super sont donc idéales pour les travaux forestiers professionnels et l'exploitation du bois.

CHAÎNE SUPER

Chaîne haute performance à faibles vibrations pour les utilisateurs professionnels. Performances de coupe extrêmement élevées pour une haute qualité de coupe et une faible tendance au broutage.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3617	3690③	3623	–
1,5 mm①	–	–	–	3638	3622	–
1,6 mm	–	–	–	3639	3621	3946

CHAÎNE SUPER 3

Chaîne haute performance à faible tendance au rebond et à faibles vibrations avec maillon d'entraînement à bossage. Performances de coupe élevées pour une haute qualité de coupe et une faible tendance au broutage.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3616	3694③	3624	–
1,6 mm	–	–	–	–	3626	–

DURO

Les chaînes Duro sont particulièrement robustes et résistantes à l'usure. Grâce au blindage en carbure, les chaînes restent coupantes jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes ordinaires. Une chaîne Duro est donc particulièrement adaptée à la coupe de bois sale.

CHAÎNE DURO 3

Chaîne en carbure ultra robuste et à faible tendance au rebond avec maillon d'entraînement à bossage pour des applications exigeantes. Chaîne ne devant pas être réaffûtée et restant coupante jusqu'à dix fois plus longtemps que les chaînes ordinaires. Extrêmement robuste, d'une grande durabilité, faible niveau de vibrations.

	¼" P	¼"	⅜" P	.325"	⅜"	.404"
1,3 mm	–	–	3612	3696③	3681	–
1,5 mm①	–	–	–	3666	3682	–
1,6 mm	–	–	–	3667	3683	–

DISPOSITIFS DE COUPE POUR TRONÇONNEUSE À PIERRE

À PARTIR DE LA PAGE 279

① Chaînes pour tronçonneuses d'autres fabricants
② Dispositif de coupe étroit
③ Chaîne standard, pas de chaîne Carving spéciale

APPLICATIONS SPÉCIALES DES CHAÎNES

STIHL vous propose toujours la chaîne adaptée à l'usage souhaité. Pour les domaines d'utilisation spéciaux, nous proposons des chaînes exactement adaptées aux types d'application spécifiques. Vous trouverez également chez STIHL les guide-chaînes assortis.

CARVING

Chaîne spécialement conçue pour les sculpteurs sur bois. Niveau de vibrations réduit, excellente performance de coupe. Grâce à une platine supérieure raccourcie, il n'est plus nécessaire d'appuyer lors de l'exécution d'une coupe en plongée, atteint une vitesse de coupe nettement plus élevée que les chaînes ¼" ordinaires.

	Pas (pouces)	CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	GUIDE-CHAÎNE Carving E, 30 cm	GUIDE-CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
MS 151, MSA 120 / 140 / 160 / 200	¼" P	**3670 000 0064**③	**30.--**	**3005 000 3105**	**160.--**
MS 170 / 171 / 180 / 181 / 193 / 194 201 / 211 / 231 / 241 / 251	¼"	**3661 000 0064**	**41.10**	**3005 000 3205**	**150.--**

SAUVETAGE (RDR)

Chaîne spécialement conçue pour supporter les interventions les plus rudes des pompiers, services de secours et services de secours techniques (par ex. tronçonnage de bois avec clous, matériau composite ou verre blindé). Les dents de coupe sont dotées d'un blindage intégral en carbure antichocs.

	Pas (pouces)	CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	GUIDE-CHAÎNE Rollomatic ES, 50 cm	GUIDE-CHAÎNE Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
MS 462	⅜"	**3944 000 0072**	**395.--**	**3003 002 9421**	**136.--**

TRONÇONNAGE – ABATTEUSE/COMBINÉ SCIEUR-FENDEUR AUTOMATIQUE (RMHS, RMH)

Chaîne conçue pour être utilisée sur des machines spéciales dans l'exploitation mécanique du bois et la production de bois de chauffage, robuste et durable. Les tensions réduites réduisent le formation de fissures, résultent en une usure moindre et en une durée de vie particulièrement longue. **Ne doit pas être utilisée sur des tronçonneuses à main.** Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur spécialisé.

COUPE LONGITUDINALE (RMX, PMX)

Chaîne de sciage en long spécialement conçue pour être utilisée sur des appareils à coupe longitudinale et des petites scieries mobiles. Chaîne à gouge semi-carrée à haute qualité de coupe pour un faible niveau de vibrations et une coupe douce. Pour de plus amples informations, contactez votre revendeur spécialisé.

GUIDE-CHAÎNES

- Pour différents types d'usages : de la récolte du bois de chauffage en passant par la sculpture
- En acier mobybdène et chrome très résistant et de qualité supérieure
- Conversion optimale de la puissance moteur en rendement de coupe

GUIDE-CHAÎNES ALLÉGÉES

STIHL mise de manière conséquente sur la légèreté, même pour les guide-chaînes. Choisissez entre les guide-chaînes E-Light et ES-Light. Que ce soit pour les petits travaux légers de fauchage ou pour le sciage d'abattage important, nous vous proposons la solution qu'il vous faut. Vous trouverez les détails techniques sur les guide-chaînes à la page 400.

STIHL ROLLOMATIC E MINI LIGHT

Pour les petits travaux avec des perches d'élagage ou pour la coupe d'arbres de petite section. Allégé jusqu'à 25 % (pour une longueur de 35 cm).

STIHL ROLLOMATIC E LIGHT

Composé de trois plaques en acier largement évidées et soudées à l'arc. Une résine polyamide renforcée en fibres de verre est injectée dans ces évidements. Gain de poids allant jusqu'à 30 % (pour une longueur de 40 cm) par rapport aux guides ordinaires. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC ES LIGHT

En acier spécial résistant à l'usure. Évidements fraisés et soudés selon un procédé laser spécial. Corps creux stable avec une structure supérieure et inférieure résistante au cintrage, réduction de poids de 30 % par rapport au modèle Rollomatic ES, STIHL Ematic avec orifice de lubrification oblique, tête du guide-chaîne complètement interchangeable. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC E MINI

Guide-chaîne particulièrement étroit. Pour les chaînes à maillons fins de 1,1 mm d'épaisseur de maillon d'entraînement.

STIHL ROLLOMATIC E

Corps composé de trois plaques en métal soudées à l'arc, la plaque du milieu étant largement évidée. Poids réduit, haute stabilité, disponible avec deux modèles de tête, l'une petite, l'autre grande. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

STIHL ROLLOMATIC ES

Pour les applications professionnelles les plus exigeantes de machines haute performance. Corps de guide-chaîne massif et particulièrement rigide, tête du guide-chaîne complètement interchangeable, orifices de lubrification obliques, moulés en ellipse pour optimisation du graissage. Sans entretien grâce aux roulements fermés du pignon de renvoi.

LE CONSEIL PRO

Les roulements fermés du pignon de renvoi disposent d'une lubrification à vie offrant une longévité prolongée et une diminution des travaux de maintenance. Le graissage à intervalles réguliers est donc superflu. La bonne nouvelle : cela permet d'économiser du temps ainsi que de préserver l'environnement et le porte-monnaie.

NOS GUIDE-CHAÎNES SPÉCIAUX STIHL TIMBERSPORTS®

À PARTIR DE LA PAGE 8

STIHL DUROMATIC E

Guide-chaîne plein pour travaux avec des tronçonneuses de moyenne à forte puissance. Très robuste, tête de guide-chaîne protégée par un blindage en carbure, STIHL Ematic avec orifice de lubrification oblique pour un graissage optimal.

STIHL CARVING E

Chaîne pour sculpture à trois éléments avec pointe en stellite massif. Pour les sculpteurs sur bois et les arboristes-grimpeurs professionnels, pour les coupes précision de très petits rayons. Très faible tendance au rebond, très légère et durable. Les marquages sur le guide-chaîne permettent de définir précisément la position de sa tête durant la coupe.

NOUVEAU DESIGN DU GUIDE-CHAÎNE

Le Light 04 est le premier modèle de guide-chaîne STIHL à bénéficier d'un nouveau nom et d'un design innovant. Le nouveau Light 04 présente une forme particulière. Vous profitez ainsi d'un meilleur équilibre et réduisez donc la fatigue lors du tronçonnage, car son profil élancé lui permet de gagner jusqu'à 200 g par rapport aux guide-chaînes existants. Il est donc facile à manœuvrer et permet un tronçonnage précis. Et le nouveau design n'est pas qu'agréable à l'œil : vous pouvez lire les informations sur les caractéristiques directement sur le guide-chaîne. Vous trouverez donc toujours la bonne combinaison de guide-chaîne et de chaîne pour votre tronçonneuse STIHL. Mais la Light 04 n'est qu'un début – d'autres guide-chaînes suivront bientôt avec de nouveaux nom et design.



Composition des numéros de référence à 11 chiffres pour les chaînes

N° réf. pièce
+
000
+
00 + Nombre de maillons d'entraînement nécessaires④
=
N° réf.

Exemple : MS 150 avec guide-chaîne de 25 cm et chaîne PM3

3670
+
000
+
0056
=
3670 000 0056

TRONÇONNEUSES ET DÉCOUPEUSE DE BOIS	Longueur du guide ① (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement/ largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	**Micro** N° réf. pièce	**Micro 3** N° réf. pièce	**Super** N° réf. pièce	**Super 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Duro 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**
					CHAÎNES						
GTA 26	10	¼" P	1,1	28	–	3670	–	–	**14.40**	–	–
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**26.50**	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**30.--**	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	35	¼" P	1,1	72	–	3670	–	–	**33.40**	–	–
MSA 161 T	25	¼" P	1,1	57	–	3670	–	–	**26.50**	–	–
	30	¼" P	1,1	65	–	3670	–	–	**30.40**	–	–
MS 170, MS 171, MS 180②, MS 181, MS 193, MS 193 T, MS 194, MS 194 T, MSE 141, MSE 170	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**21.10**	–	–
	35	⅜" P	1,1	50	–	3610	–	–	**23.60**	–	–
	40	⅜" P	1,1	55	–	3610	–	–	**25.70**	–	–
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231③, MS 241, MSE 170⑤, MSE 190③, MSE 200⑤, MSE 210②, MSE 230③, MSA 220 C-B	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	3617	3616	**24.40**	3612	**63.90**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	3617	3616	**27.30**	3612	**72.30**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	3617	3616	**29.80**	3612	**79.30**
MS 201 T	30	⅜" P	1,3	44	–	3636	–	3616	**24.40**	3612	**63.90**
	35	⅜" P	1,3	50	–	3636	–	3616	**27.30**	3612	**72.30**
	40	⅜" P	1,3	55	–	3636	–	3616	**29.80**	3612	**79.30**
MS 231, MS 251③	35	.325	1,6	56	3693	3695	3690	3694	**30.10**	3696	**81.30**
	40	.325	1,6	62	–	3689	3639	–	**33.--**	3667	**88.70**
	40	.325	1,3	62	3693	3695	3690	3694	**33.--**	3696	**88.70**
MS 261, MS 271, MS 291	37	.325	1,6	62	3686	3689	3639	–	**33.--**	3667	**88.70**
	40	.325	1,3	67	3693	3695	3690	3694	**35.50**	3696	**95.10**
	40	.325	1,6	67	3686	3689	3639	–	**35.50**	3667	**95.10**
	45	.325	1,3	74	3693	3695	3690	3694	**38.90**	3696	**104.80**
	45	.325	1,6	74	3686	3689	3639	–	**38.90**	3667	**104.80**
MS 362, MS 391	37	⅜	1,6	56	3652	3664	3621	3626	**36.35**	3683	**98.--**
	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**38.90**	3683	**104.80**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**42.60**	3683	**115.10**
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	40	⅜	1,6	60	3652	3664	3621	3626	**38.90**	3683	**104.80**
	45	⅜	1,6	66	3652	3664	3621	3626	**42.60**	3683	**115.10**
	50	⅜	1,6	72	3652	3664	3621	3626	**47.90**	3683	**125.30**
	63	⅜	1,6	84	3652	3664	3621	3626	**53.50**	3683	**145.70**
MS 500i, MS 661	71	⅜	1,6	91	3652	–	3621	3626	**58.20**	3683	**157.70**
	80	⅜	1,6	105	3652	–	3621	3626	**66.20**	3683	**181.65**
MS 661	90	⅜	1,6	114	3652	–	3621	3626	**71.70**	3683	**196.90**
MS 880⑤, MS 881⑤	53	.404	1,6	68	3668	–	3946	–	**41.50**	–	–
	63	.404	1,6	80	3668	–	3946	–	**48.30**	–	–
	75	.404	1,6	91	3668	–	3946	–	**54.60**	–	–
	90	.404	1,6	104	3668	–	3946	–	**62.10**	–	–
	90	.404	1,6	108	3668	–	3946	–	**64.60**	–	–

PERCHE D'ÉLAGAGE	Longueur du guide ① (cm)	Pas (pouces)	Épaisseur des maillons d'entraînement/ largeur de rainure (mm)	Nombre de maillons d'entraînement	**Micro** N° réf. pièce	**Micro 3** N° réf. pièce	**Super** N° réf. pièce	**Super 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Duro 3** N° réf. pièce	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**
					CHAÎNES						
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	25	¼" P	1,1	56	–	3670	–	–	**26.50**	–	–
	30	¼" P	1,1	64	–	3670	–	–	**30.--**	–	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60, HTA 66, HTA 86	30	⅜" P	1,1	44	–	3610	–	–	**21.10**	–	–

TRONÇONNEUSES ET DÉCOUPEUSE DE BOIS	**Rollomatic E Light** N° réf.	**Rollomatic ES Light** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Light** N° réf.	**Rollomatic E** N° réf.	**Light O4** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Rollomatic ES** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	Nombre de dents du pignon de renvoi	**Duromatic E** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**
	GUIDE-CHAÎNES											
GTA 26	–	–	–	3007 003 0101		–	**17.--**	–	–	–	–	–
MS 150, MS 151, MS 150 T, MS 151 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**56.--**	–	–	8	–	–
	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**62.--**	–	–	8	–	–
MS 150 T, MS 151 T, MS 150, MS 151, MSA 160, MSA 200	–	–	–	–	3005 008 3409	–	**68.--**	–	–	8	–	–
MSA 161 T	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**56.--**	–	–	8	–	–
	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**62.--**	–	–	8	–	–
MS 170, MS 171, MS 180②, MS 181, MS 193, MS 193 T, MS 194, MS 194 T, MSE 141, MSE 170	3005 000 7605	–	**72.--**	–	3005 000 3905	–	**62.--**	–	–	7	–	–
	3005 000 7609	–	**80.--**	–	3005 000 3909	–	**66.--**	–	–	7	–	–
	–	–	–	–	3005 008 3913	–	**75.--**	–	–	7	–	–
MS 180, MS 201, MS 211, MS 231③, MS 241, MSE 170⑤, MSE 190③, MSE 200⑤, MSE 210②, MSE 230③, MSA 220 C-B	3005 000 7405	–	**80.--**	–	3005 000 4805	–	**70.--**	–	–	9	–	–
	3005 000 7409	–	**90.--**	–	3005 000 4809	–	**80.--**	–	–	9	–	–
	3005 000 7413	–	**100.--**	–	3005 000 4813	–	**90.--**	–	–	9	–	–
MS 201 T	3005 000 7405	–	**80.--**	–	3005 000 4805	–	**70.--**	–	–	9	–	–
	3005 000 7409	–	**90.--**	–	3005 000 4809	–	**80.--**	–	–	9	–	–
	3005 000 7413	–	**100.--**	–	3005 000 4813	–	**90.--**	–	–	9	–	–
MS 231, MS 251③	–	–	–	–	3005 000 4709	–	**80.--**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3005 000 4713	–	**90.--**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	3005 000 7013	–	**90.--**	–	–	11	–	–
MS 261, MS 271, MS 291	–	–	–	–	3003 000 6811	–	**78.--**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	–	3003 000 3313	**99.--**	–	–	9	–	–
	–	–	–	–	3003 000 6813	–	**85.--**	–	–	11	–	–
	–	–	–	–	–	3003 008 3317	**109.--**	–	–	9	3003 000 9213	**120.--**
	–	–	–	–	3003 008 6817	–	**95.--**	–	–	11	3003 000 9217	**131.--**
MS 362, MS 391	–	–	–	–	3003 000 5211	–	**80.--**	–	–	10	–	–
	–	–	–	–	3003 000 5213	–	**85.--**	–	–	10	–	–
	–	–	–	–	3003 008 5217	–	**90.--**	–	–	10	–	–
MS 400, MS 462, MS 500i, MS 661	–	–	–	–	3003 000 5213	–	**85.--**	–	–	11	3003 000 9213	**120.--**
	–	–	–	–	3003 000 5217	–	**90.--**	–	–	11	3003 000 9217	**131.--**
	–	3003 000 2021	**148.--**	–	3003 000 5221	–	**95.--**	3003 000 9421	**140.--**	11	3003 000 9221	**142.--**
	–	3003 000 2031	**190.--**	–	3003 000 5231	–	**115.--**	3003 000 9431	**173.--**	11	3003 001 5631	**175.--**
MS 500i, MS 661	–	3003 000 2038	**225.--**	–	–	–	–	3003 000 6038	**190.--**	11	–	–
	–	3003 000 2046	**250.--**	–	–	–	–	3003 000 6046	**233.--**	11	–	–
MS 661	–	3003 000 2053	**270.--**	–	–	–	–	3003 000 6053	**243.--**	11	–	–
MS 880⑤, MS 881⑤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 8423	**136.--**
	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9731	**160.--**	–	3002 000 9231	**141.--**
	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9741	**190.--**	–	3002 000 8041	**195.--**
	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 8052	**220.--**
	–	–	–	–	–	–	–	3002 000 9753	**205.--**	–	–	–

PERCHE D'ÉLAGAGE	**Rollomatic E Light** N° réf.	**Rollomatic ES Light** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Light** N° réf.	**Rollomatic E** N° réf.	**Light O4** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	**Rollomatic ES** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**	Nombre de dents du pignon de renvoi	**Duromatic E** N° réf.	**Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF**
	GUIDE-CHAÎNES											
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60	–	–	–	–	3005 008 3403	–	**56.--**	–	–	8	–	–
	–	–	–	–	3005 008 3405	–	**62.--**	–	–	8	–	–
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60, HTA 66, HTA 86	3005 000 7605	–	**72.--**	–	3005 000 3905	–	**62.--**	–	–	7	–	–

① La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
② À partir des modèles fabriqués en 2014
③ Pour les modèles MS 231 et MS 251 (longueur de guide de 35 et 40 cm) les modèles MSE 170, MSE 190, MSE 210 et MSE 230 (longueur de guide de 30, 35 et 40 cm) combinés à un tendeur de chaîne rapide et un pignon de chaîne à sept dents, il est nécessaire d'utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire
④ Si le nombre de maillons d'entraînement est composé de trois chiffres, le deuxième zéro est supprimé afin d'obtenir un numéro de référence à onze chiffres
⑤ Valable pour les pignons de chaîne à sept dents ; utiliser un maillon d'entraînement supplémentaire pour les pignons de chaîne à huit dents

Remarque: les dispositifs de coupe pour les applications spéciales peuvent être trouvés sur la page 93

OUTILS POUR L'ENTRETIEN DU DISPOSITIF DE COUPE

- Outils spéciaux pour la maintenance et l'entretien
- Pour un affûtage précis des chaînes dans les règles de l'art
- Les manches de lime en bois STIHL sont fabriqués en bois certifié

KITS D'AFFÛTAGE

Composé d'un porte-lime avec lime ronde, d'une lime plate et d'un gabarit d'affûtage dans une sacoche solide.

¼" P		**⅜"**	
N° réf.	**5605 007 1000**	N° réf.	**5605 007 1029**
¼" et ⅜" P		**.404"**	
N° réf.	**5605 007 1027**	N° réf.	**5605 007 1030**
.325"			
N° réf.	**5605 007 1028**		

PAR PCE CHF 25.50

PORTE-LIME 2-EN-1

Accessoire pratique pour un affûtage rapide des dents et des limiteurs de profondeur en une seule opération. Idéal pour les utilisateurs occasionnels. Pour les chaines ¼" P-, ⅜" P-, .325"-, ⅜"- et .404"- , compensation de tolérance de lime intégrée (disponible uniquement chez STIHL).

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
N° réf.	**5605 750 4306**	N° réf.	**5605 750 4305**
¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
N° réf.	**5605 750 4303**	N° réf.	**0000 750 4300**
.325"	**Ø 4,8 mm**		
N° réf.	**5605 750 4304**		

PAR PCE CHF 49.50

LIMES RONDES POUR CHAÎNES

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime).

¼" P	**Ø 3,2 x 150 mm**	
N° réf.	**5605 771 3206**	**CHF 2.95**
¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 773 4012**	**CHF 2.95**
.325"	**Ø 4,8 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 773 4812**	**CHF 2.95**
⅜"	**Ø 5,2 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 773 5212**	**CHF 2.95**
.404"	**Ø 5,5 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 773 5512**	**CHF 2.95**
	Ø 3,5 x 200 mm	
N° réf.	**5605 773 3512**	**CHF 2.95**
	Ø 4,5 x 200 mm	
N° réf.	**5605 773 4512**	**CHF 2.95**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

GUIDE PORTE-LIME FF 1

Guide porte-lime exclusif de STIHL. Pour un maniement précis et simple de la lime et un affûtage de la chaîne dans les règles de l'art. Complément optimal des kits d'affûtage STIHL, efforts réduits, lime non fournie.

¼" P	**Ø 3,2 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
N° réf.	**5614 000 7504**	N° réf.	**5614 000 7501**
⅜" P①	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
N° réf.	**5614 000 7503**	N° réf.	**5614 000 7500**
⅜" P②	**Ø 4,0 mm**	**.404"**	**Ø 5,5 mm**
N° réf.	**5614 000 7502**	N° réf.	**5614 000 7505**

PAR PCE CHF 19.50

AFFÛTEUSE À ROULEAUX FG 4

L'affûteuse à rouleaux, une exclusivité STIHL. Idéale pour les affûtages de précision hebdomadaires. Compacte, effort réduit, avec des plaquettes d'affûtage pour réglage correct de l'espacement des limiteurs de profondeur, lime non fournie.

⅜" P①	**Ø 4,0 mm**	**.325"**	**Ø 4,8 mm**
N° réf.	**5612 000 7503**	N° réf.	**5612 000 7501**
⅜" P②	**Ø 4,0 mm**	**⅜"**	**Ø 5,2 mm**
N° réf.	**5612 000 7502**	N° réf.	**5612 000 7500**

PAR PCE CHF 39.--

LIMES RONDES DE RECHANGE (LOT DE 2)

Pour kits d'affûtage et porte-limes STIHL (sans manche de lime, emballage pratique par deux, disponible à l'unité). Idéal pour une utilisation avec le porte-lime 2-en-1.

¼" et ⅜" P	**Ø 4,0 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 772 4002**	**CHF 2.95**
.325"	**Ø 4,8 x 200 mm**	
N° réf.	**5605 772 4802**	**CHF 2.95**
⅜"	**Ø 5,2 x 200 m**	
N° réf.	**5605 772 5202**	**CHF 2.95**

① Rainure 1,1 mm
② Rainure 1,3 mm

GABARITS D'AFFÛTAGE

Pour arrondir à la main le limiteur de profondeur en acier durci avec revêtement spécial. Deux positions pour le bois dur et le bois mou. Le crochet permet de nettoyer la rainure du guide ainsi que le trou d'admission d'huile du guide.

FL1	**¼" P**	**FL4**	**⅜"**
N° réf.	**0000 893 4006**	N° réf.	**0000 893 4009**
FL2	**⅜" P②**	**FL5**	**.404"**
N° réf.	**0000 893 4007**	N° réf.	**0000 893 4010**
FL3	**.325"**		
N° réf.	**0000 893 4008**		

PAR PCE CHF 5.--

Pour contrôler angles de front et d'affûtage, longueur de dent et retrait de limiteur de profondeur, pour nettoyer rainure et trou d'admission d'huile du guide.



¼" P		**¼", ⅜" P, .325" et ⅜"**	
N° réf.	**0000 893 4005**	N° réf.	**1110 893 4000**
.404"			
N° réf.	**1106 893 4000**		

PAR PCE CHF 5.50

LIME PLATE DE RECHANGE POUR LIMITEUR DE PROFONDEUR

Pour porte-limes 2-en-1, pour arrondir les limiteurs de profondeur.

N° réf.	**0814 252 3001**	**PAR PCE CHF 14.--**

LE CONSEIL PRO

STIHL dispose d'outils d'affûtage convenant à chaque besoin. Pour les utilisateurs de tronçonneuse occasionnels, le porte-lime 2-en-1 ou le guide porte-lime FF 1 conviennent parfaitement au porte-lime avec lime ronde. Lors de l'affûtage, prenez la dent la plus courte comme point de repère et veillez à adopter l'angle correct afin obtenir un bon résultat. Une fois l'affûtage terminé, toutes les dents doivent présenter la même longueur, cela étant la condition essentielle à une coupe exacte. Vous trouverez plus amples informations dans la brochure « Affûtage des chaînes STIHL », disponible gratuitement chez votre revendeur spécialisé, ou bien encore sur notre site Internet.

MANCHES DE LIME

Manche en plastique Convient aux limes rondes de 3,2 à 5,5 mm et à toutes les limes plates.
N° réf.
0000 881 4504 **CHF 3.95**

Manche en bois, pour toutes les limes rondes, triangulaires et plates de 4,0 à 5,5 mm.
N° réf.
0811 490 7860 **CHF 1.90**

Manche en plastique avec angles d'affûtage Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.
N° réf.
0000 881 4500 **CHF 4.80**

FH 3
Poignée soft-grip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.
N° réf.
0000 881 4503 **CHF 5.--**

FH 1
Poignée soft-grip avec angles d'affûtage. Pour limes rondes de 3,2 à 5,5 mm.
N° réf.
0000 881 4502 **CHF 6.--**

LIME PLATE

Pour arrondir les limiteurs de profondeur avec précision.

150 mm
N° réf.
0814 252 3356 **CHF 6.--**

Chisel bit simple (non illustré)
N° réf. **7004 871 0395** **CHF 9.50**

Chisel bit double (non illustré)
N° réf. **7010 871 0006** **CHF 10.90**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour FG 2 et FG 3 pour intervenir sur le limiteur de profondeurs et pour les lames de scie circulaire à dents pointues.

N° réf. **0811 421 8971** **CHF 9.90**

AIGUISOIR

Outil pour affûtage des chaînes. Lignes d'angle (25 ° / 30 °) pour orientation de la lime, deux aimants de fixation.

N° réf. **0000 750 9900** **CHF 9.90**

RECTIFIEUR DE GUIDE

Outil pour l'ébarbage de guide-chaînes. Support plastique ergonomique doté d'une lime plate (100 x 22 mm) en acier trempé.

N° réf. **5605 773 4400** **CHF 36.--**

ACCESSOIRE : LIME PLATE

N° réf. **5605 773 4200** **CHF 16.--**

GABARITS DE CONTRÔLE

Pour mesurer le pas de la chaîne et du pignon de chaîne, l'épaisseur des maillons d'entraînement et la largeur de rainure du guide.
N° réf.
0000 893 4105 **CHF 7.90**

Pour contrôler l'usure des pignons de chaîne.
N° réf.
0000 893 4101 **CHF 2.30**

KIT D'ENTRETIEN POUR DISPOSITIFS DE COUPE



Contient : Gabarits de contrôle 0000 893 4105 / 4101 et gabarit d'affûtage 1110 893 4000.

N° réf. **0000 007 1016** **CHF 13.50**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

¼" P **Ø 3,2 mm**
N° réf. **5605 750 4300** **CHF 16.50**

¼" et ⅜" P **Ø 4,0 mm**
N° réf. **5605 750 4327** **CHF 16.50**

.325" **Ø 4,8 mm**
N° réf. **5605 750 4328** **CHF 16.50**

⅜" **Ø 5,2 mm**
N° réf. **5605 750 4329** **CHF 16.50**

.404" **Ø 5,5 mm**
N° réf. **5605 750 4330** **CHF 16.50**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Les illustrations représentent des équipements spéciaux
② Ne convient pas pour la chaîne 1/4"-PM3-Chaîne
③ Avec meule façonnée
④ Explication des labels de contrôle page 411

STIHL APPAREIL DE BASE USG

Affûteuse universelle, pour toutes les chaînes STIHL, les lames de scies circulaires des débroussailleuses FS et les couteaux de taille-haies. Complète avec support orientable pour toutes les chaînes Oilomatic STIHL et deux meules façonnées. Convient également pour l'affûtage des chaînes STIHL Duro.

N° réf. **5203 200 0008** **CHF 490.--**

ACCESSOIRES POUR USG (NON ILLUSTRÉ)

Support orientable pour chaînes à dents pointues③
N° réf. **5203 750 1405** **CHF 115.--**

Support orientable pour couteaux de taille-haies③
N° réf. **5203 750 1400** **CHF 215.--**

Support orientable pour lames de scies circulaires③
N° réf. **5203 750 2800** **CHF 115.--**

Dispositif de commande au pied
N° réf. **5203 007 1003** **CHF 95.--**

Dispositif de nettoyage de meule diamantée
N° réf. **5203 890 4400** **CHF 105.--**

Meule diamantée pour ⅜" PD3, .325" RD3 et ⅜" RD3
N° réf. **5203 757 0906** **CHF 175.--**

Meule diamantée pour ⅜" RDR
N° réf. **5203 757 0901** **CHF 190.--**

Meule diamantée pour affûteuse Oregon
N° réf. **5203 757 0908** **CHF 175.--**

BOÎTE DE RANGEMENT POUR CHAÎNES

Boîte en plastique légère et robuste. Deux compartiments de rangement, dimensions : 18 x 12 x 4 cm.

N° réf. **0000 882 5900** **CHF 7.--**

GABARIT D'AFFÛTAGE (NON ILLUSTRÉ)

Pour Couteau à taillis.

N° réf. **4020 890 5500** **CHF 15.--**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE (NON ILLUSTRÉ)

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. **5605 750 4343** **CHF 17.--**

CHEVALETS D'AFFÛTAGE

S 260
Modèle léger et pratique. Enfoncement aisé dans le bois et fixation facile du guide, avec pochette pratique à porter à la ceinture.
N° réf.
0000 881 0402 **CHF 22.--**

L 700
Modèle solide grand format. Enfoncement aisé dans le bois.
N° réf.
0000 881 0403 **CHF 35.--**

APPAREIL RIVETEUR / DÉRIVETEUR NG 7

Appareil combiné pour riveter et dériveter les chaînes.

N° réf. **5805 012 7520** **CHF 185.--**

AFFÛTEUSE FG 2①②

Affûteuse à commande manuelle en métal. Fixation sur table, sans manche de lime ni lime.

N° réf. **5604 000 7501** **CHF 170.--**

ACCESSOIRES : PINCE À VIS

Fixation sur table. À utiliser par paire.

N° réf. **5604 890 5800** **CHF 12.--**

AFFÛTEUSE FG 3②

Affûteuse à commande manuelle en métal. Pour fixation sur le guide-chaîne, sans manche de lime ni lime.

N° réf. **5610 000 7500** **CHF 130.--**

ÉLIMINER LES BROUSSAILLES. SANS DIFFICULTÉ.

DÉBROUSSAILLEUSES À ESSENCE ET COUPE-BORDURES **105**

COUPE-HERBES À BATTERIE **113**

COUPE-BORDURES ET COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES **116**

DÉBROUSSAILLEUSES À DOS À ESSENCE **118**

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES **120**

OUTILS DE COUPE ET FILS DE COUPE **128**

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE **136**

DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES EN DÉTAILS

TECHNIQUE

01 MOTEUR 2-MIX STIHL
Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange, ce qui augmente les performances tout en réduisant la consommation.

02 STIHL M-TRONIC (M)
Le dispositif STIHL M-Tronic requiert, pour le démarrage à froid, une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès le démarrage vous pouvez immédiatement utiliser l'appareil à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, il suffit de démarrer comme d'habitude, en position I.

CONFORT

03 STIHL ERGOSTART (E)
Assure un démarrage confortable et sans effort, sans devoir s'acharner sur la corde. Un ressort entre la poulie de lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au lancement.

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un travail plus confortable. Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations. Disponible en version à 1 point de série et en version à 4 points à partir du modèle de débroussailleuse STIHL FS 360.

05 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Utilisation extrêmement simple : tous les éléments de commande du moteur, y compris la fonction de charge partielle ECOSPEED, sont intégrés à la poignée.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR L'ENTRETIEN DES PELOUSES

- Appareils d'entrée de gamme puissants pour particuliers
- Pour le fauchage de petites surfaces
- Pour la coupe des bordures de pelouse
- Faciles à démarrer
- Avec tube coudé ou droit

FS 38
27,2 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch **• 4,2 kg** ①

Coupe-bordures le plus léger de la gamme STIHL, idéal pour l'entretien de l'herbe au niveau des bordures. Poignée multifonctions, poignée en étrier, moteur 2-MIX, possibilité d'équipement supplémentaire avec le système STIHL ElastoStart.

N° réf. **4140 012 2353** **CHF 229.--**

FS 40
27,2 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch **• 4,4 kg** ①

Avec démarrage simplifié, pour le fauchage de petites surfaces. Poignée multifonctions, poignée en étrier, moteur 2-MIX.

N° réf. **4144 011 2309** **CHF 289.--**

FS 50
27,2 cm³ • 0,8 kW / 1,1 ch **• 4,4 kg** ①

Avec démarrage simplifié. Poignée multifonctions, poignée en étrier, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX.

N° réf. **4144 011 2314** **CHF 330.--**

Autres versions :
FS 50 C-E voir tableau page 124

FS 55 R
27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch **• 4,4 kg** ①

Pour un travail confortable dans des espaces exigus. Poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, sangle porteuse.

N° réf. **4140 200 0531** **CHF 345.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS

- Pour les grands jardins et terrains
- Pour faucher de grandes pelouses
- Appareils puissants avec divers outils de coupe

FS 56 R

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 ch · **4,7 kg** ⓘ

Pour un travail confortable dans des espaces exigus. Poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, harnais.

N° réf.
4144 200 0199 **CHF 475.--**

Autres versions :
FS 56 RC-E voir tableau page 124

FS 70 RC-E

27,2 cm³ · 0,9 kW / 1,2 ch · **4,8 kg** ⓘ

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, harnais simple.

N° réf.
4144 200 0203 **CHF 560.--**

PAGE **305**

CARE & CLEAN KIT FS / FS PLUS

Entretien parfait pour les débroussailleuses et coupe-bordures STIHL. Disponible en pack d'essai ou pack avantages.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort R = Poignée circulaire
E = ErgoStart

FS 89 R

28,4 cm³ · 0,95 kW / 1,3 ch · **5,5 kg** ⓘ

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement flexible, harnais simple.

N° réf.
4180 200 0683 **CHF 590.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

PAGE **351**

VISIÈRE INTÉGRALE AVEC PROTECTION AUDITIVE DYNAMIC BT-PC

Casque de protection avec fonction Bluetooth® pour plus de plaisir au travail.

ⓘ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

DÉBROUSSAIL-LEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES

- Très robustes, puissantes et présentant une bonne force d'entraînement.
- Pour faucher de grandes pelouses
- Pour élimination des mauvaises herbes
- Pour taille arboricole
- Convient également pour les taillis et les broussailles très denses

FS 91 R

28,4 cm³ • 0,95 kW / 1,3 ch **• 5,5 kg** ⓘ

Pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

N° réf. **4180 200 0686** **CHF 630.--**

FS 94 RC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch **• 4,6 kg** ⓘ

La débroussailleuse la plus légère de ce segment. Système antivibrations STIHL 1 point, STIHL ErgoStart, poignée circulaire, poignée de commande à fonction de charge partielle ECOSPEED, moteur 2-MIX, tube droit, harnais simple.

N° réf. **4149 200 0082** **CHF 680.--**

FS 111 R

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch **• 5,5 kg** ⓘ

Débroussailleuse puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

N° réf. **4180 200 0557** **CHF 720.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
R = Poignée circulaire

ⓘ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

FS 111

31,4 cm³ • 1,05 kW / 1,4 ch **• 5,8 kg** ⓘ

Débroussailleuse puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

N° réf. **4180 200 0555** **CHF 750.--**

FS 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 5,5 kg** ⓘ

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, poignée circulaire, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

N° réf. **4180 200 0574** **CHF 770.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

FS 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 5,8 kg** ⓘ

Débroussailleuse particulièrement puissante pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, double poignée, poignée de commande avec bouton d'arrêt, moteur 4-MIX® avec grand réservoir pour une longue durée de fonctionnement, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

N° réf. **4180 200 0572** **CHF 800.--**

PAGE **121**

OUTIL DE DÉSHERBAGE RG

Accessoire pour débroussailleuses pour éliminer l'herbe et les mauvaises herbes efficacement et sans se fatiguer sur différentes surfaces.

FS 240 R

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **6,6 kg** ①

L'outil idéal pour l'horticulture et l'aménagement paysager. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, tube droit, arbre d'entraînement rigide, harnais simple.

N° réf.
4147 200 0171 **CHF 850.--**

FS 260 R

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **6,6 kg** ①

Pour les travaux exigeants de fauchage et sur les surfaces étendues. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, harnais universel ADVANCE.

N° réf.
4147 200 0311 **CHF 920.--**

FS 240

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **6,9 kg** ①

L'outil idéal pour l'horticulture et l'aménagement paysager. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, tube droit, arbre d'entraînement rigide, harnais double.

N° réf.
4147 200 0309 **CHF 880.--**

FS 260

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **7,5 kg** ①

Pour les travaux exigeants de fauchage et sur les surfaces étendues. Système anti-vibrations STIHL à 1 point, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, harnais universel ADVANCE.

N° réf.
4147 200 0092 **CHF 950.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire
C = Équipement confort
E = ErgoStart
M = M-Tronic
L = Tube long
K = Tube court

DÉBROUSSAILLEUSES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS

- Des appareils professionnels, robustes, puissants et conçus pour durer
- Pour les professionnels chargés de l'entretien des forêts, des espaces verts et des bords de route
- Pour éliminer les fourrés et les broussailles
- Pour les travaux de fauchage sur les surfaces étendues
- Pour les travaux de broyage et de sciage en forêt

FS 360 C-EM

37,7 cm³ • 1,7 kW / 2,3 ch • **8,5 kg** ①

Pour le fauchage d'herbes ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais universel ADVANCE PLUS.

N° réf.
4147 200 0197 **CHF 1120.--**

FS 410 C-EM

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch • **8,5 kg** ①

Pour le fauchage d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais universel ADVANCE PLUS.

N° réf.
4147 200 0199 **CHF 1270.--**

Autres versions :
FS 410 C-EM L, FS 410 C-EM K Sciage
voir tableau page 124

LE CONSEIL PRO

Nous vous conseillons le modèle K parmi nos coupe-brodures. Celui-ci est en effet conçu pour les travaux forestiers. Il possède un tube court, un angle de transmission plat, un harnais forestier et un guidon spécial pour un guidage précis lors de la coupe.

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Explication des labels de contrôle page 411

FS 460 C-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 8,5 kg** ①

Pour le fauchage exigeant de surfaces étendues d'herbes tenaces ou ligneuses. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, avec harnais universel ADVANCE PLUS.

N° réf.
4147 200 0099 **CHF 1410.--**

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

FS 560 C-EM

57,1 cm³ • 2,8 kW / 3,8 ch **• 10,2 kg** ①

La plus puissante des débroussailleuses STIHL. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt, avec harnais universel ADVANCE PLUS.

N° réf.
4148 200 0045 **CHF 1820.--**

FS 490 C-EM

51,6 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch **• 9,3 kg** ①

Pour l'entretien professionnel des espaces verts. Système anti-vibrations STIHL à 4 points, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, double poignée, réglage de la poignée sans outil, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, système de démarrage simplifié, bouton d'arrêt, avec harnais universel ADVANCE PLUS.

N° réf.
4148 200 0039 **CHF 1470.--**

Autres versions :
FS 490 C-EM K Sciage
voir tableau page 124

CARACTÉRISTIQUE DE CONFORT C DANS LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec des caractéristiques de confort particulières : elles sont reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex. FS 460 C-EM. Le E correspond ici à STIHL ErgoStart, le M à M-Tronic.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
K = Tube court
M = M-Tronic

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Explication des labels de contrôle page 411
③ Poids avec batterie
④ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection

COUPE-HERBES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Légère et rapidement opérationnelle
- Maniement aisé grâce à la batterie lithium-ions
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles

FSA 45

18 V • 2,3 kg ③

Débroussailleuse compacte à batterie pour des travaux faciles d'entretien et de nettoyage autour de la maison. Batterie Lithium-ion intégrée (36 Wh) avec indicateur de charge, tube et poignée en étrier réglables sans outils, unité de fauchage à angle de travail réglable notamment pour travaux de coupe sur bordure à la verticale, changement facile entre lame PolyCut et fil de coupe sans changer de tête faucheuse, étrier d'écartement. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).



N° réf.
4512 011 5700 **CHF 149.--** ⑦

NOUVEAU

FSA 57

36 V • 2,7 kg ④

Coupe-bordure à batterie très léger et facile à manier pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse autour de la maison. Diamètre de coupe de 280 mm, longueur de l'axe réglable par simple pression sur un bouton, réglage sans outil de la poignée. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Poignée caoutchoutée pour une manipulation optimisée. Tête faucheuse AutoCut C 3-2 à chargement de fil sans outil depuis l'extérieur. La tête faucheuse PolyCut 3-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.



FSA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4522 011 5730 **CHF 179.--** ⑦

Set FSA 57 avec AK 10 et AL 101
N° réf.
4522 011 5740 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ⑥ **CHF 305.--** ⑦

⑤ Explication des symboles à la page 397
⑥ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑦ Prix y compris TAR

NOUVEAU – DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

FSA 60 R

36 V · 3,3 kg ①

AK SYSTEM · AK 20

Coupe-bordure à batterie de conception moderne pour l'entretien du gazon et des bords de pelouse. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée circulaire, manche en aliminium résistant. Étrier d'écartement pour tondre autour d'obstacles tels que les arbres et arbustes. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.

FSA 60 R sans batterie ni chargeur
N° réf.
FA04 011 5700 **CHF 224.--** ⑤

Set FSA 60 R avec AK 20 et AL 101
N° réf.
FA04 011 5740
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 69.--** ④
CHF 375.-- ⑤

NOUVEAU – DISPONIBLE
À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

FSA 86 R

36 V · 3,4 kg ①

AP SYSTEM · AP 200

Puissant coupe-bordure à batterie au design moderne pour les travaux de fauchage le long d'obstacles ainsi ainsi que le long des arbres et arbustes. Diamètre de coupe 350 mm. Poignée de commande ergonomique avec réglage continu de la vitesse, poignée ronde, tige en aluminium robuste, étrier d'écartement. Avec tête faucheuse Autocut C 6-2. La tête faucheuse PolyCut 6-2 avec couteaux en plastique est également disponible comme accessoire.

FSA 86 R sans batterie ni chargeur
N° réf.
FA05 011 5700 **CHF 325.--** ⑤

FSA 90 R

36 V · 2,8 kg ②

AP SYSTEM · AP 300

Coupe-herbes à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 380 mm avec tête faucheuse, poignée circulaire, poignée de commande à fonction de charge partielle ECOSPEED, harnais simple.



FSA 90 R sans batterie ni chargeur
N° réf.
4863 200 0005 **CHF 480.--** ⑤

Set FSA 90 R avec AP 300 et AL 300
N° réf.
4863 200 0068
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 95.--** ④
CHF 865.-- ⑤

FSA 90

36 V · 3,2 kg ②

AP SYSTEM · AP 300

Coupe-herbes à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec lame coupe-herbes, diamètre de coupe max. 380 mm avec outil à fil. Double poignée, poignée de commande à fonction de charge partielle ECOSPEED, harnais double.



FSA 90 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4863 200 0003 **CHF 505.--** ⑤

FSA 130 R

36 V · 3,9 kg ①

AP SYSTEM · AR 2000 L

Débroussailleuse puissante et légère à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 420 mm avec tête faucheuse, réglable sur trois niveaux de puissance, poignée circulaire. Dispositif d'accrochage pour porter l'appareil avec batterie dorsale AR ou système de port AP (accessoires page 42).

FSA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf.
4867 200 0002 **CHF 555.--** ⑤

FSA 130

36 V · 4,5 kg ①

AP SYSTEM · AR 2000 L

Débroussailleuse puissante et légère à batterie pour le fauchage de surfaces étendues d'herbes tenaces. Diamètre de coupe 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. 420 mm avec outil à fil, puissance réglable sur trois paliers, double poignée. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 42).



FSA 130 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4867 200 0001 **CHF 585.--** ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire

① Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
② Poids sans batterie, outil de coupe et protection
③ Explication des symboles à la page 397
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR

NOUVEAU

FSA 135

36 V · 4,9 kg[1]

Débroussailleuse à batterie robuste et puissante, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour la tonte de pelouse et de taillis dans des environnements sensibles au bruit. Diamètre de coupe de 260 mm avec couteau à herbe, diamètre de coupe max. de 420 mm avec fil de coupe. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée à deux mains, harnais double matelassé, filtre à air pour une longue durée de vie. Utilisation polyvalente grâce à la large gamme d'outils de coupe STIHL. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter.

FSA 135 sans batterie ni chargeur
N° réf.
FA01 200 0001 **CHF 640.--**[4]

Autres versions :
FSA 135 R (poignée circulaire)
voir tableau page 126

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire

COUPE-BORDURES ET COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES

- Maniement simple et confortable
- Pour utilisation dans maisons et jardins
- Pour les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Conviennent particulièrement aux travaux d'élagage autour de pierres, plantes, pots de fleurs et bordures de pelouse

FSE 52

230 V · 500 W · 2,2 kg[2]

Pour les travaux d'entretien et de nettoyage dans les jardins de particuliers. Télescopique, poignée en étrier, réglage de la poignée sans outil, étrier d'écartement, réglage d'angle de la tête motrice.

N° réf.
4816 011 4103 **CHF 129.--**[4]

FSE 71

230 V · 540 W · 4,0 kg[2]

Pour travaux d'entretien et de nettoyage et sur de petites surfaces. Poignée soft-grip, poignée en étrier, protection anti-surcharge, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.

N° réf.
4809 011 4114 **CHF 239.--**[4]

FSE 81

230 V · 1000 W · 4,7 kg[2]

Idéal pour le fauchage de petites surfaces broussailleuses. Poignée soft-grip, poignée en étrier, protection anti-surcharge, roue de guidage, une légère pression de la tête faucheuse au sol permet d'ajuster automatiquement le fil de coupe.

N° réf.
4809 011 4118 **CHF 289.--**[4]

① Poids sans batterie, outil de coupe et protection
② Poids sans câble, avec outil de coupe et protection
③ Explication des symboles à la page 397
④ Prix y compris TAR

DÉBROUSSAIL-LEUSES À DOS À ESSENCE

- Pour un fauchage efficace et une grande liberté de mouvement sur les talus à forte pente
- Particulièrement adaptées aux vignes, vergers et pâturages de montagne
- Système de port confortable
- Tube flexible

FR 131 T

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 9,6 kg** ⓘ

Utilisation universelle pour des travaux de fauchage sur des terrains difficiles d'accès. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, tube démontable pour gagner de la place lors du transport, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 4-MIX® avec réservoir agrandi pour de plus longues durées de fonctionnement, bouton d'arrêt. Combinable avec HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM et FCS-KM.

N° réf. **4180 200 0598** **CHF 1060.--**

FR 410 C-E

41,6 cm³ • 2,0 kW / 2,7 ch **• 10,8 kg** ⓘ

Pour les travaux de fauchage sur des terrains difficilement accessibles. STIHL ErgoStart, Système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, bouton d'arrêt, pochette à outils.

N° réf. **4147 200 0178** **CHF 980.--**

FR 460 TC-EM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 10,9 kg** ⓘ

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. **4147 200 0181** **CHF 1170.--**

LE CONSEIL PRO

Le saviez-vous déjà ? La débroussailleuse à dos est non seulement excellente pour les travaux de fauchage, mais peut également être combinée avec les outils combinés HL-KM, HT-KM, FH-KM, BF-KM et FCB-KM pour la taille des haies, l'élagage, pour travailler le sol, pour couper les bordures mais encore comme souffleur. Des informations plus détaillées sur la combinabilité sont disponibles dans le chapitre CombiSystème et MultiSystème à partir de la page 188.

ACCESSOIRE TUBE POUR FR 460
(NON ILLUSTRÉ)

Pour changer rapidement l'outil de coupe. Il se compose des éléments suivants : tube avant, boîte de vitesse, poignée ronde, protection universelle. **L'outil de coupe n'est pas compris dans la livraison.**

N° réf. **4147 740 8310** **CHF 240.--**

FR 460 TC-E

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 10,9 kg** ⓘ

Pour les travaux de fauchage mobile sur des terrains étendus difficilement accessibles. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. **4147 200 0277** **CHF 1070.--**

DÉMARRAGE PAR PRESSION SUR UN BOUTON

FR 460 TC-EFM

45,6 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 11,4 kg** ⓘ

Équipée de série avec le dispositif de démarrage électronique STIHL pour redémarrer aisément l'appareil sur le dos en appuyant sur un bouton. Démarrage supplémentaire en tirant sur un câble avec STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C, système anti-vibrations STIHL, poignée multifonctions, poignée circulaire, moteur 2-MIX, STIHL M-Tronic, bouton d'arrêt, pochette à outils, tube démontable.

N° réf. **4147 200 0251** **CHF 1370.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
F = Démarrage électrique
M = M-Tronic
T = Tube démontable

ⓘ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur

ACCESSOIRES POUR DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

- Accessoires visant à faciliter le travail et à optimiser la protection
- Harnais, protège-mains, outils rapportés, capot protecteur

ARCEAU DE PROTECTION

Accessoire pratique qui maintient une distance de sécurité entre votre appareil et les obstacles lors de la tonte, afin de ne pas les endommager.

Pour FSA 56, FSE 52
N° réf. **4816 713 3400** **CHF 8.--**

Pour FSA 65
N° réf. **4852 713 3400** **CHF 19.--**

Pour FSA 85
N° réf. **4852 713 3401** **CHF 21.--**

Pour FSA 90 R, FSA 90
N° réf. **4863 713 3400** **CHF 25.--**

SAC À DOS POUR OUTILS

Pour un transport aisé des outils. Avec deux compartiments. Facile à fixer sur les harnais universels et forestiers.

N° réf. **4147 881 5700** **CHF 60.--**

PROTÈGE-MAINS POUR TRAVAUX DE BROYAGE

Protège-mains pratique pour FS 260, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490 et FS 560. Ne convient pas aux modèles K.

N° réf. **4147 790 9102** **CHF 20.--**

SANGLE DE POITRINE

Pour tous les harnais universels de la série ADVANCE. Permet de bien maintenir les bretelles enplace.

N° réf. **0000 790 7700** **CHF 12.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Explication des labels de contrôle page 411

OUTIL DÉSHERBAGE RG

Accessoire pour débroussailleuses. Pour éliminer efficacement l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier ou les surfaces imperméabilisées. Permet un fauchage avec de faibles projections, par exemple le long des rues ou d'îlots de circulation. Fonctionnement complet dans le système. Taille puissante, très faible tendance à l'obturation avec des déchets de coupe, changement de lame facile et rapide. Convient pour FS 91, FS 94 C-E, FS 94 RC-E, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 et FSA 135 R.

N° réf. **4180 740 5101** **CHF 420.--**

SARCLEUSE BF

Outil à rapporter sarcleuse. Pour FS 90 R, FS 100 R, FS 100, FS 130 R, FS 130 et FR 350. Largeur de travail 22 cm, poids 3,6 kg.

N° réf. **4601 710 1504** **CHF 330.--**

PERCHE D'ÉLAGAGE HT

Pour des coupes précises sur des branches hautes. Structure compacte avec repère de visée intégré. Pour FS 91 R, FS 111 R et FS 131 R. Poids 0,7 kg.

N° réf. **4182 200 0215** **CHF 410.--**

ANGLE DE TRANSMISSION

Accessoires pour HT et HL 0°. Facilite la coupe de haies et d'arbres puisque les outils de coupe peuvent être utilisés depuis le haut pour la coupe.

N° réf. **4138 640 0201** **CHF 135.--**

CEINTURE SIMPLE

Équipement de série de la plupart des coupes-bordures STIHL. Pour un travail ménageant vos forces, en toute sécurité. Pour FS 38, FS 40, FS 50, HL et HT.

N° réf. **4130 710 9000** **CHF 24.--**

CEINTURES

Idéales pour un travail confortable.

Œillet de fixation rabattable inclus, pour FSA 60 R, FSA 86 R, FSA 90 R, HLA 56 et HLA 66
N° réf. **4852 007 1000** **CHF 19.--**

Sans oeillet de fixation, pour FS 55 – FS 70
N° réf. **4119 710 9012** **CHF 34.--**

COUPE-HAIE HL 0° - NON RÉGLABLE

Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Pour FS 91 R, FS 111 R et FS 131 R. Longueur de coupe 50 cm, poids 1,3 kg.

N° réf. **4243 740 5100** **CHF 280.--**

COUPE-HAIE HL 145° - RÉGLABLE

Pour des travaux exigeants sur des haies hautes et l'utilisation à proximité du sol. Variateur ajustable par paliers, position de transport permettant un gain de place. Pour FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R et FS 131. Longueur de coupe 50 cm, poids 1,3 kg.

Longueur de coupe 50 cm
N° réf. **4243 740 5101** **CHF 430.--**

Longueur de coupe 60 cm
N° réf. **4243 740 5113** **CHF 450.--**

HARNAIS UNIVERSELS

Pour des travaux de fauchage et de broyage moins fatigants. Ergonomique, confortable, léger, la sangle de poitrine et le sac à dos pour outils peuvent y être ajoutés.

ADVANCE
Modèle standard
pour FS 50 – FS 560, FSA 90, FSA 130 et FSA 135
N° réf.
4147 710 9002 **CHF 95.--**

Modèle XXL pour individus > 1,80 m,
pour FS 50 - FS 560, FSA 90, FSA 130 et FSA 135
N° réf.
4147 710 9004 **CHF 120.--**

ADVANCE PLUS
Avec crochet de confort pour une attache et un détachage simples et rapides du coupe-bordures,
pour FS 50 – FS 560, FSA 90, FSA 130 et FSA 135
N° réf.
4147 710 9014 **CHF 105.--**

ADVANCE PLUS orange fluorescent
Effet de signalisation élevé. Complément idéal à un vêtement de signalisation pour les travaux de tonte dans des zones à risques, avec crochet pratique pour une attache et un détachage simples et rapides de la débroussailleuse, pour FS 50 – FS 560, FSA 90, FSA 130 et FSA 135

N° réf.
0000 710 9000 **CHF 125.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

HARNAIS FORESTIERS

Permettent une grande liberté de mouvement grâce à leur coussin de protection complètement désolidarisé de la ceinture. Ergonomiques lors des travaux forestiers avec des lames circulaires, très légers, le sac à dos pour outils peut y être ajouté.

ADVANCE
Modèle standard pour FS 91 – FS 560
N° réf.
4147 710 9003 **CHF 95.--**

Modèle XXL pour individus > 1,90 m,
pour FS 91 – FS 560
N° réf.
4147 710 9009 **CHF 120.--**

ADVANCE PLUS
Avec crochet de confort pour une attache et un détachage simples et rapides du coupe-bordures,
pour FS 91 – FS 560
N° réf.
4147 710 9015 **CHF 105.--**

ADVANCE X-TREEm
Excellente ergonomie, spécialement conçu pour les utilisations forestières de longue durée ainsi que le fauchage avec des lames circulaires. Dos réglable en longueur et répartition continue de la charge entre la hanche et l'épaule garantissant un confort de port exceptionnel, pour FS 89 – FS 560, FSA 90, FSA 130 et FSA 135

N° réf.
0000 710 9001 **CHF 180.--**



JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrages d'appui avec adaptateur de ceinture pour attacher les rembourrages de confort sur le système de port, la ceinture pour batterie et la ceinture des batteries dorsales AR. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 et FSA 135 R.

N° réf. **0000 007 1045** **CHF 29.--**

JEU DE COUSSINETS AVEC MOUSQUETON CONFORT

Pour équiper tous les harnais FS de la série ADVANCE sans crochet de confort.

N° réf. **4147 740 2502** **CHF 28.--**

JEU DE SANGLES À CLIPS RAPIDES POUR RACCORD AR

Adaptateur pour attacher les rembourrages de confort supplémentaire, pour FSA et BGA avec système portatif de la batterie AR. Grâce à ses fermetures à clips rapides, le passage d'un rembourrage de confort supplémentaire à un autre se fait en toute simplicité.

N° réf. **4866 007 1000** **CHF 9.50**

VOUS TROUVEREZ LES CARBURANTS, L'OUTILLAGE ET LES ACCESSOIRES FORESTIERS

À PARTIR DE LA PAGE 294

PAGE **337**

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Pantalon de protection très confortable en coton avec 18 % stretch et triple fonction de protection : protection contre les chocs et les épines.

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ③ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Décompression automatique	Poignée multifonctions	Poignée circulaire / double poignée / poignée en étrier	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Ceinture	Harnais double matelassé	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange vif	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm
COUPE-BORDURES À ESSENCE POUR L'ENTRETIEN DES PELOUSES																							**CEINTURE**			
FS 38	**4140 012 2353**	**229.--**	27,2	**0,65** / 0,9	4,2	94	108	8,0 / 8,0	2-MIX	147	380	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	– / – / ●	–	● / – / –	○	–	– / – / –	– / – / –
FS 40	**4144 011 2309**	**289.--**	27,2	**0,7** / 1,0	4,4	94	107	7,0 / 6,4	2-MIX	145	380	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	– / – / ●	–	● / – / –	○	–	– / – / –	– / – / –
FS 50	**4144 011 2314**	**330.--**	27,2	**0,8** / 1,1	4,4	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	– / – / ●	●	● / – / –	○	–	○ / – / –	– / – / –
FS 50 C-E	**4144 011 2315**	**360.--**	27,2	**0,8** / 1,1	4,5	93	108	6,0 / 5,7	2-MIX	145	420	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	– / – / ●	●	● / – / –	○	–	○ / ○ / ○	– / – / –
FS 55 R	**4140 200 0531**	**345.--**	27,2	**0,75** / 1,0	4,4	95	108	8,5 / 8,5	2-MIX	170	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,33	flexible	–	○	–	–	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	– / – / –
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR MAISONS ET JARDINS																							**CEINTURE**			
FS 56 R	**4144 200 0199**	**475.--**	27,2	**0,8** / 1,1	4,7	93	108	6,5 / 7,5	2-MIX	170	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	–	○	–	–	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	– / – / –
FS 56 RC-E	**4144 200 0200**	**505.--**	27,2	**0,8** / 1,1	4,8	93	108	6,5 / 7,5	2-MIX	170	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	– / – / –
FS 70 RC-E	**4144 200 0203**	**560.--**	27,2	**0,9** / 1,2	4,8	94	107	6,6 / 6,6	2-MIX	170	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,34	flexible	–	●	–	–	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	– / – / –
FS 89 R	**4180 200 0683**	**590.--**	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	4,9 / 5,3	4-MIX®	180	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,71	flexible	1 point	–	–	●	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	– / – / ○
DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES POUR PARCS ET DOMAINES																							**CEINTURE**			
FS 91 R	**4180 200 0686**	**630.--**	28,4	**0,95** / 1,3	5,5	95	106	5,3 / 5,3	4-MIX®	180	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	● / – / –	–	● / – / ○	●	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 94 RC-E	**4149 200 0082**	**680.--**	24,1	**0,9** / 1,2	4,6	93	108	6,1 / 6,1	2-MIX	178	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,54	rigide	1 point	●	–	–	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 111	**4180 200 0555**	**750.--**	31,4	**1,05** / 1,4	5,8	95	106	3,7 / 3,7	4-MIX®	180	230	Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	– / ● / –	–	● / – / ○	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 111 R	**4180 200 0557**	**720.--**	31,4	**1,05** / 1,4	5,5	95	106	5,2 / 5,2	4-MIX®	180	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	● / – / –	●	● / – / ○	●	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 131	**4180 200 0572**	**800.--**	36,3	**1,4** / 1,9	5,8	98	109	3,7 / 3,4	4-MIX®	180	230	Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	– / ● / –	●	● / – / ○	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 131 R	**4180 200 0574**	**770.--**	36,3	**1,4** / 1,9	5,5	98	109	6,2 / 6,2	4-MIX®	180	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,71	rigide	1 point	–	–	●	●	● / – / –	–	● / – / ○	●	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 240	**4147 200 0309**	**880.--**	37,7	**1,7** / 2,3	7,0	98	109	4,6 / 4,0	2-MIX	180	250	Couteau à taillis 250-3	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	– / ● / –	●	● / – / ○	○	●	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 240 R	**4147 200 0171**	**850.--**	37,7	**1,7** / 2,3	6,6	99	110	5,3 / 6,3	2-MIX	186	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	● / – / –	–	● / – / –	●	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 260	**4147 200 0092**	**950.--**	41,6	**2,0** / 2,7	7,5	100	111	4,2 / 4,6	2-MIX	168	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	○	○	● / ○ / ○	○ / ○ / ○
FS 260 R	**4147 200 0311**	**920.--**	41,6	**2,0** / 2,7	6,6	99	111	6,5 / 7,0	2-MIX	168	280	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	1 point	–	–	●	●	● / – / –	–	● / – / –	○	○	● / ○ / ○	○ / ○ / ○
DÉBROUSSAILLEUSES POUR TRAVAUX PAYSAGERS ET FORESTIERS																							**CEINTURE**			
FS 360 C-EM	**4147 200 0197**	**1120.--**	37,7	**1,7** / 2,3	8,5	98	110	2,2 / 1,8	2-MIX	179	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○
FS 410 C-EM	**4147 200 0199**	**1270.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,5	99	112	2,0 / 1,7	2-MIX	179	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○
FS 410 C-EM L	**4147 200 0201**	**1270.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,6	99	112	1,8 / 1,7	2-MIX	185	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○
FS 410 C-EM K Sciage	**4147 200 0202**	**1270.--**	41,6	**2,0** / 2,7	8,4	100	112	2,4 / 2,0	2-MIX	167	225	Scie circulaire 225-24	0,75	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	– / – / ●	–	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●
FS 460 C-EM	**4147 200 0099**	**1410.--**	45,6	**2,2** / 3,0	8,5	100	113	1,9 / 1,6	2-MIX	179	300	Couteau à taillis 300-3	0,75	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○
FS 490 C-EM	**4148 200 0039**	**1470.--**	51,6	**2,4** / 3,3	9,3	102	116	2,8 / 2,8	2-MIX	179	300	Couteau à taillis 300-3	0,99	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○
FS 490 C-EM K Sciage	**4148 200 0041**	**1470.--**	51,6	**2,4** / 3,3	9,2	102	115	2,8 / 2,8	2-MIX	168	225	Scie circulaire 225-24	0,99	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	– / – / ●	–	○	○ / ○ / ○	○ / ○ / ●
! **FS 560 C-EM**	**4148 200 0045**	**1820.--**	57,1	**2,8** / 3,8	10,2	104	117	3,3 / 3,3	2-MIX	176	350	Couteau à taillis 350-3	0,99	rigide	4 point	●	●	–	●	– / ● / –	●	● / ○ / ○	–	○	○ / ● / ○	○ / ○ / ○

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

! Dans la limite des stocks disponibles !

C = Équipement confort
E = ErgoStart
K = Tube court
L = Tube long
M = M-Tronic
R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique[1] (dB(A))	Niveau d'émission sonore[1] (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite[2] (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®) / système à batterie	Longueur totale sans outils de coupe (cm)	Diamètre de coupe (mm)	Outil de coupe standard	Contenance du réservoir (l)	Arbre d'entraînement dans le tube	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ErgoStart (E)	STIHL démarrage électrique (F)	STIHL M-Tronic (M)	Décompression automatique	Poignée multifonctions	Poignée circulaire / double poignée / poignée en étrier	Réglage de la poignée sans outil	Accessoire de fauchage / broyage / sciage	Harnais double matelassé	Harnais universel ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE PLUS orange vif	Harnais forestier ADVANCE / ADVANCE PLUS / ADVANCE X-TREEm	Système de port
COUPE-HERBES À BATTERIE[13]																										**CEINTURE**			
FSA 45[3]	4512 011 5700	149.--	–	–	18	–	2,3[5]	77	87	1,7 / 4,9	–	110	≤ 250	Tête faucheuse PolyCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
NOUVEAU FSA 57[3]	4522 011 5730	179.--[11]	–	–	36	–	2,7[6]	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280	Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
NOUVEAU Set FSA 57[3] avec AK 10 + AL 101	4522 011 5740	305.--	–	–	36	–	3,5[7]	74	89	4,0 / 4,0	Système AK	149	280	Tête faucheuse AutoCut C 3-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
NOUVEAU[12] FSA 60 R[4]	FA04 011 5700	224.--[11]	–	–	36	–	3,3[6]	81	94	3,7 / 2,0	Système AK	168	350	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
NOUVEAU[12] Set FSA 60 R[4] avec AK 20 + AL 101	FA04 011 5740	375.--	–	–	36	–	4,5[7]	81	94	3,7 / 2,0	Système AK	168	350	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
NOUVEAU[12] FSA 86 R[4]	FA05 011 5700	325.--[11]	–	–	36	–	3,4[6]	81	94	3,7 / 2,0	Système AP	173	350	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 90 R[4]	4863 200 0005	480.--[11]	–	–	36	–	2,8[6]	83	92	4,8 / 3,5	Système AP	177	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 90 R[4] avec AP 300 + AL 300	4863 200 0068	865.--	–	–	36	–	4,5[7]	83	92	4,8 / 3,5	Système AP	177	380	Tête faucheuse AutoCut 25-2	–	–	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 90[4]	4863 200 0003	505.--[11]	–	–	36	–	3,2[6]	73	84	3,5 / 3,5	Système AP	177	260	Couteau à herbe 260-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/-	●	○/○/○	-/-/○	–
FSA 130 R[4]	4867 200 0002	555.--[11]	–	–	36	–	3,9[6]	83	94	3,5 / 3,3	Système AP	175	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSA 130[4]	4867 200 0001	585.--[11]	–	–	36	–	4,5[6]	82	94	1,9 / 1,1	Système AP	175	260	Couteau à herbe 260-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/●	●	○/○/○	-/-/○	–
NOUVEAU FSA 135 R[4]	FA01 200 0003	575.--[11]	–	–	36	–	4,3[6]	80	92	3,7 / 1,8	Système AP	183	420	Tête faucheuse AutoCut C 26-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	●/-/-	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
NOUVEAU FSA 135[4]	FA01 200 0001	640.--[11]	–	–	36	–	4,9[6]	81	94	2,1 / 1,8	Système AP	183	260	Couteau à herbe 260-2	–	rigide	–	–	–	–	–	–	-/●/-	●	●/-/●	●	○/○/○	-/-/○	–
COUPE-BORDURES ET COUPE-HERBES ÉLECTRIQUES[13]																										**CEINTURE**			
FSE 52	4816 011 4103	129.--	–	–	220 – 240	500	2,2[9]	82	94	3,0 / 4,5	–	131	300	Tête faucheuse AutoCut 2-2	–	–	–	–	–	–	–	–	-/-/●	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 71	4809 011 4114	239.--	–	–	230	540	4,0[9]	82	93	3,3 / 2,9	–	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
FSE 81	4809 011 4118	289.--	–	–	230	1000	4,7[9]	83	93	2,9 / 2,2	–	153	350	Tête faucheuse AutoCut C 6-2	–	flexible	–	–	–	–	–	–	-/-/●	–	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	–
DÉBROUSSAILLEUSES À DOS À ESSENCE																										**CEINTURE**			
FR 131 T	4180 200 0598	1060.--	36,3	**1,4** / 1,9	–	–	9,6[10]	97	110	2,2 / 2,2	4-MIX®	280	230	Couteau à herbe 230-2	0,71	rigide	●	–	–	–	●	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 410 C-E	4147 200 0178	980.--	41,6	**2,0** / 2,7	–	–	10,8[10]	99	113	2,0 / 2,0	2-MIX	280	420	Tête faucheuse AutoCut 25-2	0,75	rigide	●	●	–	–	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-E	4147 200 0277	1070.--	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9[10]	99	113	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	–	–	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EM	4147 200 0181	1170.--	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	10,9[10]	99	113	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	–	●	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●
FR 460 TC-EFM	4147 200 0251	1370.--	45,6	**2,2** / 3,0	–	–	11,4[10]	99	112	3,6 / 3,5	2-MIX	280	420	Tête faucheuse AutoCut 36-2	0,75	rigide	●	●	●	●	–	●	●/-/-	●	●/-/-	–	-/-/-	-/-/-	●

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)
C = Équipement confort
E = ErgoStart
F = Démarrage électrique
M = M-Tronic
R = Poignée circulaire
T = Tube démontable

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A) avec outillage standard
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² avec outillage standard
③ Régime fixe
④ Régime réglable en continu

⑤ Poids avec batterie
⑥ Poids sans batterie, avec outil de coupe et protection
⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ Poids sans batterie, outil de coupe et protection
⑨ Poids sans câble, avec outil de coupe et protection
⑩ Poids avec réservoir vide, sans outil de coupe ni capot protecteur
⑪ Prix sans batterie ni chargeur
⑫ Disponible à partir du printemps 2021
⑬ Prix y compris TAR

OUTILS DE COUPE ET FILS DE COUPE

- Outils de coupe et fils de coupe très variés pour différents types d'utilisation
- Pour des travaux allant du simple fauchage au défrichage
- Fils de coupe fabriqués dans un matériau résistant à l'abrasion et d'une élasticité longue durée
- Fils de coupe de diamètres, sections et formes différents

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE

VÉGÉTATION DENSE

ROSEAUX ET BROUSSAILLES

TAILLIS ET ARBUSTES

Tête faucheuse TrimCut
Deux fils, pour couper et tondre l'herbe. Recharge de fil possible de l'extérieur ou en retirant la tête. Réglage manuel du fil.

Tête faucheuse AutoCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique du fil dès lors que la tête faucheuse entre en contact avec le sol.

Tête faucheuse SuperCut
À deux fils, pour fauchage et nettoyage. Réglage automatique de la longueur du fil pour une optimisation du travail.

Tête faucheuse DuroCut
À deux ou quatre fils, pour travaux de surface et nettoyage. Remplacement aisé des fils (4 au plus).

Tête faucheuse PolyCut
Outil de coupe universel pour nettoyage et fauchage de surfaces étendues. Avec deux couteaux mobiles en plastique.

Couteau à herbe GrassCut
En acier. Modèles avec un nombre différent de lames et de dents pour des travaux de fauchage dans l'herbe résistante et sèche et les roseaux.

Couteau à taillis BrushCut
À deux ou trois branches, en acier, réversible. Pour l'élagage et la coupe de végétation enchevêtrée et ligneuse, de broussailles épaisses et haies épineuses.

Lame de broyage ShredCut
À deux dents coudées, en acier, pour éclaircir et hacher des taillis épais et des haies d'épineux.

Scie circulaire WoodCut, à dents pointues
Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses et troncs d'arbre fins.

Scie circulaire WoodCut, à dents douces
Outil en acier, particulièrement conçu pour les débroussailleuses de puissance moyenne. Pour broussailles noueuses, arbustes, accessoires de sciage et de défrichage.

Scie circulaire WoodCut, carbure
Outil spécial très robuste, pour régions sableuses et sèches autant que pour la coupe à proximité du sol.

TÊTES FAUCHEUSES[1]

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre du fil de coupe[2] (mm)	Forme des fils de coupe	FS 38, FS 40, FS 50, FS 50 C-E	FS 55 R, FS 56 R, FS 56, FS 70 RC-E	FS 55	FS 89, FS 91, FS 111	FS 94 RC-E	FS 131	FS 240, FS 260 R	FS 260	FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L	FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56	FSA 57	FSE 52	FSA 65, FSA 85	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90 R, FSA 90	FSA 130 R, FSA 130, FSA 135 R, FSA 135	FSE 71, FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
TÊTE FAUCHEUSE TRIMCUT																										
NOUVEAU **TRIMCUT C 32-2**	4002 710 2198	27.--	**2,4** / 2,7 / 3,0	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	●	–	●	●
NOUVEAU **TRIMCUT C 42-2**	4003 710 2122	27.--	2,4 / **2,7** / 3,0	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
NOUVEAU **TRIMCUT C 52-2**	4005 710 2117	27.--	2,4 / **2,7** / 3,0 / 3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE AUTOCUT																										
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut 2-2	4008 710 4300	13.--	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●[8]	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut 2-2	4008 710 4301	14.--	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●[8]	–	–	–	–	–	–	–
BOBINE DE FIL DE COUPE pour Autocut C 3-2	4009 710 4305	12.--	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●[9]	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2100	16.--	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●[8]	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 2-2	4008 710 2103	16.--	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	●[8]	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2100	16.--	**1,6**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●[9]	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 3-2	4009 710 2106	16.--	**2,0**	◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●[9]	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 4-2	4006 710 2121	20.--	**2,0**	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT C 6-2	4006 710 2126	20.--	**2,0**	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
NOUVEAU **AUTOCUT C 6-2**	4006 710 2140	20.--	**2,4**	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
AUTOCUT 25-2	4002 710 2108	36.--	**2,4** / 2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
AUTOCUT C 26-2	4002 710 2169	37.--	**2,4** / 2,7	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
AUTOCUT 36-2	4002 710 2170	44.--	**2,7** / 3,0 / 3,3	○□◔□⬠	–	–	–	●	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●
AUTOCUT 46-2	4003 710 2115	44.--	**2,7** / 3,0 / 3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
AUTOCUT 56-2	4005 710 2107	46.--	**2,7** / 3,0 / 3,3	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE SUPERCUT																										
SUPERCUT 20-2	4002 710 2162	44.--	**2,4**	○□◔	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
SUPERCUT 40-2	4003 710 2140	60.--	**2,4**	○□◔	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
TÊTE FAUCHEUSE POLYCUT																										
POLYCUT 2-2[3]	4008 710 2102	16.--	1,4 / 1,6	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–
POLYCUT 3-2[3]	4009 710 2104	16.--	1,4 / 1,6	○◔	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	○	–	–	–	–	–	–	–
NOUVEAU[7] **POLYCUT 6-2**[3]	4006 710 2134	23.--	2,0 / 2,4	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	●	–	–
TÊTE FAUCHEUSE DUROCUT																										
DUROCUT 5-2[4]	4006 710 2131	39.--	1,6 / 2,0 / 2,4 / L	○□◔□⬠	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–
DUROCUT 20-2[5]	4002 710 2182	49.--	2,0 / 2,4 / 2,7 / L / XL	○□◔□⬠	–	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●
DUROCUT 40-4[6]	4005 710 2114	59.--	2,7 / 3,0 / 3,3 / 4,0 / X L / XXL	○□◔□⬠	–	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

● Recommandé
● Combinable
– Proscrit

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② Les chiffres en gras vous indiquent quel diamètre de fil compose l'équipement de base de la tête faucheuse
③ Équipement également possible avec des fils de coupe sectionnés sur la longueur
④ 6 fils L compris
⑤ 12 fils XL compris
⑥ 12 fils XXL compris

⑦ Disponible à partir du printemps 2021
⑧ Jusqu'au numéro de série 995732153
⑨ À partir du numéro de série 995732154

○ Fil de coupe rond
□ Fils de coupe cruciforme High Tech CF3 Pro
◔ Fils de coupe ronds et silencieux
□ Fil de coupe carré
⬠ Fil de coupe pentagonal

FILS DE COUPE

APERÇU DES COULEURS, DES AVANTAGES ET DE L'UTILISATION DES FILS DE COUPE	1,4 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,4 mm	2,7 mm	3,0 mm	3,3 mm	4,0 mm
FILS DE COUPE RONDS Utilisation universelle pour les travaux de fauchage et d'entretien	●	●	●	●	●	●	●	●
FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX Utilisation sur des débroussailleuses et coupe-bordures électriques et sur batterie avec réduction du niveau sonore	–	◔	◔	◔	◔	–	–	◔
FILS DE COUPE CARRÉS Pour une coupe efficace des herbes épaisses et ligneuses et des mauvaises herbes	–	–	–	■	■	■	■	–
FILS DE COUPE PENTAGONAUX Utilisation universelle, avec grande capacité de coupe	–	–	–	⬟	⬟	⬟	–	–
FILS DE COUPE CF3 PRO DE HAUTE TECHNOLOGIE En trois matières plastiques différentes pour flexibilité, résistance et grande capacité de coupe	–	–	▬	▬	▬	▬	▬	–

FILS DE COUPE RONDS①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2284	5.--	1,4	16,0
0000 930 2334	5.--	1,6	19,0
0000 930 2335	6.--	2,0	14,0
0000 930 2337	27.50	2,0	119,0
0000 930 2338	9.--	2,4	14,0
0000 930 2339	20.--	2,4	41,0
0000 930 2340	27.50	2,4	83,0
0000 930 2246	60.--	2,4	253,0
0000 930 2247	98.--	2,4	420,0
0000 930 2341	9.--	2,7	9,0
0000 930 2343	27.50	2,7	65,0
0000 930 2227	60.--	2,7	208,0
0000 930 2542	60.--	3,0	162,0
0000 930 2543	90.--	3,0	271,0
0000 930 2569	185.--	3,3	573,0
0000 930 3603	66.--	4,0	87,0②

FILS DE COUPE RONDS ET SILENCIEUX①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2415	7.--	1,6	19,0
0000 930 2416	7.--	2,0	14,0
0000 930 2418	21.50	2,0	60,0
0000 930 2419	9.50	2,4	14,0
0000 930 2421	33.50	2,4	83,0
0000 930 2535	63.--	2,4	253,0
0000 930 2422	9.50	2,7	9,0
0000 930 2423	33.50	2,7	65,0
0000 930 2414	63.--	2,7	208,0
0000 930 3700	36.--	4,0	30,0②

FILS DE COUPE CARRÉS①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 2640	20.--	2,4	41,0
0000 930 2612	60.--	2,4	253,0
0000 930 2642	20.--	2,7	32,0
0000 930 2616	60.--	2,7	208,0
0000 930 2644	30.--	3,0	53,0
0000 930 2619	60.--	3,0	162,0
0000 930 2622	60.--	3,3	137,0

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Rouleaux
② Pour DuroCut

JEUX DE COUTEAUX EN PLASTIQUE

Pour PolyCut 2-2 et 3-2, huit couteaux en plastique.

N° réf. **4008 007 1000** **CHF 4.--**

NOUVEAU Pour PolyCut 6-2, douze couteaux en composite.

N° réf. **4002 007 1000** **CHF 7.--**

Pour PolyCut 6-3, 7-3, 20-3, 41-3, douze couteaux en composite.

N° réf. **4111 007 1001** **CHF 7.--**

FILS

48 fils par emballage.

Pour DuroCut 5-2 et 20-2, taille L, 2 mm, denté
N° réf. **0000 930 3503** **CHF 15.--**

Pour DuroCut 20-2 et 40-4, taille XL, 3 mm, denté
N° réf. **0000 930 3504** **CHF 21.--**

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, denté
N° réf. **0000 930 3505** **CHF 27.--**

Pour DuroCut 40-4, taille XXL, 4 mm, rond (non illustré)
N° réf. **0000 930 3605** **CHF 27.--**

FILS DE COUPE PENTAGONAUX①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 3340	20.50	2,4	48,0
0000 930 3341	30.50	2,4	97,0
0000 930 3339	70.--	2,4	291,0
0000 930 3343	30.50	2,7	77,0
0000 930 3303	60.--	2,7	215,0
0000 930 3344	30.50	3,0	58,0
0000 930 3305	60.--	3,0	203,0
0000 930 3306	94.--	3,0	339,0

FILS DE COUPE HAUTE TECHNOLOGIE CF3 PRO CRUCIFORMES①

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur du rouleau (m)
0000 930 4318	25.--	2,0	45,0
0000 930 4319	40.--	2,0	91,0
0000 930 4300	25.--	2,4	35,0
0000 930 4303	40.--	2,4	70,0
0000 930 4313	90.--	2,4	212,0
0000 930 4320	130.--	2,4	345,0
0000 930 4301	25.--	2,7	26,0
0000 930 4304	40.--	2,7	53,0
0000 930 4314	90.--	2,7	172,0
0000 930 4321	130.--	2,7	280,0
0000 930 4302	25.--	3,0	21,0
0000 930 4305	40.--	3,0	43,0
0000 930 4315	90.--	3,0	134,0
0000 930 4322	130.--	3,0	215,0
0000 930 4311	40.--	3,3	34,0
0000 930 4316	90.--	3,3	113,0
0000 930 4323	130.--	3,3	180,0

OUTILS DE COUPE EN MÉTAL

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre intérieur (mm)	FS 55 R, FS 55, FS 56 R, FS 56, FS 56 C-E, FS 70 RC-E	FS 80, FS 85, FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FSA 130, FSA 135	FSA 130 R, FSA 135 R	FS 94 RC-E, FS 94 C-E, FSA 90 R	FSA 90	FS 240, FS 260 R	FS 260	FS 360 C-EM, FS 410 C-EM, FS 410 C-EM L	FS 410 C-EM K, FS 460 C-EM K, FS 490 C-EM K	FS 460 C-EM, FS 460 C-EM L, FS 490 C-EM, FS 490 C-EM L	FS 560 C-EM	FR 131 T	FR 410 C-E, FR 460 TC-E, FR 460 TC-EM
COUTEAU À HERBE GRASSCUT[1]																
230 mm (2 F)	4001 713 3805	17.--	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25.--	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 F)	4001 713 3801	22.--	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
230 mm (4 F)	4000 713 3801	22.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	22.--	25,4	●	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	26.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–
NOUVEAU 250 mm (32 Z)[2]	4001 713 3813	35.--	25,4	–	●	●	●	●	●	–	–	–	–	–	●	●
NOUVEAU 250 mm (32 Z)[2]	4000 713 3812	35.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
250 mm (40 Z)[3]	4001 713 3806	90.--	25,4	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	–	●	●
250 mm (40 Z)[3]	4000 713 3806	90.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	●	–	–
COUTEAU À TAILLIS BRUSHCUT[1]																
250 mm (3 F)	4112 713 4100	36.--	25,4	–	●	●	–	–	●	–	–	–	–	–	●	●
300 mm (3 F)	4119 713 4100	43.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
305 mm „Spezial" (2 F)[3]	4000 713 4103	50.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
350 mm (3 F)	4110 713 4100	53.--	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
350 mm „Spezial" (3 F)[3]	4000 713 4100	62.--	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
COUTEAU DE BROYAGE SHREDCUT[4][5]																
270 mm (2 F)	4000 713 3903	44.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	–	●	–	–	–
320 mm (2 F)	4000 713 3902	50.--	20,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, À DENTS POINTUES[5][6]																
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	38.--	25,4	–	–	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	40.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	46.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, À DENTS DOUCES[5][6]																
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	44.--	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	44.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	48.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
200 mm (22 Z) HP[7]	4001 713 4203	45.--	25,4	–	●	–	–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
200 mm (22 Z) HP[7]	4000 713 4203	45.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	–	–	–
225 mm (22 Z) HP[7]	4000 713 4202	54.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–
SCIE CIRCULAIRE WOODCUT, CARBURE[5][6]																
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	72.--	20,0	–	–	–	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–

● Recommandé
– Proscrit

F = Ailettes
Z = Dents

① Autorisé(e) uniquement avec capot de protection
② À faible projection
③ Grande résistance, longue durée de vie
④ Autorisé(e) uniquement avec protection de broyage
⑤ Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses à double poignée
⑥ Autorisé(e) uniquement avec butée, voir page 137
⑦ HP = haute performance (performance de coupe augmentée de 20 %)
⑧ Explication des labels de contrôle page 411
⑨ Disponible à partir du printemps 2021

LE CONSEIL PRO

La projection de cailloux ou de chute de coupe lors de travaux de tonte avec un coupe-bordures dans des lieux publics peut s'avérer un problème délicat. STIHL a la solution pour vous : la nouvelle lame coupe-herbes 250-32 avec certificat KWF, réduit à trois mètres la distance de sécurité par rapport aux obstacles et aux véhicules. Grâce à la forme particulière de ses dents, le risque de projectiles expulsés est réduit au minimum. Le résultat : davantage de sécurité, un confort de travail maximal et un excellent rapport temps/rendement.

ACCESSOIRES POUR OUTILS DE COUPE

- Limes et capots de protection
- Pour différents types d'usage

LIMES PLATE

Limes plates pour couteaux à taillis et scies circulaires à dents pointues. 200 mm.

N° réf. **0814 212 3310** **CHF 10.50**

MANCHES DE LIME

Manche en bois, pour toutes les limes rondes, triangulaires et plates de 4,0 à 5,5 mm.

N° réf. **0811 490 7860** **CHF 1.90**

FH 3
Manche soft-grip. Pour limes plates jusqu'à 150 mm.

N° réf. **0000 881 4503** **CHF 5.--**

PORTE-LIME AVEC LIME RONDE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. **5605 750 4343** **CHF 17.--**

GABARIT D'AFFÛTAGE

Pour couteau à taillis.

Couteau à taillis à deux dents coudées
N° réf. **4020 890 5501** **CHF 15.--**

Couteau à taillis à trois dents coudées
N° réf. **4020 890 5500** **CHF 15.--**

LIME D'AFFÛTAGE TRIANGULAIRE

Pour lame de scie circulaire à dents pointues.

N° réf. **0811 421 8971** **CHF 9.90**

OUTIL D'AVOYAGE

Pour lame de scie circulaire à dents douces.

N° réf. **4020 893 5000** **CHF 25.--**

LIME PLATE

Pour lame de scie circulaire à dents pointues. 150 mm.

N° réf. **0814 252 3356** **CHF 6.--**

PROTECTION CONTRE L'USURE

Pour DuroCut 20-2.

N° réf. **4005 007 1002** **CHF 5.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre de coupe max. (fil / métal) (mm)	FS 55, FS 56, FS 70	FS 89, FS 91, FS 111, FS 131, FS 240, FSA 130, FSA 135, FR 410, FR 460, FS-KM	FS 94	FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490	FS 410 K, FS 460 K, FS 490 K	FS 510 C-EM, FS 560 C-EM	FSA 60 R, FSA 86 R	FSA 90
CAPOTS DE PROTECTION UNIVERSELS POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET OUTILS EN MÉTAL											
	4180 007 1028	**37.--**	420 / 260	–	●	●	–	–	–	–	–
	4119 007 1027	**37.--**	420 / 260	–	–	●	–	–	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR OUTILS EN MÉTAL											
	4863 710 8100	**35.--**	– / 260	–	–	–	–	–	–	–	●
	4144 710 8116	**25.--**	– / 230	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8101	**25.--**	– / 305	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 710 8101	**25.--**	– / 350	–	–	–	–	–	●	–	–
	4147 007 1017 ①	**45.--**	– / 305	–	–	–	–	●	–	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR TÊTES FAUCHEUSES À FIL ET POLYCUT											
	4144 710 8117	**25.--**	420 / –	●	–	–	–	–	–	–	–
	4147 710 8100	**25.--**	480 / –	–	–	–	●	–	●	–	–
	4863 710 8120	**35.--**	380 / –	–	–	–	–	–	–	–	●
	4180 007 1030	**45.--**	420 / –	–	●	●	–	–	–	–	–
NOUVEAU	**FA05 710 8101** ②	**25.--**	350 / –	–	–	–	–	–	–	●	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR KIT DE BROYAGE (COUTEAU DE BROYAGE, CAPOT DE PROTECTION PROTECTION ET PIÈCES DE FIXATION)											
	4147 007 1011	**89.--**	– / 270	–	–	–	●	–	–	–	–
	4148 007 1012	**89.--**	– / 320	–	–	–	–	–	●	–	–
CAPOTS DE PROTECTION POUR SCIES CIRCULAIRES (BUTÉE ET CAPOT DE PROTECTION POUR LAMES DE SCIE CIRCULAIRE) ⑤											
	4180 710 8201	**40.--**	– / 200	–	●	–	–	–	–	–	–
	4147 007 1008 ④	**45.--**	– / 200	–	–	–	●	–	–	–	–
	4147 007 1009 ④	**55.--**	– / 225	–	–	–	●	–	–	–	–
	4147 710 8210	**35.--**	– / 200	–	–	–	–	●	–	–	–
	4147 710 8211	**45.--**	– / 225	–	–	–	–	●	–	–	–
	4148 710 8201	**45.--**	– / 225	–	–	–	–	–	●	–	–

① La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4128 717 2704
② Protection spéciale 135° pour un plus grand effet protecteur, pour FSA 60 R / FSA 86 R
③ Autorisé(e) uniquement pour les débroussailleuses FS à double poignée
④ La transformation n'est possible qu'en combinaison avec la bague de protection 4147 717 2701, incluse dans la livraison
⑤ Explication des labels de contrôle page 411

VOUS AVEZ LE CHOIX. NOUS AVONS L'APPAREIL QU'IL VOUS FAUT.

AIDE À LA DÉCISION POUR LES TONDEUSES **140**

ROBOTS DE TONTE **144**

ACCESSOIRES POUR ROBOTS DE TONTE **146**

TONDEUSES THERMIQUES **151**

TONDEUSES À BATTERIE **160**

TONDEUSES ÉLECTRIQUES **162**

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES POUSSÉES **164**

TRACTEURS DE PELOUSE **170**

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE **174**

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES **179**

UNE QUESTION DE MODÈLE – AIDE À LA DÉCISION POUR VOTRE TONDEUSE

Le choix d'une tondeuse adaptée est la première étape menant à une pelouse entretenue. Une grande qualité, des caractéristiques techniques sophistiqués et un design attrayant sont les dénominateurs communs à tous modèles. Il ne reste donc plus qu'à répondre à une question décisive : comment préféreriez-vous tondre votre pelouse ? De manière automatique, dynamique ou confortable ? Attachez-vous de la valeur au côté pratique, à la liberté de mouvement, à la puissance ou à un faible niveau sonore ? Chaque modèle de tondeuses a ses qualités particulières. Cette aide à la décision vous aide à trouver la tondeuse répondant parfaitement à vos exigences individuelles.



ROBOTS DE TONTE

Le robot de tonte iMOW® permet d'obtenir une pelouse parfaite sans effort. Les pelouses de petite, moyenne ou grande taille sont entretenues de manière entièrement automatique, rapidement, silencieusement et en continu.

- Tonte entièrement automatique de la pelouse
- Utilisation simple et intuitive – avec les modèles iMOW® C également possible via l'application iMOW®
- Connexion Smart Home pratique - tous les modèles iMOW® C peuvent être facilement gérés à l'aide de la commande vocale d'Amazon Alexa ou combinés à la technologie de la maison intelligente à l'aide de l'application Livisi SmartHome

TONDEUSES POUSSÉES

Les tondeuses sont conçues pour tondre activement les petits, moyens et grands jardins. En fonction de la superficie et du type d'entraînement privilégié, un modèle thermique, à batterie ou électrique est disponible.

Tondeuses thermiques
Pour tous ceux qui aiment tondre en toute facilité, de manière écologique, sans être gênés par des câbles et qui veulent épargner leurs oreilles.

- Puissants moteurs à essence pour la tonte intense sur des superficies importantes
- Ne nécessitent pas d'alimentation électrique
- Modèles professionnels : série 7 et RM 4 RTP

Tondeuses à batterie
Pour tous ceux qui aiment tondre sans câble, de manière écologique et flexible, tout en ménageant leurs oreilles pendant la tonte.

- Tonte facile, sans câble
- Silencieuses et puissantes grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Légères et faciles à manœuvrer

Tondeuses électriques
Les tondeuses électriques sont idéales pour tondre en silence et sans rejet de gaz d'échappement, qui plus est sans déranger le voisinage.

- Extrêmement silencieuses
- Faibles besoins en entretien et en maintenance
- Poids léger

TRACTEURS DE PELOUSE

Un tracteur de pelouse permet de venir à bout rapidement et efficacement des pelouses les plus imposantes, en parfait confort.

- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- Économise du temps et des efforts
- Tableau de bord pratique

DÉTAILS DU ROBOT DE TONTE

AVEC L'APPLICATION iMOW®, LA TONTE SE FAIT DU BOUT DES DOIGTS !

L'application iMOW® fait de la tondeuse robot iMOW® un système Smart Home indépendant. Vous avez ainsi accès à votre modèle iMOW® C via votre tablette ou votre smartphone, où que vous soyez. Grâce à l'interface intuitive, vous pouvez consulter en temps réel l'ensemble des fonctions et données de performance de la tondeuse robot et effectuer des modifications personnalisées.



TECHNIQUE

01 CAPOT MOBILE À CAPTEURS
Le capot robuste protège la tondeuse robot iMOW® des intempéries. Les capteurs intégrés dans le capot détectent également tout contact avec un objet sur la pelouse et déclenchent immédiatement un changement de direction.

02 PLATEAU DE COUPE MULCHING
La lame mulching robuste de la tondeuse robot iMOW® offre une coupe toujours précise même des hautes herbes. À l'arrêt de la lame, son sens de rotation est automatiquement modifié. Elle s'use ainsi uniformément. Le changement de lame peut s'effectuer sans outil.

03 PENTE MAXIMALE
Les modèles de la gamme RMI 6 viennent à bout de pentes jusqu'à 45 %.

04 VITESSE EN PENTE ADAPTÉE (ADAPTIVE SLOPE SPEED)
La technologie Adaptive Slope Speed adapte de manière optimale la vitesse de coupe à l'inclinaison du terrain à tondre.

CONFORT

05 GESTION VIA L'APPLICATION
Pour toutes les tondeuses robots iMOW® avec un « C » dans le nom de modèle. Avec l'application iMOW® sur votre smartphone ou votre tablette, vous pouvez accéder à votre tondeuse robot iMOW® où que vous soyez, déterminer des heures de tonte, consulter les données de la machine ou élaborer des plans de tonte à partir des prévisions météorologiques.

06 CONSOLE DE COMMANDE
La console de commande est intégrée au carter de la tondeuse robot iMOW® et dispose d'un écran LCD lumineux. Sur les modèles de la gamme RMI 6, la console de commande est également amovible pour une utilisation confortable.

07 CAPTEUR DE PLUIE INTÉGRÉ
Le capteur intégré détecte la pluie et interrompt la tonte le cas échéant pour protéger la tondeuse. La machine poursuit la tonte ultérieurement. Si la tondeuse robot iMOW® doit tondre par temps pluvieux, la sensibilité du capteur de pluie peut être ajustée ou bien il peut être totalement désactivé. Outre le capteur de pluie, l'ensemble des modèles iMOW® C reçoivent les prévisions météorologiques① en ligne et adaptent le plan de tonte en conséquence.

08 PLAN DE TONTE DYNAMIQUE
La tondeuse robot iMOW® détermine elle-même ses heures de tonte pour un résultat optimal, dans le laps de temps prédéterminé et sur la base de la surface de travail. La fonction de plan de tonte dynamique est optionnelle et peut être activée le cas échéant.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

① Service de prévisions météorologiques : Dark Sky Weather

ROBOTS DE TONTE

- Tonte entièrement automatique de la pelouse
- Programmation intuitive, également via l'application iMOW®
- Tonte à n'importe quel moment de la journée, quelle que soit la météo

RMI 422

jusqu'à 800 m²

Robot de tonte entièrement automatique pour les superficies moyennes jusqu'à 800 m². Coupe, broie et fertilise en tant que tondeuse mulching, en un seul passage. Capacité de la batterie 40 Wh, largeur de coupe 20 cm. Poids 9,0 kg①. Contenu de livraison : station de base, 4 piquets, iMOW® Ruler.

N° réf. **6301 011 1456** **CHF 1290.--**②④

RMI 422 PC

jusqu'à 1700 m² • Accès par l'application iMOW®

Robot de tonte entièrement automatique pour les superficies jusqu'à 1700 m². Coupe, broie et fertilise en tant que tondeuse mulching, en un seul passage. Communication via l'application, capacité de la batterie 83Wh, largeur de coupe 20 cm. Poids 10,0 kg①. Contenu de livraison : station de base, 4 piquets, iMOW® Ruler.

N° réf. **6301 012 1411** **CHF 1990.--**②④

Autres versions : RMI 422 P voir tableau page 148

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

RMI 522 C

jusqu'à 2100 m² • Accès par l'application iMOW®

Robots de tonte entièrement automatiques et compacts pour les superficies jusqu'à 2100 m². Coupe, broie et fertilise comme une tondeuse mulching en un seul passage et assure un excellent résultat de tonte ainsi qu' un excellent schéma de coupe. Utilisation simple et pratique via l'application iMOW®. Capacité de la batterie 104 Wh, largeur de coupe 20 cm, poids 10,0 kg①. Contenu de la livraison: station de base, 4 piquets, iMOW®Ruler.

N° réf. **6305 011 1402** **CHF 2190.--**②④

RMI 632

jusqu'à 3000 m²

Robot de tonte entièrement automatique pour les superficies jusqu'à 3000 m². Coupe, broie et fertilise en tant que tondeuse mulching, en un seul passage. Capacité de la batterie 133 Wh, largeur de coupe 28 cm. Poids 14,0 kg①. Contenu de livraison : station de base, 4 piquets, iMOW® Ruler.

N° réf. **6309 011 1456** **CHF 2590.--**②④

Autres versions : RMI 632 P voir tableau page 148

UN KIT D'INSTALLATION EST NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION. VOUS TROUVEREZ LES ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 146

PAGE **147**

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

La tondeuse robot iMOW® est un outil fiable pour des tontes élégantes et soignées. Cependant, pour qu'elle vous offre ses performances sur la durée, vous devez l'entretenir régulièrement. Notre nouveau kit d'entretien et de nettoyage contient tout ce dont vous avez besoin : la brosse est parfaitement adaptée au nettoyage du plateau de coupe et de la partie inférieure de la tondeuse robot. Avec le nettoyant STIHL Multiclean, vous ôtez la poussière du carter sans agresser le plastique. Enfin, le chiffon en microfibres garantit une surface très propre. Vous n'avez pas encore de tondeuse robot iMOW® ? Ce n'est pas grave : le kit d'entretien et de nettoyage est bien sûr adapté à l'entretien de votre tondeuse !

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Communication
P = Performance

① Poids avec batterie
② Les éventuels frais d'installation (fil de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat du robot de tonte iMOW®
③ Explication des symboles à la page 397
④ Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR ROBOTS DE TONTE

- Pour l'installation
- Pour la protection
- Lame mulching
- Roues et Jeu de lestes
- Pour le nettoyage

KITS D'INSTALLATION

Kit d'installation S
Contient : fil de délimitation de Ø 3,4 mm, 150 m (rouleau), 150 piquets de fixation, 3 connecteurs de fil
N° réf. **6909 007 1023** **CHF 100.--**

Kit d'installation L
Contient : fil de délimitation de Ø 3,4 mm, 2 x 200 m (rouleau), 375 piquets de fixation, 7 connecteurs de fil
N° réf. **6909 007 1054** **CHF 230.--**

AFN 075

Piquets de fixation pour fixer le fil de délimitation, lot de 75.

N° réf. **6301 007 1011** **CHF 16.--**

FIL DE DÉLIMITATION

Fil de délimitation pour l'installation.

ARB 151 150 m (rouleau), Ø 3,4 mm
N° réf. **0000 400 8633** **CHF 95.--**

ARB 501 500 m (rouleau), Ø 3,4 mm
N° réf. **0000 400 8626** **CHF 299.--**

ROUES À SCULPTURES AMÉLIORANT LA TRACTION

2 roues motrices pour une meilleure capacité tout-terrain.

ART 220 pour la série RMI 4
N° réf. **6909 700 0425** **CHF 55.--**

ART 240 pour la série RMI 6
N° réf. **6909 700 0412** **CHF 65.--**

ADV 010

Roues avant lourdes pour terrain particulièrement vallonné.

N° réf. **6909 007 1091** **CHF 19.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

STATION DE BASE



Station de base supplémentaire pour charger la batterie, à installer sur la surface de gazon ou en dehors.

ADO 401 pour les séries RMI 4 et RMI 5
N° réf. **6909 430 9620** **CHF 420.--**③

ADO 601 pour la série RMI 6
N° réf. **6909 430 9626** **CHF 470.--**③

AIP 602

Protection solaire Protect en option pour la station de base, pour protéger le robot de tonte de la chaleur. Mécanisme de pliage intégré.

N° réf. **6909 780 5401** **CHF 239.--**

KIT DE MODULE POUR PETITES SURFACES AKM 100

Pour les surfaces inférieures à 100 m² ou un fil de moins de 175 m, il faut installer l'accessoire AKM 100 avec le fil de délimitation. Déjà inclus dans la livraison de la série RMI 4.

N° réf. **6909 007 1089** **CHF 22.--**③

AVS 100①

Roues avant lourdes pour terrain particulièrement vallonné.
Pour la série RMI 4.

N° réf. **6909 007 1052** **CHF 96.--**

NOUVEAU JEU DE LESTES POUR ROUES AVANT AVS 101②

Poids supplémentaires pour fixation sur les roues avant de la tondeuse robot. Pour venir à bout d'un terrain particulièrement vallonné. Adapté aux gammes RMI 4 et RMI 5.

N° réf. **6909 710 0800** **CHF 29.--**

NOUVEAU - DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021
CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station d'accueil iMOW®.

Le kit comprend :
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
1 × chiffon en microfibres

N° réf. **0782 516 8600** **CHF 25.--**

① Utilisable uniquement pour la génération 0 (numéro d'évolution) de la gamme RMI. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine.
② Utilisable uniquement pour les générations 1 et 2 (numéro d'évolution) de la gamme RMI. Pour déterminer l'accessoire adapté, consultez le nom du modèle et le numéro d'évolution sur la plaque de la machine
③ Prix y compris TAR

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF①	Surface maximale (m²)	Superficie optimale (m²)	Pente maximale (%)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)	Type de batterie	Poids② (kg)	Niveau de puissance sonore mesuré L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}③ (dB(A))	Niveau de puissance sonore garanti $L_{wA} + K_{wA}$③ (dB(A))	Capot mobile équipé de capteurs	Plateau de coupe mulching	Console de commande amovible	Accès par application	Slope Speed adaptatif	Plan de tonte dynamique
ROBOTS DE TONTE⑦																					
RMI 422④	**6301 011 1456**	**1290.--**	800	300	35	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450	Li-ion	9,0	60	49	2	62	●	●	–	–	●	●
RMI 422 P④	**6301 011 1461**	**1590.--**	1500	650	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450	Li-ion	9,0	60	49	2	62	●	●	–	–	●	●
RMI 422 PC④	**6301 012 1411**	**1990.--**	1700	650	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450	Li-ion	10,0	60	49	2	62	●	●	–	●	●	●
NOUVEAU⑥ RMI 522 C④	**6305 011 1402**	**2190.--**	2100	800	40	20	20 – 60 (plusieurs niveaux)	60	4450	Li-ion	10,0	60	52	2	62	●	●	–	●	●	●
RMI 632⑤	**6309 011 1456**	**2590.--**	3000	1000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	120	3150	Li-ion	14,0	59	48	3	62	●	●	●	–	●	●
RMI 632 P⑤	**6309 011 1476**	**2990.--**	4000	2000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	185	3150	Li-ion	14,0	59	48	3	62	●	●	●	–	●	●
RMI 632 PC⑥	**6309 012 1403**	**3540.--**	5000	2000	45	28	20 – 60 (plusieurs niveaux)	185	3150	Li-ion	14,0	59	48	3	62	●	●	●	●	●	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
C = Communication
P = Performance

① Les éventuels frais d'installation (fil de limitation, rallonge de câble, etc.) ne sont pas compris dans le prix d'achat du robot de tonte iMOW®

② Poids avec batterie
③ Facteurs d'incertitude K_{wA} / K_{pA} conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
④ Ne relève pas de la directive relative aux émissions sonores 2000 / 14 / EC, facteur d'incertitude K_{wA} 2 dB(A) conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS

⑤ Ne relève pas de la directive relative aux émissions sonores 2000 / 14 / EC, facteur d'incertitude K_{wA} 3 dB(A) conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS

⑥ Disponible à partir du printemps 2021
⑦ Prix y compris TAR

DÉTAILS DE LA TONDEUSE À GAZON

TECHNIQUE

01 ENTRAÎNEMENT DIRECT DE LA LAME
Assure une utilisation efficace de l'énergie et donc des performances plus élevées pour chaque charge de la batterie.

02 LAME À FLUX D'AIR OPTIMISÉ
Coupe l'herbe avec un minimum de résistance en faisant tourbillonner aussi peu d'air que nécessaire. La résistance minimale permet d'allonger l'autonomie de la batterie. Des zones de pré-torsion permettent de protéger le moteur en cas de choc.

03 MODE ÉCO
Lorsque le mode éco est activé, le régime du moteur est automatiquement ajusté à la puissance actuellement requise, afin de consommer très peu d'énergie et de tondre une plus grande superficie avec une seule charge.

04 RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR DE COUPE
Son système à ressorts permet de régler facilement la hauteur de coupe souhaitée en plusieurs niveaux. Une échelle indique la hauteur actuelle.

CONFORT

05 GUIDON CONFORT
Permet de tondre la pelouse et de retirer le bac de ramassage en toute simplicité. De plus, la tondeuse peut être transportée et rangée de manière peu encombrante grâce au guidon rabattable. Le guidon peut être adapté sans outil à la taille du corps.

06 BAC DE RAMASSAGE BREVETÉ AVEC TÉMOIN DU NIVEAU DE REMPLISSAGE INTÉGRÉ
S'ouvre et se vide aisément grâce à son mécanisme de pliage. Le débit d'air expulsé pendant la tonte dirige l'herbe coupée dans le bac de ramassage et assure un remplissage dense. L'air est dirigé latéralement sur le sol au travers des lamelles du bac. Les utilisateurs et les tondeuses sont ainsi protégés contre les projections de saleté. Le témoin du niveau de remplissage vous indique lorsqu'il est temps de le vider.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 2

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Tondeuses pratiques pour les superficies moyennes
- Carter en acier thermolaquée
- Moteurs à essence efficaces
- Construction simple et robuste

RM 248 T

139 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch **• 28,0 kg** ⓘ

Tondeuse à essence maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres compris.

N° réf. **6350 011 3450** **CHF 465.--**

Autres versions : RM 248 voir tableau page 166

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE LA PAGE 164

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

T = Entraînement à 1 vitesse
ⓘ Poids net, sans les carburants

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 4

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers aux exigences élevées
- Pour les moyennes et grandes superficies
- Avec des largeurs de coupe de 41 et 46 cm
- Moteurs performants
- Carter en polymère durable

RM 443 T

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **25,0 kg** ⓘ

Tondeuse à essence compacte avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, poignée caoutchoutée ergonomique, tendeurs rapides QuickFix, roues faciles à manœuvrer et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6338 011 3415** **CHF 595.--**

Autres versions : RM 443 voir tableau page 166

RM 448 T

140 cm³ • 2,1 kW / 2,8 ch • **26,0 kg** ⓘ

Tondeuse à essence robuste avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable avec poignée caoutchoutée ergonomique et tendeurs rapides QuickFix pour plus de confort pendant la tonte. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6358 011 3411** **CHF 715.--**

Autres versions : RM 448 TC voir tableau page 166

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
ⓘ Poids net, sans les carburants

RM 448 VC

150 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **28,0 kg** ⓘ

Tondeuse à essence robuste avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort réglable en hauteur à deux niveaux, roues faciles à manœuvrer et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6358 011 3451** **CHF 865.--**

PAGE 303

MOTO4PLUS

Le STIHL Moto4Plus est une essence spécialement développé pour les petits moteurs STIHL 4 temps. Il est exempt d'éthanol et ne contient pratiquement pas d'oléfines ni d'aromatiques. Grâce à ses faibles émissions, il est particulièrement convivial et, grâce à une durée de stockage pouvant atteindre cinq ans, le carburant garantit des performances optimales sur le long terme.

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 5

- Pour les particuliers ambitieux
- Pour tondre sur d'importantes superficies
- Compactes et puissantes
- Avec entraînement à 1 vitesse ou entraînement Vario
- Également proposées avec démarrage électronique
- Carter en polymère particulièrement résistant aux chocs

RM 545 T

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch **• 29,0 kg** ①

Tondeuse à essence compacte, robuste et performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage de 60 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6340 011 3407** **CHF 895.--**

Autres versions : RM 545 voir tableau page 166

RM 545 VE

163 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 31,0 kg** ①

Tondeuse à essence compacte, robuste et performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Moteur avec fonction de démarrage électrique. Bac de ramassage de 60 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6340 011 3427** **CHF 1250.--** ②

Autres versions : RM 545 V, RM 545 VM voir tableau page 166

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

E = Démarrage électrique
M = Mulching
V = Entraînement Vario
S = Embrayage/frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 6

- Pour les particuliers et les paysagistes exigeants
- Pour tondre de grandes pelouses
- Avec fonction 3 en 1 pour la coupe, le ramassage et le mulching
- Moteurs performants
- Carter en aluminium durable

RM 650 T

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 45,0 kg** ①

Tondeuse à essence puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Lame biplan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort avec poignée caoutchoutée ergonomique, tendeurs rapides QuickFix et entraînement des roues à 1 vitesse pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage de 70 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6364 011 3441** **CHF 1115.--**

RM 650 VE

163 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch **• 43,0 kg** ①

Tondeuse thermique puissante avec une largeur de coupe de 48 cm, pour les grandes superficies. Multi-lames pour la coupe, le ramassage et le mulching. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort avec poignée soft-grip Super et entraînement Vario pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Moteur avec fonction de démarrage électronique. Bac de ramassage de 70 litres avec témoin du niveau de remplissage.

N° réf. **6364 011 3451** **CHF 1470.--** ②

Autres versions : RM 650 V, RM 650 VS voir tableau page 166

① Poids net, sans les carburants
② Prix y compris TAR

RM 655 VS

161 cm³ • 2,5 kW / 3,4 ch • **49,0 kg** ⓘ

Tondeuse à essence puissante avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Lame biplan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage/frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort avec poignée caoutchoutée ergonomique et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage de 70 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6374 011 3411** **CHF 1590.--**

Autres versions : RM 655 V voir tableau page 166

RM 655 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **56,0 kg** ⓘ

Tondeuse à essence puissante avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Lame biplan pour la coupe, le ramassage et le mulching. Embrayage/frein de lame, réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon confort avec poignée caoutchoutée ergonomique et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort d'utilisation et une plus grande efficacité. Bac de ramassage de 70 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6374 011 3441** **CHF 2060.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
G = Entraînement à 3 vitesses
S = Embrayage/frein de lame
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE 7

- Pour les professionnels de l'entretien des espaces verts
- Pour tondre les surfaces étendues
- Conception robuste d'une longévité extrême, pour les contraintes élevées
- Moteurs particulièrement puissants
- Carter particulièrement stable en magnésium avec insert en polymère remplaçable

RM 756 GS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque roue, guidon réglable en hauteur avec poignée soft-grip Super et entraînement à 3 vitesses pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 80 litres.

N° réf. **6378 011 3411** **CHF 2390.--**

RM 756 YS

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque roue, guidon réglable en hauteur avec poignée soft-grip Super et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Bac de ramassage de 80 litres.

N° réf. **6378 011 3401** **CHF 2690.--**

RM 756 GC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **60,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque roue, guidon confort avec poignée soft-grip Super et entraînement à 3 vitesses pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Avec bac de ramassage de 80 litres comprenant un indicateur de remplissage.

N° réf. **6378 011 3431** **CHF 2390.--**

RM 756 YC

179 cm³ • 2,9 kW / 3,9 ch • **61,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique professionnelle particulièrement puissante avec une largeur de coupe de 54 cm, pour les grandes superficies. Embrayage/frein de lame et protection du vilebrequin, réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque roue, guidon confort avec poignée soft-grip Super et entraînement hydrostatique pour un plus grand confort et plus d'efficacité durant la tonte. Avec bac de ramassage de 80 litres comprenant un indicateur de remplissage.

N° réf. **6378 011 3421** **CHF 2690.--**

ⓘ Poids net, sans les carburants

TONDEUSES THERMIQUES DE LA SÉRIE R

- Pour les particuliers et les paysagistes exigeants
- Tondeuses spéciales pour les usages très spécifiques
- Idéale pour le mulching et la tonte avec éjection latérale

RM 2 RT

149 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique mulching maniable et efficace avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe séparé pour chaque essieu, poignée poignée soft-grip Super et traction avant pour un plus grand confort pendant la tonte. Transport facile grâce aux tendeurs rapides QuickFix et au repliage facile du guidon. Guidon rabattable.

N° réf. **6357 011 3415** **CHF 765.--**

RM 3 RT

163 cm³ • 2,4 kW / 3,3 ch • **30,0 kg** ⓘ

Tondeuse multifonction™ à éjection latérale avec une largeur de coupe de 48 cm, particulièrement maniable et puissante, pour les grandes superficies. Conception à trois roues avec roue avant pivotante. Réglage de la hauteur de coupe à l'avant (par roue) et à l'arrière (par axe). La poignée soft-grip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable.

N° réf. **6361 011 3415** **CHF 955.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
T = Entraînement à 1 vitesse
ⓘ Poids net, sans les carburants

RM 4 RTP

173 cm³ • 2,6 kW / 3,5 ch • **44,0 kg** ⓘ

Tondeuse thermique mulching professionnelle puissante et robuste avec une largeur de coupe de 53 cm, pour les grandes superficies. Moteur puissant à faibles émissions. Le carter robuste en aluminium et la protection du vilebrequin, le réglage centralisé de la hauteur de coupe, la poignée soft-grip Super et l'entraînement des roues à 1 vitesse permettent une utilisation confortable. Guidon rabattable pour un transport facile.

N° réf. **6383 011 3422** **CHF 1355.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294



TONDEUSES À BATTERIE

- Pour les jardiniers amateurs et les particuliers
- Pour travailler silencieusement et sans émettre de gaz d'échappement grâce aux batteries lithium-ion STIHL
- Particulièrement maniables
- Tondre la pelouse sans fil avec aisance

AK SYSTEM AK 20

RMA 235

36 V · 14,0 kg ①

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 33 cm pour petites surfaces de gazon. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe. Barre avec 2 réglages de hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 30 litres avec témoin du niveau de remplissage.

RMA 235 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6311 011 1410** — **CHF 239.--** ④

Set RMA 235 avec AK 20 et AL 101 — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ③
N° réf. **6311 200 0010** — **CHF 389.--** ④

AK SYSTEM AK 20

RMA 339 C

36 V · 16,0 kg ①

Tondeuse à gazon légère et maniable à batterie, avec largeur de coupe de 37 cm pour surfaces de gazon petites à moyennes. Avec réglage automatique du régime et lame à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement accrue. Réglage central de la hauteur de coupe et guidon confort rabattable. Bac de ramassage de 40 litres avec témoin du niveau de remplissage.

RMA 339 C sans batterie ni chargeur
N° réf. **6320 011 1420** — **CHF 419.--** ④

Set RMA 339 C avec AK 20 et AL 101 — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 70.--** ③
N° réf. **6320 011 1442** — **CHF 569.--** ④

Autres versions : RMA 339 voir tableau page 168

AP SYSTEM AP 200

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

RMA 443 VC

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse à batterie maniable avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 443 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6338 011 1430** — **CHF 699.--** ④

Set RMA 443 VC avec AP 200 et AL 101 — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 60.--** ③
N° réf. **6338 200 0073** — **CHF 999.--** ④

Autres versions : RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 PV voir tableau page 168

AP SYSTEM AP 300

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

RMA 448 VC

36 V · 24,0 kg ①

Tondeuse à batterie puissante avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon confortable, rabattable et réglable en hauteur. Avec lames à flux d'air optimisé pour une durée de fonctionnement prolongée. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon confort. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 448 VC sans batterie ni chargeur
N° réf. **6358 011 1430** — **CHF 759.--** ④

Set RMA 448 VC avec AP 300 et AL 300 — VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 80.--** ③
N° réf. **6358 200 0030** — **CHF 1159.--** ④

Autres versions : RMA 448 PV voir tableau page 168

VOUS TROUVEREZ LE TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DURÉES DE CHARGE DES BATTERIES, DES TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE ET DES RENDEMENTS DES BATTERIES

À PARTIR DES PAGES 24, 25 ET 44

AP SYSTEM AR 3000 L

ACCESSOIRE : ADAPTATEUR À DEUX CHAMBRES ADA 700

Voir page 165

RMA 765 V

36 V · 44,0 kg ①

Tondeuse professionnelle à batterie pour l'entretien régulier des pelouses dans des environnements particulièrement sensibles au bruit, tels que les zones résidentielles, les écoles ou les jardins d'hôpitaux. Largeur de coupe de 63 cm, plateau de coupe à 2 lames à flux d'air optimisé, réglage centralisé de la hauteur de coupe par roue, entraînement Vario électrique et guidon confort réglable en hauteur et rabattable. Bac de ramassage de 80 litres avec indicateur du niveau de remplissage.

RMA 765 V sans batterie ni chargeur
N° réf. **6392 011 1400** — **CHF 2490.--** ④

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort V = Entraînement Vario
P = Performance

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 397
③ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
④ Prix y compris TAR

NOUVEAU

RMA 2 RPV

36 V · 23,0 kg ①

Tondeuse mulching à batterie légère et maniable avec une largeur de coupe de 46 cm, pour les superficies moyennes. Réglage de la hauteur de coupe par essieu, tendeurs rapides Quick Fix et guidon rabattable. Entraînement Vario électrique pour un travail confortable. La vitesse de travail maximale peut être ajustée sur six niveaux de manière variable grâce à un levier situé sur le guidon. Avec deux raccords de chargement de batterie actifs pour décharge en série.

RMA 2 RPV sans batterie ni chargeur
N° réf. **6357 011 1415** **CHF 799.--** ③

Autres versions : RMA 2 RV voir tableau page 168

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
P = Performance
R = Recycleur (tondeuse à mulch)
V = Entraînement Vario

TONDEUSES ÉLECTRIQUES

- Pour les particuliers
- Pour l'entretien des petites et moyennes pelouses
- Moteurs électriques performants
- Fonctionnement silencieux
- Poids réduit pour un transport aisé

RME 235

1,2 kW · 13,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 33 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe et guidon rabattable, réglable en hauteur à deux niveaux pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 30 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6311 011 2411** **CHF 199.--** ③

RME 443

1,5 kW · 19,0 kg

Tondeuse électrique performante avec une largeur de coupe de 41 cm, pour les petites ou moyennes superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 55 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6338 011 2406** **CHF 399.--** ③

RME 339

1,2 kW · 14,0 kg

Tondeuse électrique compacte et facile d'utilisation avec une largeur de coupe de 37 cm, pour les petites superficies. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, pour une bonne maniabilité. Bac de ramassage de 40 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6320 011 2406** **CHF 299.--** ③

RME 545 V

1,6 kW · 32,0 kg

Tondeuse électrique performante avec une largeur de coupe de 43 cm, pour les superficies moyennes. Réglage centralisé de la hauteur de coupe, guidon rabattable, réglable en hauteur à trois niveaux et entraînement Vario pour un plus grand confort d'utilisation. Bac de ramassage de 60 litres rabattable avec témoin du niveau de remplissage compris.

N° réf. **6340 011 2426** **CHF 729.--** ③

Autres versions : RME 545 C voir tableau page 168

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 397
③ Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR TONDEUSES POUSSÉES

- Kits en option pour le mulching et le ramassage
- Équipement approprié pour faciliter le travail
- Dispositifs de protection

KIT MULCHING

Kit mulching avec lame biplan et obturateur mulching.

AMK 039 pour les modèles avec une largeur de coupe de 37 cm
N° réf. **6909 007 1081** **CHF 53.--**

AMK 043 pour les modèles avec une largeur de coupe de 41 cm, saut tondeuses à batterie RMA 443VC (6338 011 1430) et RMA 443 PV (6338 011 1435)
N° réf. **6909 007 1083** **CHF 57.--**

AMK 045 pour les modèles de la série 5 avec largeur de coupe de 43 cm
N° réf. **6909 007 1047** **CHF 70.--**

AMK 048 Pour les modèles avec une largeur de coupe de 46 cm, sauf série 2 et tondeuses à batterie RMA 448 VC (6358 011 1430) et RMA 448 PV (6358 011 1435)
N° réf. **6909 007 1034** **CHF 62.--**

AMK 056 pour les modèles à essence de la série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm
N° réf. **6909 007 1024** **CHF 98.--**

AMK 065 pour RMA 765 V
N° réf. **6909 007 1063** **CHF 49.--**

KIT CATCHING

Capacités de ramassage améliorées lorsque les conditions de travail sont difficiles sur le terrain.

ACK 050 pour les modèles de la série 6 avec largeur de coupe de 48 cm
N° réf. **6909 007 1036** **CHF 54.--**

ACK 055 pour les modèles de la série 6 avec largeur de coupe de 53 cm
N° réf. **6909 007 1037** **CHF 56.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR

AGS 700

Protection pour le boîtier du filtre à air pour tous les modèles de la Série 7 avec une largeur de coupe de 54 cm ainsi que pour le modèle RM 655 YS.

N° réf.
6909 700 8101

CHF 36.--

ADC 048

Disque Disk-Cut à 4 lames oscillantes (48 cm de diamètre), pour le modèle RM 3 RT.

N° réf.
6909 700 5107

CHF 95.--

ADA 700

Adaptateur de logement pour batterie double permettant l'utilisation de deux batteries AP, pour la RMA 765 V. Batteries AP non incluses.

N° réf.
6909 400 9401

CHF 229.--①

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m^2)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de moteur	Cylindrée (cm^3)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}② (dB(A))	Vibrations ahw (m/s^2)	Facteur d'incertitude K② (m/s^2)	Guidon confort	Bac de ramassage rabattable	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Poignée caoutchoutée ergonomique	Lame biplan	Embrayage/frein de lame
TONDEUSES THERMIQUES																								
RM 248	**6350 011 3425**	**365.--**	1200	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	–	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2800	26,0	96	83	2	4,00	2,00	–	–	●	–	–	–
RM 248 T	**6350 011 3450**	**465.--**	1200	46	25 – 75 (7 niveaux, centralisé)	–	55	T / 3,7	STIHL EVC 200	139	**2,1** / 2,8	2800	28,0	96	82	2	4,85	2,43	–	–	●	–	–	–
RM 443	**6338 011 3405**	**485.--**	1200	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	–	B&S série 550 EX OHV RS	140	**2,1** / 2,8	2800	23,0	94	81	2	4,10	2,05	–	●	●	●	–	–
RM 443 T	**6338 011 3415**	**595.--**	1200	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5	B&S série 550 EX OHV RS	140	**2,1** / 2,8	2800	25,0	94	81	2	4,10	2,05	–	●	●	●	–	–
RM 448 T	**6358 011 3411**	**715.--**	1200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5	B&S série 575 EX OHV RS	140	**2,1** / 2,8	2800	26,0	96	83	2	3,90	1,95	–	●	●	●	–	–
RM 448 TC	**6358 011 3421**	**775.--**	1200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	T / 3,5	B&S série 575 EX OHV RS	140	**2,1** / 2,8	2800	27,0	96	83	2	3,50	1,75	●	●	●	–	–	–
RM 448 VC	**6358 011 3451**	**865.--**	1200	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	○	55	V / 2,4 – 4,6	B&S série 625 E OHV RS	150	**2,2** / 3,0	2800	28,0	96	83	2	3,00	1,50	●	●	●	–	–	–
RM 545	**6340 011 3402**	**780.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	–	B&S série 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2800	27,0	95	82	2	4,10	2,05	–	●	●	–	–	–
RM 545 T	**6340 011 3407**	**895.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	T / 3,6	B&S série 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2800	29,0	95	82	2	4,10	2,05	–	●	●	–	–	–
RM 545 V	**6340 011 3417**	**985.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	V / 2,2 – 3,8	B&S série 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2800	29,0	95	82	2	4,10	2,05	–	●	●	–	–	–
RM 545 VM	**6340 011 3432**	**1050.--**	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	●	60	V / 2,2 – 3,8	B&S série 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2800	30,0	95	82	2	4,10	2,05	–	●	●	–	●	–
RM 545 VE	**6340 011 3427**	**1250.--**③	1200	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	○	60	V / 2,2 – 3,8	B&S série 675 InStart OHV	163	**2,6** / 3,5	2800	31,0	96	83	2	4,10	2,05	–	●	●	–	–	–
RM 650 V	**6364 011 3401**	**1195.--**	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	46,0	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
RM 650 VS	**6364 011 3411**	**1370.--**	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	50,0	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	●
RM 650 T	**6364 011 3441**	**1115.--**	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	T / 3,5	Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	45,0	95	81	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
RM 650 VE	**6364 011 3451**	**1470.--** ③	2000	48	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	B&S série 675 InStart OHV	163	**2,6** / 3,5	2800	43,0	96	82	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
RM 655 V	**6374 011 3401**	**1425.--**	2500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	46,0	98	84	2	3,40	1,70	●	●	●	●	●	–
RM 655 VS	**6374 011 3411**	**1590.--**	2500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	V / 2,6 – 4,6	B&S série 750 DOV RS	161	**2,5** / 3,4	2800	49,0	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
RM 655 YS	**6374 011 3441**	**2060.--**	2500	53	25 – 85 (7 niveaux, centralisé)	●	70	Y / 0 – 6,3	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	56,0	98	84	2	3,00	1,50	●	●	●	●	●	●
RM 756 GS	**6378 011 3411**	**2390.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
RM 756 GC	**6378 011 3431**	**2390.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	G / 2,5 / 3,7 / 5	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
RM 756 YS	**6378 011 3401**	**2690.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	60,0	98	86	2	2,40	1,20	–	–	–	●	–	●
RM 756 YC	**6378 011 3421**	**2690.--**	3000	54	25 – 90 (6 niveaux, roue individuelle)	○	80	Y / 0,5 – 6	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	179	**2,9** / 3,9	2800	61,0	98	86	2	2,40	1,20	●	–	–	●	–	●
RM 2 RT	**6357 011 3415**	**765.--**	1500	46	28 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	T / 3,5	Kohler série HD 675 OHV SC	149	**2,2** / 3,0	2800	30,0	94	81	2	5,90	2,36	–	–	–	●	–	–
RM 3 RT	**6361 011 3415**	**955.--**	2000	48	25 – 80 (5 niveaux, par axe, roue individuelle)	●	–	T / 3,5	B&S série 650 EXi OHV	163	**2,4** / 3,3	2800	30,0	96	82	2	4,80	2,40	–	–	–	●	–	–
RM 4 RTP	**6383 011 3422**	**1355.--**	2500	53	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	●	–	T / 4,6	Kohler série HD 775 OHV SC	173	**2,6** / 3,5	2800	44,0	93	80	1	2,40	1,20	–	–	●	●	–	–

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

Types de moteurs
B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV/DOV = Soupapes en tête

Désignations de modèles
C = Équipement confort
E = Démarrage électrique
G = Entraînement à 3 vitesses
M = Mulching
P = Performance
S = Embrayage/frein de lame
T = Entraînement à 1 vitesse
V = Entraînement Vario
Y = Entraînement hydrostatique
R = Recycleur (tondeuse à mulch)

① Poids net, sans les carburants
② Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
③ Prix y compris TAR

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Entraînement (km/h)	Type de batterie	Puissance nominale (W)	Régime de service (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA} ① (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K ① (m/s²)	Mode éco	Guidon confort	Bac de ramassage rabattable	Réglage centralisé de la hauteur de coupe	Lame à flux d'air optimisé	Poignée caoutchoutée ergonomique
TONDEUSES À BATTERIE ⑥																							
RMA 235	6311 011 1410	239.-- ⑥	–	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	Batterie AK	–	3400	14,0 ⑤	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●	–
Set RMA 235 avec AK 20 + AL 101	6311 200 0010	389.--	300 ②	33	25 – 65 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	Batterie AK	–	3400	15,0 ④	89	76	2	1,80	0,90	●⑤	–	●	●	●	–
RMA 339	6320 011 1415	359.-- ⑥	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	o	40	–	Batterie AK	–	3350	14,0 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
Set RMA 339 avec AK 20 + AL 101	6320 011 1440	509.--	250 ②	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	o	40	–	Batterie AK	–	3350	15,0 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	–	●	●	●	–
RMA 339 C	6320 011 1420	419.-- ⑥	–	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	o	40	–	Batterie AK	–	3350	16,0 ⑤	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
Set RMA 339 C avec AK 20 + AL 101	6320 011 1442	569.--	250 ②	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	o	40	–	Batterie AK	–	3350	17,0 ④	90	76	2	1,60	0,80	●	●	●	●	●	–
RMA 443	6338 011 1401	539.-- ⑥	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	o	55	–	Batterie AP	–	3150	20,0 ⑤	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–
RMA 443 avec AP 200 + AL 101	6338 200 0043	839.--	360 ②	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	o	55	–	Batterie AP	–	3150	21,0 ④	92	78	2	1,80	0,90	●	–	●	●	●	–
RMA 443 C	6338 011 1411	599.-- ⑥	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	o	55	–	Batterie AP	–	3150	21,0 ⑤	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
Set RMA 443 C avec AP 200 + AL 101	6338 200 0046	899.--	360 ②	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	o	55	–	Batterie AP	–	3150	22,0 ④	92	78	2	1,40	0,70	●	●	●	●	●	–
NOUVEAU ⑦ **RMA 443 VC**	6338 011 1430	699.-- ⑥	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	23,0 ⑤	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
NOUVEAU ⑦ **RMA 443 VC** avec AP 200 + AL 101	6338 200 0073	999.--	420 ②	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	24,0 ④	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
NOUVEAU ⑦ **RMA 443 PV**	6338 011 1435	749.-- ⑥	–	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	24,0 ⑤	91	77	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
NOUVEAU ⑦ **RMA 448 VC**	6358 011 1430	759.-- ⑥	–	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	24,0 ⑤	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
NOUVEAU ⑦ **RMA 448 VC** avec AP 300 + AL 300	6358 200 0030	1159.--	400 ②	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	26,0 ④	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
NOUVEAU ⑦ **RMA 448 PV**	6358 011 1435	809.-- ⑥	–	46	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	–	55	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	24,0 ⑤	95	82	2	1,80	0,90	●	●	●	●	●	–
RMA 765 V	6392 011 1400	2490.-- ⑥	–	63	25 – 100 (8 positions, roue unique)	o	80	V / 0 – 6,0	Batteries AP ou AR L	–	3300	44,0 ⑤	93	84	3	1,40	0,70	●	●	–	–	●	–
NOUVEAU RMA 2 RV	6357 011 1410	749.-- ⑥	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	23,0 ⑤	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
NOUVEAU RMA 2 RPV	6357 011 1415	799.-- ⑥	–	46	25 – 85 (4 niveaux, par axe)	●	–	V / 2,0 – 4,5	Batterie AP	–	3150	23,0 ⑤	88	74	2	1,40	0,70	●	–	–	–	–	●
TONDEUSES ÉLECTRIQUES ⑥																							
RME 235	6311 011 2411	199.--	300	33	25 – 60 (5 niveaux, centralisé)	–	30	–	–	1200	3200	13,0	93	80	2	1,40	0,70	–	–	●	●	–	–
RME 339	6320 011 2406	299.--	500	37	30 – 70 (5 niveaux, centralisé)	o	40	–	–	1200	3200	14,0	93	79	1	0,82	0,41	–	–	●	●	–	–
RME 443	6338 011 2406	399.--	600	41	25 – 75 (6 niveaux, centralisé)	o	55	–	–	1500	2900	19,0	96	82	2	1,40	0,70	–	–	●	●	–	–
RME 545 C	6340 011 2436	599.--	800	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	o	60	–	–	1600	2800	29,0	94	82	2	2,80	1,40	–	–	●	●	–	–
RME 545 V	6340 011 2426	729.--	800	43	25 – 80 (7 niveaux, centralisé)	o	60	V / 2,4 – 4,0	–	1600	2800	32,0	94	82	2	2,80	1,40	–	–	●	●	–	–

● De série
o Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
P = Performance
V = Entraînement Vario
R = Recycleur (tondeuse à mulch)

① Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
② Performances de surface par charge de la batterie dans des conditions optimales. Outre le type de batterie utilisé, d'autres facteurs influent sur les performances réellement réalisables de surface, par ex. la nature du terrain (obstacles, géométrie), la hauteur et l'humidité de l'herbe, la cadence de travail, le mulching, etc. Il est possible d'augmenter ces performances en rechargeant la batterie ou en utilisant plusieurs batteries

③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur
⑤ Mode éco non désactivable sur le modèle RMA 235

⑥ Prix sans batterie ni chargeur
⑦ Disponible à partir du printemps 2021
⑧ Prix y compris TAR

DÉTAILS DU TRACTEUR DE PELOUSE

TECHNIQUE

01 PLATEAU DE COUPE SYNCHRONE
Les deux lames du plateau de coupe synchrone sont décalées de 90 degrés. Leur synchronisation leur permet de s'emboîter l'une dans l'autre sans contact. Il en résulte une qualité de coupe constante ainsi qu'un transport optimal de l'herbe vers le canal d'éjection.

02 EMBRAYAGE DE LAME ÉLECTROMAGNÉTIQUE
Depuis le tableau de bord, il est possible d'activer ou de désactiver aisément les lames du plateau de coupe.

03 PLATEAU DE COUPE AVEC DIVISEURS
Saisit aussi l'herbe sur les bords et l'achemine vers les lames. Ceci permet de couper les bordures avec une très grande précision.

CONFORT

04 SIÈGE RÉGLABLE À SUSPENSION
Le siège peut être réglé pour s'adapter à quasiment toutes les corpulences, sans outil.

05 ENTRAÎNEMENT À PÉDALE UNIQUE SPÉCIFIQUE À STIHL
Facilite les manœuvres grâce au passage de la marche avant à la marche arrière en tout confort avec le levier. La pédale sensible à la pression permet une gradation précise entre la vitesse maximale et l'arrêt. La pédale de frein séparée assure un arrêt immédiat.

06 VIDAGE DU BAC DE RAMASSAGE FACILE
Le bac de ramassage en plastique en forme de godet de pelleteuse se vide en tout confort depuis le siège du conducteur et se nettoie facilement grâce à son design bien pensé.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T4

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Grande maniabilité
- Performances de tonte élevées grâce aux grandes largeurs de coupe

RT 4082

452 cm³ • 8,2 kW / 11,1 ch • **202,0 kg** ⓘ

Tracteur de pelouse maniable et compact avec un confort élevé en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des grandes superficies avec une grande précision. Avec entraînement à une pédale spécifique à STIHL.

N° réf. **6140 200 0005** **CHF 3645.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

ⓘ Poids net, sans les carburants

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T5

- Pour les particuliers et les paysagistes
- Performances de tonte très élevées grâce aux grandes largeurs de coupe
- À moteur monocylindre ou bicylindre
- Bac de ramassage jusqu'à 350 litres

RT 5097 Z

656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 ch **• 236,0 kg** ⓘ

Tracteur de pelouse puissant offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 250 litres.

N° réf. **6160 200 0020** **CHF 4795.--**

Autres versions : RT 5097 voir tableau page 176

RT 5112 Z

656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 ch **• 246,0 kg** ⓘ

Tracteur de pelouse puissant offrant un grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

N° réf. **6160 200 0021** **CHF 5495.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Z = B & S moteur 2 cylindres
L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)

TRACTEURS DE PELOUSE SÉRIE T6

- Pour les particuliers et les paysagistes ambitieux
- Performances de tonte les plus élevées grâce aux très grandes largeurs de coupe
- Régulateur de vitesse (sauf le modèle RT 6112 C)
- Plateau de coupe synchrone

RT 6112 ZL

656 cm³ • 8,7 kW / 11,8 ch **• 263,0 kg** ⓘ

Tracteur de pelouse puissant offrant un très grand confort de conduite et d'utilisation. Pour l'entretien de très grandes superficies. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

N° réf. **6170 200 0024** **CHF 6295.--**

RT 6127 ZL

724 cm³ • 14,7 kW / 20,0 ch **• 269,0 kg** ⓘ

Tracteur de pelouse le plus puissant avec un confort extrême en conduite et à l'utilisation. Pour l'entretien des superficies particulièrement grandes. Avec entraînement hydrostatique à pédale unique spécifique à STIHL et bac de ramassage de 350 litres.

N° réf. **6170 200 0025** **CHF 6795.--**

ⓘ Poids net, sans les carburants

ACCESSOIRES POUR TRACTEURS DE PELOUSE

- Pour s'équiper pour tondre la pelouse
- Pour un usage hivernal
- Pour se protéger contre les intempéries

KIT MULCHING

Kits en option pour le mulching.

AMK 082 Multi-lames et insert de mulching pour une largeur de coupe de 80 cm pour le modèle RT 4082
N° réf. **6907 007 1024** **CHF 170.--**

AMK 097 Insert de mulching pour une largeur de coupe de 95 cm pour des modèles définis de la Série T5
N° réf. **6907 007 1029** **CHF 132.--**

AMK 127 Insert de mulching pour une largeur de coupe de 110 cm + 125 cm pour des modèles définis de la Série T5 et tous les modèles de la Série T6
N° réf. **6907 007 1032** **CHF 132.--**

CHAÎNES À NEIGE

Pour avancer sur la neige de manière sûre.

ASK 016 pour RT 4082
N° réf. **6907 730 3445** **CHF 139.--**

ASK 018 pour RT 5097, RT 5097 Z et RT 5112 Z
N° réf. **6907 730 3432** **CHF 169.--**

ASK 020 pour RT 6112 ZL et RT 6127 ZL
N° réf. **6907 730 3437** **CHF 189.--**

DÉFLECTEUR

Pour la projection arrière de la matière coupée.

ADF 400 pour RT 4082
N° réf. **6907 760 6926** **CHF 159.--**

ADF 500 pour les séries T5 et T6
N° réf. **6907 760 6931** **CHF 159.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Le prix ne comprend pas le tracteur tondeuse ni les chaînes à neige
② Prix y compris TAR

KIT CHASSE-NEIGE

Lame neige avec réglage latéral et en hauteur de la lame facile et confortable depuis le siège.

ASP 100 Lame neige avec une largeur de 100 cm pour le modèle RT 4082
N° réf. **6907 730 3012** **CHF 1195.--**①

ASP 125 Lame neige avec une largeur de 125 cm pour les séries T5 et T6
N° réf. **6907 730 3018** **CHF 1295.--**①

CAPOT

Pour le stockage et comme protection contre la poussière et les intempéries

AAH 200 pour la série T4
N° réf. **6907 900 3506** **CHF 182.--**

AAH 300 pour les séries T5 et T6
N° réf. **6907 700 2101** **CHF 199.--**

ACB 010

Appareil de charge/de maintien pour toutes les batteries de tracteurs de pelouse.

N° réf. **6907 430 2520** **CHF 82.--**②

ADL 012

Chargeur pour diagnostic pour tous les tracteurs de pelouse : afin de recharger et de réactiver les batteries de 12 V de manière optimale.

N° réf. **6907 430 2507** **CHF 125.--**②

AGW 098

Rouleau de jardin, 98 cm de largeur, pour tous les modèles de tracteurs de pelouse.

N° réf. **6907 760 3601** **CHF 399.--**

APU 300

Remorque à benne basculante pour tout type de transport dans le jardin, pouvant servir de brouette. Contenance de 150 litres.

N° réf. **6907 730 5003** **CHF 545.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de coupe (cm)	Hauteur de coupe (mm)	Fonction mulching	Bac de ramassage (l)	Transmission	Contenance du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Appareil L x l x h (cm)	Poids① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}②③ (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K①② (m/s²)	Entraînement à pédale unique	Plateau de coupe synchrone	Embrayage de lame électromagnétique	Système de ramassage	Siège réglable à suspension	Vidage aisé du bac de ramassage	Régulateur de vitesse
TRACTEURS DE PELOUSE																											
RT 4082	**6140 200 0005**	**3645.--**	4000	80	35 – 90	o	250	hydrostatique	6	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2700	213 × 90 × 117	202,0	100	86	2	0,60 / 3,00	0,30 / 1,50	●	–	●	●	●	●	–
RT 5097	**6160 200 0023**	**4225.--**	6000	95	30 – 100	o	250	hydrostatique	9	STIHL EVC 4000	452	**8,2** / 11,1	2700	242 × 101 × 115	228,0	100	86	2	0,98 / 2,60	0,49 / 1,30	●	–	●	●	●	●	–
RT 5097 Z	**6160 200 0020**	**4795.--**	6000	95	30 – 100	o	250	hydrostatique	9	B&S série 7160 Intek OHV (2 cylindres)	656	**8,7** / 11,8	2700	242 × 101 × 116	236,0	100	86	2	0,98 / 2,20	0,49 / 1,10	●	–	●	●	●	●	–
RT 5112 Z	**6160 200 0021**	**5495.--**	8000	110	30 – 100	o	350	hydrostatique	9	B&S série 7160 Intek OHV (2 cylindres)	656	**8,7** / 11,8	2700	260 × 117 × 116	246,0	100	86	2	0,98 / 4,40	0,49 / 2,20	●	●	●	●	●	●	–
RT 6112 ZL	**6170 200 0024**	**6295.--**	8000	110	30 – 100	o	350	hydrostatique	9	B&S série 7160 Intek OHV (2 cylindres)	656	**8,7** / 11,8	2700	260 × 117 × 118	263,0	100	86	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	●	●
RT 6127 ZL	**6170 200 0025**	**6795.--**	10000	125	30 – 100	o	350	hydrostatique	9	B&S série 8240 Intek OHV (2 cylindres)	724	**14,7** / 20,0	3000	260 × 132 × 118	269,0	105	89	2	0,50 / 4,40	0,25 / 2,20	●	●	●	●	●	●	●

● De série
o Optionnel (accessoire spécial)

Types de moteurs
B&S = Briggs&Stratton
OHV = Soupapes en tête

Désignations de modèles
L = Équipement de luxe (régulateur de vitesse par ex.)
Z = B & S moteur 2 cylindres

① Poids net, sans les carburants
② Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
③ Ces valeurs se réfèrent respectivement au siège/volant

DÉTAILS DU SCARIFICATEUR

TECHNIQUE

01 CARTER EN POLYMÈRE
Fabriqué à partir d'un matériau high-tech, le carter en polymère allie légèreté, haute résistance et robustesse.

02 MOTEUR AVEC SYSTÈME DE DÉMARRAGE FACILE
Grâce à la technologie SmartChoke, le moteur démarre quelle que soit la température et avec un minimum d'effort.

03 TECHNOLOGIE DE BATTERIE LITHIUM-ION STIHL
Le fonctionnement avec des batteries AK STIHL permet un travail confortable et silencieux.

04 UNITÉ DE SCARIFICATION / UNITÉ D'AÉRATION
Les lames fixes de l'unité de scarification assurent une aération efficace de la pelouse. Les lames aiguisées et robustes garantissent des résultats efficaces à long terme. Grâce à ses ressorts en queue d'aronde, le rouleau de scarification élimine la mousse et les végétaux morts sans pour autant entailler le gazon.

CONFORT

05 EMBRAYAGE AISÉ DES COUTEAUX DE SCARIFICATION
Passage facile de la position de transport à la position de travail.

06 RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL
Sur les modèles RL 540 et RLE 540, la profondeur de travail des lames peut être ajustée au terrain sur six niveaux grâce à une poignée tournante ergonomique située sur le guidon. Sur les modèles RLA 240 et RLE 240, la profondeur de travail peut être ajustée en continu grâce à un commutateur rotatif ergonomique situé sur le carter. Il est ainsi possible d'ajuster l'unité de scarification et le rouleau de scarification au terrain.

07 GUIDON RÉGLABLE EN HAUTEUR
Sur les modèles RLA 240 et RLE 240, le guidon est réglable sur quatre hauteurs différentes de manière confortable. Il est en outre rabattable sur trois niveaux, pour un transport facilité et un stockage peu encombrant.

08 BAC DE RAMASSAGE
Le bac de ramassage de 50 litres est en tissu résistant aux déchirures. Le cadre en acier avec poignée de transport assure une grande stabilité et permet un transport agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

SCARIFICATEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les particuliers
- Pour le dégagement du feutre du gazon et de la mousse
- Pour l'amélioration de la qualité du gazon
- Grande maniabilité

RL 540

149,0 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 33,0 kg** ①

Scarificateur à essence puissant pour la scarification de grandes superficies. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

N° réf. **6290 011 3105** **CHF 895.--**

NOUVEAU RLA 240

36 V • 15,0 kg ②

Scarificateur à batterie compact pour scarifier ou aérer de petites surfaces. Réglage centralisé de la profondeur de travail par commutateur rotatif situé sur le carter, guidon réglable en hauteur sur 4 niveaux, largeur de travail de 34 cm, 16 lames. Comprend unité de scarification, rouleau aérateur et panier collecteur de 50 litres.

RLA 240 sans batterie ni chargeur
N° réf. **6291 011 6600** **CHF 279.--** ⑤

Set RLA 240 avec AK 30 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 90.--** ④
N° réf. **6291 200 0000** **CHF 449.--** ⑤

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids net, sans les carburants
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles à la page 397
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR

RLE 240

230 V • 1,5 kW • 16,0 kg

Scarificateur électrique compact pour la scarification et le ratissage de petites superficies. Largeur de travail de 34 cm, 20 lames. Rouleau de scarification et bac de ramassage compris.

N° réf. **6291 011 5611** **CHF 239.--**⑥

RLE 540

230 V • 1,6 kW • 28,0 kg

Scarificateur électrique efficace pour la scarification de superficies moyennes. Largeur de travail de 38 cm, 7 doubles lames.

N° réf. **6290 011 5611** **CHF 565.--**⑥

AFK 050

Bac de ramassage de 50 litres, pour les modèles RL 540 et RLE 540.

N° réf. **6910 700 9601** **CHF 90.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pour une superficie allant jusqu'à ... (m²)	Largeur de travail (cm)	Plage de profondeur de travail (mm)	Bac de ramassage	Type de moteur/Type de batterie	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale/régime nominal (**kW**/ch)	Puissance nominale (W)/régime nominal (tr/min)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}① (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K① (m/s²)	Réglage de la profondeur de travail sur le guidon/carter	Rouleau de scarification
SCARIFICATEUR THERMIQUE																		
RL 540	**6290 011 3105**	**895.--**	2000	38	25, réglable sur 6 niveaux	○	Kohler HD 675 OHV SC	149	2,2 / 3,0	2800	33,0②	94	81	2	4,12	2,06	●/–	–
SCARIFICATEURS À BATTERIE⑥																		
NOUVEAU RLA 240	**6291 011 6600**	**279.--**	–	34	- 7,5 jusqu'à + 7,5 centrale, réglable en continu	●	Batterie AK	–	–	900 / 3650	15,0③	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
NOUVEAU Set RLA 240 avec AK 30 + AL 101	**6291 200 0000**	**449.--**	500⑤	34	- 7,5 jusqu'à + 7,5 centrale, réglable en continu	●	Batterie AK	–	–	900 / 3650	16,0④	92	75	3	4,8	2,4	–/●	●
SCARIFICATEURS ÉLECTRIQUES⑥																		
RLE 240	**6291 011 5611**	**239.--**	500	34	- 7,5 jusqu'à + 7,5 centrale, réglable en continu	●	–	–	–	1500 / 4100	16,0	94	78	3	5,80	2,32	–/●	●
RLE 540	**6290 011 5611**	**565.--**	800	38	25, réglable sur 6 niveaux	○	–	–	–	1600 / 2840	28,0	89	72	2	1,95	0,98	●/–	–

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

- ● De série
- ● Optionnel (accessoire spécial)

Types de moteurs
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

① Facteurs d'incertitude K_{pA} / K conformément à la directive 2006/42/ECRS
② Poids net, sans les carburants
③ Poids sans batterie
④ Poids avec batterie, sans chargeur
⑤ Lors de l'utilisation de l'AK 30 avec un processus de rechargement et traitement de la surface dans une seule direction (pas de croisement)
⑥ Prix y compris TAR

UNE MULTITUDE D'USAGES. UN SEUL MOTEUR.

MOTEURS COMBISYSTÈME **185**

OUTILS COMBISYSTÈME ET ACCESSOIRES **188**

MOTEUR MULTISYSTÈME **193**

OUTILS MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES **194**

DÉTAILS DU COMBISYSTÈME

01 FAITES VOTRE CHOIX PARMI LES CINQ MOTEURS COMBISYSTÈME PUISSANTS

02 COMBINEZ ENSUITE LE TOUT AVEC L'UN DES NOMBREUX OUTILS COMBISYSTÈME ET C'EST PARTI

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

① KM 56 RC-E ne peut pas être utilisé avec l'outil de désherbage rotatives RG-KM
② KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R ne peuvent pas être utilisés avec la débroussailleuse FSB-KM

MOTEURS COMBISYSTÈME

- Pour les travaux d'entretien autour de la maison et du jardin ainsi que sur les grands terrains
- Moteurs CombiSystème puissants
- Combinable avec différents outils CombiSystème

KM 56 RC-E

27,2 cm³ · 0,8 kW / 1,1 ch · **4,3 kg** ③

Pour une utilisation au jardin, dans la maison et à la ferme. STIHL ErgoStart, poignée circulaire, harnais, moteur 2-MIX.

N° réf.
4144 200 0016 **CHF 430.--**

KM 94 RC-E

24,1 cm³ · 0,9 kW / 1,2 ch · **4,0 kg** ③

Pour applications professionnelles. STIHL ErgoStart, fonction de charge partielle ECOSPEED, poignée circulaire, harnais, moteur 2-MIX et bouton d'arrêt.

N° réf.
4149 200 0089 **CHF 590.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
R = Poignée circulaire
③ Poids avec réservoir vide ni outil CombiSystème

KM 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 4,8 kg** ①

Pour les applications professionnelles aux exigences élevées en matière de puissance. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, réservoir de carburant élargi pour de plus longues durées de fonctionnement, filtre à air en papier, double poignée, moteur 4-MIX®.

N° réf.
4180 200 0587 **CHF 710.--**

KM 131 R

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch **• 4,4 kg** ①

Pour les applications professionnelles aux exigences élevées en matière de puissance. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, réservoir de carburant élargi pour de plus longues durées de fonctionnement, filtre à air en papier, poignée circulaire, moteur 4-MIX®. Le KMA 130 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.

N° réf.
4180 200 0589 **CHF 680.--**

PAGE **351**

VISIÈRE INTÉGRALE AVEC PROTECTION AUDITIVE DYNAMIC BT-PC

Casque de protection avec fonction Bluetooth® pour plus de plaisir au travail.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Poignée circulaire

① Poids avec réservoir vide ni outil CombiSystème
② Poids sans batterie ni outil CombiSystème
③ Le souffleur BG-KM requiert l'utilisation d'une protection auditive
④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Prix y compris TAR

KMA 130 R

36 V • 3,2 kg ②

Moteur CombiSystème à batterie puissant et léger avec un couple élevé. Trois niveaux de puissance pour un travail efficace sur le plan énergétique et silencieux, combinaison possible avec tous les outils CombiSystème, harnais. Fonctionnement sur batterie à l'aide de la pochette AP avec ligne de raccordement, un système de port et jeu de rembourrage d'appui ou avec batterie AR et jeu de rembourrage d'appui (voir page 42). Le KMA 130 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.

KMA 130 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **4867 011 6820** **CHF 455.--** ⑤

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

NOUVEAU KMA 135 R

36 V • 3,4 kg ②

Moteur Combi à batterie robuste et puissant, de conception moderne, avec raccord de chargement de batterie AP dans la machine. Pour des travaux dans des environnements sensibles au bruit. Utilisation polyvalente grâce à une large gamme d'outils Combi STIHL. Poignée de commande ergonomique avec présélection du régime sur trois niveaux et indicateur LED ainsi que régulation continue du régime, poignée circulaire, filtre à air pour une durée de vie prolongée. Emplacement prévu pour le STIHL Smart Connector 2 A dans le carter. Le KMA 135 R n'est pas utilisable avec la débroussailleuse FSB-KM.

KMA 135 R sans batterie ni chargeur
N° réf. **FA02 011 6800** **CHF 475.--** ⑤

OUTILS COMBISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Outils CombiSystème pratiques pour différentes tâches
- Changement des outils en un tour de main
- Large gamme d'accessoires

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM①

Idéale pour couper l'herbe le long des murs, clôtures, haies et bordures. Tête faucheuse AutoCut 25-2, poids 1,2 kg③.

N° réf. **4180 200 0474** **CHF 170.--**

DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM①

Idéale pour les prairies aux herbes tenaces. Couteau à herbe GrassCut 230-2, longueur totale 94 cm②, poids 1,2 kg②.

N° réf. **4180 200 0475** **CHF 170.--**

DÉBROUSSAILLEUSE FSB-KM③

Idéale pour les travaux d'entretien dans des zones exiguës. Tête de fauchage AutoCut 11-2, tube coudé. Non autorisé pour les moteurs Combi KM 131, KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R. Longueur totale 77 cm②, poids 0,7 kg②.

N° réf. **4137 740 5006** **CHF 95.--**

COUPE-BORDURES FCB-KM③

Pour des rebords d'allées, d'entrées ou de platebandes parfaitement taillés. Profondeur de travail réglable, longueur totale 92 cm, poids 2,0 kg.

N° réf. **4180 740 5002** **CHF 219.--**

ACCESSOIRES : COUTEAU COUPE-BORDURE (COUTEAU DE RECHANGE) (NON ILLUSTRÉ)

Longueur 20 cm
N° réf. **4133 713 4101** **CHF 7.50**

SARCLEUSE BF-KM①

Aide à aérer et à cultiver les sols. Largeur de travail 22 cm, protection incluse, longueur totale 100 cm, poids 4,1 kg.

N° réf. **4601 740 5000** **CHF 370.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

PERCHE D'ÉLAGAGE HT-KM③

Pour des coupes précises sur des branches hautes. Structure compacte avec repère de visée intégré, longueur de guide 30 cm⑤, longueur totale 126 cm, poids 1,3 kg.

N° réf. **4182 200 0160** **CHF 420.--**

SOUFFLEUR BG-KM①

Débarrasse chemins et surfaces des feuilles mortes et des herbes coupées. Puissance de soufflage élevée, longueur totale 89 cm, poids 1,8 kg.

N° réf. **4606 740 5000** **CHF 235.--**

ACCESSOIRES : BUSE PLATE COURBE

N° réf. **4606 701 8301** **CHF 15.--**

BALAI RACLEUR KW-KM③

Idéal pour l'entretien des allées et routes. Lamelles en caoutchouc, largeur de travail 60 cm, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 7,4 kg④.

N° réf. **4601 740 4904** **CHF 660.--**

BALAI BROSSE KB-KM③

Élimine les saletés en profondeur. Brosses fermes, mouvement rétro-rotatif de la brosse, largeur de travail 60 cm, protection incluse, longueur totale 125 cm, poids 6,4 kg④.

N° réf. **4601 740 4905** **CHF 430.--**

FAUCHEUSE FH-KM 145°①

Pour la taille à proximité du sol et pour les travaux de fauchage à faible projection sur des surfaces exiguës, comme les zones à proximité du trafic. Variateur flexible, position de transport permettant un gain de place, longueur de coupe 25 cm, longueur totale 126 cm, poids 2,2 kg.

N° réf. **4243 740 5006** **CHF 470.--**

COUPE-HAIES HL-KM 145°③

Pour des travaux exigeants sur des haies hautes et l'utilisation à proximité du sol. Variateur ajustable par paliers, position de transport permettant un gain de place, longueur totale 148 – 158 cm, poids 2,4 kg.

Longueur de coupe 50 cm
N° réf. **4243 740 5003** **CHF 475.--**

Longueur de coupe 60 cm
N° réf. **4243 740 5008** **CHF 490.--**

COUPE-HAIES HL-KM 0°③

Idéal pour la mise en forme de haies hautes et larges. Longueur de coupe 50 cm, longueur totale 107 cm, poids 1,7 kg.

N° réf. **4243 740 5000** **CHF 310.--**

① Autorisation avec tous les moteurs combinés
② Sans outil de coupe et protection
③ Autorisation uniquement pour les moteurs combinés avec poignée circulaire (R)
④ Poids protection comprise
⑤ La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée

OUTIL DE DÉSHERBAGE RG-KM①

Pour éliminer efficacement et sans se fatiguer l'herbe et les mauvaises herbes sur différentes surfaces, telles que le gravier, l'asphalte ou les surfaces pavées. Autorisé pour les modèles KM 94 R, KM 131 R, KMA 130 R et KMA 135 R.

N° réf. **4180 740 5006** **CHF 460.--**

BUTÉE DE PROTECTION

En acier inoxydable. Protège l'extrémité de la barre de coupe de l'usure lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

N° réf. **4230 007 1005** **CHF 39.--**

LE CONSEIL PRO

VOICI COMMENT ENLEVER LES HERBES SAUVAGES – FACILEMENT ET EFFICACEMENT !

Avec l'outil combiné RG-KM, vous éliminez les mauvaises herbes sur le gravier, ainsi que sur l'asphalte et les surfaces pavées. La lame rotative se caractérise par son principe de fonctionnement efficace : la lame supérieure et inférieure se déplacent d'avant en arrière d'environ 30° l'une par rapport à l'autre. La faible énergie de rotation permet de tondre le long de la route, des bordures de trottoir ou des îlots de circulation avec une distance de sécurité réduite de 3 mètres par rapport aux objets et aux véhicules, et de 5 mètres par rapport aux personnes. De plus il n'y a qu'une faible tendance d'être enveloppé dans de l'herbe et à l'obstruction par celle-ci. Bien que l'élimination des mauvaises herbes a souvent été un travail pénible, le puissant réciprocateur RG-KM lui permet désormais d'être facile et efficace. Le réciprocateur est également disponible en tant qu'outil de désherbage RG pour les débroussailleuses STIHL, voir page 121.

HARNAIS POTENCE RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, permet un travail particulièrement ergonomique qui ménage les efforts. Adapté aux perches élagueuses : HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86; moteurs Combi avec HT-KM ou HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; coupe-haies : HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLE 71. Non utilisable avec : KMA 130 R, HL 94 KC-E et HLE 71 K.

N° réf. **0000 790 4400** **CHF 165.--**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 53.00**

RALLONGES DE TUBE

En aluminium. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée de 50 cm, poids 0,6 kg.

N° réf. **0000 710 7100** **CHF 89.--**

En acier. Pour l'utilisation de l'outil CombiSystème HT-KM. Augmentation de la portée de 1 m, poids 1,4 kg.

N° réf. **4140 710 7131** **CHF 99.--**

En carbone. Pour l'utilisation d'outils CombiSystème HT-KM et HL-KM. Augmentation de la portée 1 m, arbre creux en aluminium, ultra-léger, poids 0,9 kg.

N° réf. **0000 710 7102** **CHF 135.--**

ANGLE DE TRANSMISSION

Pour outils CombiSystème HT-KM et HL-KM (version 0°).

N° réf. **4138 640 0201** **CHF 135.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A)) ③	Niveau d'émission sonore ② (dB(A)) ③	Valeur de vibration gauche/droite ② (m/s²) ④	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	En combinaison avec BG-KM : Force de soufflage (N)	En combinaison avec BG-KM : Vitesse maxi. de l'air (m/s)	En combinaison avec BG-KM : Débit d'air (m³/h) avec buse ronde5	Longueur jusqu'au manchon d'accouplement (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Décompression automatique	Poignée circulaire	Harnais
MOTEURS COMBISYSTÈME À ESSENCE																		
KM 56 RC-E	**4144 200 0016**	**430.--**	27,2	**0,8** / 1,1	–	4,3⑥	96	109	8,5 / 8,2	2-MIX	16	71	845	84	●	–	●	●
KM 94 RC-E	**4149 200 0089**	**590.--**	24,1	**0,9** / 1,2	–	4,0⑥	95	110	8,2 / 7,9	2-MIX	16	71	845	90	●	–	●	●
KM 131	**4180 200 0587**	**710.--**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,8⑥	100	110	5,0 / 4,2	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	–	●
KM 131 R	**4180 200 0589**	**680.--**	36,3	**1,4** / 1,9	–	4,4⑥	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX®	21	81	965	92	–	●	●	●
MOTEUR COMBISYSTÈME À BATTERIE⑩																		
KMA 130 R	**4867 011 6820**	**455.--**⑧	–	–	36	3,2⑦	91	102	5,0 / 5,0	–	15	67	815	92	–	–	●	●
NOUVEAU KMA 135 R	**FA02 011 6800**	**475.--**⑧	–	–	36	3,4⑦	91	104	5,0 / 3,7	–	15	68	812	96	–	–	●	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

C = Équipement confort
E = ErgoStart
R = Poignée circulaire

① Autorisation uniquement pour les moteurs combinés avec poignée circulaire (R)

② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeurs maximales des outils CombiSystème appropriés
④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ En mode soufflage

⑥ Poids avec réservoir vide ni outil CombiSystème
⑦ Poids sans batterie ni outil CombiSystème
⑧ Prix sans batterie ni chargeur

⑨ Explication des labels de contrôle page 411
⑩ Prix y compris TAR

DÉTAILS DU MULTISYSTÈME

TECHNIQUE

01 TECHNIQUE DE MOTORISATION AVEC FILTRE À AIR EN PAPIER
Afin de faciliter le démarrage, le carburateur est équipé d'une pompe à carburant manuelle. La pompe d'accélération garantit des accélérations rapides, et le filtre à air en papier protège efficacement le moteur de la poussière et de l'encrassement.

02 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée, rendant son utilisation extrêmement simple et fiable.

CONFORT

03 POIGNÉE DE TRANSPORT
Permet de charger et décharger le MultiSystème STIHL en tout confort

04 CHÂSSIS RABATTABLE
Le MultiSystème STIHL se replie rapidement et aisément, même avec l'outil monté, ce qui facilite son transport et son rangement.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

MULTIMOTEUR

- Pour les tâches les plus diverses : Pour l'entretien des gazons et des terrains et le nettoyage de surfaces
- Moteur MultiSystème puissant
- Combinable avec différents outils MultiSystème
- Cadre rabattable pour un transport aisé

MM 56

27,2 cm³ · 0,85 kW / 1,2 ch **· 8,3 kg** ①

Pour les travaux les plus divers lors de l'entretien des pelouses, le traitement des sols et le nettoyage des surfaces. Large choix d'outils MultiSystème STIHL, châssis rabattable pour un transport aisé, processus de démarrage simplifié pour un démarrage confortable, bouton d'arrêt, filtre à air en papier.

N° réf.
4604 011 5401 **CHF 660.--**

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ② (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ③ (m/s²)
MULTIMOTEUR							
MM 56	**4604 011 5401**	**660.--**	27,2	**0,85** / 1,2	8,3	94	102	4,1 / 5,1

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide ni outil MultiSystème
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

OUTILS MULTISYSTÈME ET ACCESSOIRES

- Outils MultiSystème pratiques pour les tâches les plus diverses
- Changement des outils en un tournemain

SARCLEUSE BF-MM

Permet de biner sans peine les sols, même lourds et argileux. Idéale pour remettre un terrain en culture et l'ameublir, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.

N° réf. **4601 740 4605** **CHF 119.--**

CULTIVATEUR BK-MM

Idéal pour les travaux de précision. Égalise les sols sableux fins et émiette la terre grossière, largeur de travail 22 cm, poids 2,0 kg.

N° réf. **4601 740 4606** **CHF 119.--**

COUPE-BORDURES FC-MM①

Taille les bordures avec précision grâce à la section des racines en profondeur, poids 0,8 kg.

N° réf. **4601 740 4603** **CHF 70.--**

AÉRATEUR RL-MM①

Pour améliorer la croissance des racines. Permet de perforer les pelouses en surface, assurant une aération et un approvisionnement en éléments nutritifs optimaux, largeur de travail 20 cm, poids 2,0 kg.

N° réf. **4601 740 4600** **CHF 125.--**

ÉMOUSSEUR MF-MM②

Élimine la mousse et les couches enchevêtrées à la surface du gazon, capot protecteur élargi et tablier inclus, largeur de travail 50 cm, poids 8,3 kg.

N° réf. **4601 740 4601** **CHF 245.--**

BALAI RACLEUR KW-MM②

Idéal pour l'entretien des allées et routes. Permet d'éliminer soigneusement salissures, sable, gravillons et feuilles mortes. Sans capot protecteur élargi, largeur de travail 60 cm, poids 3,7 kg.

N° réf. **4601 740 4604** **CHF 360.--**

BALAI BROSSE KB-MM②

Élimine en profondeur les salissures et les taches sur les surfaces en pierre, même inégales ou jointoyées, capot protecteur élargi inclus, largeur de travail 60 cm, poids 4,2 kg.

N° réf. **4601 740 4602** **CHF 245.--**

ROUES D'APPUI

Pour MF-MM②, KW-MM② et KB-MM②. Permet de soulever légèrement l'outil et de réduire ainsi la résistance due au frottement pendant l'émoussage, le brossage et le balayage. Excellente manœuvrabilité.

N° réf. **4601 007 1008** **CHF 50.--**

MASSE D'ALOURDISSEMENT

Pour les appareils BF-MM et BK-MM. Le complément idéal pour sarcler et émietter. Accroît la pression sur l'outil et permet de pénétrer plus profondément dans le sol.

N° réf. **4601 730 4500** **CHF 60.--**

ÉPERON

Permet de modifier la profondeur et la vitesse de pénétration pendant le travail en soulevant légèrement ou en enfonçant plus profondément l'outil dans le sol.

N° réf. **4601 740 4800** **CHF 20.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Roues d'appui recommandées
② Roues d'appui nécessaires

VOS HAIES PRENNENT FORME. EN DEUX TEMPS TROIS MOUVEMENTS.

TAILLE-HAIES À ESSENCE **199**

TAILLE-BUISSONS À BATTERIE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE **201**

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES **204**

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES **206**

COUPE-HAIES ET ACCESSOIRES **211**

DÉTAILS DU TAILLE-HAIES

TECHNIQUE

01 ÉLECTRONIQUE EC STIHL
Dans le système AP, la commande électronique reconnaît la charge correspondante pendant l'application et agit ainsi sur le moteur EC. Le résultat : une cadence régulière du dispositif de coupe, même en cas de rabattage extrême, et une performance optimale constante.

02 MOTEUR ÉLECTRIQUE STIHL (EC)
Outre leurs performances impressionnantes, les taille-haies professionnels équipés du système AP disposent d'un moteur EC avec inversion automatique du sens de rotation. En cas de besoin, le dispositif de coupe peut ainsi être débloqué.

CONFORT

03 POIGNÉE ROTATIVE MULTIFONCTIONS
Se place très facilement dans la position optimale pour chaque tâche.

04 GÉOMÉTRIE DES LAMES OPTIMISÉE
La forme sophistiquée des lames, combinée à une transmission spécialement adaptée aux coupes d'entretien et de rabattage, garantit une performance de coupe optimale.

05 POIGNÉE EN ÉTRIER AVEC COMMUTATEUR SITUÉ À L'INTÉRIEUR
Prise en main confortable et économie d'efforts, surtout lors de longues périodes de travail.

SÉCURITÉ

06 PROTECTION ANTI-COUPURE VISSÉE
Réduit les risques de blessure de l'utilisateur et facilement échangeable en cas d'usure.

07 BUTÉE DE PROTECTION VISSÉE
Protège la pointe des lames de taille-haies de l'usure et facilite la taille près du sol et des murs.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TAILLE-HAIES À ESSENCE

- Appareils puissants d'un poids réduit pour des performances de coupe élevées
- Pour l'utilisation sur des terrains étendus
- Pour l'entretien des parcs et des espaces verts
- Pour une coupe optimale de haies ligneuses et de haies d'ornement

HS 45

27,2 cm³ • 0,75 kW / 1,0 ch • **4,7 kg** ⓘ

Taille-haies d'entrée de gamme pour l'entretien de jardins de particuliers. Système anti-vibrations STIHL, STIHL ElastoStart, système de filtre à air longue durée, moteur 2-MIX, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée.

Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4228 011 2937**
CHF 395.--

HS 46 C-E

21,4 cm³ • 0,65 kW / 0,9 ch • **4,3 kg** ⓘ

Taille-haies léger, idéal pour les particuliers exigeants. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, moteur 2-MIX, levier de commande universel, bouchon du réservoir ouvrable sans outil, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée.

Longueur de coupe **55 cm**
N° réf. **4242 011 2925**
CHF 650.--

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
ⓘ Poids complet, réservoir vide

HS 82 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **à partir de 5,3 kg** ①

Appareil professionnel à cadence de lame lente pour une coupe puissante. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral dans une version adaptée au rabattage, poignée tournante multifonctions, butée de protection et protection anti-coupure vissées.

Longueur de coupe	**60 cm**	
N° réf.	**4237 011 2977**	**CHF 800.--**
Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4237 011 2978**	**CHF 870.--**

HS 82 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **à partir de 4,9 kg** ①

Appareil professionnel à cadence de lame élevée pour une coupe fine. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral dans une version pour la coupe de mise en forme, poignée rotative multifonctions, butée de protection et protection anti-coupure vissées, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe	**60 cm**	
N° réf.	**4237 011 2985**	**CHF 800.--**
Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4237 011 2986**	**CHF 870.--**

HS 87 R

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,5 kg** ①

Appareil professionnel avec lames unilatérales dans une version pour le rabattage. Processus de démarrage simplifié pour un démarrage aisé. Système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral, butée de protection vissée, bouton d'arrêt, cadence lente des lames.

Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4237 011 2991**	**CHF 960.--**

HS 87 T

22,7 cm³ • 0,7 kW / 1,0 ch • **5,2 kg** ①

Appareil professionnel à barre de coupe unilatérale pour les coupes de mise en forme. Moteur 2-MIX, système anti-vibrations STIHL, système de filtre à air longue durée, lames à tranchant bilatéral, butée de protection vissée, bouton d'arrêt.

Longueur de coupe	**75 cm**	
N° réf.	**4237 011 2995**	**CHF 960.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

T = Coupe de mise en forme R = Coupe de rabattage

① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans batterie, avec lame pour buissons
③ Explication des symboles à la page 397

TAILLE-BUISSONS À BATTERIE ET TAILLE-HAIES À BATTERIE

- Pour les particuliers et les professionnels
- Conviennent pour les travaux dans les endroits sensibles au bruit tels que les zones résidentielles, les hôpitaux, les cimetières et les écoles
- Manipulation aisée et agréable
- Excellente performance de coupe

HSA 26

10,8 V • 0,8 kg ②

Taille-buissons à batterie léger et compact avec une cisaille à arbuste, pour la coupe fine et l'entretien de petites haies à feuillage persistant et d'arbustes ornementaux à petites feuilles. Cisaille à arbuste avec géométrie des lames STIHL optimisée pour un résultat parfait. La cisaille à gazon permet également de couper les bordures. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite, changement de lames rapide et sans outil, avec indicateur de charge pour connaître à tout moment la capacité restante. La batterie AS 2 est uniquement compatible avec les produits du système AS, pas avec les HSA 25. Le HSA 26 est proposé au sein d'un kit ou individuellement.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x lame pour buissons, longueur de coupe 20 cm, avec protège-lames
1 x cisaille à gazon, largeur de coupe 12 cm, avec protège-lames
1 x sac de transport noir/orange avec œillets pour accrochage mural

HSA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec lame pour buisson et couteau à herbe

Longueur de coupe	**20 cm**	
N° réf.	**HA03 011 3500**	**CHF 109.--** ⑤

Set HSA 26 avec AS 2 et AL 1

Longueur de coupe	**20 cm**	VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ④
N° réf.	**HA03 011 3506**	**CHF 159.--** ⑤

④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR

AI

HSA 45

18 V • 2,3 kg ①

Taille-haies très léger à batterie avec une bonne performance de coupe pour la mise en forme des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec pas de denture de 24 mm, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, batterie Lithium-ion (36 Wh) avec indicateur de charge. Temps de charge de la batterie 145 min / 210 min (80 % / 100 %).

Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4511 011 3500** **CHF 149.--** ⑥

AK SYSTEM AK 10

HSA 56

36 V • 2,9 kg ②

Taille-haies très léger à batterie doté d'une performance de coupe élevée pour l'entretien des buissons et des haies autour de la maison. Lames à tranchant unilatéral avec dents espacées de 30 mm, protection anti-coupure intégrée en forme de goutte, butée de protection des lames vissée.

HSA 56 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3500** **CHF 179.--** ⑥

Set HSA 56 avec AK 10 et AL 101
Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4521 011 3510**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 49.--** ④
CHF 305.-- ⑥

AP SYSTEM AP 100

HSA 66

36 V • 3,1 kg ②

Taille-haies à batterie avec performance de coupe élevée, poids réduit et cadence constante sous charge, même lors d'utilisations exigeantes. Pas de denture 30 mm, géométrie des lames en forme de goutte pour un meilleur maintien des branches par l'appareil, lames à tranchant unilatéral, protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée.

HSA 66 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4851 011 3520** **CHF 330.--** ⑥

Set HSA 66 avec AP 100 et AL 300
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4851 200 0103**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 100.--** ④
CHF 605.-- ⑥

AP SYSTEM AP 100

HSA 86

36 V • 3,3 kg ②

Taille-haies à batterie dotée d'une performance de coupe et d'une efficacité élevées pour un faible poids et d'une cadence constante sous charge, même lors de coupes de rabattage. Dents espacées de 33 mm, lames à tranchant bilatéral, protection anti-coupure et butée de protection vissées.

HSA 86 sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **62 cm**
N° réf. **4851 011 3521** **CHF 380.--** ⑥

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

T = Coupe de mise en forme
R = Coupe de rabattage

① Poids avec batterie
② Poids sans batterie
③ Explication des symboles à la page 397

AP SYSTEM AP 300

HSA 94 R

36 V • à partir de 4,1 kg ②

Taille-haies à batterie professionnel robuste, extrêmement puissant, à cadence lente des lames pour une coupe puissante. Cadence constante, même sous charge extrême lors de travaux de rabattage difficiles, poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, lames à tranchant bilatéral pour les coupes de rabattage, butée de protection et protection anti-coupure vissées. Fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR (voir page 42).

HSA 94 R sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **60 cm**
N° réf. **4869 011 3502** **CHF 620.--** ⑥

Longueur de coupe **75 cm**
N° réf. **4869 011 3503** **CHF 680.--** ⑥

AP SYSTEM AP 300

HSA 94 T

36 V • à partir de 3,7 kg ②

Taille-haies à batterie professionnel robuste, extrêmement puissant, avec des lames à cadence rapide pour une coupe précise. Cadence constante, même sous charge, poignée rotative multifonctions avec cadence réglable sur trois niveaux, lames à double tranchant, version pour la taille de mise en forme, protège-guide et protection anti-coupure vissés, fonctionnement sur batterie possible au moyen de la pochette pour ceinture AP avec câble de raccordement, d'un système de port ou d'une batterie dorsale AR (voir page 42).

HSA 94 T sans batterie ni chargeur
Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4869 011 3510** **CHF 580.--** ⑥

Longueur de coupe **60 cm**
N° réf. **4869 011 3511** **CHF 620.--** ⑥

Longueur de coupe **75 cm**
N° réf. **4869 011 3512** **CHF 680.--** ⑥

PAGE 305

CARE & CLEAN KIT HS / HS PLUS

Entretien parfait pour les taille-haies et taille-haies sur perche STIHL. Disponible en pack d'essai ou pack avantages.

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Protection auditive nécessaire avec des lames de la longueur de coupe 60 cm et 75 cm
⑥ Prix y compris TAR

TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES

- Pour couper haies et arbustes autour de la maison
- Facile à manier
- Particulièrement léger avec peu de vibration

HSE 42

230 V · 420 W · 3,0 kg ①

Idéal pour l'entretien des haies et la coupe de branchages et de branches minces. Protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, petit protège-mains, frein du couteau mécanique, lames à tranchant unilatéral, serre-câble verrouillable.

Longueur de coupe **45 cm**
N° réf. **4818 011 3504**
CHF 159.-- ②

HSE 61

230 V · 500 W · 3,9 kg ①

Avec poignée tournante à cinq positions pour une taille flexible et confortable. Protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, augmentation de la portée de l'appareil, lame à tranchant unilatéral, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe **50 cm**
N° réf. **4812 011 3508**
CHF 289.-- ②

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans câble
② Prix y compris TAR

HSE 71

230 V · 600 W · 4,1 kg ①

Convient aux branches de gros diamètre. Protection anti-coupure intégrée, butée de protection vissée, augmentation de la portée de l'appareil, lame à tranchant unilatéral, poignée tournante à 5 positions, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe **60 cm**
N° réf. **4812 011 3512**
CHF 350.-- ②

HSE 81

230 V · 650 W · 4,4 kg ①

Idéal pour les haies épaisses et noueuses. Protection anti-coupure et butée de protection vissées, augmentation de la portée de l'appareil, lame à tranchant bilatéral à pas de denture élevé, poignée tournante à 5 positions, absorption des vibrations, serre-câble.

Longueur de coupe **70 cm**
N° réf. **4812 011 3520**
CHF 520.-- ②

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES

- Outils pratiques conçus pour simplifier le travail
- Butée de protection et déflecteurs
- Set de réglage du « jeu des lames »

NOUVEAU

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR HSA 26



Il permet un travail ergonomique avec le HSA 26 en position verticale. Raccordement simple et rapide avec le HSA 26 et échange confortable de la batterie AS 2 dans la poignée. Télescopique continu de 95 – 110 cm, angle de travail réglable sur 125°, avec roulettes qui tournent souplement, poignée caoutchoutée. Le manche télescopique convient uniquement au HSA 26 et n'est pas compatible avec la GTA 26 ou le HSA 25.

N° réf. **HA03 710 7100** **CHF 59.--**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 53.--**

DÉFLECTEURS POUR COUTEAU

Réceptacle pratique pour le ramassage et le transport de déchets de coupe. Montable des deux côtés.

Convient pour HSA 56, HSA 66, HSA 86, alle HSE et HLA, pour 50 cm longueur de coupe de 50 cm, montable sans outil
N° réf. **4859 740 3300** **CHF 22.--**

Convient pour HS 86 R et HS 87 R, pour une longueur de coupe de 75 cm
N° réf. **4237 740 3302** **CHF 22.--**

Convient pour HS 86 T et HS 87 T, pour une longueur de coupe de 75 cm
N° réf. **4237 740 3300** **CHF 22.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

SET DE RÉGLAGE POUR JEU DE COUTEAU

Kit pour réglage du jeu de couteaux en cas d'usure des couteaux.

Jeu de couteaux, réglable, 60 cm

Convient pour HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
N° réf. **4237 007 1008** **CHF 30.--**

Convient pour HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
N° réf. **4237 007 1001** **CHF 30.--**

Jeu de couteaux, réglable, 75 cm

Convient pour HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R
N° réf. **4237 007 1009** **CHF 35.--**

Convient pour HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T
N° réf. **4237 007 1002** **CHF 35.--**

BUTÉE DE PROTECTION

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol.

Convient pour HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
N° réf. **4237 792 9006** **CHF 20.--**

Convient pour HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
N° réf. **4237 790 9802** **CHF 20.--**

Convient pour HS 86 T, HS 87 T
N° réf. **4237 790 9800** **CHF 20.--**

Convient pour HS 86 R, HS 87 R
N° réf. **4237 790 9801** **CHF 20.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Niveau d'émission sonore① (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur totale (cm)	Cadence (min⁻¹)	Écart entre les dents (mm)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Système de filtre à air longue durée	Poignée tournante
TAILLE-HAIES À ESSENCE																				
HS 45	**4228 011 2937**	**395.--**	45	27,2	**0,75** / 1	–	–	4,7③	97	107	10,0 / 9,0	2-MIX	95	4030	30	●	●	–	●	–
HS 46 C-E	**4242 011 2925**	**650.--**	55	21,4	**0,65** / 0,9	–	–	4,3③	95	107	4,5 / 4,9	2-MIX	100	3600	30	●	–	●	●	–
HS 82 R	**4237 011 2977**	**800.--**	60	22,7	**0,7** / 1	–	–	5,3③	94	107	2,7 / 3,1	2-MIX	120	3200	38	●	–	–	●	●
HS 82 R	**4237 011 2978**	**870.--**	75	22,7	**0,7** / 1	–	–	5,6③	94	107	2,4 / 2,8	2-MIX	135	3200	38	●	–	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2985**	**800.--**	60	22,7	**0,7** / 1	–	–	5,1③	95	107	2,7 / 2,1	2-MIX	121	5100	30	●	–	–	●	●
HS 82 T	**4237 011 2986**	**870.--**	75	22,7	**0,7** / 1	–	–	5,3③	95	107	3,6 / 2,2	2-MIX	133	5100	30	●	–	–	●	●
HS 87 R	**4237 011 2991**	**960.--**	75	22,7	**0,7** / 1	–	–	5,5③	96	106	3,1 / 3,0	2-MIX	135	3200	38	●	–	–	●	–
HS 87 T	**4237 011 2995**	**960.--**	75	22,7	**0,7** / 1	–	–	5,2③	97	107	2,6 / 2,6	2-MIX	133	5100	30	●	–	–	●	–
TAILLE-HAIES À BATTERIE⑭																				
HSA 26	**HA03 011 3500**	**109.--⑫**	20	–	–	10,8	–	0,8④	69	80	– / 1,0⑯	–	50	2200	19	–	–	–	–	–
Set HSA 26 avec AS 2 + AL 10	**HA03 011 3506**	**159.--**	20	–	–	10,8	–	1,0⑤	69	80	– / 1,0⑯	–	50	2200	19	–	–	–	–	–
HSA 45	**4511 011 3500**	**149.--**	50	–	–	18	–	2,3④	54	77	1,4 / 1,5	–	91	2500	24	–	–	–	–	–
HSA 56	**4521 011 3500**	**179.--⑫**	45	–	–	36	–	2,9⑦	80	91	2,7 / 1,2	–	94	2800	30	–	–	–	–	–
Set HSA 56 avec AK 10 + AL 101	**4521 011 3510**	**305.--**	45	–	–	36	–	3,7⑧	80	91	2,7 / 1,2	–	94	2800	30	–	–	–	–	–
HSA 66	**4851 011 3520**	**330.--⑫**	50	–	–	36	–	3,1⑦	83	94	3,7 / 2,3	–	103	3000	30	–	–	–	–	–
HSA 66 avec AP 100 + AL 300	**4851 200 0103**	**605.--**	50	–	–	36	–	3,9⑧	83	94	3,7 / 2,3	–	103	3000	30	–	–	–	–	–
HSA 86	**4851 011 3521**	**380.--⑫**	62	–	–	36	–	3,3⑦	83	94	3,7 / 2,3	–	115	3000	33	–	–	–	–	–
HSA 94 R	**4869 011 3502**	**620.--⑫**	60	–	–	36	–	4,1⑦	83	94	3,6 / 3,1	–	117	2800 / 3000 / 3200⑪	38	–	–	–	–	●
HSA 94 R	**4869 011 3503**	**680.--⑫**	75	–	–	36	–	4,4⑦	84	95	4,2 / 3,3	–	132	2800 / 3000 / 3200⑪	38	–	–	–	–	●
HSA 94 T	**4869 011 3510**	**580.--⑫**	50	–	–	36	–	3,7⑦	84	95	3,8 / 2,7	–	106	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	–	●
HSA 94 T	**4869 011 3511**	**620.--⑫**	60	–	–	36	–	3,9⑦	85	96	4,0 / 3,1	–	118	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	–	●
HSA 94 T	**4869 011 3512**	**680.--⑫**	75	–	–	36	–	4,1⑦	86	97	3,2 / 3,1	–	130	4400 / 4700 / 5000⑪	30	–	–	–	–	●
TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES⑬																				
HSE 42	**4818 011 3504**	**159.--**	45	–	–	230	420	3,0⑨	84	95	3,1 / 1,5	–	92	3400	21	–	–	–	–	–
HSE 61	**4812 011 3508**	**289.--**	50	–	–	230	500	3,9⑨	85	96	5,3 / 3,3	–	113	3200	29	–	–	–	–	●
HSE 71	**4812 011 3512**	**350.--**	60	–	–	230	600	4,1⑨	88	99	3,8 / 2,6	–	123	2600	36	–	–	–	–	●
HSE 81	**4812 011 3520**	**520.--**	70	–	–	230	650	4,4⑨	88	99	3,5 / 2,5	–	133	2600	36	–	–	–	–	●

● De série

C = Équipement confort
E = ErgoStart
R = Coupe de rabattage
T = Coupe de mise en forme

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Poids complet, réservoir vide
④ Poids sans batterie, avec lame pour buissons
⑤ Poids avec batterie et lame pour buissons, sans chargeur
⑥ Poids avec batterie
⑦ Poids sans batterie
⑧ Poids avec batterie, sans chargeur
⑨ Poids sans câble
⑩ Avec cisaille à arbuste/avec cisaille à gazon
⑪ Niveau 1/Niveau 2/Niveau 3
⑫ Prix sans batterie ni chargeur
⑬ Prix y compris TAR

DÉTAILS DU TAILLE-HAIES SUR PERCHE

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE LAMES
Permet d'avoir une coupe nette et précise y compris dans les branches volumineuses grâce aux lames à double tranchant.

02 MOTEUR STIHL 2-MIX
À la fois puissant et économique. Minimise les pertes de mélange grâce à la séparation du gaz d'échappement et du gaz frais. Augmente ainsi les performances tout en réduisant la consommation.

CONFORT

03 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Permet de commander facilement l'ensemble des fonctions du moteur.

04 RÉDUCTEUR ALLÉGÉ
Particulièrement léger grâce à son carter en magnésium.

05 POIGNÉE CIRCULAIRE
Offre une grande liberté de mouvement et un maniement simple dans des conditions de travail étroites.

06 SYSTÈME DE RÉGLAGE RAPIDE
Permet de régler la barre de coupe par paliers jusqu'à 145° dans deux directions.

07 POSITION DE TRANSPORT
Permet un gain de place pendant le transport, car la barre de coupe peut être escamotée parallèlement au tube et être également bloquée.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

COUPE-HAIES ET ACCESSOIRES

- Pour les agents d'entretien professionnels des espaces verts ainsi que pour les particuliers exigeants
- Modèles à tube long ou court disponibles
- Pour les haies particulièrement larges, hautes ou longues ainsi qu'aux plates-bandes et aux fourrés autour de la maison
- Des aides pratiques pour vous faciliter le travail

HL 91 KC-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch **• 5,8 kg** ①

Outil optimisé pour la coupe professionnelle de haies sculptées et décoratives. Tube ultra court et entraînement à poids réduit en magnésium coulé sous pression, moteur 2-MIX avec STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 130°, longueur totale 168 cm.

N° réf.
4243 200 0019 **CHF 890.--**

HL 94 C-E

24,1 cm³ • 0,9 kW / 1,2 ch **• 6,2 kg** ①

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Entraînement à poids réduit, moteur 2-MIX avec ECOSPEED pour une régulation du régime lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, STIHL ErgoStart, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 242 cm.



N° réf.
4243 200 0024 **CHF 980.--**

Autres versions :
HL 94 KC-E (sans poignée circulaire)
voir tableau page 214

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
K = Tube court
① Poids complet, réservoir vide

HLA 56

36 V · 3,8 kg ①

AK SYSTEM AK 20

Coupe-haies à batterie léger pour tailler les haies hautes et les arbustes dans votre jardin. Lame à tranchant unilatéral en forme de goutte, angle de la lame réglable graduellement de - 45° à + 90°, tube démontable pour un transport aisé. Taille replié 115 cm, longueur totale 210 cm.

HLA 56 sans batterie ni chargeur
N° réf.
HA01 011 2900 **CHF 284.--** ③

ACCESSOIRE : RALLONGE DE TUBE HLA

Voir page 214

NOUVEAU HLA 86

36 V · 4,8 kg ①

AP SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche à batterie à grande portée pour une utilisation professionnelle. Particulièrement adapté au rabattage de haies et arbustes hauts ainsi que pour la taille de plantes au ras du sol. Travail ergonomique grâce au manche télescopique carré stable. Longueur du manche et barre de coupe réglables sans outil. Barre de coupe orientable sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette, contrôle continu de la vitesse, poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 180 cm, longueur totale 260 – 330 cm.

HLA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4859 011 2930 **CHF 565.--** ③

ACCESSOIRE : PIED

Voir page 215

NOUVEAU HLA 66

36 V · 3,8 kg ①

AP SYSTEM AP 200

Taille-haie sur perche à batterie, léger, pour le rabattage de haies et d'arbustes ainsi que de plantes au ras du sol. Barre de coupe réglable sans outil sur 115° pour la coupe à hauteur des yeux, au niveau du sol ou sur le côté. Lames à double tranchant pour une coupe nette. Régime constant et avancement du travail sous charge. Poignée circulaire, contrôle continu de la vitesse et poignée de commande intuitive. Longueur de transport avec barre de coupe repliée 125 cm, longueur totale 205 cm.

HLA 66 sans batterie ni chargeur
N° réf.
4859 011 2910 **CHF 395.--** ③

ACCESSOIRE : PIED

Voir page 215

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie
② Explication des symboles à la page 397
③ Prix y compris TAR



PINCE POUR MANCHE TÉLESCOPIQUE

Pour une ergonomie de travail maximale en combinaison avec harnais simple ou système de harnais potence RTS. Fixation et retrait faciles de l'appareil. Compris dans la livraison pour HT 133. Convient pour HTA 85, HTA 86, HLA 85 et HLA 86.

N° réf. **0000 790 8600** **CHF 12.--**

DÉFLECTEURS POUR LAME

Réceptacle pratique pour le ramassage et le transport de déchets de coupe. 50 cm de longueur de coupe, montable des deux côtés et sans outil, pour HSA 56, HSA 66, HSA 86, et toutes les variantes HSE et HLA.

N° réf. **4859 740 3300** **CHF 22.--**

RALLONGE DE TUBE HLA

Fabriqué en aluminium. Extension facile à atteindre de 50 cm pour le coupe-haies à batterie HLA 56, poids 500 g.

N° réf. **HA01 820 5000** **CHF 45.--**

BUTÉE DE PROTECTION

Protège l'extrémité de la barre de coupe des dommages potentiels lors de travaux à proximité de murs ou du sol (ne convient pas au modèle HLA).

Convient pour HL 91, HL 94
N° réf. **4237 792 9006** **CHF 20.--**

PIED

Pied pour protéger la batterie d'un contact avec le sol. Avec poignée supplémentaire pour augmentation rapide de la portée. Compris dans la livraison pour HT 133.

Pour HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86, HLA 66, HLA 85 et HLA 86
N° réf. **4857 007 1001** **CHF 25.50**

HARNAIS POTENCE RTS

Pour des utilisations prolongées. Ajustable à la taille de l'utilisateur, permet un travail particulièrement ergonomique qui ménage les efforts. Adapté aux perches élagueuses : HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 66, HTA 85, HTA 86; moteurs Combi avec HT-KM ou HL-KM 145° : KM 56 RC-E, KM 94 RC-E, KM 131 R, KMA 135 R; coupe-haies : HL 94 C-E, HLA 65, HLA 66, HLA 85, HLA 86, HLE 71. Non utilisable avec : KMA 130 R, HL 94 KC-E et HLE 71 K.

N° réf. **0000 790 4400** **CHF 165.--**

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 53.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur de coupe (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (**kW** / ch)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (W)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ① (dB(A))	Niveau d'émission sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur totale ③ (cm)	Cadence (min⁻¹)	Écart entre les dents (mm)	STIHL ErgoStart (E)	Poignée circulaire
COUPE-HAIES À ESSENCE																	
HL 91 KC-E (130°)	**4243 200 0019**	**890.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,8 ④	92	107	7,9 / 5,2	2-MIX	168	3615	34	●	●
HL 94 KC-E (145°)	**4243 200 0016**	**950.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	5,7 ④	92	108	6,4 / 6,4	2-MIX	199	3615	34	●	–
HL 94 C-E (145°)	**4243 200 0024**	**980.--**	60	24,1	**0,9** / 1,2	–	–	6,2 ④	91	107	6,5 / 5,4	2-MIX	242	3615	34	●	●
COUPE-HAIES À BATTERIE ⑦																	
HLA 56 (135°)	**HA01 011 2900**	**284.--** ⑥	45	–	–	36	–	3,8 ⑤	77	88	1,5 / 1,5	–	210	2800	30	–	●
NOUVEAU HLA 66 (115°)	**4859 011 2910**	**395.--** ⑥	50	–	–	36	–	3,8 ⑤	80	91	3,2 / 1,8	–	205	3000	33	–	●
NOUVEAU HLA 86 (115°)	**4859 011 2930**	**565.--** ⑥	50	–	–	36	–	4,8 ⑤	80	91	3,2 / 1,6	–	260 – 330	3000	33	–	–

● De série
C = Équipement confort
E = ErgoStart
K = Tube court

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Avec dispositif de coupe
④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids sans batterie
⑥ Prix sans batterie ni chargeur
⑦ Prix y compris TAR

POUR DE GRANDES PERFORMANCES TOUT SIMPLEMENT.

AIDE À LA DÉCISION POUR LES BROYEURS 219

BROYEURS DE JARDIN ET ACCESSOIRES 220

DÉTAILS DES BROYEURS DE JARDIN

TECHNIQUE

01 SYSTÈME À 2 CHAMBRES
Deux ouvertures de remplissage individuelles permettent d'introduire des branchages plus durs et des déchets à broyer plus souples ou mixtes. Chaque chambre est pourvue de lames spéciales pour le matériau introduit.

TECHNOLOGIE DE RENVOI BRS
Le sens de rotation des lames de broyage peut être modifié via un bouton de sélection. Dans le mode de fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en mode de fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Cette différenciation en fonction de la matière à broyer permet de parfaitement ménager les lames.

02 LAME « SANDWICH »
Permet de parfaitement broyer les matières tout en produisant peu de vibrations. Les lames ventilées et les embouts déchiqueteurs qui équipent également le broyeur améliorent le résultat de broyage.

CONFORT

03 ENTONNOIR DE REMPLISSAGE INSONORISÉ
Réduit les nuisances sonores pendant le broyage.

04 INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ ONE CLICK/ONE TURN
Le bouton de mise en marche ainsi que l'interrupteur de sécurité sont intégrés dans la vis de fermeture. Une rotation suffit pour arrêter immédiatement le moteur.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

GUIDE D'ACHAT POUR VOTRE BROYEUR

Lors de l'achat d'un broyeur adapté, il convient avant toute chose de choisir entre un modèle thermique ou un modèle électrique. Il faut ensuite également tenir compte de critères tels que le volume de travail, la nature des déchets à broyer (durs/tendres) ou encore l'épaisseur maximale des branches qui devront être traitées par la machine.

Si vous devez traiter de grosses quantités de déchets verts, le choix d'un **modèle thermique** s'impose. Ces moteurs thermiques extrêmement puissants vous offriront partout les capacités suffisantes pour venir à bout des branches les plus épaisses.

Les puissants **broyeurs électriques** existent en de nombreuses versions pour répondre à toutes les exigences. Que vous deviez broyer occasionnellement de petites quantités de déchets verts ou réduire régulièrement en miettes des branches épaisses, vous trouverez toujours un modèle adapté à vos besoins. Pour les endroits sensibles au bruit, l'assortiment propose également des modèles particulièrement silencieux.

MODÈLE RECOMMANDÉ EN FONCTION DE LA MATIÈRE À BROYER

Le graphique vous donne une idée de la quantité et du type de matière que chaque modèle peut traiter.
Les modèles S sont particulièrement adaptés aux branchages.

BROYEURS	TYPE DE DÉCHET À BROYER		VOLUME À TRAITER	
	TENDRES	DURS	TENDRES	DURS
BROYEURS THERMIQUES				
GH 370 S	●	●	—	▬▬▬▬▬
GH 460	●	●	▬▬▬▬	▬▬▬▬
GH 460 C	●	●	▬▬▬▬▬	▬▬▬▬▬
BROYEURS ÉLECTRIQUES				
GHE 105	●	●	—	▬▬
GHE 250	●	●	▬▬	▬▬
GHE 260	●	●	▬▬▬	▬▬▬
GHE 355	●	●	▬▬▬	▬▬▬
GHE 375	●	●	▬▬▬	▬▬▬
GHE 450	●	●	▬▬▬▬	▬▬▬▬

● Matière à broyer dure : Branches, rameaux, tailles de haies, etc.
● Mélange de matières à broyer : Tailles de fleurs, feuilles mortes, rameaux fins, etc.

BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs et les paysagistes
- Pour le broyage des déchets durs et souples
- Avec des moteurs puissants
- Lames et systèmes de hachage efficaces
- Grande variété des modèles

GH 370 S ①

190 cm³ · 3,4 kW / 4,6 ch

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses. Aucune prise électrique requise, grande mobilité.

N° réf. **6001 200 0008** **CHF 1695.--**

GH 460 C

344 cm³ · 5,8 kW / 7,9 ch

Broyeur thermique puissant pour le broyage de grandes quantités de branches épaisses et de matières tendres. Aucune prise électrique requise. Parfait pour des quantités particulièrement importantes de matières à broyer. Avec système double chambre, lames sandwich et interrupteur de sécurité One click/One turn. Équipé de pneumatiques pour un transport aisé.

N° réf. **6012 200 0012** **CHF 3085.--**

Autres versions : GH 460 voir tableau page 222

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

GHE 105 ①

230 V · 2,2 kW

Broyeur électrique compact équipé d'un moteur électrique efficace pour les travaux de broyage occasionnels de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Avec raccordement électrique et ouverture en forme de trèfle.

N° réf. **6007 011 1191** **CHF 440.--** ②

GHE 250

230 V · 2,0 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour les travaux de broyage réguliers de branchages de moyen calibre et de matériaux souples. Idéal pour broyer de plus grands volumes de déchets. Avec raccordement électrique et système de broyage à double plaque.

N° réf. **6008 011 1016** **CHF 725.--** ②

Autres versions : GHE 260 voir tableau page 222

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
S = hachage

① Particulièrement adapté aux branchages
② Prix y compris TAR

GHE 375

400 V · 3,0 kW

Broyeur électrique avec un moteur électrique puissant pour broyer régulièrement des branches moyennement épaisses et des matières tendres. Parfait pour des quantités importantes de matières à broyer grâce à son orifice de remplissage de grande taille. Avec lames sandwich et technologie de renvoi BRS.

N° réf. **6011 011 1025** **CHF 1125.--**④

Autres versions : GHE 355 siehe Tabelle

GHE 450

400 V · 3,8 kW

Broyeur électrique équipé d'un moteur électrique puissant pour broyer régulièrement des branchages de gros calibre et des matériaux souples. Idéal pour broyer de grands volumes de déchets. Avec raccordement électrique, système à 2 chambres, système de broyage à double plaque et interrupteur de sécurité One Click/One Turn.

N° réf. **6012 200 0010** **CHF 2140.--**④

ATZ 150

Goulotte inclinée avec Multi-Cut 150, pour GHE 250 et GHE 260.

N° réf. **6903 007 1013** **CHF 185.--**

ATZ 300

Goulotte droite avec Multi-Cut 350, pour GH 370 S.

N° réf. **6903 007 1007** **CHF 325.--**

AHB 050

Bac de ramassage de 50 litres, stable, pour tous les modèles de broyeurs sauf GHE 450, GH 460 et GH 460 C.

N° réf. **6903 760 2546** **CHF 75.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Épaisseur de branche max. (Ø en mm)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (W)	Puissance nominale (**kW**/ch)	Régime de service (tr/min)	Tension nominale	Outils de coupe (régime nominal)	Poids (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA} (dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}②(dB(A))	Système à 2 chambres	Système de broyage à double plaque	Technologie d'inversion	Ouverture en forme de trèfle	Interrupteur de sécurité One Click/One Turn
BROYEURS À ESSENCE																			
GH 370 S①	**6001 200 0008**	**1695.--**	45	B&S série 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	3000	–	Multi-Cut 370	42③	102	92	3	–	●	–	–	–
GH 460	**6012 200 0011**	**2615.--**	60	B&S série 850 EXi OHV RS	190	–	**3,4** / 4,6	3000	–	Multi-Cut 450	59③	104	96	3	●	●	–	–	●
GH 460 C	**6012 200 0012**	**3085.--**	75	B&S série 3115 PowerBuilt OHV	344	–	**5,8** / 7,9	2800	–	Multi-Cut 450	75③	108	97	3	●	●	–	–	●
BROYEURS ÉLECTRIQUES④																			
GHE 105①	**6007 011 1191**	**440.--**	35	–	–	2200	–	–	230 V~	Multi-Cut 103 (2800 tr/min)	19	104	93	3	–	–	–	●	–
GHE 250	**6008 011 1016**	**725.--**	30	–	–	2000	–	–	230 V~	Multi-Cut 250 (2800 tr/min)	27	103	92	3	–	●	–	–	–
GHE 260	**6008 011 1035**	**790.--**	35	–	–	2900	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 250 (2780 tr/min)	27	102	89	3	–	●	–	–	–
GHE 355	**6011 011 1021**	**995.--**	35	–	–	2000	–	–	230 V~	Multi-Cut 355 (2750 tr/min)	30	100	94	3	–	●	●	–	–
GHE 375	**6011 011 1025**	**1125.--**	40	–	–	3000	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 355 (2810 tr/min)	30	100	95	3	–	●	●	–	–
GHE 450	**6012 200 0010**	**2140.--**	55	–	–	3800	–	–	400 V 3~	Multi-Cut 450 (2800 tr/min)	52	108	95	4	●	●	–	–	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
C = Équipement confort
S = hachage

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
OHV = Soupapes en tête

① Particulièrement adapté aux branchages

② Facteur d'incertitude K_{pA} conformément à la directive 2006 / 42 / ECRS
③ Poids net, sans les carburants
④ Prix y compris TAR

UN SOL BIEN AÉRÉ ET DES FORCES MÉNAGÉES.

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES 227

MOTOBINEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 LAMES DE BINAGE
Présentent une forme développée tout spécialement pour le binage, bêchent le sol très efficacement en effectuant une série de mouvements optimisés.

02 RÉGLAGE CENTRAL DU GUIDON
Permet au moyen d'un levier de réglage rapide d'ajuster sur le côté et en hauteur la barre du guidon et de le rabattre pour transporter et stocker la motobineuse.

03 ÉPERON DE FREINAGE ORIENTABLE À 180°
Permet de déterminer la profondeur du binage ainsi que la vitesse à laquelle la motobineuse avance. Simplifie le binage dans des passages étroits et des virages serrés. Facilement accessible, réglage en hauteur aisé et parfaitement fixé.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS
Intégré dans le dispositif de fixation de la barre du guidon, il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également les efforts pour guider l'appareil sur une période prolongée.

05 UTILISATION SIMPLIFIÉE DE L'ACCÉLÉRATEUR
Assure une utilisation efficace de l'appareil : toutes les motobineuses se manœuvrent avec les deux poignées. L'accélérateur se trouve à portée de main et permet d'utiliser avec le pouce le variateur de régime pendant la conduite. Vous pouvez ainsi parfaitement doser la puissance pendant le binage.

06 POSITION DE NETTOYAGE
Permet de nettoyer ainsi que de monter et démonter très facilement les lames de binage.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

MOTOBINEUSES ET ACCESSOIRES

- Pour les jardiniers amateurs, les paysagistes et les maraîchers
- Binage demandant peu d'efforts
- Grand confort d'utilisation
- Performantes et à faibles vibrations

MH 445 R

140 cm³ • 2,2 kW / 3,0 ch **• 37,0 kg** ①

Motobineuse puissante et très maniable, permettant la marche arrière pour travailler dans des espaces très exigus. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

N° réf. **6241 011 3913** **CHF 1035.--**

Autres versions : MH 445 voir tableau page 228

MH 585

149 cm³ • 2,3 kW / 3,2 ch **• 44,0 kg** ①

Motobineuse performante pour des utilisations diverses dans les parterres ou les champs. Grand confort de travail pour bêcher avec peu d'efforts. Peu de vibrations grâce au système anti-vibrations intégré. Avec des roues d'appui intégrées pour un transport aisé.

N° réf. **6241 011 3922** **CHF 1235.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

R = Marche arrière
① Poids net, sans les carburants

CHARRUE-BUTTOIR

Charrue-buttoir pour tracer des sillons pour la culture maraîchère.

AHK 701
réglable, pour MH 585
N° réf. **6906 710 1132** **CHF 138.--**

AHK 702
fixe, pour MH 585
N° réf. **6906 710 1137** **CHF 118.--**

AZG 030

Poids supplémentaire
2 x 9 kg, pour le modèle MH 585.

N° réf. **6906 820 0111** **CHF 218.--**

AGS 100

Protection pour le logement du carter de transmission en toute sécurité, pour toutes les motobineuses.

N° réf. **6906 820 1305** **CHF 56.--**

AHV 600

Élargissement du jeu de fraises et renforts de protection pour les modèles MH 445 et MH 445 R.

N° réf. **6906 710 0311** **CHF 135.--**

JEU DE ROUES MÉTALLIQUES

AMR 031
pour MH 585
N° réf. **6906 710 0917** **CHF 165.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Largeur de travail (cm)	Jeu de fraises (Ø en cm)	Entraînement	Contenance du réservoir (l)	Type de moteur	Cylindrée (cm³)	Puissance nominale (**kW** / ch)	Régime de service (tr/min)	Poids① (kg)	Niveau de puissance sonore garanti L_{wA} (dB(A))	Niveau de pression sonore mesuré L_{pA}(dB(A))	Facteur d'incertitude niveau de pression sonore K_{pA}② (dB(A))	Vibrations ahw (m/s²)	Facteur d'incertitude K② (m/s²)	Système anti-vibrations	Réglage centralisé du guidon	Position de nettoyage	Vis sans fin
MOTOBINEUSES																				
MH 445	**6241 011 3904**	**945.--**	45	30	1V	0,8	B&S série 550 EX OHV RS	140	**2,2** / 3,0	3100	36,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 445 R	**6241 011 3913**	**1035.--**	45	30	1V + 1R	0,8	B&S série 550 EX OHV RS	140	**2,2** / 3,0	3100	37,0	93	80	2	5,5	2,2	●	●	●	●
MH 585	**6241 011 3922**	**1235.--**	85	32	1V + 1R	1,4	Kohler HD 675 OHV SC	149	**2,3** / 3,2	3000	44,0	93	79	2	5	2,5	●	●	●	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

B&S = Briggs&Stratton
RS = ReadyStart
SC = SmartChoke
OHV = Soupapes en tête

R = Marche arrière
V = Marche avant

① Poids net, sans les carburants
② Facteurs d'incertitude K_{pA}/K conformément à la directive 2006/42/ECRS

DES APPAREILS AUSSI DIVERS QUE LA SALETÉ.

SOUFFLEURS ET ACCESSOIRES **233**

ASPIRO-BROYEURS ET ACCESSOIRES **244**

BALAYEUSES **247**

NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSES COMPACTE **250**

ACCESSOIRES POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSES COMPACTE **252**

DÉTERGENTS POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION **254**

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE **259**

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE **261**

SOUFFLEURS EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 STIHL ERGOSTART (E)
Garantit un démarrage confortable et sans effort. Un ressort entre la poulie à cordon et le vilebrequin assure le travail lors du démarrage, si bien qu'il n'est plus nécessaire de tirer sur un câble.

02 SILENCIEUX
Intégré dans le tube de soufflage, il offre un niveau sonore relativement faible tout en assurant un soufflage performant.

03 FILTRE HD2
Protège le moteur même des particules de poussière les plus fines, lui assurant ainsi une longue durée de vie. Fabriqué dans un matériau spécial, il se nettoie facilement – par ex. avec STIHL Varioclean et de l'eau chaude.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Permet un plus grand confort de travail, ses éléments tampons et amortisseurs réduisant la transmission des vibrations du moteur vers les mains et les bras.

05 MANETTE DE GAZ RÉGLABLE ÉQUIPÉE D'UN BOUTON D'ARRÊT
La manette de gaz peut être bloquée en position de puissance maximum. Une simple pression du pouce arrête le moteur. L'appareil est ensuite automatiquement prêt à redémarrer.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

SOUFFLEURS À ESSENCE

- Pour particuliers, concierges, jardiniers paysagiste et professionnels d'entretien des communes.
- Portable à la main comme sur le dos
- Puissants et efficaces
- D'un grand confort de travail

BG 56

27,2 cm³ · 4,1 kg ①

Pour se débarrasser rapidement des feuilles mortes ou de l'herbe tondue. Buse ronde, bouton d'arrêt.

N° réf. **4241 011 1750** **CHF 395.--**

MODÈLE SILENCIEUX

BG 66 C-E D

27,2 cm³ · 4,7 kg ①

Souffleur très silencieux à balayage puissant. Buse ronde, système anti-vibrations STIHL, STIHL ErgoStart, pot catalytique, moteur 2-MIX, silencieux intégré, manette des gaz blocable avec touche d'arrêt.

N° réf. **4241 011 1748** **CHF 480.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
D = Pot catalytique

① Poids complet, réservoir vide

BR 200

27,2 cm³ · 5,7 kg ⓘ

Appareil compact et très léger. Système anti-vibrations STIHL, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

N° réf. **4241 011 1605** **CHF 590.--**

DÉMARRAGE PAR PRESSION SUR UN BOUTON

BR 450 C-EF

63,3 cm³ · 11,5 kg ⓘ

Souffleur très puissant doté du dispositif de démarrage électronique STIHL pour redémarrer confortablement avec l'appareil sur le dos. Démarrage supplémentaire en tirant sur un câble avec STIHL ErgoStart en cas de températures inférieures à 0 °C. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles, démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport, réglage continu de la longueur du tuyau de soufflage, réglage sans outil de la position de la poignée.

N° réf. **4244 011 1632** **CHF 960.--**

BR 450

63,3 cm³ · 10,6 kg ⓘ

Souffleur très puissant avec tube de soufflage réglable en longueur, poignée en caoutchouc à 2 composants, système anti-vibrations STIHL, larges sangles d'épaules, moteur 2-MIX, logique de démarrage simplifiée, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport, réglage sans outil de la position de la poignée.

N° réf. **4244 011 1635** **CHF 860.--**

MODÈLE SILENCIEUX

BR 500

64,8 cm³ · 10,1 kg ⓘ

Les mesures actives comme le moteur 4-MIX® et les mesures passives comme le silencieux intégré réduisent significativement le bruit émis pendant le fonctionnement de l'appareil. Convient ainsi tout particulièrement à une utilisation dans les zones où l'émission de bruit doit être limitée. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

N° réf. **4282 011 1610** **CHF 890.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

C = Équipement confort
E = ErgoStart
F = Démarrage électrique

ⓘ Poids complet, réservoir vide

BR 700

64,8 cm³ · 10,8 kg ⓘ

Souffleur extrêmement puissant avec force de soufflage très élevée. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu, poignée soft-grip. Système anti-vibrations STIHL, moteur 4-MIX®. Larges bretelles ergonomiques, ceinture, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport. En cas d'utilisations prolongées avec la buse courbe, l'usage de la double poignée (en option) est recommandé.

N° réf. **4282 200 0015** **CHF 920.--**

BR 800 C-E

79,9 cm³ · 11,7 kg ⓘ

Souffleur le plus puissant de STIHL. Démarrage pratique sur le côté pour un redémarrage confortable avec l'appareil placé sur le dos. Position de la manette réglable sans outil, tube de soufflage réglable en continu. Poignée soft-grip, système anti-vibrations STIHL, larges bretelles ergonomiques, sangle de hanche, sangle de poitrine, moteur 4-MIX®, système de démarrage simplifié, manette de gaz verrouillable avec bouton d'arrêt, poignée de transport.

N° réf. **4283 011 1603** **CHF 1020.--**

SOUFFLEURS À BATTERIE

- Idéal pour les travaux de nettoyage dans les zones sensibles au bruit comme les hôpitaux, les écoles maternelles ou les zones résidentielles
- Le souffleur le plus discret de la gamme
- Sans fil et sans gaz d'échappement

AI

BGA 45

18 V • 2,2 kg ①

Souffleur à batterie maniable pour le nettoyage de petites surfaces autour de la maison. Buse ronde, batterie Lithium-ion intégrée (45 Wh) avec indicateur de charge. Durée de charge de la batterie 210 min / 300 min (80 % / 100 %).

N° réf. **4513 011 5900** **CHF 149.--** ⑤

AK SYSTEM AK 20

NOUVEAU

BGA 57

36 V • 2,3 kg ②

Souffleur à batterie agréablement silencieux, à la conception moderne et ergonomique. Pour souffler et collecter les feuilles, l'herbe, les papiers et autres déchets autour de la maison. Embout rond, poignée caoutchoutée et tube de soufflage réglable en longueur sur trois niveaux pouvant être ajusté à la taille de l'utilisateur. Embout plat disponible comme accessoire pour une plus grande vitesse de l'air.

BGA 57 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4523 011 5960** **CHF 144.--** ⑤

Set BGA 57 avec AK 20 et AL 101 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 54.--** ④
N° réf. **4523 011 5970** **CHF 310.--** ⑤

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec batterie
② Poids sans batterie



③ Explication des symboles à la page 397
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Prix y compris TAR

BGA 86

36 V · 2,8 kg ①

Souffleur à batterie confortable à utiliser, très puissant pour une utilisation professionnelle, en particulier dans les zones du centre-ville comme les aires de jeux et les parkings. Pour enlever les feuilles, les déchets verts et la saleté. Buse ronde, poignée Soft-grip, tube de soufflage réglable en longueur à trois positions. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air, disponible comme accessoire.

BGA 86 sans batterie ni chargeur
N° réf. **BA02 011 5900** **CHF 360.--** ④

Set BGA 86 avec AP 300 et AL 300 VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 85.--** ③
N° réf. **BA02 200 0007** **CHF 755.--** ④

BGA 100

36 V · 2,5 kg ①

Agréablement silencieux, léger et très puissant, ce souffleur à batterie professionnel est particulierement adapté pour les zones sensibles au bruit, en ville. Buse ronde, poignée soft-grip, trois paliers de puissance avec fonction boost supplémentaire, tube de soufflage avec trois niveaux de longueur réglables, oeillet d'accrochage pour rembourrage d'appui. Buse plate pour augmenter la vitesse de l'air, disponible comme accessoire. Fonctionnement sur batterie via le câble de connexion ainsi que la ceinture pour batterie, le système de transport AP ou la batterie dorsale AR (voir page 42).

BGA 100 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4866 011 5900** **CHF 565.--** ④

AVEC SYSTÈME DE PORT CONFORT

NOUVEAU BGA 200

36 V · 3,2 kg ①

Le souffleur à batterie le plus puissant de STIHL. Agréablement silencieux pour une utilisation professionnelle dans des environnements urbains et sensibles au bruit. Idéal pour les espaces étroits en mode « portage à la main ». Pour les grandes surfaces ou un travail prolongé, le BGA 200 peut être confortablement accroché au système de port confort spécialement développé. Selon les besoins, il est possible de basculer en un éclair entre le mode « portage à la main » et le mode « système de port », ce qui fait du BGA 200 une machine 2-en-1 flexible. La forme coudée du BGA 200 garantit que seul un faible effet de rotation ou de basculement est transmis au niveau du souffleur malgré la puissance du flux d'air, ce qui soulage le poignet. La seconde poignée et le verrouillage de la poignée de l'accélérateur assurent un confort supplémentaire. Une simple pression d'un bouton permet d'ajuster facilement la longueur du tube de soufflage aux différentes situations de nettoyage, par exemple dans des coins. Le système de port confort de série est fixé à la ceinture de la batterie dorsale AR.

BGA 200 sans batterie ni chargeur, avec système de port confort
N° réf. **BA01 200 0000** **CHF 655.--** ④

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie

② Explication des symboles à la page 397
③ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
④ Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR SOUFFLEURS

- Pour étendre les possibilités d'utilisation
- Différentes buses
- Set de nettoyage pour gouttières
- Sangles pour confort de travail



KIT D'ASPIRATION

Permet de transformer le souffleur en aspiro-broyeur. Pour BG 56.

N° réf. **4241 700 2200** **CHF 89.--**

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour BG 56.

N° réf. **4241 007 1003** **CHF 65.--**

CEINTURES

Répartir le poids de l'appareil uniformément au niveau des hanches. Rembourrage souple.

Pour BR 430, BR 450
N° réf. **4203 710 9102** **CHF 45.--**

Pour BR 500
N° réf. **4282 710 9101** **CHF 49.--**

POIGNÉE À DEUX MAINS

Pour un travail moins fatigant, les forces de recul étant réparties sur les deux bras. Particulièrement recommandée en cas d'utilisation de buses coudées. Pour BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 et BR 700 et BR 800.

N° réf. **4282 790 1700** **CHF 105.--**

SAC-CEINTURE AP AVEC LIGNE DE RACCORDEMENT

Permet le transfert d'énergie entre une batterie STIHL AP et un appareil avec port. Peut être combinée avec le système portatif de ceinture à batterie. Longueur de câble 120 cm Avec système électronique intégré pour coupure de surcharge avec signal acoustique.

N° réf. **4850 440 5101** **CHF 180.--** ①

SAC DE TRANSPORT

Idéal pour le transport et le stockage de l'appareil avec les outils CombiSystème FS-KM ou HL-KM. Convient aux modèles KMA 130 R, KMA 135 R, HSA 56, HSA 66, HSA 86, HLA 56, HLA 65, BGA 86, BGA 100 et à tous les moteurs CombiSystème avec poignée circulaire.

N° réf. **0000 881 0507** **CHF 53.--**

NOUVEAU

SYSTÈME DE PORT CONFORT POUR BGA 200

Grâce au système de port confort, le BGA 200 peut être utilisé de multiples façons – en mode « portage à la main » ou bien accroché sur le côté du corps. Le changement de mode s'effectue facilement et en deux temps trois mouvements, et le travail est grandement facilité, notamment lors d'utilisations prolongées. Le système de port confort est fixé à la ceinture de la batterie dorsale AR. Batteries AR et système de port pour batteries AR ne sont pas compris dans la livraison; non compatible avec la ceinture à batterie 4850 440 5101.

N° réf. **BA01 490 0400** **CHF 69.--**

JEU DE REMBOURRAGES D'APPUI

Rembourrages d'appui avec adaptateur de ceinture pour attacher les rembourrages de confort sur le système de port, la ceinture pour batterie et la ceinture des batteries dorsales AR. Pour BGA 100, KMA 130 R, KMA 135 R, FSA 130, FSA 130 R, FSA 135 et FSA 135 R.

N° réf. **0000 007 1045** **CHF 29.--**

SANGLE DE POITRINE

Permet de bien maintenir les bretelles en place. Pour BR 200, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 et BR 700.

N° réf. **0000 790 7700** **CHF 12.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Forme	Pour souffleur	Applications
BUSES PLATES					
	4866 701 8301	**15.--**	droite	BGA 57, BGA 86, BGA 100	Facilite l'élimination des déchets à souffler lourds ou humides grâce à la grande vitesse de l'air.
	4241 708 6302	**17.--**	courbe	BG 56	Permet de travailler sur des surfaces étendues grâce à un souffle d'air formant un large éventail, propulsé parallèlement vers le sol.
	4282 708 6340	**13.--**	courbe	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	**25.--**	courbe	BR 700, BR 800	
BUSES RONDES					
	4282 708 6360	**17.50**	droite	BR 430	Une buse droite pour un travail moins fatigant.
	4244 708 6301	**17.50**	droite	BR 450	
	4282 708 6370	**17.50**	droite	BR 500	
	4282 708 6350	**17.50**	droite	BR 600	
	4282 708 6302	**17.50**	droite	BR 700, BR 800	

① Prix y compris TAR

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Force de soufflage ① (N)	Vitesse maxi. de l'air (m/s) avec buse ronde	Débit d'air (m³/h) avec buse ronde	Niveau de pression acoustique ⑤ (dB(A))	Niveau d'émission sonore ⑤ (dB(A))	Valeur de vibration droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Buse ronde/Buse plate	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart / ErgoStart (E)	Démarrage sur le côté STIHL	STIHL démarrage électrique (F)	Sangle pour poitrine/ceinture	Kit d'aspiration	Pot catalytique (D)
SOUFFLEURS À ESSENCE																				
BG 56	4241 011 1750	395.--	27,2	–	4,1 ④	13	71 / –	700 / –	90	104	8,0	2-MIX	● / ○	–	○ / –	–	–	– / –	○	–
BG 66 C-E D	4241 011 1748	480.--	27,2	–	4,8 ④	10	62 / –	630 / –	86	99	2,1	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	–	– / –	–	●
BR 200	4241 011 1605	590.--	27,2	–	5,7 ④	12	67 / –	680 / –	96	103	3,0	2-MIX	● / –	●	–	–	–	○ / –	–	–
BR 450	4244 011 1635	860.--	63,3	–	10,6 ④	28	99 / –	1090 / –	102	108	2,5	2-MIX	● / –	●	–	–	–	○ / ○	–	–
BR 450 C-EF	4244 011 1632	960.--	63,3	–	11,5 ④	28	99 / –	1090 / –	102	108	2,5	2-MIX	● / –	●	– / ●	–	●	○ / ○	–	–
BR 500	4282 011 1610	890.--	64,8	–	10,1 ④	22	93 / –	925 / –	90	100	1,4	4-MIX®	● / ○	●	–	–	–	○ / ○	–	–
BR 700	4282 200 0015	920.--	64,8	–	10,8 ④	35	88 / –	1550 / –	101	109	2,5	4-MIX®	● / ○	●	–	–	–	○ / ●	–	–
BR 800 C-E	4283 011 1603	1020.--	79,9	–	11,7 ④	41	97 / –	1700 / –	104	112	3,5	4-MIX®	● / –	●	– / ●	●	–	● / ●	–	–
SOUFFLEURS À BATTERIE ⑩																				
BGA 45	4513 011 5900	149.--	–	18	2,2 ⑤	5	44 / –	420 / –	76	87	3,2	–	● / –	–	–	–	–	– / –	–	–
NOUVEAU BGA 57	4523 011 5960	144.-- ⑨	–	36	2,3 ⑥	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	–	● / ○	–	–	–	–	– / –	–	–
NOUVEAU Set BGA 57 avec AK 20 + AL 101	4523 011 5970	310.--	–	36	3,5 ⑦	9	55 / 60	620 / 560	79	90	0,6	–	● / ○	–	–	–	–	– / –	–	–
BGA 86	BA02 011 5900	360.-- ⑨	–	36	2,8 ⑥	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	–	● / ○	–	–	–	–	– / –	–	–
BGA 86 avec AP 300 + AL 300	BA02 200 0007	755.--	–	36	4,5 ⑦	15	69 / 76	780 / 710	79	90	0,5	–	● / ○	–	–	–	–	– / –	–	–
BGA 100	4866 011 5900	565.-- ⑨	–	36	2,5 ⑥	17 ⑧	75 ⑧ / 81	840 ⑧ / 760	80	90	0,9	–	● / ○	–	–	–	–	– / –	–	–
NOUVEAU BGA 200	BA01 200 0000	655.-- ⑨	–	36	3,2 ⑥	21 ⑧	84 ⑧ / –	940 ⑧ / –	80	91	0,7	–	● / –	–	–	–	–	– / –	–	–

LE CONSEIL PRO

Si vous travaillez dans un environnement où l'émission de bruit doit être limitée, veillez à utiliser, dans la mesure du possible, un appareil au fonctionnement discret. Le modèle STIHL BR 500, par exemple, a été conçu pour les utilisations dans les zones où l'émission de bruit doit être limitée. La réduction du bruit ressentie par l'ouïe humaine va, en comparaison au modèle précédent, jusqu'à 59 % (mesure conformément à la norme EN ISO 22868). Le faible niveau acoustique du BR 500 ne l'empêche pas de rester un partenaire robuste et fiable au soufflage puissant.



● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

C = Équipement confort
D = Pot catalytique

E = ErgoStart
F = Démarrage électrique

① Combinaison de vitesse de l'air et de débit d'air
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

④ Poids complet, réservoir vide
⑤ Poids avec batterie
⑥ Poids sans batterie

⑦ Poids avec batterie, sans chargeur
⑧ En Boost

⑨ Prix sans batterie ni chargeur
⑩ Prix y compris TAR

ASPIRO-BROYEURS ET ACCESSOIRES

- Pour utilisateurs privés et professionnels
- Pour élimination et broyage des feuilles mortes et des déchets de coupe
- Également utilisables comme souffleur

SH 86

27,2 cm³ · 5,6 kg ①

Idéal pour le nettoyage de grandes surfaces. Régulation continue du régime, buse ronde, buse plate, STIHL ElastoStart, système anti-vibrations STIHL, filtre HD2. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

N° réf. **4241 011 0932** **CHF 575.--**

Autres versions : SH 86 C-E siehe Tabelle

SHE 71

230 V · 1,1 kW · 4,1 kg ②

Pour les surfaces étendues et toute la maison. Régulation continue du régime, buse plate. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

N° réf. **4811 011 0827** **CHF 195.--** ④

SHE 81

230 V · 1,4 kW · 4,5 kg ②

Optimal pour les zones à proximité d'habitations. Buse plate. **Également utilisable comme souffleur avec son équipement de série.**

N° réf. **4811 011 0836** **CHF 260.--** ④

KIT DE NETTOYAGE POUR GOUTTIÈRES

Pour l'élimination de la saleté et des feuilles mortes. Tube de soufflage d'environ 3 m, pour SH 86, SHE 71 et SHE 81.

N° réf. **4241 007 1003** **CHF 65.--**

SAC D'ASPIRATION PERMETTANT DE RÉDUIRE LES POUSSIÈRES

45 l. Pour utilisations générant beaucoup de poussière. Pour SH 86.

N° réf. **4229 708 9701** **CHF 65.--**

BUSE PLATE COURBE

Pour SH 86, SHE 71 et SHE 81.

N° réf. **4241 708 6302** **CHF 17.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Tension nominale (V)	Puissance à l'arbre (kW)	Poids (kg), accessoire inclus	Niveau de pression acoustique ⑤ (dB(A))	Niveau d'émission sonore ③ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ④ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Débit d'air (m³/h) en mode aspiration	Volume du sac d'aspiration (l)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Buse ronde/Buse plate	Régulation continue du régime	Dispositif de soufflage ⑤	Pompe à carburant manuelle
ASPIRO-BROYEURS À ESSENCE																			
SH 86	**4241 011 0932**	**575.--**	27,2	–	–	5,8 ①	93	106	2,5 / 1,9	2-MIX	770	45	●	●	–	● / ●	●	●	●
SH 86 C-E	**4241 011 0933**	**600.--**	27,2	–	–	5,6 ①	96	107	1,8 / 1,5	2-MIX	770	45	●	●	●	● / ●	●	●	●
ASPIRO-BROYEURS ÉLECTRIQUES ⑥																			
SHE 71	**4811 011 0827**	**195.--**	–	230	1,1	4,1 ②	85	101	1,2 / 0,8	–	580	45	–	–	–	– / ●	–	●	–
SHE 81	**4811 011 0836**	**260.--**	–	230	1,4	4,5 ②	88	103	5,6 / 2,6	–	650	45	–	–	–	– / ●	●	●	–

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)
C = Équipement confort
E = ErgoStart
① Poids complet, réservoir vide
② Poids sans câble
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
⑤ L'aspiro-broyeur est également utilisable comme souffleur
⑥ Prix y compris TAR

BALAYEUSES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 BARRE D'ÉTANCHÉITÉ ET FILTRE À AIR
Permettent de retenir avec fiabilité les particules même fines pendant le balayage.

02 SYSTÈME DE BALAYAGE STIHL MULTICLEAN
Permet aux balayeuses d'absorber les salissures les plus diverses, même les déchets lourds et humides ainsi que les canettes et les bouteilles en PET. Le rouleau de balayage supplémentaire du modèle STIHL MultiClean PLUS absorbe également les poussières fines. La saleté est absorbée devant l'appareil, ce qui empêche les déchets de s'accumuler sous l'appareil.

03 MATÉRIAUX RÉSISTANTS ET DURABLES
Les brosses en nylon résistantes à l'usure sont garanties par STIHL pour une durée de quatre ans.

CONFORT

04 BAC DE RAMASSAGE PRATIQUE
Recueille un grand volume de déchets tout en prenant peu de place. L'appareil peut être placé et stocké à la verticale sur le bac, permettant ainsi de gagner de la place sans laisser échapper de saleté.

05 RÉGLAGE CENTRAL DE LA HAUTEUR ET DISPOSITIF D'ABAISSEMENT DES BROSSES
Permet d'adapter les balayeuses aux sols les plus divers. Les balais qui dépassent sur les côtés et le dispositif d'abaissement des brosses assurent un nettoyage parfait des murs et des rebords.

06 ENTRAÎNEMENT LONGUE DURÉE ET BARRE DE GUIDAGE ERGONOMIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR
Le poids réduit, l'entraînement longue durée avec répartition optimale de la force et la barre de guidage ergonomique assurent une manipulation aisée et agréable.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

BALAYEUSES

- Pour utilisateurs privés et professionnels
- Pour le nettoyage de chemins, parkings ou voies d'accès
- Balayage des saletés grossières, fines, lourdes et humides
- Avec système de balayage STIHL MultiClean et MultiClean PLUS

KG 550

Volume du réservoir 25 l • Largeur de balayage 55 cm • 6,0 kg

Pour tous les travaux de balayage autour de la maison. Système de balayage STIHL MultiClean, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galets de guidage latéraux, adapté aux travaux en extérieur, brosses en nylon à faible usure garantie 4 ans.

N° réf. **4860 019 4705** **CHF 249.--**

KG 770

Volume du réservoir 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 13,0 kg

Pour un balayage sans génération de poussière des surfaces étendues, en intérieur comme en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage de la hauteur sur 8 positions, procédé de balayage sans génération de poussière, dispositif d'abaissement des brosses, barre de poussée ergonomique réglable en hauteur sur 2 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale pour un meilleur gain de place, garantie 4 ans sur les brosses en nylon à faible usure.

N° réf. **4860 019 4706** **CHF 610.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

AP SYSTEM AP 100

KGA 770

36 V • Volume du réservoir 50 l • Largeur de balayage 77 cm • 16,0 kg①

Balayeuse à batterie pour les surfaces étendues en intérieur et en extérieur. Système de balayage STIHL MultiClean PLUS, réglage central de la hauteur sur 8 positions, galet de guidage latéral, poignée de transport, entreposable à la verticale et permettant ainsi un gain de place, barre de guidage à la forme ergonomique et réglable en hauteur sur 2 niveaux. Guidage très simple et sans effort grâce à l'entraînement à batterie des balais circulaires et des rouleaux de balayage. Ces propriétés permettent un nettoyage particulièrement efficace des rebords et des coins, même lorsque l'appareil n'avance pas. Garantie de durabilité sur 4 ans pour les brosses en nylon résistantes à l'usure.

KGA 770 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4860 011 4703** **CHF 965.--**⑤

VAPORISATEUR DE SILICONE

100 ml. Lubrifie, entretient et protège les éléments de l'entraînement et assure ainsi, en cas d'utilisation régulière, un fonctionnement aisé et générant peu d'usure. Hydrofuge et résistant aux saletés, non gras.

N° réf. **0797 010 2053** **CHF 5.--**

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Volume du réservoir (l)	Largeur de balayage (cm)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Pour surfaces allant jusqu'à... (m²)	Procédé de balayage	Réglage en hauteur centralisé	Élément de protection pour entraînement longue durée	Barre d'étanchéité couvrant l'ensemble du périmètre et filtre à air	Dispositif d'abaissement des brosses	Barre de poussée ergonomique	Entraînement par batterie (pour balais circulaires/rouleaux de balayage)	Intérieur : Pavé autobloquant/chape de ciment étanche	Extérieur : Asphalte/béton lavé/pavé autobloquant/pavés
BALAYEUSES																		
KG 550	4860 019 4705	**249.--**	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–	– / –	– / –	● / ● / ● / ●
KG 770	4860 019 4706	**610.--**	50	77	–	13,0	–	–	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	– / –	● / ●	● / ● / ● / ●
BALAYEUSE À BATTERIE②																		
KGA 770	4860 011 4703	**965.--**③	50	77	36	16,0①	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●	● / ●	● / ●	● / ● / ● / ●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids sans batterie
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Prix sans batterie ni chargeur
④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Prix y compris TAR

NETTOYEURS HAUTE PRESSION EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 DURABLE
Tous les nettoyeurs haute pression disposent d'une pompe haute pression en aluminium de haute qualité avec piston en acier inoxydable.

02 MOTEUR À INDUCTION SANS BALAIS
Les moteurs à induction sans balais des nettoyeurs haute pression STIHL sont particulièrement robustes et durables.

03 FLEXIBLE HAUTE PRESSION EN ACIER ARMÉ
Le flexible haute pression renforcé d'un treillis en acier est extrêmement résistant. Il peut dès lors être utilisé dans les conditions les plus difficiles.

CONFORT

04 ENROULEUR DE CÂBLE INTÉGRÉ
Le RE 95 et le RE 130 PLUS sont équipés d'un enrouleur de tuyau intégré pour un stockage pratique et sûr du tuyau haute pression.

05 PISTOLET CONFORT AVEC RACCORD RAPIDE ANTI-VRILLE ET LANCE ROTATIVE
Le raccord rapide anti-vrille permet de connecter rapidement le pistolet haute pression au flexible haute pression, et de l'enlever facilement de ce dernier. Avec la lance rotative, il est possible de régler l'orientation de la lance haute pression pour toujours s'adapter parfaitement à la tâche à effectuer.

06 POIGNÉE TÉLESCOPIQUE EN ALUMINIUM
Poignée télescopique extensible de haute qualité pour un transport aisé et un stockage compact.

07 COMPARTIMENT INTÉGRÉ AVEC RANGEMENT POUR LES EMBOUTS
Dans le compartiment de rangement pratique, les embouts peuvent être stockés en toute sécurité et bien protégés.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE

- Pour les travaux de nettoyage autour de la maison et du jardin et le nettoyage des véhicules pour particuliers①
- Pour les meubles de jardin, escaliers, chemins et terrasses encrassés
- Légèreté et maniabilité
- Transport et entreposage faciles

RE 95

10 – 100 bar • 520 l/h • 10,1 kg

Nettoyeur haute pression, léger et compact comprenant un équipement complet. Tête de pompe en aluminium, roues d'appui intégrées, kit de vaporisation de détergent, buse rotative et buse à jet plat réglable avec réglage de la pression, raccord rapide anti-vrille sur le pistolet, position de stationnement pour arrêter le dispositif de pulvérisation lors des pauses de travail, flexible haute pression de 6 m avec enrouleur, poignée de transport.

N° réf.
4951 012 4527 **CHF 199.--**②

RE 110

10 – 110 bar • 440 l/h • 17,6 kg

Nettoyeur haute pression de 110 bar pratique avec équipement supplémentaire. Long dispositif de pulvérisation avec poignée soft-grip pour un travail confortable, poignée télescopique en aluminium, compartiment latéral avec rangement pour buses et câble électrique intégré, raccord rapide au niveau de la sortie haute pression, flexible haute pression de 7 m.

N° réf.
4950 012 4532 **CHF 310.--**②

RE 130 PLUS

10 – 135 bar • 500 l/h • 21,2 kg

Nettoyeur haute pression de 135 bar puissant et apportant un supplément de confort. Enrouleur avec guide-flexible pour le rangement particulièrement facile et pratique du flexible haute pression, flexible haute pression renforcé à l'acier de 9 m.

N° réf.
4950 012 4570 **CHF 590.--**②

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE LA PAGE 252

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Veuillez respecter les prescriptions locales en vigueur concernant les modalités autorisées de nettoyage des véhicules
② Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR RE 95 – RE 130 PLUS

- Pour extension du domaine d'utilisation
- Des solutions polyvalentes vous facilitant la tâche
- Accessoires pour tâches de nettoyage spéciales

BROSSE DE LAVAGE POUR SURFACES ÉTENDUES

Largeur env. 285 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates. Avec rebord en caoutchouc intégré pour racler l'eau, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 6000** **CHF 24.--**

KIT DE NETTOYAGE AUTO

Composé d'une brosse de lavage, d'une buse auto et d'une buse coudée à 90°, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 6100** **CHF 48.--**

BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE

Ø 155 mm. Pour le nettoyage efficace de surfaces délicates, avec couronne rotative de brosse et angle de travail réglable, pour RE 95 – RE 130 PLUS.[1]

N° réf. **4910 500 5900** **CHF 48.--**

NETTOYEUR DE SURFACES

RA 90
Ø 255 mm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de surfaces de taille moyenne. Avec réglage de la pression, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 3900** **CHF 45.--**

RA 110
Ø 310 mm. Pour le nettoyage rapide et sans projections de grandes surfaces. Avec réglage de la pression, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 3901** **CHF 72.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

LANCE LONGUE, COUDÉE

Longueur 1 080 mm. Lance coudée robuste avec buse pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 1900** **CHF 48.--**

RALLONGE DE LANCE

Longueur 430 mm. Pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 0900** **CHF 24.--**

FLEXIBLE TEXTILE PLAT AVEC CASSETTE

Longueur 12 m. Flexible basse pression avec cassette pour un enroulement/déroulement confortables et un rangement permettant de gagner de la place. Rangement possible directement sur l'appareil.[2] Pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 8600** **CHF 59.--**

RALLONGES POUR FLEXIBLES HAUTE PRESSION[3]

Pour un périmètre d'action plus étendu. Avec raccord rapide.

Longueur 7 m, fibre textile
pour RE 95 – RE 130 PLUS
N° réf. **4910 500 0801** **CHF 48.--**

Longueur 9 m, renforcé à l'acier
Pour RE 95 – RE 130 PLUS
N° réf. **4910 500 0802** **CHF 84.--**

CLAPET ANTIRETOUR AVEC RACCORDS ¾"[4]

Empêche le retour de l'eau du nettoyeur haute pression dans le réseau d'eau potable. Pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4900 500 5700** **CHF 79.--**

INJECTEURS DE MOUSSE

Puissance de nettoyage élevée grâce à une mousse longue durée. Orientation réglable du jet de pulvérisation et de l'angle de pulvérisation. Avec système de dosage et grande ouverture de remplissage, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 9600** **CHF 36.--**

DISPOSITIF DE SABLAGE HUMIDE

Longueur 4 m. Pour le sablage humide des murs et pièces métalliques. Résultats optimaux avec l'abrasif de sablage STIHL SB 90, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 1800** **CHF 99.--**

KIT DE NETTOYAGE DE CANALISATIONS

15 m de long, diamètre extérieur : tuyau de 10 mm, tête de 13,7 mm (sur l'écrou). Convient aux conduits de faible diamètre. Buse comprise, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 8000** **CHF 59.--**

KIT D'ASPIRATION

Longueur 3 m. Pour un approvisionnement en eau sans pression provenant de citernes et de réservoirs d'eau de pluie. Utilisation d'un filtre à eau recommandée, pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 0500** **CHF 44.--**

FILTRE À EAU

Protège la pompe des impuretés provenant de l'arrivée d'eau. Raccord ¾". Pour RE 95 – RE 130 PLUS.

N° réf. **4910 500 5400** **CHF 12.--**

① Recommandé pour les modèles RE 95, RE 110 et RE 130 PLUS : à utiliser avec la rallonge de lance (n° réf. 4910 500 0900)
② Recommandé pour les modèles RE 110 et RE 130 PLUS : en cas d'utilisation en association avec le porte-flexible (n° réf. 4950 790 5400),, le tuyau avec enrouleur peut être rangé directement sur la machine. Température max. d'arrivée d'eau = 20 °C
③ La rallonge de flexible haute pression ne s'enroule pas sur l'enrouleur
④ Nettoyeur haute pression à raccorder au réseau d'eau potable uniquement avec un clapet antiretour

DÉTERGENTS POUR NETTOYEURS HAUTE PRESSION

- Parfaitement adaptés pour les nettoyeurs haute pression STIHL
- Le détergent adapté à toutes les tâches de nettoyage
- Abrasif de sablage pour les salissures les plus tenaces

DÉTERGENT UNIVERSEL CU 100

Pour l'élimination en douceur des salissures les plus diverses des surfaces dures dans toute la maison et le jardin. Convient aux surfaces vernies, métallisées, en pierre, en plastique et en verre.

1 l
N° réf. **0782 516 9100** **CHF 7.--**

DÉTERGENT POUR PIERRES ET FAÇADES CS 100

Pour les surfaces dures en pierre, les façades, les surfaces en béton, en bois ou carrelées. Élimine de manière fiable les dépôts verts, les salissures dues aux émissions de gaz d'échappement, la suie et la poussière.

5 l
N° réf. **0782 516 9500** **CHF 25.--**

SHAMPOING-CIRE POUR VÉHICULES CC 100

Shampoing moussant pour l'élimination des salissures typiques de la route telles que le sel, la poussière, la boue, la pollution, les restes d'insectes sur les véhicules. Donne un nouvel éclat aux surfaces avec un effet brillant, effet perlant durable.

1 l
N° réf. **0782 516 9300** **CHF 7.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

DÉTERGENT POUR JANTES CR 100

Pour éliminer sans peine les salissures particulièrement tenaces. Pour toutes les jantes en acier et en alliage léger.

500 ml
N° réf. **0782 516 9400** **CHF 11.--**

DÉTERGENT UNIVERSEL PROFESSIONNEL CP 200

Pour les utilisations professionnelles et toutes les surfaces dures, à l'exception des textiles. Élimine les résidus de saletés les plus tenaces, comme l'huile, la graisse, la suie, la poussière et les salissures d'insectes.

1 l
N° réf. **0782 516 9200** **CHF 9.--**

ABRASIF DE SABLAGE SB 90

Pour sablage humide de surfaces robustes comme les murs ou le métal. Élimine la rouille ou les peintures anciennes, sans silicone, pour tous les dispositifs de sablage humide STIHL.

Seau, 25 kg
N° réf. **0797 010 2052** **CHF 39.--**

Recharge, 25 kg
N° réf. **0797 010 2038** **CHF 29.--**

SG 11 PLUS

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, par ex. CP 200, Superclean ou Vario-clean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EDPM pour produits d'entretien et solvants dans la plage de pH de 7 à 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.

N° réf. **4255 019 4912** **CHF 35.--**

NOTRE CONSEIL POUR LA BELLE SAISON : COMMENT BIEN NETTOYER VOTRE TERRASSE EN BOIS

Débarrassez votre terrasse et éliminez les grosses saletés à l'aide d'un balai. Nettoyez-la ensuite avec un nettoyeur haute pression, par exemple le modèle STIHL RE 130 PLUS. Bien sûr, assurez-vous au préalable que le bois de votre terrasse est compatible avec un nettoyage haute pression. Les bois résistants, comme le teck, le robinier ou le chêne, peuvent être aisément nettoyés au moyen de la brosse de lavage de votre nettoyeur. Dans le cas de bois moins durables, comme le hêtre, l'épicéa ou le pin, préférez un traitement plus doux et manuel à l'aide d'une brosse. Pour toutes les essences de bois durs, notre détergent pour pierres et façades STIHL CS 100 est idéal. Il offre un excellent pouvoir nettoyant, une bonne compatibilité avec les matériaux et il est bien sûr biodégradable. Le CS 100 ainsi que quatre autres détergents et produits d'entretien de STIHL sont développés et produits en exclusivité en collaboration avec la société SONAX. Ils répondent aux plus hautes exigences et sont spécialement conçus pour les besoins des nettoyeurs haute pression de STIHL. Dans le cas de bois plus délicats, le savon noir classique ou un mélange de soude et d'amidon conviendront parfaitement pour le nettoyage de printemps. Évitez à tout prix d'utiliser du vinaigre ou des produits de nettoyage acides ! Une fois le nettoyage terminé, laissez sécher votre terrasse pendant 24 heures. Nous vous recommandons de traiter ensuite le bois avec de l'huile ou une lasure. Vous verrez : il n'aura jamais été aussi facile de préparer votre terrasse en bois pour la nouvelle saison !

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Pression de service (bar)	Pression max.① (bar)	Débit d'eau min. (l/h)	Débit d'eau max. (l/h)	Température max. d'arrivée d'eau (°C)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Puissance à l'arbre (kW)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Valeur de vibration③ (m/s²)	Longueur du câble (m)	Tension (V/phases/Hz)	Régime (min⁻¹)	Kit de vaporisation de détergent/ réservoir pour détergent/ aspiration externe du détergent	Réservoir pour détergent, transparent (l)	Système de dosage du détergent	Flexible haute pression (long. en m), renforcé à l'acier	Tête de pompe en aluminium/tête de pompe en laiton/ pistons en céramique	Poignée télescopique en aluminium	Poignée de transport en aluminium	Capot rabattable pour rangement pour buses	Support pour flexible textile plat/ flexible textile plat avec cassette	Raccord rapide sur prise d'arrivée haute-pression	Tambour-enrouleur de flexible haute pression intégré	Raccord anti-vrille sur le pistolet	Buse rotative/ 2e lance avec buse rotative
NETTOYEURS HAUTE PRESSION CLASSE COMPACTE④⑥																												
RE 95	**4951 012 4527**	**199.--**	10 – 100	120	348	520	40	10,1	1,8	80,0	88,0	2,5	5	230 / 1~ / 50	15000	●/ – / –	0,5	–	6⑤	●/ – / –	–	–	–	– / –	–	●	●	●/ –
RE 110	**4950 012 4532**	**310.--**	10 – 110	120	380	440	40	17,6	1,7	67,0	81,0	< 2,5	5	230 / 1~ / 50	2850	●/ – / –	0,5	–	7⑤	●/ – / –	●	–	●	○ / ○	●	–	●	●/ –
RE 130 PLUS	**4950 012 4570**	**590.--**	10 – 135	150	420	500	40	21,2	2,3	72,0	86,0	≤ 2,5	5	230 / 1~ / 50	2850	●/ – / –	0,5	●	9	●/ – / –	●	●	●	○ / ○	–	●	●	●/ –

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)

① Pression du système maximale autorisée
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 1,5 m/s² (RE 90), 2,0 m/s² (à partir de RE 100), avec buse plate

④ Veillez à utiliser les nettoyeurs haute pression STIHL conformément à la réglementation locale concernant les eaux usées
⑤ Tissu PVC
⑥ Prix y compris TAR

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 SYSTÈME D'ARRÊT TEMPORISÉ
Grâce à l'enclenchement automatique, l'aspirateur fonctionne encore quelques instants après l'arrêt d'aspirer les résidus et de vider entièrement le tuyau flexible.

02 SYSTÈME MULTI-FILTRE
Le système multi-filtre permet de filtrer correctement aussi bien les grosses particules de poussière que les particules fines. Le dispositif de filtre lavable est hygiénique, économique et préserve l'environnement.

CONFORT

03 BOÎTE D'ACCESSOIRES INTÉGRÉE
Avec support pour tuyau d'aspiration et câble électrique. Pour rangement des buses disponibles en accessoires.

04 PRISE À ENCLENCHEMENT AUTOMATIQUE (E)
L'aspirateur démarre et s'arrête automatiquement via l'outil électrique raccordé à la prise.

05 DISPOSITIF DE NETTOYAGE DU FILTRE
Performances optimales garanties en continu grâce au nettoyage rapide et simple du filtre.

06 VARIATEUR DE RÉGIME
Pour le réglage en continu de la puissance d'aspiration.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Pour des applications professionnelles dans les ateliers, pour les services de nettoyage et dans l'industrie
- Usage universel pour l'aspiration d'eau et de poussière
- Large gamme d'accessoires de qualité

NOUVEAU
SE 33
1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Pour le nettoyage de surfaces sèches et humides autour de la maison, ainsi que pour le nettoyage de véhicules. Outil polyvalent grâce à un large choix d'accessoires. Embout pour sol commutable pour basculer facilement entre les modes aspiration humide et aspiration sèche, fonction de soufflage par le branchement de la lance d'aspiration sur le raccord d'air sortant, tuyau d'aspiration en 2 parties pour une bonne ergonomie. Rangement facile des accessoires directement sur la machine, embout pour rainures, embout pour sol, tuyau d'aspiration de 2 m de long.

N° réf. **SE01 012 4405** **CHF 99.--**

SE 62
1,4 kW • 210 mbar • 3600 l/min

Pour élimination de la poussière, des saletés et des fluides, en intérieur comme en extérieur. Aspiration humide ou sèche au choix, fonction de soufflage par le branchement de la lance d'aspiration sur le raccord d'air sortant, système multi-filtre, dispositif de nettoyage du filtre, buse pour sol commutable, buse universelle, buse pour joints.

N° réf. **4784 012 4408** **CHF 195.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

SE 122 E

1,5 kW • 250 mbar • 3700 l/min

Enclenchement automatique, prise (E), aspiration humide et à sec système de filtre multiple, nettoyage de filtre, élément de filtre/sac à poussière, galets de guidage avec frein, tube manuel en inox avec raccord rapide, tube d'aspiration en inox, buse universelle, buse pour sols et joints, régulation du régime, démarrage sans à-coups, système d'arrêt temporisé, adaptateur pour outils électriques, boîtier pour accessoires intégré et support pour tube d'aspiration.

N° réf. **4774 012 4410** **CHF 520.--**

SE 133 ME

1,4 kW • 250 mbar • 4500 l/min

Aspirateur eau et poussière puissant à enclenchement automatique de la classe de poussière M. Dispositif de nettoyage du filtre automatique sans perte de puissance d'aspiration, surveillance automatique du débit, régulation continue du régime, avec plaques d'adaptation destinées aux boîtes à outils, accessoires antistatiques également conçus pour l'aspiration des outils à batterie/électriques.

N° réf. **4786 012 4433** **CHF 760.--**

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CERTIFIÉ CLASSE DE POUSSIÈRE M

Dans les entreprises de construction et de manufacture fortement exposées aux poussières, des aspirateurs eau et poussière robustes sont indispensables pour la propreté.

LES ACCESSOIRES ADAPTÉS

À PARTIR DE LA PAGE 261

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

E = Démarrage automatique/prise
M = Classe de poussière

ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

- Extensions pour possibilités d'utilisation les plus diverses
- Buses pour besoins divers
- Tubes de rallonge et adaptateurs
- Flexibles d'aspiration

SACS À FILTRE

Kit de 5 sacs. En papier.

NOUVEAU Pour SE 33
N° réf.
SE01 500 9000 **CHF 23.--**

Kit de 5 sacs. En non-tissé stable et résistant aux déchirures.

Pour SE 62, SE 62 E
N° réf.
4901 500 9004 **CHF 23.--**

Avec fermeture anti-poussière pour SE 122 E
N° réf.
4901 500 9007 **CHF 49.--**

Avec fermeture anti-poussière pour SE 133 ME
N° réf.
4901 500 9009 **CHF 35.--**

ÉLÉMENTS DE FILTRE

À utiliser pour équipement supplémentaire ou comme pièce de rechange.

NOUVEAU Filtre PET pour SE 33
N° réf.
SE01 703 5900 **CHF 36.--**

Papier résistant pour SE 62 – SE 122 E
N° réf.
4709 703 5900 **CHF 39.--**

Non-tissé en PET lavable et résistant, convient parfaitement à l'aspiration humide, pour SE 62 – SE 122 E
N° réf.
4742 703 5900 **CHF 49.--**

Pour l'aspiration humide prolongée et régulière. En inox, pour SE 62 – SE 122 E
N° réf.
4901 501 0900 **CHF 89.--**

Filtre plissé plat en PTFE, classe de poussière M, lavable, pour
N° réf.
4786 703 5902 **CHF 55.--**

SAC POUBELLE

Pour une élimination simple, non poussiéreuse. Paquet de 5, en plastique, pour SE 133 ME.

N° réf. **4901 903 4900** **CHF 38.--**

BUSE D'ASPIRATION UNIVERSELLE
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 115 mm. En plastique avec brosse pour peluches, p. ex. pour les sièges automobiles, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2300** **CHF 8.--**

BUSE POUR JOINTS
(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 300 mm. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès. En plastique, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2200** **CHF 5.--**

BEC OBLIQUE EN CAOUTCHOUC
(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 185 mm. Pour l'aspiration de surfaces délicates, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2400** **CHF 12.--**

BUSE D'ASPIRATION POUR RADIATEURS
(Raccord Ø 36 mm)

Pour le nettoyage de radiateurs et de stores vénitiens. Buse pour joints avec buse à brosse spéciale, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 2610** **CHF 11.--**

BUSE À BROSSE
(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 230 mm. Pour le nettoyage de surfaces délicates, par ex. les meubles capitonnés, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2600** **CHF 11.--**

PINCEAU D'ASPIRATION
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 70 mm. Par ex. pour robinets et claviers. Rotatif, avec brosses en nylon, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2900** **CHF 69.--**

BUSE POUR L'ASPIRATION DE LIQUIDES
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 300 mm. Pour l'aspiration de liquides, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 7200** **CHF 25.--**

BUSE POUR SOLS COMBINÉE
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 280 mm. Avec sélecteur au pied pour les surfaces lisses ou moquettes. Pour SE 33 – SE 122 E.

N° réf. **4901 500 2503** **CHF 47.--**

BUSE POUR SOLS EN ALUMINIUM
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 330 mm. Pour l'aspiration à sec. Embout-brosse amovible, pour SE 62 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 2700** **CHF 69.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

BUSE POUR JOINTS
(Raccord Ø 36 mm)

Longueur 920 mm. Pour le nettoyage de chaudières ou de fours. En métal, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 502 2201** **CHF 39.--**

BUSE POUR SOLS UNIVERSELLE
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 400 mm. Aspiration eau et poussière Réglable en hauteur, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 2705** **CHF 65.--**

EMBOUT POUR SOLS VARIO
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 260 mm. Pour l'aspiration de liquides sur de grandes surfaces, hauteur réglable, pour SE 62 – SE 122.

N° réf. **4901 500 2701** **CHF 26.--**

BUSE POUR SOLS DE SURFACES ÉTENDUES
(Raccord Ø 36 mm)

Largeur 450 mm. Pour surfaces étendues. En aluminium, réglable en hauteur, avec embout interchangeable.

Avec embout-brosse pour SE 62 – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 2710** **CHF 130.--**

Avec embout en caoutchouc pour l'aspiration de liquides
pour SE 62 – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 2711** **CHF 144.--**

FLEXIBLES D'ASPIRATION

Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62
N° réf. **4901 500 0518** **CHF 45.--**

Ø 36 mm x 3,0 m, pour SE 122 – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 0504** **CHF 40.--**

Avec adaptateur pour outils électriques.

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 33 – SE 62
N° réf. **4901 500 0520** **CHF 65.--**

Ø 27 mm x 3,5 m, pour SE 122 – SE 133 ME
N° réf. **4901 500 0503** **CHF 80.--**

Ø 32 mm x 3,5 m, pour SE 62
N° réf. **4901 500 0519** **CHF 55.--**

KIT AUTOMOBILE

Pour le nettoyage des différentes surfaces de véhicules. Buse pour joints (300 mm), pinceau d'aspiration, buse à brosse et caoutchouc, pour SE 33 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 9500** **CHF 65.--**

KIT D'ASPIRATION EAU

Pour l'élimination de liquides. Buse pour l'aspiration des sols humides, buse oblique en caoutchouc, élément filtrant en inox, pour SE 62 – SE 122 E.

N° réf. **4901 500 9400** **CHF 95.--**

KIT POUR LES DÉCHETS GROSSIERS

Pour l'élimination des déchets grossiers. Buse pour déchets grossiers, tubes de rallonge (2 x 500 mm), pièces pour raccord (2), tuyau d'aspiration de 1,75 m de long, Ø 50 mm, pour SE 122 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 9300** **CHF 89.--**

TUBE DE RALLONGE
(Raccord Ø 36 mm)

Chromé, télescopique, pour SE 33 – SE 133 ME
N° réf. **4901 503 1602** **CHF 20.--**

1 Stück à 500 mm Longueur. Acier inoxydable, pour SE 62 – SE 133 ME
N° réf. **4786 503 1601** **CHF 29.--**

2 Stück à 500 mm Longueur. Aluminium, pour SE 33 – SE 133 ME
N° réf. **4901 503 1610** **CHF 19.--**

ADAPTEUR POUR OUTILS ÉLECTRIQUES
(Raccord Ø 36 mm)

Pour le raccordement direct d'outils électriques avec options d'aspiration au tuyau d'aspiration. Raccord rapide, pour SE 122 – SE 133 ME.

N° réf. **4901 500 7301** **CHF 25.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Puissance absorbée max. Pmax (kW)	Dépression max. (mbars)	Débit (L/min)	Poids, prêt à l'emploi (kg)	Niveau de pression acoustique① (dB(A))	Tension (V/phases/Hz)	Capacité de la cuve (l)	Longueur du tuyau d'aspiration (m)	Diamètre du tuyau (mm)	Aspiration eau/poussière au choix	Prise à enclenchement automatique (E)	Système multi-filtre	Dispositif de nettoyage du filtre automatique/manuel	Élément de filtre en papier/non-tissé	Sac à poussières en papier/non-tissé	Lance manuelle à raccord rapide	Dispositif d'aspiration plastique/inox	Buse pour sols commutable	Buse universelle/pour joints	Adaptateur pour outils électriques	Réglage du régime	Démarrage sans à-coups	Système d'arrêt temporisé
ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE																									
NOUVEAU SE 33	**SE01 012 4405**	**99.--**	1,4	210	3600	5,4	73,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	12	2,0	37	●	–	–	– / –	– / ●	● / –	–	● / –	●	– / ●	–	–	–	–
SE 62	**4784 012 4408**	**195.--**	1,4	210	3600	7,5	70,9	220 – 240 / 1- / 50 / 60	20	2,5	32	●	–	●	– / ●	● / –	– / ●	●	● / –	●	● / ●	–	–	–	–
SE 122 E	**4774 012 4410**	**520.--**	1,5	250	3600	12,3	65,1	220 – 240 / 1- / 50 / 60	30	3,0	36	●	●	●	– / ●	– / ●	– / ●	●	– / ●	●	● / ●	●	●	●	●
ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE CERTIFIÉ																									
SE 133 ME	**4786 012 4433**	**760.--**	1,4	250	4500	16,0	68,0	220 – 240 / 1- / 50 / 60	42	5,0	32	●	●	●	● / –	– / ●	– / ●	●	– / ●	●②	– / ●	●	●	●	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
E = Démarrage automatique/prise
M = Classe de poussière
① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Buse de sol non commutable

● De série

ENTRETIEN EFFICACE DES ESPACES VERTS SUR TOUS LES TYPES DE TERRAINS.

ATOMISEURS ET ACCESSOIRES 269

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES 271

DÉTAILS DES ATOMISEURS

TECHNIQUE

01 MÉCANISME DE TRANSFORMATION 2 EN 1
Polyvalent, l'appareil SR 450 passe du mode pulvérisation au mode pollinisation en un tournemain. Sans kit de montage séparé et sans manipulation technique particulière.

CONFORT

02 RÉSERVOIR AVEC LARGE ORIFICE DE REMPLISSAGE
Cette grande ouverture permet de remplir le réservoir rapidement et proprement. Il est facilement accessible et donc facile à nettoyer.

03 SYSTÈME DE DOSAGE AVEC LEVIER PRATIQUE
Sur le modèle SR 450, le grand levier de dosage, permettant aussi bien la pollinisation que l'épandage de granulés, est placé juste au-dessous de la poignée de commande. Non seulement vous actionnez et coupez le flux de poudre en un seul geste, mais vous pouvez également réguler le débit souhaité avec une grande précision, grâce aux positions intermédiaires du levier.

04 POIGNÉE MULTIFONCTION À UNE MAIN
Sur la poignée se trouvent les éléments de commande du moteur ainsi que ceux de la valve régulatrice de l'alimentation en produit de traitement. En plus des fonctions de commande du moteur, vous pouvez actionner et couper confortablement et rapidement le débit du produit, avec une seule main.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

ATOMISEURS ET ACCESSOIRES

- Pour agriculteurs, arboriculteurs et viticulteurs
- Pour l'épandage de liquides, granulés et semences
- Ergonomique et épargnant les forces
- Optimal pour l'emploi en cultures verticales

SR 200

27,2 cm³ • 10,0 l • 7,8 kg ⓘ

Atomiseur léger au confort de port extrêmement élevé grâce à sa structure compacte et son centre de gravité proche du corps. Idéal pour les cultures jusqu'à 2,5 m de hauteur. Système de démarrage simplifié, poignée multifonctions et rebord de protection avec dispositif anti-déversement. De série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

N° réf. **4241 011 2601** **CHF 750.--**

SR 430

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,2 kg ⓘ

Atomiseur performant à la portée importante. Avec système de démarrage simplifié, bretelles confortables et poignée multifonctions à une main. De série avec grilles de dérivation double, simple et conique.

N° réf. **4244 011 2600** **CHF 870.--**

SR 450

63,3 cm³ • 14,0 l • 12,8 kg ⓘ

Modèle identique au SR 430. En plus avec dispositif poudre et granulés grâce au mécanisme de transformation 2 en 1. Dosage de poudre confortable et précis.

N° réf. **4244 011 2641** **CHF 980.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

ⓘ Poids complet, réservoir vide

CEINTURE

Répartit le poids entre hanches et épaules et assure ainsi un confort de port optimal. Pour SR 200, SR 430 et SR 450.

N° réf. **4203 710 9102** **CHF 45.--**

RALLONGE

Pour rallonger le tuyau de pulvérisation de 33 cm. Utilisation avec pompe de refoulement recommandée, pour SR 430 et SR 450.

N° réf. **4244 770 0300** **CHF 28.--**

JEU DE BUSES ULV

Pour l'épandage de très petites quantités de liquide.

Pour SR 430, SR 450
N° réf. **4244 007 1002** **CHF 10.--**

Pour SR 200 (non illustré)
N° réf. **4241 007 1009** **CHF 39.--**

KIT DE MONTAGE POMPE DE REFOULEMENT

Augmente la quantité d'épandage lors de la pulvérisation verticale. Idéal pour une pulvérisation efficace des arbres moyennement hauts à hauts. Mélange également le liquide dans le réservoir.

Pour SR 430, SR 450
N° réf. **4244 007 1004** **CHF 165.--**

Pour SR 200 (non illustré)
N° réf. **4241 007 1006** **CHF 120.--**

LE CONSEIL PRO

Les cultures de grandes surfaces, telles que les semis et les jeunes plants, les plants de légumes et les plantes ornementales, les arbustes et les petits arbres se traitent idéalement par pulvérisation. Cela permet de procéder à un épandage précis, sans impact sur les plantes voisines. Les cultures de grandes surfaces telles que les grands plants de légumes, les vignes, les arbustes et les arbres sont traitées avec un atomiseur. Le moteur à essence met en mouvement la roue soufflante et génère un courant d'air qui fait tourbillonner les feuilles. Le liquide est alors injecté dans le flux d'air. Et c'est ainsi que le produit atteint également le dessous des feuilles.

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Volume du réservoir (l)	Poids① (kg)	Niveau de pression acoustique② (dB(A))	Niveau d'émission sonore② (dB(A))	Valeur de vibration③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX/4-MIX®)	Débit d'air max.④ (m³/h)	Portée horizontale max. (m)	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Fonction de pollinisation	Poignée simple multifonctions
ATOMISEURS⑤																
SR 200	**4241 011 2601**	**750.--**	27,2	10,0	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	–	–	–	●
SR 430	**4244 011 2600**	**870.--**	63,3	14,0	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	–	●
SR 450	**4244 011 2641**	**980.--**	63,3	14,0	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	●	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

① Poids complet, réservoir vide
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

PULVÉRISATEURS ET ACCESSOIRES

- Utilisation aux abords de la maison, dans le jardin et sur des surfaces cultivées de taille moyenne
- Pour soigner individuellement vos plantes et épandre précisément produits phytosanitaires et engrais liquides
- Optimal pour l'utilisation sur des cultures de grandes surfaces

SG 11

1,5 l · 0,46 kg④

Pulvérisateur manuel ergonomique pour l'épandage de produits phytosanitaires liquides. Pompe facile à manœuvrer pour un travail confortable. De série avec buse à cône creux.

N° réf. **4255 019 4910** **CHF 30.--**

SG 21

3,0 l · 1,2 kg⑥

Pulvérisateur manuel, particulièrement maniable, pour une utilisation sur balcon ou dans jardin de particuliers. Transport confortable grâce aux bretelles. De série avec buse à cône creux.

N° réf. **4255 019 4921** **CHF 40.--**

SG 31

5,0 l · 1,8 kg⑥

Pulvérisateur manuel pour particuliers. Maniement simple grâce à la grande ouverture de remplissage et à la vanne d'arrêt ergonomique avec tuyau télescopique. De série avec buse à cône creux et à jet plat.

N° réf. **4255 019 4930** **CHF 50.--**

SG 51

12,0 l · 4,5 kg①

Pulvérisateur dorsal pour utilisations occasionnelles ou professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité d'un montage du levier de pompage d'un côté comme de l'autre, ainsi que des réglages de la longueur comme de la largeur. Structure robuste pour une longévité prolongée, même en cas d'utilisation professionnelle. Hauteur : environ 50 cm, largeur : environ 50 cm, profondeur : environ 22 cm.

N° réf. **4255 019 4950** **CHF 130.--**

④ Sans système de soufflage
⑤ Veillez à utiliser les atomiseurs conformément à la réglementation nationale
⑥ Poids sans contenu

SG 71

18,0 l · 4,8 kg ①

Pulvérisateur dorsal pour applications professionnelles. Confort de travail optimal grâce à la possibilité d'un montage du levier de pompage d'un côté comme de l'autre et grâce aux réglages de la longueur comme de la largeur. Sangles de haute qualité et plaque dorsale moulée offrant un confort optimal. Vanne d'arrêt ergonomique avec manomètre. Hauteur: environ 55 cm, largeur : environ 50 cm, profondeur : environ 22 cm.

N° réf. **4255 019 4970** **CHF 165.--**

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Volume du réservoir (l)	Poids ① (kg)	Manomètre
PULVÉRISATEURS ②					
SG 11	**4255 019 4910**	**30.--**	1,5	0,46	–
SG 21	**4255 019 4921**	**40.--**	3,0	1,2	–
SG 31	**4255 019 4930**	**50.--**	5,0	1,8	–
SG 51	**4255 019 4950**	**130.--**	12,0	4,5	●
SG 71	**4255 019 4970**	**165.--**	18,0	4,8	●

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet ③	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bars)	Applications
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS							
TUBE RALLONGE	**4255 500 0301**	**10.--**	SG 11 (Longueur 20 cm)	110°	Plastique	–	Tube de rallonge pour SG 11, équipé d'une buse à jet plat. Pour l'entretien des plantes difficiles d'accès, telles les haies épineuses et rosiers.
TUBE RALLONGE (NON ILLUSTRÉ)	**4255 500 0300**	**8.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Longueur 40 cm)	–	Plastique	–	Pour un traitement ciblé à une grande distance, comme pour les arbres et arbustes.
TUBE RALLONGE	**4255 500 0303**	**19.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Longueur 50 cm)	–	Laiton	–	Pour un traitement ciblé à une grande distance, comme pour les arbres et arbustes.
TUBES TÉLESCOPIQUES	**4255 500 0900**	**49.--**	SG 51, SG 71 (Longueur 52 – 90 cm)	–	Plastique	–	Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 90 cm.
	4255 500 2101	**59.--**	SG 31, SG 51, SG 71 (Longueur 159 – 300 cm)		Laiton		Télescopique à réglage continu, étend la portée de travail jusqu'à 300 cm.
PROTECTION ANTI-ÉCLABOUSSURES	**4255 500 5800**	**35.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Plastique	–	Réduit la surface d'attaque du vent et permettant ainsi de limiter la dérive. Évite le contact du liquide pulvérisé avec les plantes avoisinantes.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série

① Poids sans contenu
② Veillez à utiliser les pulvérisateurs conformément à la réglementation nationale
③ Vous trouverez de plus amples informations dans le glossaire à la page 404

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Adapté aux modèles de pulvérisateurs	Angle de pulvérisation/ Type de jet ③	Matériau	Pression de pulvérisation max. (bars)	Applications
ACCESSOIRES POUR PULVÉRISATEURS							
BUSE DOUBLE	**4255 500 8500**	**28.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85°	Plastique	2,0	Idéale pour la pulvérisation de surfaces étendues ou de deux plates-bandes simultanément, orientation de buse réglable individuellement.
SOUPAPES DE PRESSION	**4255 500 7403**	**40.--**	SG 31, SG 51, SG 71 Coloris jaune	–	Plastique	1,0	Maintien constant de la pression souhaitée (selon le champ d'application), avec un écart de ± 10 %. La pression continue permet de réduire les fluctuations du débit et offre ainsi un résultat de travail optimal.
	4255 500 7404	**40.--**	SG 31, SG 51, SG 71 Coloris rouge			1,5	
	4255 500 7405	**40.--**	SG 31, SG 51, SG 71 Coloris bleu			2,0	
KIT DE BUSES	**4255 007 1000**	**25.--**	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 85°	Plastique	–	Composé de deux buses à jet plat pour le traitement des surfaces et de deux buses à cône creux pour la pulvérisation de plantes isolées. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
BARRE D'IRRIGATION	**4255 500 9702**	**75.--**	SG 51, SG 71 (Longueur 100 cm)	80°	Laiton	2,0	Barre de pulvérisation dotée de trois buses à jet plat pour l'épandage de produits phytosanitaires sur des surfaces étendues. Avancement de travail rapide grâce à l'étendue de son champ d'action.
BUSE À JET PLAT 80-04	**4255 502 1700**	**12.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°	Laiton	2,0	Buse à jet plat à grand calibre pour les application de surfaces. Particulièrement adapté aux travaux de désherbage, nécessitant une pulvérisation à grosses gouttes. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
FILTRE FIN 100 M POUR VANNE D'ARRÊT	**4255 502 0701**	**5.--**	SG 31, SG 51, SG 71	–	Plastique	–	Filtre fin pour vanne d'arrêt. Empêche l'obturation des buses à faible débit.
BUSE RÉGLABLE	**4255 700 6302**	**10.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	0–90°	Laiton	2,0	La buse réglable en laiton permet un réglage du type du jet, allant d'une dispersion à cône creux à une dispersion à jet plein. Permet une pulvérisation optimale, même dans des conditions changeantes ou lors d'applications les plus diverses.
BUSE À JET PLAT 65-0025	**4255 502 1701**	**20.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	75°	Laiton	2,0	Buse à jet plat de petit calibre et faible débit pour des pulvérisations fines et ciblées. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
BUSE À CÔNE CREUX 2,5 mm	**4255 700 6303**	**5.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	65°	Laiton	2,0	Buse spéciale de gros calibre pour les débits élevés.
BUSE À CÔNE PLEIN	**4255 700 6304**	**40.--**	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	60°	Laiton	2,0	Buse à cône plein à débit réduit. Idéale pour les applications à dosages ciblés, tels les répulsifs contre les dégâts d'abroutissement et les herbicides. (Pour le montage sur SG 51 et SG 71, un support de buse sera nécessaire.)
SUPPORT DE BUSE	**4255 500 2800**	**12.--**	SG 21, SG 51, SG 71	–	Plastique	–	Nécessaire au montage des buses plates sur l'appareil.

UN CONCENTRÉ DE PUISSANCE POUR DES CONDITIONS EXTRÊMES.

TRONÇONNEUSE À PIERRE ET ACCESSOIRES **278**

DÉCOUPEUSE À DISQUE ET ACCESSOIRES **281**

TARIÈRES ET ACCESSOIRES **291**

DÉTAILS DE LA DÉCOUPEUSE À PIERRE

TECHNIQUE

01 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE
Ce système équipé d'un filtre HD2 et d'un filtre additionnel protège le moteur même des poussières les plus fines, pour une durée de vie particulièrement longue. Fabriqué dans un matériau spécial, le filtre se nettoie aisément à l'aide d'un produit tel que STIHL Varioclean et d'un simple rinçage à l'eau chaude.

02 MOTEUR STIHL 2-MIX
À la fois puissant et économique. La séparation du gaz d'échappement et du gaz frais minimise les pertes de mélange. La performance est donc améliorée et la consommation réduite.

03 CHAÎNES DIAMANTÉES
Vous trouverez toujours dans notre assortiment une chaîne à découper diamantée adaptée à vos besoins, pour un travail silencieux et à faibles vibrations. Les chaînes 36 GBE et 36 GBM sont munies de segments en diamant pré-affûtés et dotées de la technologie LowStrech pour la coupe humide des briques et du béton. La nouvelle chaîne 36 GGM possède quant à elle des segments en acier diamantés pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile.

04 GUIDE-CHAÎNE AVEC CONDUIT D'EAU
Le dispositif de lavage interne à l'eau des guide-chaînes permet de rincer et de refroidir la chaîne, la rainure du guide-chaîne et le pignon de renvoi. La durée de vie du guide-chaîne et de la chaîne est prolongée et l'utilisateur est moins exposé à la poussière.

CONFORT

05 TENDEUR DE CHAÎNE LATÉRAL
Permet de tendre la chaîne rapidement et facilement.

06 PRISE D'EAU AVEC ROBINET DE DOSAGE
Le raccord rapide permet un branchement facile au réseau d'alimentation en eau. Avec le robinet de dosage, vous pouvez régler aisément la quantité d'eau pour lier la poussière ainsi que refroidir et rincer la chaîne.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

DÉCOUPAGE HUMIDE

Ce symbole indique un découpage humide et donc l'utilisation d'eau. L'eau lie la poussière et sert au refroidissement et à la lubrification de l'outil.

TECHNOLOGIE LOWSTRETCH

Ce symbole correspond à la technologie LowStretch. Un revêtement dur spécifique protège les rivets et les maillons d'entraînement de l'usure, permettant de réduire l'allongement de la chaîne.

LE CONSEIL PRO

La tronçonneuse à pierre et à béton GS 461 vient parfaitement compléter les découpeuses à disque classiques. Idéale lorsque vous avez, par exemple, besoin de coupes de coin précises sans surcoupe. Les coins sont d'abord pré-usinés (percés) à l'aide de la tronçonneuse à pierre et à béton, puis les coupes droites, plus longues, sont effectuées avec la découpeuse à disque. L'association des deux machines permet également de découper des ouvertures encore plus grandes avec précision et efficacité. Selon le dispositif de coupe choisi, la GS 461 peut être utilisée pour différentes applications ainsi que pour la découpe de divers matériaux. La nouvelle chaîne diamantée 36 GGM est par exemple constituée de segments en acier diamantés et convient donc parfaitement pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. La chaîne diamantée 36 GGM se distingue par des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales. Elle permet en outre d'utiliser la tronçonneuse à pierre et à béton dans des endroits exigus et difficilement accessibles.
Remarque : Les éclats générés lors des travaux effectués avec une tronçonneuse à pierre et à béton et une découpeuse à disque peuvent être lourds. Il est donc conseillé d'en tenir compte préalablement et de les découper en plusieurs morceaux si nécessaire.

DÉCOUPEUSE À PIERRE ET ACCESSOIRES

- Pour les professionnels du bâtiment
- Pour le découpage humide du béton, de la pierre naturelle et de la pierre de taille
- Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
- Pour la découpe d'angles en cas de percées et d'ouvertures de murs
- Le complément idéal de la découpeuse à disque

GS 461

76,5 cm³ • 4,3 kW / 5,8 ch **• 7,6 kg**①

Combine les avantages d'une tronçonneuse à ceux d'une découpeuse à disque. Tendeur de chaîne latéral, système anti-vibrations STIHL, prise d'eau, soupape de décompression, STIHL ElastoStart, cordon de lancement résistant à l'usure, filtre HD2, réservoir de carburant pour remplissage vertical avec bouchon ouvrable sans outil.

Pour la coupe humide de béton et de roche dure
Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **4252 200 0038** **CHF 3290.--**

NOUVEAU Pour la coupe humide de tuyaux en fonte ductile
Longueur du guide **45 cm**②
N° réf. **4252 200 0034** **CHF 3370.--**

CROCHET DE GUIDAGE

Barre de guidage et d'appui pour la découpe du béton et des murs. En acier zingué durci, pour GS 461.

N° réf. **4252 660 0900** **CHF 49.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide, sans guide-chaîne ni chaîne diamantée
② La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée
③ Les chaînes diamantées sont fournies avec un pignon à anneau

CHAÎNE DIAMANTÉE 36 GBE③

Chaîne d'entrée de gamme idéale pour le découpage humide rapide, calme et avec peu de vibrations. Convient particulièrement aux matériaux de chantier abrasifs tels que la brique et le grès calcaire, segments diamantés pré-affûtés, avec la technologie LowStretch.

Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3211 050 0064** **CHF 350.--**

NOUVEAU CHAÎNE DIAMANTÉE 36 GGM③

Idéal pour la coupe humide silencieuse, précise et à faibles vibrations de tuyaux en fonte ductile dans le cadre de la construction d'égouts et de canalisations. Permet des découpes dans des positions difficiles ainsi que dans des endroits peu accessibles. Les segments en acier diamantés offrent des performances de coupe élevées lors de coupes en mortaise et transversales.

Longueur du guide **45 cm**②
N° réf. **3212 000 0070** **CHF 580.--**

CHAÎNE DIAMANTÉE 36 GBM③

Pour le découpage humide rapide, calme et avec peu de vibrations du béton et de la pierre dure, convient sous réserve à la brique, segments diamantés pré-affûtés, avec technologie LowStretch.

Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3210 050 0064** **CHF 520.--**

NOUVEAU Pour guide 3006 000 1513
Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3213 050 0064** **CHF 520.--**

GUIDE-CHAÎNE ROLLOMATIC G

Avec dispositif de lavage à l'eau dans les guide-chaînes et pignons de renvoi. Conçu spécialement pour GS 461, guide-chaîne avec deuxième emplacement pour le tendeur de chaîne afin d'augmenter la tension, voie de roulement durcie.

Pour 36 GBE et 36 GBM
Longueur du guide **40 cm**③
N° réf. **3006 000 1213** **CHF 325.--**

NOUVEAU Pour 36 GBE et 36 GBM
Longueur du guide **40 cm**②
N° réf. **3006 000 1513** **CHF 325.--**

NOUVEAU Pour 36 GGM
Longueur du guide **45 cm**②
N° réf. **3006 000 1417** **CHF 345.--**

N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur du guide② (cm)	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids① (kg)	Niveau de pression acoustique④ (dB(A))	Niveau d'émission sonore④ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite⑤ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Pas de chaîne	Chaîne diamantée STIHL	Tendeur de chaîne latéral	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Filtre HD2	Fermeture du réservoir sans outil	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure
TRONÇONNEUSE À PIERRE																			
GS 461	**4252 200 0038**	**3290.--**	40	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●
NOUVEAU GS 461	**4252 200 0034**	**3370.--**	45	76,5	4,3 / 5,8	7,6	105	115	4,5 / 4,0	2-MIX	⅜"	GGM	●	●	●	●	●	●	●	●

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

! Dans la limite des stocks disponibles ! ● De série

④ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²

DÉCOUPEUSES À DISQUE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 STIHL INJECTION (i)
Le système d'injection à commande électronique garantit à tout moment un fonctionnement et une capacité d'entraînement parfaits par rapport aux appareils non équipés de cette technique d'injection.

02 COMMANDE ÉLECTRONIQUE D'ALIMENTATION D'EAU
L'arrivée d'eau est automatiquement activée et désactivée. Un jeu de touches permet une utilisation et un dosage aisés des quantités d'eau.

03 SYSTÈME DE FILTRE À AIR LONGUE DURÉE AVEC PRÉFILTRATION CYCLONIQUE
La durée de vie du filtre atteint jusqu'à un an (selon les conditions d'utilisation) et il n'est plus nécessaire de le nettoyer de manière régulière.

CONFORT

04 SYSTÈME ANTI-VIBRATIONS STIHL
Ses éléments tampons et amortisseurs réduisent les vibrations au niveau des mains et des bras. Et ce, pour permettre un travail plus confortable.

05 PRISE D'EAU
Le raccord rapide est facile à brancher. L'eau est conduite jusqu'au disque à découper pour rincer et fixer la poussière lors du découpage humide.

06 FERMETURE DU RÉSERVOIR SANS OUTIL
Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

07 PROTECTION EN MAGNÉSIUM
Le capot de protection du disque à découper, fabriqué en magnésium coulé sous pression, est particulièrement léger. La protection de réglage et le conduit d'eau sont réalisés dans un design ergonomique.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

DÉCOUPEUSES À DISQUE

- Appareils portatifs
- Pour le bâtiment et les travaux publics, la construction routière, les prêteurs d'outils de construction ainsi que pour les professionnels en jardinerie et paysagisme
- Appareils à essence pour le découpage du béton, de la pierre, de l'asphalte, de l'acier de construction et des tuyaux
- Appareils avec batterie pour la séparation de plaques de pose, tuiles, briques de construction et treillis soudés

TS 410 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch **• 9,5 kg** ②

Disqueuse légère et maniable. Avec disque à découper de 300 mm pour des coupes jusqu'à 100 mm de profondeur. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression.

N° réf. **4238 011 2800** **CHF 1460.--**

TS 420 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch **• 9,7 kg** ②

Disqueuse universelle pour le bâtiment et les travaux publics. Avec disque à découper de 350 mm pour une profondeur de coupe atteignant jusqu'à 125 mm. Le système anti-vibrations STIHL garantit un bon guidage de la découpeuse à disque pendant la coupe. Système de filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre, démarrage facilité par une soupape de décompression.

N° réf. **4238 011 2810** **CHF 1560.--**

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Livraison avec disque à découper en résine synthétique
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper

TS 440 ①

66,7 cm³ • 3,2 kW / 4,4 ch • **11,1 kg** ②

Découpeuse à disque avec protection étendue du réglage et le frein de disque de coupe innovant QuickStop de STIHL. Pour disques de coupe de 350 mm. Particulièrement efficace lors de la coupe de tuyaux grâce à sa protection réglable vers l'arrière, utilisation possible dans les zones peu accessibles. Équipée d'une commande électronique d'alimentation en eau et d'un système de filtre durable.

N° réf. **4238 011 2820** **CHF 1900.--**

TS 480i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,0 kg** ②

Pour disques à découper de 300 mm. L'injection à commande électronique garantit un fonctionnement parfait et un couple élevé. Avec une seule position de démarrage, l'appareil est particulièrement facile à démarrer. Avec le système anti-vibrations STIHL garantissant des valeurs de vibration particulièrement faibles, l'appareil peut être guidé précisément pendant la coupe. Commande électronique d'alimentation en eau pour un dosage simplifié. STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

N° réf. **4250 011 2804** **CHF 1760.--**

LE CONSEIL PRO

La protection du TS 440 peut être réglée de sorte à rendre la partie supérieure du disque de coupe accessible. Ceci facilite considérablement la coupe de tuyaux, particulièrement dans les zones basses, dans les angles et au niveau des murs. Le frein du disque QuickStop de STIHL prodigue une aide appréciable pour la tâche. En cas de rebond suffisamment fort lorsque la protection est ouverte, le disque de coupe est arrêté en une fraction de seconde.

VOUS TROUVEREZ LES DISQUES DE COUPE ADAPTÉS

À PARTIR DE LA PAGE 287

TS 500i ①

72,2 cm³ • 3,9 kW / 5,3 ch • **10,2 kg** ②

Découpeuse à disque universelle avec STIHL Injection. Pour disques à découper de 350 mm. L'injection à commande électronique garantit un fonctionnement parfait et un couple élevé Avec une seule position de démarrage, l'appareil est particulièrement facile à démarrer. Commande électronique d'alimentation en eau pour un dosage simplifié. Avec le système anti-vibrations STIHL garantissant des valeurs de vibration particulièrement faibles, l'appareil peut être guidé précisément pendant la coupe. STIHL ElastoStart et la soupape de décompression facilitent sensiblement le démarrage.

N° réf. **4250 011 2810** **CHF 1860.--**

TS 700 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **11,7 kg** ②

La découpeuse à disque STIHL la plus puissante pour des disques de 350 mm. Cette découpeuse à disque est parfaite pour une utilisation requérant la profondeur de coupe maximale ainsi que sur le chariot de guidage FW 20. Équipée d'une soupape de décompression et de STIHL ElastoStart pour un démarrage sans effort, ainsi que du filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre.

N° réf. **4224 011 2800** **CHF 1890.--**

TS 800 ①

98,5 cm³ • 5,0 kW / 6,8 ch • **12,7 kg** ②

Découpeuse à disque STIHL pour disques de 400 mm. Atteint la profondeur de coupe maximale de 145 mm, poids réduit grâce à sa protection en magnésium. Convient parfaitement pour les coupes sur le chariot de guidage FW 20. Équipée d'une soupape de décompression et de STIHL ElastoStart pour un démarrage sans effort, ainsi que du filtre à air longue durée pour une longue durée de vie du filtre.

N° réf. **4224 011 2820** **CHF 2090.--**

TSA 230 ①

36 V • 3,9 kg ③

Découpeuse à disque maniable à batterie pour disques à découper de 230 mm. Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur, profondeur de coupe jusqu'à 70 mm, prise d'eau avec vanne à boisseau sphérique et raccord tuyau pour la coupe humide, fonction de blocage de l'axe, transmission par courroies sans entretien.

TSA 230 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4864 011 6600** **CHF 495.--** ⑤

VOUS TROUVEREZ LES BATTERIES LITHIUM-ION ADAPTÉES ET D'AUTRES ACCESSOIRES

À PARTIR DE LA PAGE 10

PAGE **260**

TSA 230 AVEC SE 133 ME POUR UN TRAVAIL SANS POUSSIÈRE

Extension indispensable pour une utilisation intérieure dans des environnements très poussiéreux.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

i = STIHL Injection

① Livraison avec disque à découper en résine synthétique
② Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
③ Poids sans batterie et disque tranchant

④ Explication des symboles à la page 397
⑤ Prix y compris TAR

ACCESSOIRES POUR DÉCOUPEUSES À DISQUE

- Pour étendre le spectre des applications et faciliter les travaux à la découpeuses à disque
- Chariot pour des coupes précises sur de longues distances
- Montage et démontage faciles et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage

CHARIOT FW 20, AVEC KIT DE MONTAGE

Pour des coupes précises avec une profondeur de coupe réglée au millimètre sur de longues distances. Convient à toutes les découpeuses à disque STIHL portatives, kit de montage avec système d'attache rapide compris dans le volume de livraison.

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
N° réf. **4224 200 0043**

Pour TS 700, TS 800
N° réf. **4224 200 0033**

PAR PCE CHF 850.--

LE CONSEIL PRO

Le chariot de guidage FW 20 se plie facilement et peut être rangé dans des espaces très exigus. Une seule personne peut sans problème le transporter. Les avantages du dispositif d'attache rapide sont indéniables et font de la découpeuse à disque un véritable appareil multitalent. Vous profitez ainsi de deux appareils en un : la découpeuse à disque et la découpeuse à disque compacte sur chariot.

KIT DE MONTAGE AVEC SYSTÈME D'ATTACHE RAPIDE

Pour chariot de guidage FW 20.

Pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i
N° réf. **4250 790 0702**

Pour TS 700, TS 800
N° réf. **4224 790 0705**

PAR PCE CHF 229.--

INDICATEUR DU SENS DE COUPE

Pour chariot de guidage FW 20.

N° réf. **4205 007 1009**

CHF 79.--

SET DE RÉGLAGE RÉSERVOIR D'EAU

13 l. Pour chariot FW 20. Avec manchon d'accouplement.

N° réf. **4224 007 1018**

CHF 159.--

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ① (dB(A))	Niveau d'émission sonore ① (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ② (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Longueur totale (cm)	Disque à découper (mm)	Profondeur de coupe max. (mm)	Soupape de décompression	Système anti-vibrations STIHL	STIHL ElastoStart	Prise d'eau	Cordon de lancement résistant à l'usure	Capot de protection en magnésium	Commande électronique d'alimentation en eau	Frein de disque QuickStop	Préfiltration cyclonique	STIHL Injection (i)
DÉCOUPEUSES À DISQUE À ESSENCE ③																							
TS 410	4238 011 2800	1460.--	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,5 ④	98 ⑤	109 ⑤	3,9 / 3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 420	4238 011 2810	1560.--	66,7	**3,2** / 4,4	–	9,7 ④	98 ⑤	109 ⑤	3,9 / 3,9	2-MIX	72,0	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–
TS 440	4238 011 2820	1900.--	66,7	**3,2** / 4,4	–	11,1 ④	98 ⑤	109 ⑤	3,9 / 3,9	2-MIX	72,7	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–
TS 480i	4250 011 2804	1760.--	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,0 ④	98 ⑤	112 ⑤	2,2 / 2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 500i	4250 011 2810	1860.--	72,2	**3,9** / 5,3	–	10,2 ④	98 ⑤	112 ⑤	2,4 / 2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	●	–	●	●
TS 700	4224 011 2800	1890.--	98,5	**5,0** / 6,8	–	11,7 ④	101 ⑤	113 ⑤	6,6 / 4,5	2-MIX	84,0	350	125	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
TS 800	4224 011 2820	2090.--	98,5	**5,0** / 6,8	–	12,7 ④	101 ⑤	114 ⑤	6,5 / 3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	●	○	●	–	–	●	–
DÉCOUPEUSE À DISQUE SUR BATTERIE ③⑥																							
TSA 230	4864 011 6600	495.-- ⑧	–	–	36	3,9 ⑤	103 ⑦	114 ⑦	3,5 / 3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● De série
○ Optionnel (accessoire spécial)
i = STIHL Injection

① Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
③ Livraison avec disque à découper en résine synthétique
④ Poids avec réservoir vide, sans disque à découper
⑤ Poids sans batterie et disque tranchant
⑥ Mesure selon la norme ISO 19432
⑦ Mesure avec disques à découper pendant la coupe selon la norme EN 60745-2-22
⑧ Prix sans batterie ni chargeur
⑨ Prix y compris TAR

RÉSERVOIR D'EAU SOUS PRESSION

10 l. Pour l'approvisionnement mobile en eau des découpeuses à disque sur les chantiers sans prise d'eau. N'est pas recommandé pour GS 461.

N° réf. **0000 670 6000** **CHF 129.--**

TRAIN DE ROUES

Kit de montage pour socle avant. La découpeuse à disque peut être étayée sur des surfaces planes, des roues à roulement facile simplifient le guidage, pour TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 et TS 800.

N° réf. **4224 007 1014** **CHF 59.--**

BUTÉE DE PROFONDEUR

La butée de profondeur avec tubulure d'aspiration permet le découpage à sec sans poussière de matériaux de construction minéraux sur des surfaces planes. Possibilité de réglage précis en continu de la profondeur de coupe, pour TSA 230.

N° réf. **4864 690 0801** **CHF 129.--**

LUNETTES DE PROTECTION SUPER FIT

Lunettes très légères profilées sport. Grande surface de protection, verres à protection UV 100 %, traitement anti-rayures à l'intérieur et à l'extérieur, traitement anti-buée durable. EN 166.

Orange
N° réf. **0000 884 0344** **CHF 30.--**

Teintées
N° réf. **0000 884 0346** **CHF 30.--**

Transparent
N° réf. **0000 884 0347** **CHF 30.--**

FLEXIBLE TEXTILE PLAT AVEC CASSETTE

Longueur 12 m. Flexible basse pression avec cassette pour un enroulement/déroulement confortables et un rangement permettant de gagner de la place.

N° réf. **4910 500 8600** **CHF 59.--**

CHEMISE D'ARBRE
(NON ILLUSTRÉ)

Adaptateur pour disques diamantés. Alésage 1" en laiton, pour toutes les disqueuses avec arbre de 20 mm.

N° réf. **0000 708 4200** **CHF 5.--**

20 mm/22 mm
N° réf. **4201 708 8900** **CHF 9.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

DISQUES À DÉCOUPER

- Disques en résine synthétique et disques diamantés pour le découpage de la pierre naturelle, de l'asphalte, de l'acier et du béton
- Parfaitement adaptés aux découpeuses à disque STIHL
- Longue durée d'utilisation et grande performance de coupe

DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE

Acier de construction
Pour découper l'acier de construction et les profilés en métal dans la construction et le traitement des métaux.

Asphalte / fonte ductile
Disque à découper pour les travaux publics et les canalisations, spécialement conçu pour découper la fonte ductile.

Pierre
Disque à découper pour la maçonnerie et une utilisation générale dans la construction. Convient également au découpage humide de la pierre sans formation de poussière.

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)
DISQUES EN RÉSINE SYNTHÉTIQUE				
ACIER DE CONSTRUCTION	K-ME	**0835 012 7000**	**10.--**	230
		0835 010 7000	**10.--**	300
		0835 010 7001	**17.90**	350
		0835 012 7001 ①	**17.90**	350
		0835 010 7002	**26.90**	400
ASPHALTE / FONTE DUCTILE	K-DG	**0835 030 7000**	**10.--**	300
		0835 030 7001	**17.90**	350
		0835 030 7002	**26.90**	400
PIERRE	K-BA	**0835 020 7000**	**10.--**	300
		0835 020 7001	**17.90**	350
		0835 020 7002	**26.90**	400

① Adapté pour la TS 440

DISQUES DIAMANTÉS

Universel
Pour les matériaux les plus variés sur le chantier. Recommandés également pour les travaux de dégagement et dans la protection civile. Disponibles en différents modèles et pour différents domaines d'applications. Longue durée de vie et rapidité de découpe, corps de lame en métal argenté.

Béton (B)
Pour le découpage du béton, des briques et du béton lavé. Convient également au béton armé et aux matériaux de construction habituels. Disponible dans différentes classes de performance, peint en gris.

DISQUES DIAMANTÉS		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)
UNIVERSEL	D-BA80	0835 094 7000	345.--	300
		0835 094 7001	445.--	350
		0835 090 7011	555.--	400
	D-SB80	0835 090 7007	395.--	300
		0835 096 7002	495.--	350
		0835 096 7003	595.--	400
	D-X100	0835 092 7000	199.--	230
	D-G80	0835 070 7000	345.--	350
BÉTON (B)	D-B10	0835 090 7034	69.--	230
		0835 090 7039	135.--	300
		0835 090 7040	155.--	350
		0835 090 7024	215.--	400

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

APPLICATION RECOMMANDÉE①	Asphalte	Béton frais	Grès	Pierre de taille	Béton	Béton armé	Béton fortement armé, ancien béton	Granit, pierre naturelle dure	Fonte ductile	Acier de construction	Durée de vie	Performance de coupe
D-BA80	●	●	●	●	●	●	–	–	●②	–		
D-SB80	–	–	–	●	●	●	●	●	●②	●③		
D-X100	–	–	–	●	●	●	●	●	–	–		
D-G80	–	–	–	–	–	–	–	–	●	–		
D-B10	–	–	–	●	●	●	–	–	–	–		

● Adapté
– Non recommandé

① Tenir compte de l'application avec la découpeuse sur place pour l'utilisation des disques à découper
② Ne convient pas à une utilisation en continu
③ Pour une épaisseur de profilé jusqu'à 10 mm, ne convient pas à une utilisation en continu

TARIÈRES EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 MOTEUR STIHL 4-MIX®
Allie les avantages d'un moteur à 2 temps et à 4 temps Faible consommation, réduction des gaz d'échappement, pas de vidange d'huile nécessaire. Agréable sonorité. Excellente capacité d'entraînement et couple de rotation élevé.

SÉCURITÉ

02 FREIN DE MÈCHE QUICKSTOP
Le frein de mèche QuickStop STIHL avec levier de déclenchement stoppe la transmission lorsque la tarière se bloque dans le sol. Le dispositif de freinage sert également à dévisser les mèches coincées dans le sol.

CONFORT

03 CADRE DE POIGNÉE ANTI-VIBRATION
Garantit une réduction considérable des vibrations, ce qui permet une utilisation qui requiert beaucoup moins d'efforts.

04 POIGNÉE MULTIFONCTIONS
Tous les éléments de commande du moteur sont intégrés à la poignée gauche. Il suffit de presser les éléments de commande pour piloter l'appareil.

05 LARGE REMBOURRAGE D'APPUI
Pendant le forage, il repose sur le corps ou la jambe, offrant ainsi un confort élevé et un guidage stable et exact de la tarière.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

TARIÈRES ET ACCESSOIRES

- Puissance concentrée, robuste et mobile pour professionnels
- Forage pour les travaux de jardinage, dans le bâtiment ou pour le prélèvement d'échantillons de terre
- Utilisation spéciale même sur des terrains difficilement accessibles
- Mèches, rallonges de tube, rembourrage d'appui et mandrins

BT 131

36,3 cm³ • 1,4 kW / 1,9 ch • **10,0 kg** ①

Tarière à opérateur unique avec frein de mèche QuickStop Moteur 4-MIX® avec réservoir de carburant agrandi, cadre de poignée anti-vibrations, poignée de commande avec bouton d'arrêt, système de filtre à air longue durée, grand rembourrage d'appui.

N° réf. **4313 011 2120** **CHF 1250.--** ②

VOUS TROUVEREZ DAVANTAGE D'INFORMATIONS SUR LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 294

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Prix sans outil de forage

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Diamètre (mm)	Longueur (mm)	Pour tarière	Applications
ACCESSOIRES POUR TARIÈRES						
TARIÈRES	**4404 680 2004**	**170.--**	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	Pour tous types de sols.
	4404 680 2006	**210.--**	60			
	4404 680 2009	**220.--**	90			
	4404 680 2012	**245.--**	120			
	4404 680 2015	**255.--**	150			
	4404 680 2020	**280.--**	200			
	4404 680 2030	**300.--**	300	750		
TARIÈRES PLANTOIR HÉLICOÏDAL	**4311 680 2515**	**185.--**	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale pour les forages de plantations. Forme cylindrique.
TARIÈRES PLANTOIR « EN CŒUR »	**4404 680 1900**	**215.--**	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Mèche spéciale servant à ameublir le sol et planter.
RALLONGES DE TUBE	**4313 680 2300**	**79.--**	–	250	BT 121, BT 130, BT 131	Pour rallonger la tarière en cas de trous d'alésage profonds.
	4311 680 2350	**89.--**	–	450		

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF
● De série

① Poids avec réservoir vide, sans outil de forage
② Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
③ Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
④ Livraison sans outil de forage
⑤ Avec rembourrage d'appui

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Cylindrée (cm³)	Puissance (kW / ch)	Poids ① (kg)	Niveau de pression acoustique ② (dB(A))	Niveau d'émission sonore ② (dB(A))	Valeur de vibration gauche / droite ③ (m/s²)	Moteur STIHL (2-MIX / 4-MIX®)	Vitesse de rotation de la broche (min⁻¹)	Soupape de décompression automatique	STIHL ElastoStart	Système de filtre à air longue durée	Frein de mèche QuickStop	Blocage de démarrage / blocage de rotation en retour
TARIÈRE ④															
BT 131 ⑤	**4313 011 2120**	**1250.--**	36,3	1,4 / 1,9	10,0	92	100	1,7 / 2,0	4-MIX®	200	●	–	●	●	●

L'AMOUR DES MACHINES GOUTTE APRÈS GOUTTE.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 2 TEMPS 296

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 4 TEMPS 302

DÉTERGENTS 304

ACCESSOIRES POUR CONSOMMABLES 306

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 2 TEMPS

- Carburants et lubrifiants de première qualité pour des performances parfaites
- Propriétés de lubrification optimales
- Combustion avec peu de résidus
- Éco-compatibilité élevée

STIHL MotoMix 1:50

Carburant pour moteurs alimentés par mélange essence/huile, comme les moteurs à deux temps STIHL, les moteurs 4-MIX® des tronçonneuses et autres appareils à moteur.

Accessoires : Système de remplissage pour carburant



Le système de bec verseur pour le carburant permet de faire facilement le plein des tronçonneuses et machines STIHL.

Disponible également pour l'huile de chaîne adhésive (voir pag 307).

	Longue durée de vie du moteur
	Excellente capacité de lubrification
	Fonctionnement parfait du moteur par toutes températures

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Conditions de stockage appropriées : hermétiquement fermé dans des récipients techniquement approuvés. Température ambiante max. 20 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière

Carburant prémélangé (1 : 50) pour tous les moteurs à 2 temps STIHL, performance optimale, excellentes propriétés de démarrage à froid, accélération maximale sur toute la plage de régime, fonctionnement parfait même en cas d'inversion soudaine des gaz. Avec l'huile Premium HP Ultra STIHL pour une lubrification exceptionnelle du moteur et une propreté maximale, entièrement synthétique et biodégradable pour une performance optimale et une longue durée de vie. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement sans oléfine ou composés aromatiques, utilisation facile et ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée, jusqu'à 5 ans①. Performance maximale fiable et un seul fournisseur – les moteurs à 2 temps STIHL et **STIHL MotoMix** sont parfaitement adaptés les uns aux autres, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

MOTOMIX - BIDON RÉUTILISABLE

④ **BREVET EP 2031043**⑤

Carburant pré-mélangé (1:50) dans un bidon réutilisable pour tous les moteurs à 2 temps STIHL. Avec nouvelle formule d'essence et huile haute qualité biodégradable STIHL HP Ultra. Assure une propreté constante du moteur avec d'excellentes propriétés de lubrification, ainsi que des gaz d'échappement nettement moins polluants qu'un carburant classique. Cette formule unique garantit une accélération optimale et un fonctionnement fluide. Bidon convenant au bec verseur STIHL.

5 l		
N° réf.	**0781 999 6398**	**CHF 273.--**
20 l		
N° réf.	**0781 999 6399**	**PRIX SUR DEMANDE**④

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon de 5 L MotoMix, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 L max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

N° réf. **0000 890 5005** **CHF 20.--**

MOTOMIX - BIDON JETABLE

④ **BREVET EP 2031043**⑤

Carburant pré-mélangé (1:50) dans un bidon jetable convenant à tous les moteurs STIHL. Avec nouvelle formule d'essence et l'huile haute qualité STIHL HP Ultra.

5 l③		
N° réf.	**0781 999 6301**	**CHF 27.--**
20 l③		
N° réf.	**0781 999 6004**	**CHF 98.--**

ACCESSOIRE : BIDON SIMPLE POUR ROBINET VERSEUR 20 L

Robinet verseur pour doser et remplir facilement et proprement. Débit élevé.

N° réf. **0000 881 8803** **CHF 12.--**

Un plus pour l'utilisateur et l'environnement

Carburant pré-mélangé pour tous les moteurs à 2 temps STIHL, avec nouvelle formule d'essence et nouvelle huile haute qualité STIHL HP Ultra. Assure une propreté constante du moteur avec d'excellentes propriétés de lubrification, ainsi que des gaz d'échappement nettement moins polluants. La nouvelle formule d'essence évite que le moteur ne cale et garantit de meilleures accélérations.

② Conditionnement, convenant au système de remplissage
③ Conditionnement, ne convenant pas au système de remplissage
④ Explication des labels de contrôle page 411
⑤ Breveté dans plusieurs pays européens
⑥ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL

HUILE MOTEUR À 2 TEMPS HP

Huile moteur à base d'huile minérale, spécialement conçue pour les exigences élevées des appareils à moteur. Bonnes propriétés de lubrification et de combustion, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50, adaptée à tous les moteurs à 2 temps STIHL.

100 ml (pour 5 l)
N° réf. **0781 319 8401** **CHF 3.30**

1 l (pour 50 l)
N° réf. **0781 319 8410** **CHF 18.50**

1 l (pour 50 l), flacon doseur
N° réf. **0781 319 8411** **CHF 20.--**

5 l (pour 250 l)
N° réf. **0781 319 8433** **CHF 66.--**

10 l (pour 500 l)
N° réf. **0781 319 8434** **CHF 125.--**

55 l (pour 2750 l)
N° réf. **0781 319 8461** **CHF 475.--**

200 l (pour 10000 l)
N° réf. **0781 319 8468** **PRIX SUR DEMANDE**①

HUILE MOTEUR À 2 TEMPS HP ULTRA

Huile entièrement synthétique pour l'utilisation prolongée dans des conditions très exigeantes. Propriétés lubrifiantes exceptionnelles, combustion avec peu de résidus, biodégradable (à plus de 60 % selon OECD 301 B), particulièrement pauvre en souffre, JASO-FB, ISO-L-EGB, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)
N° réf. **0781 319 8060** **CHF 5.40**

1 l (pour 50 l), flacon doseur
N° réf. **0781 319 8061** **CHF 26.--**

500 h avec HP Ultra

LE CONSEIL PRO

Une lubrification et une propreté maximales constituent les principaux objectifs de développement pour toutes les huiles moteur STIHL. En cas d'utilisation conséquente de HP Ultra, un piston ne perd pratiquement pas de son éclat, même après plusieurs centaines d'heures de fonctionnement dans le laboratoire d'essai STIHL (voir illustration).

HUILES MOTEUR À 2 TEMPS	Performance de lubrification	Propreté	Protection contre les dépôts	Protection anti-corrosion	Miscibilité jusqu'à une teneur en éthanol de 25% ②	Caractéristiques particulières	Recommandation
HP	+	+	+	+	Oui	Bonnes propriétés de lubrification et de combustion	Huile moteur haut de gamme
HP SUPER	++	+++	+++	++	Oui	Faible émission de fumée, très bonne caractéristique de mélange	Huile moteur Premium pour une longue durée de vie
HP ULTRA	+++	+++	+++	+++	Oui	Biodégradable, combustion sans cendre	La meilleure huile moteur STIHL pour la propreté et la longévité du moteur

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

① Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL
② Consulter le manuel d'utilisation de l'appareil respectif
③ Explication des labels de contrôle page 411

HUILE MOTEUR À 2 TEMPS HP SUPER

Huile « Low Smoke » partiellement synthétique, spécialement conçue pour tous les moteurs à 2 temps STIHL. Aptitude exceptionnelle au démarrage et combustion propre avec faible émission de fumée. JASO-FD, ISO-L-EGD, rapport de mélange 1 : 50.

100 ml (pour 5 l)
N° réf. **0781 319 8052** **CHF 4.--**

1 l (pour 50 l)
N° réf. **0781 319 8053** **CHF 20.--**

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE SYNTHPLUS

Lubrifiant haute performance partiellement synthétique contre l'usure et la résinification pour des durées d'utilisation prolongées. Capacité d'écoulement jusqu'à - 25 °C, avec huiles neuves de très grande qualité.

1 l
N° réf. **0781 516 2000** **CHF 10.--**

5 l
N° réf. **0781 516 2002** **CHF 34.--**

20 l
N° réf. **0781 516 2004** **CHF 104.--**

60 l
N° réf. **0781 516 2005** **CHF 249.--**

200 l
N° réf. **0781 516 2006** **PRIX SUR DEMANDE**①

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE BIOPLUS

Huile particulièrement respectueuse de l'environnement à base végétale avec excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Biodégradation rapide dans le sol, récompensée, entre autres, par le label environnemental européen, testée selon l'essai de l'OCDE 301 B.

1 l
N° réf. **0781 516 3001** **CHF 11.--**

3 l
N° réf. **0781 516 3002** **CHF 25.--**

5 l
N° réf. **0781 516 3004** **CHF 35.--**

20 l
N° réf. **0781 516 3007** **CHF 120.--**

60 l
N° réf. **0781 516 3009** **CHF 345.--**

200 l
N° réf. **0781 516 3010** **PRIX SUR DEMANDE**①

PROTÉGEZ L'ENVIRONNEMENT AVEC LES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS STIHL

Chez STIHL, écologie et haute-technologie ne vont jamais l'un sans l'autre. Le développement de nouvelles technologies et de nouveaux produits est toujours motivé par des exigences écologiques accrues. L'huile de chaîne adhésive BioPlus, par exemple, est fabriquée à base de plantes et est donc particulièrement respectueuse de l'environnement. De plus, elle se distingue également par d'excellentes propriétés de lubrification et d'adhérence. Elle se dégrade en très peu de temps et porte dès lors le label écologique européen. Celui-ci constitue une référence pour les consommateurs qui souhaitent apporter une contribution particulière à la protection de l'environnement en achetant des produits plus écologiques. Retrouvez de plus amples informations sur l'écolabel européen à la page 411.

HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE FORESTPLUS

À base d'huiles minérales de très grande qualité. Lubrification fiable, pas de résinification même en cas de durées d'utilisation prolongées.

1 l
N° réf. **0781 516 6001** **CHF 7.50**

5 l
N° réf. **0781 516 6002** **CHF 29.--**

20 l
N° réf. **0781 516 6006** **CHF 90.--**

200 l
N° réf. **0781 516 6003** **PRIX SUR DEMANDE**ⓘ

BECS VERSEURS POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour doser et remplir facilement et proprement.

Bec verseur pour 20 l
N° réf. **0000 881 0119** **CHF 10.--**

POMPE À GRAISSE

Pour une lubrification ultraprécise.

N° réf. **1108 890 2500** **CHF 15.--**

VAPORISATEUR DE SILICONE

Bombe aérosol, 100 ml. Vaporisateur de silicone hydrofuge et résistant aux saletés, non gras. Idéal en tant que lubrifiant et produit d'entretien, par ex. pour les éléments d'entraînement des balayeuses STIHL.

N° réf. **0797 010 2053** **CHF 5.--**

	Huiles de base	Performance de lubrification	Particularité	Conservation (ans)	Capacité d'écoulement en cas de froid jusqu'à (°C)
HUILES DE CHAÎNE ADHÉSIVES					
FORESTPLUS	Minérale	Bonne	–	3	-15
SYNTHPLUS	Synthétique et minérale	Très bonne	Huile haute performance	7	-25
BIOPLUS	Huile végétale	Bonne	Respectueuse de l'environnement, biodégradable	4	-20

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF ⓘ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL

MULTIOIL BIO

Huile multifonction qui permet diverses utilisations. Peut servir de lubrifiant (par ex. pour la GTA 26), de détergent, de produit anticorrosion, de produit antirouille et d'huile pénétrante. Ne peut pas servir d'huile de chaîne adhésive pour les modèles MS. Composée à 90 % de matières premières renouvelables et biodégradable à 90 %, cette huile est respectueuse de l'environnement. À base d'huile naturelle, ne résinifie pas.

50 ml
N° réf. **0782 516 8500** **CHF 4.50**

NOUVEAU 150 ml
N° réf. **0782 516 8504** **CHF 7.--**

SUPERLUB FS

Graisse de transmission haute performance pour toutes les débroussailleuses STIHL.

Tube, 40 g
N° réf.
0781 120 1022
CHF 6.--

Tube, 80 g
N° réf.
0781 120 1117
CHF 9.--

Tube, 225 g
N° réf.
0781 120 1118
CHF 20.--

MULTILUB

Graisse multi-usage pour toutes les transmissions des taille-haies et des tronçonneuses électriques.

Tube, 40 g
N° réf.
0781 120 1021
CHF 6.--

Tube, 80 g
N° réf.
0781 120 1109
CHF 9.--

Tube, 225 g
N° réf.
0781 120 1110
CHF 20.--

FIABILITÉ, PUISSANCE ET PROPRETÉ :

Nous savons ce qu'il faut aux moteurs : grâce à sa compétence particulière en matière de moteurs et de carburants, STIHL obtient, lors de la conception de ses huiles, lubrifiants et carburants, des résultats optimaux pour l'homme, la machine et l'environnement. En d'autres termes : une utilisation fiable, une excellente performance pour peu d'usure et une combustion peu polluante.

LES INSTALLATIONS D'ESSAIS STIHL

Les appareils STIHL font l'objet d'essais de fonctionnement et de résistance complet sur plus de 100 bancs d'essais.



L'ESSAI PRATIQUE STIHL

Lors de nos essais en extérieur, nous testons les appareils STIHL dans différentes conditions d'utilisation.

LE DÉVELOPPEMENT STIHL

Dans le centre de développement de pointe STIHL et son laboratoire, nous employons plus de 500 collaborateurs.

CARBURANTS ET LUBRIFIANTS POUR MOTEURS À 4 TEMPS

- Fonctionnement parfait des appareils
- Lubrification optimale de tous les composants avec une consommation faible
- Éco-compatibilité élevée

Essence tout spécialement conçue pour de petits moteurs à 4 temps STIHL. Ne contient pas d'éthanol, pratiquement sans oléfine ou composés aromatiques, utilisation facile et ménagement du moteur grâce à de faibles émissions. Durée de stockage élevée jusqu'à 5 ans. Performance maximale fiable et un seul fournisseur – les petits moteurs à 4 temps STIHL et **STIHL Moto4Plus** sont parfaitement adaptés les uns aux autres, toutes les utilisations possibles sont contrôlées dans le cadre de tests complets.

Moto4Plus
Carburant pour moteurs avec lubrification séparée, pour moteurs à quatre temps.

(Ne convient pas aux moteurs STIHL 4-MIX®)

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

MOTO4PLUS

5 l ①
N° réf. **0781 989 7300** **CHF 26.--**

20 l ②
N° réf. **0781 989 7301** **CHF 94.--**

200 l
N° réf. **0781 989 7302** **PRIX SUR DEMANDE** ③

Robinet verseur pour bidon 20 l à usage unique
(Ne convient pas aux moteurs STIHL 4-MIX®.)
N° réf. **0000 881 8803** **CHF 12.--**

10 W-30

Huile moteur de qualité supérieure pour de nombreuses conditions d'utilisation, tout spécialement développée pour répondre aux exigences des moteurs à 4 temps. Propriétés excellentes de lubrification et de combustion, utilisation possible toute l'année jusqu'à –30 °C.

600 ml
N° réf. **0781 309 1000** **CHF 6.--**

55 l
N° réf. **0781 309 1003** **CHF 280.--**

200 l
N° réf. **0781 309 1004** **PRIX SUR DEMANDE** ③

	Bon pour vous et l'environnement
	Excellentes qualités de démarrage à froid et à chaud
	Ménage votre moteur

COMPARAISON DE CARBURANTS	Indice d'octane ROZ	Indice d'octane MOZ	Pression de vapeur kPA	Soufre mg/kg	Teneur en aromates % V	Teneur en benzène % V	Oléfines % V	Résistance min. à l'oxydation	Durée de conservation ④
MOTOMIX MOTO4PLUS	> 95	> 90	50 – 65	< 10	< 0,5	< 0,05	< 0,1	> 720	> 5 ans
ESSENCE SUPER	95	85	45 – 100	< 150	< 42	< 1	< 18	> 18	~ ½ année

① Conditionnement, convenant au système de remplissage
② Conditionnement, ne convenant pas au système de remplissage
③ Prix sur demande chez votre revendeur spécialisé STIHL
④ Conditions de stockage appropriées : hermétiquement fermé dans des récipients techniquement approuvés. Température ambiante max. 20 °C, dans un endroit sec à l'abri de la lumière

DÉTERGENTS

- Formulation qui convient à toutes les tâches de nettoyage
- Protection parfaite contre la corrosion
- Lubrifiants efficaces pour différents champs d'application

SUPERCLEAN

Spray avec double fonction : dissolution de la résine et des salissures, à la fois lubrifiant et protection anti-corrosion. Pour dispositifs de coupe, couteaux de taille-haies et tronçonneuses.

Bombe aérosol, 50 ml
N° réf.
0782 420 1001

CHF 6.--

Bombe aérosol, 300 ml
N° réf.
0782 420 1002

CHF 25.--

MULTISPRAY

Huile multifonctions pour lubrifier, dissoudre les salissures et les éléments coincés, protection anti-corrosion, aérosol de contact et huile pénétrante.

Bombe aérosol, 400 ml
N° réf.
0730 411 7000

CHF 13.--

VARIOCLEAN

Nettoyant spécial pour enlever et nettoyer les résidus d'huile biologique ainsi que pour nettoyer les carters et les filtres HD2 STIHL (blancs), les filtres métalliques (argentés) ou les filtres PA (blancs).

Flacon pulvérisateur, 500 ml
N° réf. **0000 881 9400** **CHF 14.--**

Bidon, 5 l
N° réf. **0000 881 9409** **CHF 52.--**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

MULTICLEAN

Détergent universel pour les surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et les surfaces peintes. Élimine soigneusement et en douceur les saletés les plus tenaces. Excellente compatibilité avec les matériaux.

Flacon pulvérisateur, 500 ml
N° réf. **0782 516 8200** **CHF 15.--**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

CARE & CLEAN KIT FS

Pour l'entretien des coupe-bordures et débroussailleuses de STIHL.

Care & Clean Kit FS – kit d'essai
1 × Multispray, 50 ml
1 × Superlub FS, 40 g

N° réf. **0782 516 8601** **CHF 12.--**

Care & Clean Kit FS Plus – kit avantage
1 × Multispray, 400 ml
1 × Superlub FS, 80 g
1 × Varioclean, 500 ml

N° réf. **0782 516 8602** **CHF 33.--**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

CARE & CLEAN KIT iMOW® & TONDEUSES

Kit d'entretien et de nettoyage pour iMOW® et tondeuses. Pour le nettoyage complet du carter, du plateau de coupe et de la station d'accueil iMOW®.

Le kit comprend :
1 × Multiclean, 500 ml
1 × brosse de nettoyage avec grattoir
1 × chiffon en microfibres

N° réf. **0782 516 8600** **CHF 25.--**

NOUVEAU – DISPONIBLE À PARTIR DU PRINTEMPS 2021

CARE & CLEAN KIT HS

Pour l'entretien des taille-haies et coupe-haies de STIHL.

Care & Clean Kit HS – kit d'essai
1 × Superclean, 50 ml
1 × Multilub, 40 g

N° réf. **0782 516 8603** **CHF 11.--**

Care & Clean Kit HS Plus – kit avantage
1 × Superclean, 300 ml
1 × Multilub, 80 g

N° réf. **0782 516 8604** **CHF 31.--**

DÉTERGENTS	DOMAINES D'UTILISATION	ACTION				ÉLIMINE								CONSIGNES D'UTILISATION
		Spray de contact	Huile pénétrante	Protection contre la corrosion	Lubrifiant	Huile	Huile bio	Résine	Restes de colle	Rouille	Goudron	Saletés	Taches d'herbe	
SUPERCLEAN	Dispositifs de coupe, couteaux de taille-haie et tronçonneuses	–	–	●	●	–	–	●	–	●	–	●	–	Vaporiser les outils de coupe après chaque utilisation. Après application, mettre brièvement les couteaux du taille-haie en mouvement.
VARIOCLEAN	Chaînes, guide-chaînes, lames, lames de scie circulaire et carters	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser les outils et les machines, rincer à l'eau et frotter avec un chiffon. Appliquer ensuite le spray Multispray pour protéger les machines contre la corrosion. Porter des lunettes de protection lors de l'application.
MULTISPRAY	Outils et machines	●	●	●	●	–	–	–	●	●	●	–	–	Vaporiser les outils et frotter avec un chiffon.
NOUVEAU① **MULTICLEAN**	Surfaces en plastique, en métal, en caoutchouc et peintes	–	–	–	–	●	●	●	–	–	–	●	●	Vaporiser Multiclean sur un chiffon en microfibres, par exemple, et nettoyer la surface.

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

● Adapté
① Disponible à partir du printemps 2021

ACCESSOIRES POUR CONSOMMABLES

- Transport facilité des consommables
- Remplissage propre des appareils
- Équipement fiable pour particuliers et professionnels

BIDON D'ESSENCE

Réservoirs de tailles et couleurs variées. Homologation ONU.

3 l, transparent
N° réf. **0000 881 0204** **CHF 9.--**

5 l, transparent
N° réf. **0000 881 0202** **CHF 12.50**

5 l, orange
N° réf. **0000 881 0200** **CHF 12.50**

10 l, transparent
N° réf. **0000 881 0212** **CHF 16.--**

20 l, transparent
N° réf. **0000 881 0209** **CHF 32.--**

ACCESSOIRES : TUYAU DE SORTIE (VOIR ILL. CI-DESSUS)

N° réf. **0000 881 0217** **CHF 5.--**

GOBELET DE MESURE

Pour la préparation de mélanges de carburant.

Pour mélanges jusqu'à 5 l
N° réf. **0000 881 0186** **CHF 2.50**

Pour mélanges jusqu'à 25 l
N° réf. **0000 881 0182** **CHF 8.50**

SG 11 PLUS

Pulvérisateur manuel avec buse réglable pour l'application de détergents et de solvants, par ex. Superclean ou Varioclean. Volume de remplissage 1,5 l, pression maximale 3 bar, joints EDPM pour produits d'entretien et dissolvants dans la plage de pH 7 – 14. La pompe est dotée d'un élément de protection spécial pour une longue durée de vie.

N° réf. **4255 019 4912** **CHF 35.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

BIDON COMBINÉ

Standard
Bidon double pour 5 l de carburant et 3 l d'huile de chaîne adhésive. Homologation ONU.

Orange
N° réf. **0000 881 0111** **CHF 37.--**

Transparent
N° réf. **0000 881 0120** **CHF 37.--**

Pro
Modèle professionnel avec deux étuis supplémentaires pour outil et système de remplissage (ces derniers ne sont pas fournis).

Orange
N° réf. **0000 881 0113** **CHF 44.--**

Transparent
N° réf. **0000 881 0123** **CHF 44.--**

ACCESSOIRES : TUYAU DE SORTIE (VOIR ILL. CI-DESSUS)

Noir, avec bouchon.

N° réf. **0000 881 0128** **CHF 5.50**

ÉTUI

Pour le rangement pratique du système de remplissage. Pour le bidon combiné standard.

N° réf. **0000 881 0126** **CHF 4.50**

Pour le rangement pratique du système de remplissage. Pour le bidon combiné standard.

N° réf. **0000 881 0127** **CHF 4.50**

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR HUILE DE CHAÎNE ADHÉSIVE

Pour remplir facilement les appareils sans trop-plein. Pour toutes les ouvertures de réservoirs Ø > 23,5 mm.

N° réf. **0000 890 5004** **CHF 20.--**

SYSTÈME DE REMPLISSAGE POUR CARBURANT

Pour remplir facilement les appareils à moteur STIHL. Pour bidon 5 l MotoMix, bidon combiné STIHL et bidon d'essence STIHL, jusqu'à 5 l max., utilisable pour toutes les ouvertures de réservoir Ø > 23,5 mm.

N° réf. **0000 890 5005** **CHF 20.--**

ACCESSOIRE : RONDELLE D'ÉCARTEMENT

Pour le modèle de tronçonneuse MS 200.

N° réf. **0000 894 6300** **CHF 2.--**

UNE BONNE PRISE EN MAIN POUR PLUS DE PUISSANCE.

GTA 26

10,8 V · 1,2 kg ①

Découpeuse de bois à batterie universelle. Pour élaguer les arbres et arbustes, broyer des déchets verts ou construire avec du bois. Avec chaîne ¼" PM3 pour des performances de coupe élevées et des coupes puissantes. Poignée antidérapante pour une ergonomie parfaite. Changement de chaîne sans outil, capot de protection flexible pour un travail en toute sécurité, avec indicateur d'état de charge. Le GTA 26 est disponible en kit ou en appareil seul.

Contenu du kit :
1 × batterie lithium-ion AS 2, 28 Wh, 10,8 V
1 x chargeur standard AL 1
1 x guide-chaîne Light, 10 cm
1 x chaîne ¼" PM3, 10 cm
1 x Multioil Bio, 50 ml
1 x sac de transport noir/orange
avec œillets pour accrochage mural

GTA 26 appareil seul sans batterie, ni chargeur, ni sac de transport, avec huile Multioil Bio 50 ml
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6900** **CHF 139.--** ③

Set GTA 26 avec AS 2 et AL 1
Longueur du guide **10 cm**
N° réf. **GA01 011 6910**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 40.--** ④
CHF 189.-- ③

NOUVEAU
ÉTUI DE CEINTURE POUR GTA 26

Permet de transporter la GTA 26 à la ceinture et de la saisir rapidement pour effectuer une tâche. Réglable, la sangle de jambe permet de fixer l'étui sur la cuisse et assure un plus grand confort de port. La partie arrière renforcée protège mieux l'utilisateur lorsqu'il range l'outil dans l'étui. Le rabat supplémentaire maintient la GTA 26 dans l'étui.

N° réf. **GA01 490 1700** **CHF 39.--**

PAGE **301**

MULTIOIL BIO

Respectueux de l'environnement et polyvalent à la fois, par exemple pour l'entretien de la chaîne de GTA 26. Disponible en 50 ml et 150 ml.

LA BATTERIE ADAPTÉE AS 2

À LA PAGE 16

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ⑤ (dB(A))	Niveau d'émission sonore ⑤ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ⑥ (m/s²)
DÉCOUPEUSE DE BOIS À BATTERIE ⑤							
GTA 26	**GA01 011 6900**	**139.--** ⑩	10,8	1,2 ①	77,0	86,0	2,9 / 2,8
Set GTA 26 avec AS 2 + AL 1	**GA01 011 6910**	**189.--**	10,8	1,45 ⑧	77,0	86,0	2,9 / 2,8

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

! Dans la limite des stocks disponibles !

① Poids sans batterie, avec dispositif de coupe
② Poids avec lame, sans batterie ni système de port
③ Prix y compris TAR
④ Économies en cas d'achat d'un kit par rapport à l'achat des composants individuels
⑤ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
⑥ Valeur K selon la directive européenne 2006/42/EG = 2,0 m/s²

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES ! AP 200

ASA 65

36 V · 0,74 kg ②

Ébrancheur puissant et rapide à batterie pour la coupe de vignes et bois similaires. Utilisable par les droitiers et les gauchers, boîtier robuste en aluminium, poignée à forme ergonomique, ouverture de lame à réglage électronique, changement facile de la lame, livraison dans un coffre en plastique stable.

ASA 65 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4861 011 6220** **CHF 1650.--** ③

Set ASA 65 avec AP 200 et AL 101
N° réf. **4861 200 0036**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 185.--** ④
CHF 1825.-- ③

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES ! AP 200

ASA 85

36 V · 0,98 kg ②

Sécateur puissant à batterie pour des branches jusqu'à 45 mm de diamètre. Idéal pour les coupes de rabattage dans l'entretien des espaces verts communaux, l'arboriculture fruitière, les écoles arboricoles et la viticulture. Carter robuste en aluminium, forme de poignée ergonomique, ouverture de lame réglable sur quatre niveaux, livraison dans un coffre en plastique stable.

ASA 85 sans batterie ni chargeur
N° réf. **4861 011 6200** **CHF 1895.--** ③

Set ASA 85 avec AP 200 et AL 300
N° réf. **4861 200 0037**
VOUS ÉCONOMISEZ **CHF 150.--** ④
CHF 2180.-- ③

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Tension nominale (V)	Poids (kg)	Niveau de pression acoustique ⑤ (dB(A))	Valeur de vibration gauche/droite ⑦ (m/s²)	Épaisseur de coupe maximale (mm)	Longueur de la ligne de raccordement (m)
ÉBRANCHEURS À BATTERIE ⑤								
! **ASA 65**	**4861 011 6220**	**1650.--** ⑩	36	0,75 ②	70,0	2,5 / 2,5	30	1,6
! **Set ASA 65** avec AP 200 + AL 101	**4861 200 0036**	**1825.--**	36	3,85 ⑨	70,0	2,5 / 2,5	30	1,6
! **ASA 85**	**4861 011 6200**	**1895.--** ⑩	36	0,98 ②	70,0	2,5 / 2,5	45	1,6
! **Set ASA 85** avec AP 200 + AL 300	**4861 200 0037**	**2180.--**	36	4,48 ⑨	70,0	2,5 / 2,5	45	1,6

⑦ Valeur K selon la norme EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²
⑧ Poids avec batterie et dispositif de coupe, sans chargeur
⑨ Poids lames, batterie et système de port inclus, sans chargeur
⑩ Prix sans batterie ni chargeur
⑪ Explication des symboles à la page 397

SÉCATEURS À BYPASS[1]

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Idéal pour la taille de la main	Viticulture[2]	Arboriculture fruitière[3]	Aménagement paysager[4]	Entretien de jardins et de parcs[5]	Équipements
PG 10	**0000 881 3604**	**16.--**	22	230	20	M L	+	+	++	+	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main
PG 20	**0000 881 3637**	**40.--**	22	240	25	M L	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main
PG 30	**0000 881 3638**	**60.--**	22	255	25	M L	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 6	**0000 881 8501**	**62.--**	20	210	20	S M	+++	++	+++	++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 8 **FELCO F 9** (pour Linkshänder)	**0000 881 8503** **0000 881 8504**	**69.--**	21	245	25	M L	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 2	**0000 881 8500**	**70.--**	22	240	25	M L	++	++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève
FELCO F 7	**0000 881 8502**	**90.--**	21	290	25	M L	+++	+++	++	+++	Encoche coupe-fil, fermeture pratique d'une seule main, rainure à sève, manche tournant

SÉCATEURS À AMBOSS[6]

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Idéal pour la taille de la main	Viticulture[2]	Arboriculture fruitière[3]	Aménagement paysager[4]	Entretien de jardins et de parcs[5]	Équipements
PG 25	**0000 881 3639**	**39.--**	20	260	15	M L	+	+++	+	++	Fermeture pratique d'une seule main

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié

① Plus d'informations sur les versions Bypass (à embranchements) et Amboss (à éclume) à la page 406
② Taille de vignes
③ Taille de formation, recépage et taille de fructification
④ Taille et recépage (plantes et fleurs)
⑤ Taille et recépage (arbustes, haies)
⑥ Explication des labels de contrôle page 411

ÉBRANCHEURS À BYPASS[1]

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture[2]	Arboriculture fruitière[3]	Aménagement paysager[4]	Entretien de jardins et de parcs[5]	Équipements
PB 10	**0000 881 3669**	**64.--**	60	1000	35	+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 11	**0000 881 3670**	**75.--**	75	1150	35	+++	+++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame
PB 20	**0000 881 3664**	**105.--**	80	1125	42	++	++	++	++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations
PB 30 	**0000 881 6500**	**145.--**	83	1695	50	+++	+++	++	+++	Tête de coupe tirante, amortisseurs préservant les articulations, cannelures sur la contre-lame

ÉBRANCHEURS À AMBOSS[1]

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Ø de branche jusqu'à (mm)	Viticulture[2]	Arboriculture fruitière[3]	Aménagement paysager[4]	Entretien de jardins et de parcs[5]	Équipements
PB 25	**0000 881 3653**	**109.--**	80	1245	40	–	++	–	++	Transmission de la force
PB 35	**0000 881 3665**	**140.--**	80	1460	48	–	+++	–	+++	Transmission de la force

SAC-CEINTURE

Pour sécateurs STIHL PG 10, PG 20, PG 30 et PG 25. Cuir, noir.

N° réf. **0000 881 3644** **CHF 20.--**

CISAILLE À HAIE PH 10

54 cm, 1050 g. Pour des haies et des buissons tendres à très durs. Tranchants à revêtement spécial protégés contre la corrosion, de forme ondulée, avec rainures à sève, réglage sans outil des raccords de lame, poignée en bois de hêtre, amortisseur boutoir.

N° réf. **0000 881 3671** **CHF 75.--**

PIERRE À AIGUISER ET À AFFÛTER

Pour ébrancheurs, sécateurs, taille-haies et l'affûtage fin de fauchards, d'écorçoirs et de haches. Deux phases avec grain grossier et fin, utilisable avec de l'eau et de l'huile.

N° réf. **0000 881 6001** **CHF 19.--**

OUTIL D'AFFÛTAGE 3-IN-1

Utilisable avec les ébrancheurs, sécateurs, hachettes et haches, ainsi que les couteaux et ciseaux ménagers. Design ergonomique pour une utilisation facile et un résultat d'affûtage professionnel. Ne convient pas aux modèles ASA 65 et ASA 85.

N° réf. **0000 881 9801** **CHF 21.--**

SCIE TÉLESCOPIQUE PR 40 CT

Scie professionnelle compatible avec la tringle télescopique, lame résistante en acier au carbone (chromage dur), tranchant haute performance avec interstices permettant d'empêcher tout coincement. L'écorçoir permet d'éviter d'abîmer l'écorce, le crochet maintient la scie pendant la coupe. Avec étui pour un rangement en toute sécurité.

N° réf. **0000 881 4141** **CHF 125.--**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 40 CT

184 – 456 cm. Manche ovale en aluminium hautement résistant avec levier de serrage et crans d'arrêt pour un réglage progressif de la longueur. Position sûre des charges lourdes. Longue isolation en caoutchouc pour protéger contre le froid et une prise ferme garantie.

N° réf. **0000 881 4113** **CHF 190.--**

SCIE TÉLESCOPIQUE PR 38 CT

40 cm, env. 400 g. Scie d'élagage de qualité supérieure. Lame de scie en chrome dur avec interstices, crochet, boutoir servant d'écorçoir.

N° réf. **0000 881 3672** **CHF 75.--**

MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR PR 38 CT

175 – 320 cm, réglage progressif. Pour des travaux jusqu'à 5 m de hauteur. Tube d'aluminium robuste en deux parties, Ø 30 mm / 27 mm. Tendeur excentré en acier extrêmement robuste, facile à retendre, poignée en caoutchouc.

N° réf. **0000 881 6101** **CHF 105.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Explication des labels de contrôle page 411

SCIES D'ÉLAGAGE

Pour le tronçonnage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, protection anti-corrosion, avec étui pour montage bilatéral, pour droitiers et gauchers.

Avec lame de scie droite pour une utilisation universelle dans les travaux d'horticulture, d'aménagement paysager et de bâtiment.

PR 24, 24 cm lame de scie, 305 g, Ø de branche jusqu'à 100 mm
N° réf. **0000 881 8701** **CHF 75.--**

PR 33, 33 cm lame de scie, 370 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm
N° réf. **0000 881 8702** **CHF 80.--**

Avec lame de scie courbée pour un sciage sans pression, notamment pour les travaux d'entretien des arbres.

PR 27 C, 27 cm lame de scie, 358 g, Ø de branche jusqu'à 120 mm
N° réf. **0000 881 8703** **CHF 90.--**

PR 33 C, 33 cm lame de scie, 391 g, Ø de branche jusqu'à 150 mm
N° réf. **0000 881 8704** **CHF 95.--**

SCIE PLIANTE PR 16

Pour le tronçonnage rapide et précis. Triple denture japonaise, acier chromé trempé par impulsion, lame de scie conique, poignée soft-grip ergonomique, lame de scie rabattable, protection anti-corrosion.

Lame de scie 16 cm, 160 g, Ø de branche jusqu'à 65 mm
N° réf. **0000 881 8700** **CHF 40.--**

COIN D'ABATTAGE EN ALUMINIUM

Avec crans d'arrêt pour une tenue optimale dans le bois.

12×4 cm, 190 g
N° réf. **0000 881 2201** **CHF 12.--**

COINS D'ABATTAGE ET DE SCIAGE EN MATIÈRE PLASTIQUE

Résistant aux chocs même à basses températures. Polyamide, structure de surface empêchant le coin de sauter, en trois longueurs pour bois moyen et épais ainsi qu'avec angle plus important.

19 cm
N° réf. **0000 881 2212** **CHF 14.--**

23 cm
N° réf. **0000 881 2213** **CHF 19.--**

25 cm
N° réf. **0000 881 2214** **CHF 24.--**

COINS D'ABATTAGE ET À REFENDRE EN ALUMINIUM

Avec tranchant fin pour une bonne pénétration dans le bois. Trois versions pour diamètres de troncs petits, moyens et grands, écaille de retenue, nervure de guidage, côté calage lisse pour faciliter le placement d'un deuxième coin dans le trait d'abattage, alliage d'aluminium de très grande qualité.

22 cm, 600 g
N° réf. **0000 881 2222** **CHF 25.--**

24 cm, 800 g
N° réf. **0000 881 2223** **CHF 34.--**

26 cm, 1000 g
N° réf. **0000 881 2224** **CHF 39.--**

COIN DE TRONÇONNAGE EN ALUMINIUM

Forgé, complet avec bois et anneau.

980 g
N° réf. **0000 890 9200** **CHF 47.--**

LES AUTRES ACCESSOIRES COMME LES KITS D'AFFÛTAGE ET LES LIMES POUR CHAÎNES

À PARTIR DE LA PAGE 98

COIN ÉCLATEUR VRILLÉ EN ALUMINIUM

Forme vrillée pour un éclatement maximal. Nervure de guidage et griffes de retenue pour une très bonne tenue dans le bois gelé, forgé pour assurer une stabilité extrême pour un poids minimal, surface de frappe ronde.

22 cm, 920 g
N° réf. **0000 881 2221** **CHF 50.--**

SAPIE À MAIN

Pour prendre et déplacer le bois de chauffe, les petits troncs d'arbres et les morceaux de bois. Manche en frêne, forme allemande.

35 cm, 500 g
N° réf. **0000 881 2800** **CHF 47.--**

SAPIE EN ALUMINIUM

Permet de prendre et déplacer les petits troncs d'arbre et morceaux de bois tout en ménageant son dos. Alliage d'aluminium hautement résistant avec poignée en matière plastique. Prise sûre grâce à un crochet supplémentaire à l'extrémité de la poignée.

70 cm, 580 g
N° réf. **0000 881 2805** **CHF 130.--**

SERPE SUISSE

Convient pour l'entretien des jeunes pousses et pour tailler les pousses basses. Avec poignée de protection en cuir.

Longueur totale 44 cm, 32 cm longueur de lame, 650 g
N° réf. **0000 881 3400** **CHF 37.--**

LEVIER D'ABATTAGE

Pour faire basculer l'arbre par-dessus la charnière dans la direction souhaitée. Avec crochet tourne-bille pour faire tourner les troncs. En alliage d'acier spécial.

76 cm, env. 1800 g
N° réf. **0000 881 2701** **CHF 80.--**

130 cm, env. 3400 g
N° réf. **0000 881 2700** **CHF 130.--**

CROCHET DE LEVAGE FP 10

Sert à soulever, transporter et poser le bois empilé. Griffe de confort.

N° réf. **0000 881 4401** **CHF 35.--**

CROCHET DE TIRAGE FZ 10

Pour tirer des troncs d'arbre, avec pointe affûtée pour se planter facilement dans le tronc. Acier trempé de très grande qualité, poignée confort.

N° réf. **0000 881 2907** **CHF 30.--**

PINCE MANUELLE FP 20

Pour déplacer le bois, avec poignée pliée. Pointes trempées.

20 cm d'ouverture
N° réf. **0000 881 3005** **CHF 43.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Explication des labels de contrôle page 411

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Longueur (cm)	Poids (g)	Matériau du manche de hache	Travaux d'élagage	Travaux d'abattage	Travaux de fendaison faciles et moyennement difficiles (bois d'allumage, longueur de 30 cm/Ø jusqu'à 30 cm)	Travaux de fendaison moyennement difficiles et difficiles (longueur 35 cm, Ø jusqu'à 50 cm)	Fendaison de pièces en mètre et du bois lourd (le cas échéant avec coins à refendre)	Abattage avec coin (aluminium ou plastique)
CLASSIC											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6	**0000 881 1969**	**36.--**	40	600	Frêne	+	–	+	–	–	–
HACHETTE DE BÛCHERON AX 10	**0000 881 1971**	**50.--**	60	1000	Frêne	++	+	+	–	–	–
HACHETTE DE BÛCHERON AX 16 S	**0000 881 1957**	**130.--**	70	1550①	Hickory	++	++	++	+	–	–
HACHES À REFENDRE Leur tête en forme de coin garantit une fente optimale en un minimum d'efforts.											
HACHETTE À REFENDRE AX 13 C	**0000 881 1914**	**64.--**	50	1250②	Frêne	+	–	++	–	–	–
HACHETTE À REFENDRE AX 28 CS	**0000 881 2014**	**118.--**	80	2800①	Hickory	+	–	+++	+++	–	+
MERLINS Tête forgée et bec recourbé. Surface de frappe extra grande pour enfoncer en toute sécurité les coins en aluminium et en plastique.											
MERLIN AX 30 C	**0000 881 2009**	**64.--**	85	3000	Frêne	–	–	++	+++	+++	++
MERLIN AX 33 CS	**0000 881 2011**	**128.--**	90	3300①	Hickory	–	–	++	+++	+++	+++
LIGHT											
HACHETTE DE BÛCHERON AX 6 P③	**0000 881 6801**	**57.--**	37	640	Polyamide	++	–	+	–	–	–
HACHETTE DE BÛCHERON AX 15 P	**0000 881 6701**	**90.--**	73	1450	Polyamide	++	++	++	+	–	–
HACHETTE À REFENDRE AX 20 PC	**0000 881 6602**	**105.--**	75	1950	Polyamide	–	+	+++	–	–	+

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

\+ Adapté
++ Bien approprié
+++ Très bien approprié
– Non recommandé

① Douille de protection de 300 g comprise
② Cet outil peut bénéficier d'un manche de rechange adaptable avec douille de protection – disponible chez votre revendeur spécialisé
③ Avec tire-clou
④ Explication des labels de contrôle page 411

DÉCAMÈTRES FORESTIERS

Automatique : avec enrouleur automatique, boîtier en métal.

Longueur 15 m
N° réf. **0000 881 0800** **CHF 70.--**

Longueur 20 m
N° réf. **0000 881 0804** **CHF 75.--**

Longueur 25 m
N° réf. **0000 881 0801** **CHF 80.--**

PINCE POUR RÉPARATION DU DÉCAMÈTRE

Y compris 500 rivets.

N° réf. **0000 881 0880** **CHF 130.--**

TRAÇOIR MOBILE

Traçoir de rechange pour le pied à coulisse avec règle. Avec poignée en bois.

N° réf. **0000 881 1100** **CHF 25.--**

PAGE 76

LASER 2-EN-1

Pour un contrôle plus efficace du sens de la chute et un tronçonnage plus rapide du bois de chauffage.

CEINTURES À OUTILS EN CUIR

Cuir vachette longue vie extrêmement robuste, env. 3 mm d'épaisseur. Fermeture à doubles trous.

Largeur 4 cm, longueur 125 cm

Coloris	N° réf.	Coloris	N° réf.	
●	**0000 881 0602**	●	**0000 881 0600**	**PAR PCE CHF 30.--**

BOMBES AÉROSOL ECO

Couleur de marquage longue durée de grande qualité, résistante au gel et respectueuse de l'environnement, avec pigment lumineux intense et grand pouvoir couvrant. Liant 100 % biodégradable, visibilité permanente même sur des surfaces humides et gelées, pratiquement inodore et extrêmement productif.

Bombe aérosol, 500 ml

Coloris	N° réf.	Coloris	N° réf.	
●	**0000 881 1787**	●	**0000 881 1792**	**PAR PCE CHF 12.--**
●	**0000 881 1789**	○	**0000 881 1793**	
●	**0000 881 1790**	●	**0000 881 7004**	
●	**0000 881 1791**			

CRAIES PRO

Pour le marquage du bois sec ou humide. Pigmentation résistante à la chaleur et la lumière, solide

Longueur 12 cm, 12 pièces par emballage

Coloris	N° réf.	Coloris	N° réf.	
●	**0000 881 1500**	●	**0000 881 1503**	**PAR PCE CHF 14.--**
●	**0000 881 1501**	●	**0000 881 1504**	
●	**0000 881 1502**			

PORTE-CRAIE

Variante avec couleur de signalisation. Blocage métallique de craie, boîtier en matière plastique anti-chocs très robuste (ABS), pour craies avec Ø 11 – 12 mm.

N° réf. **0000 881 1602** **CHF 15.--**

POLYVALENT ET SÉCURISÉ.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC LA TRONÇONNEUSE **324**

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC DES APPAREILS **336**

VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ **339**

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS **342**

DIMENSIONS ET TAILLES **344**

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES **346**

BOTTES POUR LES TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES **347**

VISIÈRE INTÉGRALE ET PROTECTION DE LA TÊTE, LUNETTES DE PROTECTION ET GANTS DE TRAVAIL **350**

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE EN DÉTAIL

TECHNIQUE

01 FIBRES HAUTE TECHNOLOGIE
Ces matériaux développés par nos soins protègent de manière fiable des épines, de l'eau, du vent et du froid sans faire de compromis en matière de thermorégulation et de confort. La tolérance cutanée de ces matériaux est certifiée selon la norme 100 Oeko-Tex®.

02 CONCEPT SOPHISTIQUÉ
Vêtements qui répondent intelligemment aux besoins des utilisateurs, p. ex. en proposant un réglage individuel des aérations, des tissus spéciaux robustes au niveau des parties exposées comme les genoux ou les coudes ou qui constituent des solutions innovantes pour les applications spéciales, comme indiqué dans le brevet.

CONFORT

03 ENTRETIEN ET CONFORT
Les vêtements de protection anti-coupures STIHL sont même lavables à 60 degrés et peuvent être essorés à maximum 400 tours par minute. Les huiles et résines sont ainsi plus faciles à éliminer. Les matériaux utilisés sèchent rapidement et garantissent un confort optimal grâce aux fibres élastiques. Les matériaux satisfont aux exigences de la norme Ökotex 100 en matière de tolérance cutanée.

04 GAMME DE TAILLES ÉTENDUE CHEZ STIHL
Les tenues sont aussi disponibles en tailles courtes et longues et peuvent être confectionnées sur mesure. Vous avez le choix entre des coupes amples ou cintrées. Les tenues de la gamme ADVANCE conviennent aussi très bien aux femmes.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas tous les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 396 ou notre site Internet sur **stihl.ch**.

	Pantalons à renforts anti-coupures et jambières de protection (selon le modèle)	Bottes en cuir avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Bottes en caoutchouc avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Vestes avec renforts anti-coupures (selon le modèle)	Gants à renforts anti-coupures (selon le modèle)
CLASSES DE PROTECTION DE RENFORTS ANTI-COUPURES SELON EN 381 OU EN ISO 11393					
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 0 (≙ 16 m/s[1])	–	–	–	–	•
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 1 (≙ 20 m/s[1])	•	•	•	•	•
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 2 (≙ 24 m/s[1])	•	•	–	–	–
CLASSE ANTI-COUPURES/CLASS 3 (≙ 28 m/s[1])	–	–	•	–	–

L'institut KWF recommande une classe anti-coupures 1.[2]

SÉCURITÉ

05 RENFORTS ANTI-COUPURES ET COULEURS DE SIGNALISATION
Nos renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL offrent une excellente protection, même dans les vêtements particulièrement légers. Nous contrôlons nos produits selon de nombreux critères internes stricts et par le biais de tests réguliers effectués par les instituts européens certifiés. À cela s'ajoutent l'étroite collaboration avec nos fournisseurs de longue date ainsi que les audits réguliers réalisés sur place. La proportion élevée d'orange fluorescent et les éléments réfléchissants vous garantissent une visibilité optimale, même dans des conditions lumineuses défavorables. Les matières extérieures offrent une très bonne protection UV.

REMARQUE

L'équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur ainsi que les prescriptions applicables sur la prévention des accidents.

① Les vitesses de chaîne obtenues en conditions d'essai ne peuvent pas être parfaitement reproduites dans la pratique. (La vitesse de chaîne maximale d'une tronçonneuse ne peut pas être indiquée ici.)
② Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone de protection anti-coupures à la page 407

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC LA TRONÇONNEUSE

- Pour les professionnels forestiers, les élagueurs, les propriétaires forestiers et fonciers, les exploitants de bois de chauffage
- Pour une protection optimale lors des travaux forestiers et de sylviculture
- Confort de port grâce à des matières innovantes et une finition soignée

SÉRIE FUNCTION

Les vêtements forestiers de la série FUNCTION ont été spécialement développés pour les débutants et les utilisateurs occasionnels. Ils offrent une bonne protection anti-coupures et diverses solutions pratiques comme un grand nombre de poches et des aérations confortables.

VESTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, dispositifs de ventilation, poche de premiers secours, deux poches de poitrine zippées, renforts au niveau des coudes, bandes réfléchissantes et proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille **XS - XXL**
N° réf. **0088 335 06..**

PAR PCE CHF 135.--

VESTE FUNCTION UNIVERSAL

Proportion élevée de coloris de signalisation pour une meilleure visibilité, matière thermoactive au confort optimal, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Deux poches latérales et une poche zippée sur la poitrine pour conserver en toute sécurité un téléphone portable ou un kit de premiers secours. Liberté de mouvement au niveau des épaules et du dos, matière résistante sur les épaules et les coudes. Dispositifs de ventilation, grand logo STIHL imprimé au dos.

Taille **S - XXL**
N° réf. **0088 335 07..**

PAR PCE CHF 75.--

PANTALON FUNCTION UNIVERSAL

Matière thermoactive très confortable, coloris anthracite, noir et orange de signalisation. Liberté de mouvement au niveau du fessier et de l'entrejambe, protège-reins, protection contre les épines à l'avant et à l'arrière de la jambe. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **XS - 3XL, S-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
N° réf. **0088 342 15..**

PAR PCE CHF 115.-- ③

PANTALON/SALOPETTE FUNCTION ERGO

Dans une matière particulièrement robuste pour une longue durée de vie. Design moderne et attrayant. Coloris vert olive, orange de signalisation et noir, empiècements élastiques, fermetures éclair pour la ventilation, renforts au niveau des genoux, dispositifs réfléchissants pour une bonne visibilité, poches polyvalentes, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture éclair.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **XS - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL+6**
N° réf. **0088 342 10..** ①

PAR PCE CHF 160.-- ③

Salopette, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **S - 3XL, M-6 - XL-6, M+6 - XL + 6**
N° réf. **0088 388 04..** ①

PAR PCE CHF 175.-- ③

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 411
③ Supplément pour les tailles courtes et longues CHF 10.--

SÉRIE DYNAMIC

Les vêtements forestiers de la gamme DYNAMIC offrent aux professionnels une longue durée de vie, ainsi qu'une grande liberté de mouvement. La combinaison de matières très résistantes, de renforts anti-coupures testés et d'empiècements élastiques permet de satisfaire à ces exigences.

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ.

VESTE DYNAMIC VENT

Veste thermoactive particulièrement légère pour l'été. Coloris orange, noir et kaki, orifices d'aération, empiècements stretch, renforts au niveau des coudes, détails réfléchissants, quatre poches zippées, une poche pour téléphone portable à l'intérieur, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille **XS – XXL**
N° réf. **0088 335 05..**

PAR PCE CHF 165.--

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ.

PANTALON DYNAMIC VENT

Pantalon de travail thermoactif particulièrement léger pour l'été. Coloris orange, noir et kaki, fermetures zippées d'aération derrière la cuisse, arrière du pantalon élastique, détails réfléchissants, empiècements stretch, renforts au niveau des genoux, deux poches repose-mains à l'avant avec fermeture zippée, une poche au niveau de la cuisse/ pour téléphone portable avec fermeture zippée, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **XS – XXL, M-6 – XL-6**
N° réf. **0088 342 09..** ①

PAR PCE CHF 195.-- ③

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344
① Disponible sur mesure, référence : ..99

VESTE DYNAMIC

Avec une proportion élevée de couleur de signalisation. Coloris anthracite et orange de signalisation, col softshell, empiècement stretch pour le confort dans le dos, coudes renforcés et préformés, poignets élastiques, bonne aération au niveau des aisselles grâce aux fermetures zippées d'aération, quatre poches très pratiques.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 335 09..** ①

PAR PCE CHF 215.--

PANTALON / SALOPETTE DYNAMIC

Devant en Beaver Extrem extrêmement robuste. Coloris anthracite et orange de signalisation, genoux préformés à doubles renforts, matière respirante repoussant les épines.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 342 19..**

PAR PCE CHF 220.--

Salopette, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6**
N° réf. **0088 388 09..** ①

PAR PCE CHF 250.-- ③

② Explication des labels de contrôle page 411
③ Supplément pour les tailles courtes et longues CHF 10.--

SÉRIE ADVANCE

Les vêtements forestiers de la série ADVANCE avec protection anti-coupures certifiée sont fabriqués à partir de fibres haute technologie particulièrement légères qui garantissent un faible poids, une excellente thermorégulation et une protection optimale contre l'eau et le froid. Les aérations pratiques et les poches bien pensées offrent un confort supplémentaire. Les pantalons et les vestes de la série ADVANCE peuvent être associés de manière flexible.

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ.

VESTE ADVANCE X-VENT

Veste pour travaux forestiers légère et hautement thermoactive, convient particulièrement aux températures estivales ou aux activités très physiques. Coloris orange de signalisation et noir, doublure en maille filet argentée au dos, sous les bras et dans les poches pour une aération optimale, hydrofuge et non salissante, proportion élevée d'orange de signalisation, détails réfléchissants, deux poches de poitrine, une poche arrière, une poche manche et une poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules, logo STIHL de grande taille au dos.

Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 335 10..** **PAR PCE CHF 245.--**

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ.

PANTALON / SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Cette matière à six couches est 20 % plus légère que la matière utilisée pour ADVANCE. Coloris noir, tissu particulièrement aéré à l'arrière des jambes, optimal pour les jours chauds, entrejambe élastique en ProElast, poches refermables, salopette avec longue fermeture éclair pour l'enfiler et la retirer facilement, détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **S – 3XL, S-6 – XL-6**
N° réf. **0088 342 14..** ① **PAR PCE CHF 260.--** ③

Salopette, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **S – 3XL**
N° réf. **0088 388 05..** ① **PAR PCE CHF 290.--**

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'AUTOMNE ET D'HIVER.

VESTES ADVANCE X-SHELL

Hautement élastiques, à séchage rapide et action chauffante. Les zones noires sont hydrofuges et perméables à l'air, les zones de couleur sont étanches et thermoactives. Poche de poitrine et poche intérieure, protection contre l'abrasion au niveau des épaules. Coloris tourbe : deux poches latérales. Peut être facilement combinée avec les pantalons MultiProtect HS et Protect FS. Coloris orange de signalisation : avec poche manche, passe-poils réfléchissants et logo STIHL de grande taille au dos.

Coloris orange de signalisation/noir
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0088 335 12..** **PAR PCE CHF 280.--**

Coloris tourbe/noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 335 11..** **PAR PCE CHF 280.--**

PANTALON ADVANCE X-FLEX

Matière avec renforts anti-coupures ultra légère et hautement thermoactive développée en exclusivité pour STIHL : AVERTIC™ pro lite. Cette matière à six couches est 20 % plus légère que la matière utilisée auparavant. Coloris noir et orange de signalisation, entrejambe spécialement adapté pour garantir une grande liberté de mouvement, matière extérieure particulièrement robuste, élastique et thermoactive, protège-genou élastique et imperméable, protection anti-épine et imperméable dans le bas des jambes, non salissante, longues fermetures Éclair d'aération à l'arrière des jambes.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL, S-6 – XL-6**
N° réf. **0088 342 12..** ① **PAR PCE CHF 360.--** ③

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344
① Disponible sur mesure, référence : ..99

② Explication des labels de contrôle page 411
③ Supplément pour les tailles courtes CHF 10.--

AUSSI ADAPTÉ POUR LES FEMMES.

VESTE ADVANCE X-TREEm

Avec nombreux détails judicieux : empiècements de matière ProElast hautement élastiques pour une liberté de mouvement et une capacité thermoactive optimales. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Possibilité de fixation pour la protection des scies manuelles. Manches amovibles, matériau d'espacement au niveau des épaules et orifices d'aération réglables pour un climat corporel agréable. Protection contre l'abrasion avec fibres céramiques au niveau des coudes. Zone extérieure des épaules avec protection contre l'abrasion DotGrip. Grande visibilité grâce à une proportion élevée d'orange de signalisation. Deux poches de poitrine, une poche intérieure et une poche manche.

Taille **XS – XXL**
N° réf. **0088 335 08..**

PAR PCE CHF 430.--

PANTALON ADVANCE X-TREEm

Avec un niveau de confort extrêmement élevé pour un pantalon à renforts anti-coupures : matière ProElast hautement élastique permettant de réduire la fatigue. Convient parfaitement à l'escalade et l'usage professionnel dans des conditions extrêmes. Coloris noir et orange de signalisation avec éléments réfléchissants. Doublure intérieure douce à séchage rapide. Convient parfaitement aux travaux forestiers grâce à des matières robustes, non salissantes et hydrofuges à l'avant des jambes et au niveau du fessier. Protection contre les tiques grâce à une guêtre hautement thermoactive à attacher à la chaussure. Protection contre l'abrasion avec empiècements revêtus de céramique. Matière avec renforts anti-coupures légère et particulièrement thermoactive, avec renforts anti-coupures testés : AVERTIC™ pro lite. Poches plates zippées au niveau de la hanche, du fessier et de la cuisse. Orifices d'aération avec fermeture éclair pour la régulation du climat corporel. Les bretelles sont comprises dans la livraison.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 342 16..** ①

PAR PCE CHF 480.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344
① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 411

LA COMBINAISON PARFAITE EN TOUTE SITUATION

La série ADVANCE offre une gamme cohérente de vestes et pantalons. Les designs et les fonctions sont conçus de façon à pouvoir être combinés entre eux de manière flexible. Les conditions météorologiques et le type d'utilisation sont des critères de choix déterminants. La tenue ADVANCE X-TREEm dévoile au mieux ses atouts lorsqu'elle est utilisée en tant qu'unité, car elle est spécialement conçue pour les exigences spécifiques des élagueurs.

ADVANCE X-SHELL

Tissus chauds à séchage rapide pour une utilisation par temps froid

ADVANCE X-VENT

Tissus hautement thermoactifs pour une bonne température corporelle en cas de températures extérieures élevées

ADVANCE X-TREEm

Confort optimal et détails fonctionnels, spécialement conçu pour les élagueurs

ADVANCE X-FLEX

Éléments de protection élastiques pour une plus grande liberté de mouvement et une protection solide contre les épines

ADVANCE X-LIGHT

Pantalons ultra-légers à renforts anti-coupures pour un confort exceptionnel

JAMBIÈRES AVANT CHAPS 270°

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les travaux occasionnels à la tronçonneuse. Coloris anthracite et orange de signalisation, aspect jean. Plus de confort avec la ceinture élastique, légère et thermoactive, ouvertures en Y pour l'enfiler et l'enlever rapidement, logo STIHL réfléchissant à droite, zone de renforts anti-coupures étendue.

Classe anti-coupures 1, design B (EN 381 ou EN ISO 11393)

Longueur **85 cm**
N° réf. **0088 521 0201**

Longueur **90 cm**
N° réf. **0088 521 0202**

Longueur **95 cm**
N° réf. **0088 521 0203**

Longueur **100 cm**
N° réf. **0088 521 0204**

Longueur **105 cm**
N° réf. **0088 521 0205**

PAR PCE CHF 134.--

JAMBIÈRES INTÉGRALES CHAPS 360°

Renforts : 65 % polyester, 35 % coton
Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes. Coloris anthracite.

Classe anti-coupures 1, design C (EN 381 ou EN ISO 11393)

Taille **XS – M**
N° réf. **0088 508 0100**

Taille **L – XXL**
N° réf. **0088 508 0101**

PAR PCE CHF 179.--



PROTÈGE-BRAS PROTECT MS

100 % polyester

Pour les travaux avec la tronçonneuse. Coloris orange de signalisation. Grand confort, thermoactif grâce aux empiècements en matière spéciale de ventilation. Poignet confortable, trou pour le pouce intégré permettant une meilleure fixation. Unité de livraison : 1 paire.

Classe anti-coupures 1 (conforme à EN 381 ou EN ISO 11393) ①
N° réf. **0088 544 0010**

CHF 79.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton
Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, design C (EN 381 ou EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille **XS – M**
N° réf. **0088 508 0000**

Taille **L – XXL**
N° réf. **0088 508 0001**

PAR PCE CHF 189.--

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE.

PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne

Pantalon d'escalade robuste sans renforts anti-coupures. Coloris tourbe, élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches fermables, détails réfléchissants.

Taille **XS – XXL**
N° réf. **0088 494 00..**

PAR PCE CHF 199.--

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), Rabats et dos : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Coloris orange.

Longueur **110 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1593**

CHF 39.--

JAMBIÈRES FS

BREVET EP 2465369 B1 ②

65 % polyester, 35 % coton

Protection thermoactive supplémentaire anti-chocs brevetée pour des applications extrêmes, à glisser dans la poche intérieure des jambes. Coloris noir.

Longueur **50 cm**
N° réf. **0000 885 1801**

CHF 39.--

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344
① Conforme aux exigences de base en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016 / 425
② Breveté dans plusieurs pays européens

		N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Tailles (99 = sur mesure)	Coloris	Design anti-coupures Classe anti-coupures	Nombre de couches	Poids env. (kg) pour la taille M	Renforts anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL	Ceinture de pantalon élastique	Orifices d'aération/ Fermetures éclair d'aération/ Matière spéciale de ventilation	Boutons pour bretelles ① / Passants pour bretelles	Slim Fit / Regular Fit	Matière extérieure élastique/ Empiècements élastiques/ Empiècements en ProElast	Robustesse matière extérieure	Imprégnation anti-salissure et hydrofuge	Thermoactivité	Protection contre le froid	Facteur de protection UV selon les normes EN 13758-2 et UV Standard 801	Marques de contrôle ③	Matière
SÉRIE FUNCTION																					
	VESTE FUNCTION UNIVERSAL	**0088 335 07..**	**75.--**	S – XXL		–	–	0,6		–	– / – / ●	– / –									Anthracite, orange de signalisation : 100 % polyester Noir : 65 % polyester, 35 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON FUNCTION UNIVERSAL	**0088 342 15..**	**115.--**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, M+6 – XL+6		A / 1	9	1,25	–	●	– / – / ●	● / –	– / ●	● / – / –	++	–	++	+	– / 60	● / – / –	
	VESTE FUNCTION ERGO	**0088 335 06..**	**135.--**	XS – XXL		–	–	0,7	–	–	– / – / ●	– / –									Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON FUNCTION ERGO	**0088 342 10..**	**160.--**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99④		A / 1	8	1,4	●	●	– / ● / –	● / –	– / ●	– / ● / –	++	–	++	+	– / 60	– / ● / –	
	SALOPETTE FUNCTION ERGO	**0088 388 04..**	**175.--**	S – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL + 6, 99④		A / 1	8	1,5	●	●	– / ● / –	– / –									
SÉRIE DYNAMIC																					
	VESTE DYNAMIC VENT	**0088 335 05..**	**165.--**	XS – XXL		–	–	0,6	–	–	● / – / –	– / –									Matière extérieure : 100 % polyester Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON DYNAMIC VENT	**0088 342 09..**	**195.--**	XS – XXL, M-6 – XL-6, 99④		A / 1	7	1,1	●	●	– / ● / –	● / –	– / ●	– / ● / –	++	+	+++	–	– / 40	– / ● / –	
	VESTE DYNAMIC	**0088 335 09..**	**215.--**	XS – 3XL, 99④		–	–	0,7		–	– / ● / –	– / –									Matière extérieure : 70 % polyamide, 30 % coton Orange de signalisation : 70 % polyester, 30 % coton Doublure intérieure : 100 % polyester
	PANTALON DYNAMIC	**0088 342 19..**	**220.--**	S – XXL		A / 1	8	1,4	–	●	– / ● / –	● / –	– / ●	– / ● / –	+++	++	++	++	– / 80	– / ● / –	
	SALOPETTE DYNAMIC	**0088 388 09..**	**250.--**	XS – 3XL, M-6 – XL-6, M+6 – XL+6, 99④		A / 1	8	1,5		–	– / – / –	● / –									
SÉRIE ADVANCE																					
	VESTE ADVANCE X-VENT	**0088 335 10..**	**245.--**	S – XXL		–	–	0,45			– / – / ●				++	+	+++	–		– / ● / –	**Advance X-Vent :** Matière extérieure : 100 % polyester **ADVANCE X-Shell :** Matière extérieure : 100 % polyester Membrane : polyuréthane **ADVANCE X-Light :** Matière extérieure : 75 % polyester, 20 % polyamide, 5 % polyuréthane Doublure intérieure : 100 % polyester **ADVANCE X-Flex :** Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne Doublure intérieure : 100 % polyester **ADVANCE X-TREEm :** Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % céramique Doublure intérieure : 66 % polypropylène, 34 % polyester
	VESTES ADVANCE X-SHELL	**0088 335 12..** **0088 335 11..**	**280.--** **280.--**	XS – XXL S – XXL				0,7	–	–	– / – / –	– / –	● / –	● / – / –	+++	+++	++	+++	40+ / –	– / ● / – – / – / ●	
	PANTALON ADVANCE X-LIGHT	**0088 342 14..**	**260.--**	S – 3XL, S-6 – XL-6, 99④				0,99			– / – / ●	● / –			+	++		–			
	SALOPETTE ADVANCE X-LIGHT	**0088 388 05..**	**290.--**	S – 3XL, 99④		A / 1	6	1,2	●	●	– / – / ●	– / –	● / –	● / – / ●②	+	++	+++	–	40+ / –	– / ● / –	
	PANTALON ADVANCE X-FLEX	**0088 342 12..**	**360.--**	XS – 3XL, S-6 – XL-6, 99④				1,3			– / ● / –	● / –			+++	+++		+			
	VESTE ADVANCE X-TREEm	**0088 335 08..**	**430.--**	XS – XXL		–	–	0,65	–	–		– / –									
	PANTALON ADVANCE X-TREEm	**0088 342 16..**	**480.--**	XS – 3XL, 99④		A / 1	6	1,2	●	●	– / ● / –	– / ●	● / –	● / – / ●	++	+++	+++	+	40+ / –	– / ● / –	

● Disponible
– Non disponible

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344

① Pour les modèles sans boutons, veuillez utiliser les bretelles à clips
② Seulement à l'entrejambe
③ Explication des labels de contrôle page 411

④ Disponible sur mesure, référence : ..99

VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES APPLICATIONS AVEC DES APPAREILS

- Pour une protection optimale lors de l'entretien des espaces verts
- Grand confort
- Qualité exceptionnelle avec de nombreux avantages

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE PROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Avec protection anti-chocs thermoactive. Coloris vert, longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour bretelles FS, nombreuses poches pratiques. Également disponible en orange de signalisation. Voir Protect FS, orange de signalisation à la page 339.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 458 00..**

PAR PCE CHF 125.--

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE.

PANTALON D'ESCALADE X-CLIMB

Matière extérieure : 89 % polyester, 11 % élasthanne

Pantalon d'escalade robuste sans renforts anti-coupures. Coloris tourbe, élastique et thermoactif, étanche au niveau des genoux, protection contre les épines et l'humidité au bas des jambes, non salissant, orifices d'aération avec fermetures éclair à l'arrière, protège-reins, crochet pour fixation aux lacets, poches fermables, détails réfléchissants.

Taille **XS – XXL**
N° réf. **0088 494 00..**

PAR PCE CHF 199.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS

JAMBIÈRES FS

À PARTIR DE LA PAGE 338

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE.

PANTALON DE PROTECTION POUR TRAVAUX À LA DÉBROUSSAILLEUSE TRIPROTECT FS

Matière extérieure : 65 % polyester recyclé, 35 % coton bio
Doublure intérieure : 100 % polyester recyclé

Avec triple fonction de protection : protection contre les chocs, les épines et l'humidité. Coloris tourbe, grande thermoactivité, fermetures éclair d'aération à l'arrière de la cuisse, deux poches de hanches à fermeture éclair, poches arrière et pour mètre pliant à droite, poche de cuisse avec poche pour téléphone portable à gauche.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 458 01..**

PAR PCE CHF 170.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS

PROTÈGE-GENOUX

JAMBIÈRES FS

À PARTIR DE LA PAGE 338

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats et dos : cuir

Coloris orange. À boutonner.

Longueur **120 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0000 884 1511**

CHF 26.--

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Coloris orange. Avec clips en métal avec doublure en matière plastique.

Longueur **110 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0000 884 1510**

CHF 22.--

Longueur **130 cm** Largeur **4 cm**
N° réf. **0000 884 1512**

CHF 24.--

SE COMBINE BIEN AVEC LA VESTE ADVANCE X-SHELL TOURBE.

PANTALON DE PROTECTION MULTIPROTECT HS POUR TRAVAUX AU TAILLE-HAIE

Matière extérieure : 65 % polyester, 35 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester,

Prix KWF de l'innovation 2016

Idéal pour les travaux avec des taille-haies. Coloris tourbe, la matière stretch offre une liberté de mouvement optimale, étanche au niveau des genoux et de l'ourlet, matière extérieure à l'aspect délavé, longues fermetures éclair d'aération à l'arrière, jambe détachable pour pantalon ¾, protège-reins.

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 459 01..**

PAR PCE CHF 170.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS

JAMBIÈRES HS 2 EN 1

PROTÈGE-GENOUX

JAMBIÈRES FS

À PARTIR DE LA PAGE 338

BRETELLES

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), rabats : cuir

Coloris noir et orange. À boutonner.

Longueur **110 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1579**

CHF 30.--

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel)

Coloris noir et orange. Avec clips en métal sans doublure en matière plastique pour une très bonne tenue.

Longueur **130 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1576**

CHF 27.--

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS

BRETELLES FS

82 % polyester, 18 % élastodiène (caoutchouc naturel), Rabats et dos : cuir

Bretelles élastiques avec fermeture Velcro élastique, prévient les points de pression qui se forment avec le harnais, taille universelle. Coloris orange.

Longueur **110 cm** Largeur **5 cm**
N° réf. **0000 884 1593**

CHF 39.--

PROTÈGE-GENOUX

100 % polyéthylène

Coloris noir, peut être glissé dans la poche rembourrée au niveau des genoux, conforme à la norme DIN EN 14404, compatible avec les poches de genoux de tous les pantalons de travail standard.

N° réf. **0000 884 1595**

CHF 18.--

JAMBIÈRES FS

65 % polyester, 35 % coton

BREVET EP 2465369 B1 ①

Protection thermoactive supplémentaire anti-chocs brevetée pour des applications extrêmes, à glisser dans la poche intérieure des jambes. Coloris noir.

Longueur **50 cm**
N° réf. **0000 885 1801**

CHF 39.--

JAMBIÈRES HS 2 EN 1

100 % polyester

BREVET EP 2842441 B1 ①

Coloris noir. Protège très efficacement des blessures par coupure et pincement causées par les taille-haies.

Longueur **65 cm**
Codice **0000 885 2200**

CHF 99.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Breveté dans plusieurs pays européens



VÊTEMENTS DE SIGNALISATION À HAUTE VISIBILITÉ

- Vestes avec renforts anti-coupures pour travaux à la tronçonneuse à hauteur de ceinture
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et dans les rues ou en cas d'intempéries
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour une protection optimale, quelles que soient les conditions météorologiques
- Vêtements de signalisation à haute visibilité pour le travail avec débroussailleuse ou tronçonneuse

BIEN ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'ÉTÉ.

VESTE DE SIGNALISATION VENT

Matière extérieure : 100 % polyester

Veste de signalisation légère, élastique et hautement thermoactive, convient aux températures estivales et aux activités très physiques. Coloris orange de signalisation, en tissu fonctionnel Mag Cool, coloris noir avec légère protection contre les épines et l'abrasion, deux poches de poitrine, ajustement parfait avec élastique de maintien à la taille, bandes réfléchissantes pour une bonne visibilité.

Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)
Taille **XS - 3XL**
N° réf. **0088 326 01..**

PAR PCE CHF 130.--

PANTALON DE SIGNALISATION PROTECT FS POUR LES TRAVAUX AVEC DÉBROUSSAILLEUSE

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % coton,
Doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les travaux sur les lignes de chemin de fer et dans les rues. Coloris orange de signalisation, matière extérieure robuste, protection anti-chocs thermoactive, bandes réfléchissantes et longs orifices d'aération à l'arrière du pantalon, passants pour les bretelles FS. Les jambières FS brevetées pour les utilisations extrêmes peuvent être glissées dans la poche intérieure.

Pantalon, Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)
Taille **XS - XXL**
N° réf. **0088 534 00..**

PAR PCE CHF 140.--

ACCESSOIRES CORRESPONDANTS :

BRETELLES FS

JAMBIÈRES FS

À PARTIR DE LA PAGE 338

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344

VESTE ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Veste de signalisation légère et thermoactive qui offre une bonne liberté de mouvement. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir. Protection contre les épines au niveau des coudes et des épaules. Matière de ventilation au niveau des bras. Deux poches de poitrine avec fermetures éclair, orifice de sortie pour harnais au niveau du dos, avec renforts anti-coupures sur la poitrine, les épaules, les bras et le ventre.

Classe anti-coupures 1, design B (EN 381 ou EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille **XS – 3XL**
N° réf. **0088 326 04..**①

PAR PCE CHF 299.--

PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester,
Matière robuste : 65 % polyester et 35 % coton

Pantalon de protection robuste composé de plusieurs matériaux fonctionnels. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir. Matière de ventilation à l'arrière de la cuisse, matériau robuste au niveau des genoux et de la partie inférieure des jambes. Deux poches latérales, une poche arrière, une poche pour mètre pliant, protège-reins, plastron avec boutons et poche et dos pour une protection contre l'hypothermie.

Pantalon, classe anti-coupures 1, design A (EN 381 ou EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille **S – 3XL, S-6 – XL-6, S+6 – XL+6**
N° réf. **0088 399 01..**①

PAR PCE CHF 159.--

JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°

Renforts : 85 % polyester, 15 % coton
Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Pour les utilisations occasionnelles avec une tronçonneuse ou en cas de changements d'utilisateur. Matière thermoactive à l'arrière de la cuisse, fermeture zippée en haut et doublure lisse pour un enfilage et une fermeture en quelques secondes, genou préformé pour un confort accru. Coloris orange de signalisation.

Classe anti-coupures 1, design C (EN 381 ou EN ISO 11393)
Classe de sécurité 2 (EN ISO 20471)

Taille **XS – M**
N° réf. **0088 508 0000**

Taille **L – XXL**
N° réf. **0088 508 0001**

PAR PCE CHF 189.--

ACESSOIRE : BAVETTE DE RACCORDEMENT

Matière extérieure et doublure intérieure : 100 % polyester

Bavette de raccordement boutonné avec poche de poitrine et protection renforcée contre les reins pour pantalon de travail Protect. Coloris orange et jaune de signalisation ainsi que noir.

Taille unique
N° réf. **0088 522 0010**

CHF 45.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344

① Disponible sur mesure, référence : ..99
② Explication des labels de contrôle page 411

LE CONSEIL PRO

LA **CLASSE DE SÉCURITÉ 3** EST ATTEINTE EN COMBINANT :

ATTRIBUTION DES COMBINAISONS POUR LE TRAVAIL AVEC LES MACHINES	VESTE PROTECT MS	VESTE VENT
PANTALON ANTI-COUPURES ET DE SIGNALISATION PROTECT MS	•	•
JAMBIÈRES INTÉGRALES PROTECT MS 360°	•	•
PANTALON DE SIGNALISATION PROTECT FS POUR LES TRAVAUX AVEC DÉBROUSSAILLEUSE	–	•

VÊTEMENTS DE PLUIE ET VÊTEMENTS FONCTIONNELS

- Vêtements fonctionnels thermoactifs parfaits pour des travaux physiques difficiles
- Protection contre la pluie, le vent et la neige
- Évacuation de l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur

VÊTEMENTS DE PLUIE RAINTEC

Avec coutures soudées et fermetures éclair hydrofuges. Coloris noir et orange de signalisation, passepoil réfléchissant, EN 343 classe 3 (la meilleure) pour la thermoactivité : RET < 10 m² PA/W, charges d'eau : ≥ 10 000 mm.

Veste

Matière extérieure : 75 % polyester, 25 % polyuréthane, Membrane : 100 % polyuréthane, Doublure intérieure : 100 % polyester

Longues fentes de ventilation sous les bras, proportion élevée d'orange de signalisation, grand logo STIHL réfléchissant dans le dos, col softshell réglable en largeur, capuche repliable avec visière.

Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 554 01..**

PAR PCE CHF 159.--

Pantalon

Matière extérieure : 70 % polyester, 30 % polyamide, Membrane : 100 % polyuréthane, Doublure intérieure : 100 % polyester

Fermetures zippées d'aération au niveau des cuisses, fermeture éclair latérale pour un enfilage plus facile, orifices d'aération au niveau des hanches pour atteindre le pantalon de travail, protection éprouvée contre les épines grâce à ACTION ARCTIC dans les zones les plus exposées, poche pratique au niveau de la cuisse.

Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 352 00..**

PAR PCE CHF 119.--

VESTE DE PLUIE DUROFLEX

BIEN COMPATIBLE AVEC LE PANTALON DE PLUIE RAINTEC.

Matière extérieure : 100 % polyester, Revêtement :100 % polyuréthane

En matière étanche, élastique et résistante. Coloris orange de signalisation. Proportion élevée d'orange de signalisation. Charges d'eau ≥ 5000 mm. Thermoréactive grâce aux orifices d'aération au niveau des manches, ainsi que sur la partie avant et arrière. Capuche repliable.

Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 554 02..**

PAR PCE CHF 89.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

.. Vous trouverez le dernier chiffre de votre taille dans le tableau des tailles à la page 344

VÊTEMENTS FONCTIONNELS ADVANCE

Matière extérieure : 60 % polyester, 34 % polyamide, 6 % élasthanne

Avec motif de tronçonneuse cousu. Protection UV EN13758-1 : 50+, la fibre contient un produit biocide, zones sans coutures pour une coupe et une température corporelle optimales, très bonne évacuation de l'humidité, séchage rapide grâce à différentes matières hydrofuges et absorbantes à l'intérieur et à l'extérieur, système antibactérien avec ions d'argent.

T-shirt fonctionnel, manches courtes

Avec col rond.

Coloris noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 585 00..**

PAR PCE CHF 54.--

T-shirt fonctionnel, manches longues

Fermeture éclair, passant de pouce, structure nervurée, épaules, coudes et avant-bras rembourrés.

Coloris noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0000 888 60..**

PAR PCE CHF 69.--

Pantalon fonctionnel, long

Arrière de la jambe et fessier avec zone fonctionnelle chauffante, structure nervurée, genoux et tibias rembourrés.

Coloris noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0000 888 59..**

PAR PCE CHF 59.--

T-SHIRT FONCTIONNEL DYNAMIC MAG COOL

Matière extérieure : 100 % polyester

Avec impression graphique MS 661 C-M. Hautement fonctionnel, évacue l'humidité du corps, thermoactif, à séchage rapide, inodore.

Coloris noir, imprimé argenté
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 302 00..**

PAR PCE CHF 49.--

Coloris orange de signalisation, imprimé noir
Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 302 01..**

PAR PCE CHF 49.--

VESTE EN POLAIRE DYNAMIC

Matière extérieure : 97 % polyester, 3 % polyamide

Veste en micropolaire douce et élastique. Coloris orange de signalisation et noir, thermoactive et à séchage rapide, idéale en couche intermédiaire, protection légère anti-épines et anti-abrasion, poche de poitrine zippée et passant de pouce, motif tronçonneuse réfléchissant.

Taille **S – XXL**
N° réf. **0088 353 00..**

PAR PCE CHF 99.--

① Explication des labels de contrôle page 411

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez vos vêtements forestiers.
2. Trouvez la taille qui vous convient à l'aide des tableaux suivants.
   Pour vestes : sélection selon le tour de poitrine ou tailles internationales
   Pour pantalons : sélection selon les dimensions du jeans ou tailles internationales
3. Complétez le numéro de référence (..) avec le numéro qui correspond à votre taille internationale :
   Tailles normales
   XS=..02, S=..03, M=..04, L=..05, XL=..06, XXL=..07, 3XL=..08
   Tailles courtes
   S-6=..13, M-6=..14, L-6=..15, XL-6=..16, XXL-6=..17
   Tailles longues
   S+6=..23, M+6=..24, L+6=..25, XL+6=..26
4. Important : Les dimensions indiquées correspondent à des mensurations. Les vêtements finis s'écartent de ces mensurations. Les vêtements de protection anti-coupures satisfont aux exigences de l'ordonnance (UE) 2016 / 425 et correspondent à la catégorie CE 3.①

VÊTEMENTS SUR MESURE

Tenez-vous debout dans une position détendue. Demandez à quelqu'un de prendre vos mensurations.
Pour les **vêtements standard**, vous avez besoin du tour de poitrine, du tour de taille, du tour de hanches et de la longueur d'entrejambe.
Pour les **tailles spéciales**, vous avez besoin de toutes les mensurations prises. Votre revendeur STIHL vous donnera de plus amples informations sur les prix et les conditions de livraison pour les tailles spéciales.
Les tailles que vous utilisez pour l'achat de jeans, Waist (tour de taille) und Length (longueur), constituent une aide précieuse pour le choix de la bonne taille en confection.

1 Taille
du haut du crâne à la plante des pieds

2 Tour de poitrine
Se prend à l'endroit le plus fort, bien horizontalement sous les aisselles

3 Tour de taille
Sans serrer, tout autour de la taille
A Pour pantalons de travail : tour de ceinture (position de la ceinture du pantalon)
B Pour les salopettes et vestes : tour de ventre (position à hauteur du nombril)

4 Tour de hanches
Partie la plus forte des hanches

5 Longueur d'entrejambe
Du début de l'entrejambe jusqu'au sol

6 Tour de cuisse
Partie la plus forte de la cuisse

7 Longueur des bras
de la pointe de l'épaule jusqu'au dessus de la main en passant par le coude avec le bras plié

Longueur de veste
Sans le col jusqu'à l'ourlet (prendre la mesure sur une veste ajustée)



① Vous trouverez des explications complémentaires sur la zone de protection anti-coupures à la page 407

TAILLES NORMALES INTERNATIONALES							
Vêtements de protection Taille (N° réf.)	XS (..02)	S (..03)	M (..04)	L (..05)	XL (..06)	XXL (..07)	3XL (..08)
Vêtements fonctionnels Taille (N° réf.)	XS (..44)	S (..48)	M (..52)	L (..56)	XL (..60)	XXL (..64)	
Taille en cm 1	170 – 176	172 – 178	174 – 180	176 – 182	178 – 184	180 – 186	182 – 188
Tour de poitrine en cm 2	76 – 84	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124	124 – 132
Tour de taille en cm 3	62 – 70	70 – 78	78 – 86	86 – 96	96 – 106	106 – 116	116 – 126
Dimension de jeans en pouces Taille/Longueur	25 – 28 / 31	28 – 31 / 31,5	31 – 34 / 32	34 – 38 / 32,5	38 – 42 / 33	42 – 46 / 33,5	46 – 50 / 34

TAILLES COURTES INTERNATIONALES					
Vêtements de protection Taille (N° réf.)	S-6 (..13)	M-6 (..14)	L-6 (..15)	XL-6 (..16)	XXL-6 (..17)
Taille en cm 1	166 – 170	168 – 174	170 – 176	172 – 178	174 – 180
Tour de poitrine en cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116	116 – 124
Tour de taille en cm 3	74 – 82	82 – 90	90 – 100	100 – 110	110 – 120
Dimension de jeans en pouces Taille/Longueur	29 – 32 / 29	32 – 35 / 29,5	35 – 39 / 30	39 – 43 / 30,5	43 – 47 / 31

TAILLES LONGUES INTERNATIONALES				
Vêtements de protection Taille (N° réf.)	S+6 (..23)	M+6 (..24)	L+6 (..25)	XL+6 (..26)
Taille en cm 1	178 – 184	180 – 186	182 – 188	184 – 190
Tour de poitrine en cm 2	84 – 92	92 – 100	100 – 108	108 – 116
Tour de taille en cm 3	68 – 76	76 – 84	84 – 94	94 – 104
Dimension de jeans en pouces Taille/Longueur	27 – 30 / 34	30 – 33 / 34,5	33 – 37 / 35	37 – 41 / 35,5

CHAUSSURES DE TRAVAIL SANS RENFORTS ANTI-COUPURES

- Pour un maintien stable et une protection sûre avec semelle à profil antidérapant et coque en acier
- Pour les travaux en extérieur ou en atelier
- Confort optimal protection contre les blessures

CHAUSSURES BASSES DE SÉCURITÉ WORKER S2

Matière extérieure en cuir vachette de qualité supérieure hydrofuge. Doublure textile thermoactive à séchage rapide avec bord de tige rembourré, bandes réfléchissantes des deux côtés, semelle intérieure amovible, semelle en caoutchouc/EVA absorbante et résistante à l'huile et au carburant, conformément à la norme EN 20345 S2.

Taille **39 - 48**
N° réf. **0088 530 01..**

PAR PCE CHF 110.--

BRODEQUINS DE SÉCURITÉ WORKER S3

Matière extérieure en cuir vachette de qualité supérieure hydrofuge. Doublure textile thermoactive à séchage rapide avec bord de tige rembourré, bandes réfléchissantes des deux côtés, semelle intérieure amovible, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations, semelle en caoutchouc/EVA absorbante et résistante à l'huile et au carburant, conformément à la norme EN 20345 S3.

Taille **36 - 48**
N° réf. **0088 489 00..**

PAR PCE CHF 125.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

BOTTES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORT ANTI-COUPURES

- Pour une protection adaptée aux travaux à la tronçonneuse
- Avec coque en acier et renforts anti-coupures
- Pour une bonne stabilité et un bon maintien du pied

BOTTES EN CUIR FUNCTION POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir vachette hydrofuge. Grand confort grâce à la doublure textile thermoactive avec bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **39 - 47**
N° réf. **0088 532 04..**

PAR PCE CHF 195.--

BOTTES EN CUIR DYNAMIC S3 POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir nubuck de très grande qualité et particulièrement hydrofuge et tanné durablement. Utilisation universelle, en raison de la protection contre les perforations S3, même sur les chantiers. Particulièrement thermoactive à l'intérieur pour une meilleure évacuation de l'humidité, bord de tige rembourré, lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, semelle intérieure amovible et ergonomique, semelle intermédiaire en acier pour protéger des perforations et renforts anti-coupures indirects, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, conviennent pour BGR 191.

Taille **38 - 48**
N° réf. **0088 532 01..**

PAR PCE CHF 290.--

① Explication des labels de contrôle page 411

BOTTES EN CUIR DYNAMIC GTX POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE

Matière extérieure en cuir hydrofuge, combinée à une membrane imperméable et thermoactive GORE-TEX® Extended Comfort. Confort accru grâce à la semelle intérieure ergonomique, œillets de lacets souples, protection des pointes contre l'usure et l'abrasion, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant, dispositifs réfléchissants pour une meilleure visibilité.

Taille **36 – 50** ①
N° réf. **0088 532 02..**

PAR PCE CHF 340.--

BOTTES DE TREKKING POUR TRAVAIL AVEC TRONÇONNEUSES ADVANCE GTX

Matière extérieure en daim de qualité supérieure et particulièrement hydrofuge, pour les travaux professionnels à la tronçonneuse sur les coteaux et pour l'entretien des arbres. Lacets robustes avec crochets servant de tire-lacets, œillets souples, membrane GORE-TEX® étanche et particulièrement thermoactive. Semelle intérieure ergonomique de qualité supérieure, amovible et particulièrement absorbante, protection supplémentaire contre l'humidité et l'usure avec un bord en caoutchouc rehaussé, semelle intermédiaire absorbante en PU, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil spécial antidérapant.

Taille **39 – 48**
N° réf. **0088 532 03..**

PAR PCE CHF 350.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille :
36 / 37 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 43 / 44 / 45 / 46 / 47 / 48 / 49 / 50

① Semelle dans les tailles 36 – 38 et 48 – 50
② Explication des labels de contrôle page 411

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE FUNCTION

Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et autonettoyantes, bonne adhérence. Tige en textile réglable à lacets, convient également aux mollets très forts, poids réduit grâce à une tige rabaissée, semelle adaptée aux crampons, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **39 – 47**
N° réf. **0088 493 01..**

PAR PCE CHF 110.--

BOTTES EN CAOUTCHOUC POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE SPECIAL

Semelles à profil en caoutchouc, à gros crampons et autonettoyantes, bonne adhérence. Tige en caoutchouc à lacets, bandes réfléchissantes, profil au centre, déplacements sécurisés grâce à une semelle à profil antidérapant.

Taille **36 – 50**
N° réf. **0088 493 00..**

PAR PCE CHF 135.--

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Hauteur de tige en cm (env.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Poids (kg) dans la pointure 42 par paire (env.)	Classe anti-coupures	Cuir vachette de qualité supérieure	Étanche	Semelle à gros crampons autonettoyante	Semelle intérieure orthopédique	Coque en acier	Semelle intermédiaire en acier	Grand confort de déroulement du pied	Marques de contrôle ②	Adaptée aux crampons	Adapté aux griffes	Protection de la cheville
BOTTES POUR TRAVAUX À LA TRONÇONNEUSE AVEC RENFORTS ANTI-COUPURES																	
BOTTES EN CUIR FUNCTION	**0088 532 04..**	**195.--**	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTES EN CUIR DYNAMIC S3	**0088 532 01..**	**290.--**	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	●	–	–	●
BOTTES EN CUIR DYNAMIC GTX	**0088 532 02..**	**340.--**	20	●/●	2,2	1	●	●	●①	●	●	–	●	●	–	–	●
BOTTES DE TREKKING ADVANCE GTX	**0088 532 03..**	**350.--**	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	●	–	●	●	–	●	●
MS-BOTTES EN CAOUTCHOUC FUNCTION	**0088 493 01..**	**110.--**	32	●/●	2,9	1	–	●	●	–	●	–	●	–	●	–	–
MS-BOTTES EN CAOUTCHOUC SPECIAL	**0088 493 00..**	**135.--**	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	●	–	●	●	●	–	–

● De série

VISIÈRE INTÉGRALE ET PROTECTION DE LA TÊTE, LUNETTES DE PROTECTION ET GANTS DE TRAVAIL

- Protège la tête, les oreilles et le visage du bruit du moteur, des copeaux et des gravillons
- Protection combinée visage-oreilles réglable
- Protection adaptée pour les oreilles, les yeux et les mains en fonction de vos besoins

CASQUE DE PROTECTION AUDITIVE

Concept 23
Très léger, réglable, oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 23
(H : 27; M : 20; L : 14),
coquilles/arceau pivotant.

N° réf. **0000 884 0539** **CHF 20.--**

Concept 24
Arceau en métal solide assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 24
(H : 28; M : 22; L : 14).

N° réf. **0000 884 0541** **CHF 27.--**

Concept 24 F
Arceau rembourré, oreillettes en mousse pour un grand confort, pliable.

EN 352, SNR 24
(H : 28; M : 21; L : 13).

N° réf. **0000 884 0542** **CHF 35.--**

Concept 28
Arceau en métal solide assurant une bonne aération. Oreillettes en mousse pour un grand confort.

EN 352, SNR 28
(H : 31; M : 26; L : 19).

N° réf. **0000 884 0543** **CHF 39.--**

DYNAMIC BT
avec Bluetooth® (BT)
Utilisation polyvalente, par exemple, avec un téléphone, avec Bluetooth® 4.0, entrée AUX séparée, autonomie de batterie jusqu'à 38 heures.

EN 352, SNR 29
(H : 33; M : 26; L : 18).

N° réf. **0000 884 0519** **CHF 130.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Protège l'arrière de la tête et supprime le glissement. Coupe réglable individuellement

VISIÈRE INTÉGRALE AVEC PROTECTION AUDITIVE AVEC BLUETOOTH® (BT)

DYNAMIC BT-PC
Avec visière en polycarbonate selon la norme EN 166.

N° réf. **0000 884 0538** **CHF 155.--**

DYNAMIC BT-PA
Avec grille en nylon (polyamide PA) selon EN 1731

N° réf. **0000 884 0537** **CHF 155.--**

VISIÈRE INTÉGRALE COURTE AVEC ÉCRAN EN PLASTIQUE

FUNCTION GPC 33
Avec double serre-tête①
et quatre bouchons d'oreilles.

EN 166, EN 352, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29)②③.

N° réf. **0000 884 0255** **CHF 37.--**

VISIÈRE INTÉGRALE COURTE AVEC GRILLE EN NYLON

FUNCTION GPA 33
Avec double serre-tête①
et quatre bouchons d'oreilles.

EN 352, EN 1731, SNR 33
(H : 32; M : 29; L : 29).③

N° réf. **0000 884 0252** **CHF 37.--**

② Offre une protection 100 % des UV
③ Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordure, un souffleur/atomiseur ou une découpeuse à disque !

PROTECTION DU VISAGE / DE LA TÊTE ET PROTECTION AUDITIVE AVEC BLUETHOOTH® (BT)

Grâce aux protections du visage/de la tête et protections auditives compatibles avec le système Bluetooth®, vous pouvez continuer à communiquer via votre smartphone et à recevoir des informations, même pendant le travail, sans devoir sortir le smartphone de votre poche. Une connexion radio est établie via Bluetooth® entre votre smartphone et votre protection auditive et les données peuvent être transmises sans fil (portée d'environ 10 m par rapport au smartphone ou à d'autres appareils électroniques). Diffusez de la musique et les actualités ou utilisez la commande à 3 boutons pour téléphoner directement via la protection auditive. Grâce à nos équipements de protection compatibles avec le système Bluetooth®, vous resterez toujours en contact, même pendant le travail !

BOUCHONS D'OREILLES GSS 33

En mousse PU de forme conique avec de très bonnes valeurs d'isolation. Matière douce, épouse agréablement le conduit auditif, deux paires par boîte.

EN 352, SNR 33 (H : 32; M : 29; L : 29).

N° réf. **0000 886 0411** **CHF 5.--**

ENSEMBLES CASQUE

FUNCTION BASIC

FUNCTION UNIVERSAL

DYNAMIC ERGO

DYNAMIC X-ERGO

ADVANCE VENT

ADVANCE X-VENT

ADVANCE X-VENT BT

ACCESSOIRES APPROPRIÉS

À PARTIR DE LA PAGE 354

NOUVEAU
ADVANCE X-CLIMB

STIHL ADVANCE X-CLIMB – POUR APPLICATIONS UNIVERSELLES

Le nouveau casque STIHL ADVANCE X-Climb convient aussi bien pour le soin des arbres que pour la récolte du bois au sol. Il se caractérise par un haut niveau de confort, de grandes ouvertures de ventilation et son bon équilibre. Des autocollants réfléchissants sur tout le pourtour du casque assurent une bonne visibilité avec un haut niveau de sécurité.

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Coloris	Protection auditive	Numéro EN	Visière intégrale	Coque de casque	Équipement intérieur	Bluetooth®	Rochet variable	Aération	Équilibre	Bandeau anti-sueur	Marques de contrôle ①	Passage de la lumière	Gouttière	Fonctionnalité	Fixation intérieure protection contre la pluie	Fixation extérieure protection contre la pluie	Lunettes de protection intégrées	Rallonge visière	Mentonnière	Kit de protège-oreilles BT
SÉRIE FUNCTION																		**ACCESSOIRES ②**					
FUNCTION BASIC Ensemble casque	**0000 888 0810**	**50.--**	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15)	352, 397, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie	HDPE	6 points	–	–	Ouvertures	+	Textile fonctionnel	–	61 %	●	+	○	–	–	–	–	–
FUNCTION UNIVERSAL Ensemble casque	**0000 888 0809**	**79.--**	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16)	352, 397, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie	ABS	4 point	–	–	Ouvertures	+	Similicuir	●	55 %	–	++	○	○	–	–	–	–
SÉRIE DYNAMIC																		**ACCESSOIRES ②**					
DYNAMIC ERGO Ensemble casque	**0000 888 0808**	**75.--**	●	SNR 28 (H:34; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie	ABS	6 points	–	●	Ouvertures, réglables	++	Matière fonctionnelle	–	41 %	–	++	○	–	–	–	–	–
DYNAMIC X-ERGO ④ Ensemble casque	**0000 888 0807**	**95.--**	●	SNR 30 (H:35; M:27; L:20)	352, 397, 1731	Grille en métal, bon passage de la lumière	ABS	6 points	–	●	Ouvertures, réglables	++	Matière fonctionnelle	–	60 %	–	+++	○	–	○	–	–	–
SÉRIE ADVANCE																		**ACCESSOIRES ②**					
ADVANCE VENT Ensemble casque	**0000 888 0801**	**100.--**	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18)	352, 397, 1731	Grille en métal, bon passage de la lumière	ABS	6 points	–	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	●	65 – 70 %	–	+++	○	–	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT Ensemble casque	**0000 888 0802**	**120.--**	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19)	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, excellent passage de la lumière	ABS	6 points	–	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	●	75 – 80 %	–	+++	○	–	○	○	○	○
ADVANCE X-VENT BT Ensemble casque	**0000 888 0806**	**240.--**	●	SNR 27 (H:31; M:23; L:18)	352, 397, 1731	Grille en acier à ressorts, excellent passage de la lumière	ABS	6 points	●	●	Ouvertures	+++	Matière fonctionnelle	–	75 – 80 %	–	+++	○	–	○	○	○	○
NOUVEAU ADVANCE X-CLIMB Ensemble casque	**0000 888 0812**	**170.--**	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16)	12492, 397, 352, 1731	Maille en nylon, longue durée de vie	ABS	6 points	–	●	Ouvertures	+++	Similicuir	●	55 %	–	+++	○	–	○	–	○	○ ③
NOUVEAU ADVANCE X-CLIMB Casque de protection	**0000 889 9045**	**139.--**	●	–	12492, 397	–	ABS	6 points	–	●	Ouvertures	+++	Similicuir	–	–	–	+++	–	–	○	–	○	–

● De série
● Optional
– Non disponible

\+ Normal
++ Bon
+++ Très bon

① Explication des labels de contrôle page 411
② Disponible en tant qu'accessoire (non compris dans l'ensemble casque). Vous trouverez davantage d'informations à la page 354

③ Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb, l'adaptateur pour les capsules de protection auditive BT 0000 889 8013 est nécessaire

④ Toutes les versions des lunettes de sécurité LightPlus sont compatibles avec le casque DYNAMIC X-Ergo

ACCESSOIRES POUR ENSEMBLES CASQUE ADVANCE

MENTONNIÈRE

LUNETTES DE PROTECTION INTÉGRÉES

RALLONGE VISIÈRE

PROTÈGE-OREILLES BT

FIXATION INTÉRIEURE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

KIT DE PROTÈGE-OREILLES BT

Convient à l'ensemble casque de la série Advance. Pour une utilisation avec le casque ADVANCE X-Climb, l'adaptateur pour les capsules de protection auditive BT est nécessaire.

N° réf. **0000 889 9043** **CHF 140.--**

NOUVEAU
ADAPTATEUR POUR PROTÈGE-OREILLES BT

Pour la fixation des capsules de protection auditive BT sur le casque du jeu ADVANCE X-Climb.

N° réf. **0000 889 8013** **CHF 25.--**

RALLONGE VISIÈRE

Convient pour les ensembles casque de la série ADVANCE
N° réf. **0000 889 8008** **CHF 15.--**

MENTONNIÈRE

Convient pour les ensembles casque de la série ADVANCE
N° réf. **0000 889 8007** **CHF 15.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Offre une protection 100 % des UV

② Une protection oculaire (lunettes de protection selon la norme EN 166) doit être portée en complément pour tous les travaux effectués avec une débroussailleuse, un coupe-bordure, un souffleur/atomiseur ou une découpeuse à disque !

FIXATION INTÉRIEURE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Convient pour l'ensemble casque FUNCTION Basic
N° réf. **0000 889 8004** **CHF 12.--**

Convient pour l'ensemble casque FUNCTION Universal
N° réf. **0000 884 0435** **CHF 12.--**

Convient pour les ensembles casque de la série DYNAMIC
N° réf. **0000 889 8009** **CHF 14.--**

Convient pour les ensembles casque de la série ADVANCE
N° réf. **0000 889 8006** **CHF 14.--**

FIXATION EXTÉRIEURE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

Convient pour l'ensemble casque FUNCTION Universal
N° réf. **0000 884 0428** **CHF 15.--**

VISIÈRE INTÉGRALE COURTE AVEC ÉCRAN EN PLASTIQUE

DYNAMIC GPC 30
Avec arceau matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie, revêtement anti-buée à l'intérieur, protège-front supplémentaire.

EN 166, EN 352, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)①②

N° réf. **0000 884 0253** **CHF 65.--**

③ **ADVANCE GPC 28**
Combiné professionnel adapté, équilibre optimal, sangles réglables plusieurs fois, rochet variable, revêtement anti-buée des deux côtés, coquilles amovibles en fonction des applications, protège-front avec fentes d'aération, visière en polycarbonate.

Classe de résistance balistique B (120 m/s) selon les normes EN 166, EN 352, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16)①②

N° réf. **0000 884 0256** **CHF 87.--**

LUNETTES DE PROTECTION INTÉGRÉES

Modèle compatible avec ensembles casque ADVANCE Vent et ADVANCE X-Vent.

N° réf. **0000 894 9402** **CHF 25.--**

VISIÈRE INTÉGRALE COURTE AVEC GRILLE EN NYLON

FUNCTION GPA 24
Combinaison légère avec des coquilles anti-bruit pour une bonne insonorisation et une visière en nylon inclinable (polyamide PA), arceau réglable.

EN 352, EN 1731, SNR 24
(H : 28; M : 21; L : 13)②

N° réf. **0000 884 0251** **CHF 40.--**

DYNAMIC GPA 30
Avec arceau matelassé et coquilles anti-bruit. Visière agrandie (polyamide PA), protège-front supplémentaire.

EN 352, EN 1731, SNR 30
(H : 34; M : 27; L : 18)②

N° réf. **0000 884 0254** **CHF 65.--**

③ **ADVANCE GPA 28**
Combiné professionnel adapté, équilibre optimal, sangles réglables plusieurs fois, rochet variable, portable avec et sans coquilles suivant l'utilisation, protège-front avec fentes d'aération, grille en nylon (polyamide PA).

EN 352, EN 1731, SNR 28
(H : 35; M : 26; L : 16)②

N° réf. **0000 884 0231** **CHF 83.--**

③ Explication des labels de contrôle page 411

	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Couleur des verres	Exigence liée à la sécurité	Classe de résistance balistique	Monture/branches réglables	Protection latérale	Anti-rayures	Anti-buée	Verres inclinables	Protection UV 100 %	Applications
SÉRIE FUNCTION												
STANDARD	**0000 884 0367**	**7.50**	○	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●	Utilisation universelle
LIGHT	**0000 884 0360**		●									Réhaussement de contraste élevé
	0000 884 0362	**12.--**	●	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	–	–	●	Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0361		○									Idéales en cas de lumière faible
ASTROSPEC	**! 0000 884 0369**		●									Idéales en cas de fort ensoleillement
		19.--		EN 166	F (45 m/s)	●	●	●	–	●	●	
	! 0000 884 0368		○									Idéales en cas de lumière faible
SÉRIE DYNAMIC												
CONTRAST	**0000 884 0364**		●									Réhaussement de contraste élevé
	0000 884 0365	**19.--**	●	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0366		○									Idéales en cas de lumière faible
LIGHT PLUS	**0000 884 0372**		●									Réhaussement de contraste très élevé
	0000 884 0371	**29.--**	●	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0370		○									Idéales en cas de lumière faible
SÉRIE ADVANCE												
SUPER FIT	**0000 884 0373**		●									Réhaussement de contraste élevé
	0000 884 0374	**30.--**	●	EN 166	F (45 m/s)	–	–	●	●	–	●	Idéales en cas de fort ensoleillement
	0000 884 0375		○									Idéales en cas de lumière faible
LUNETTES DE PROTECTION POUR LES PORTEURS DE LUNETTES												
SUPER OTG	**0000 884 0358**	**33.--**	○	EN 166	F (45 m/s)	–	●	●	●	–	●	Emploi universel, idéales en cas de lumière faible
ULTRASONIC	**0000 884 0359**	**37.--**	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	–	●	Tronçonneuse de sauvetage, découpeuse à disque, idéales en cas de lumière faible et dans des conditions poussiéreuses

! Dans la limite des stocks disponibles !

● De série
– Non disponible

	Tailles	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Matière	Norme	Coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Manchette	Particularités
SÉRIE FUNCTION											
GANTS DE PROTECTION											
FUNCTION SENSOTOUCH	M=9	**0088 611 1509**	**5.--**	Maille avec immersion nitrile	EN 388 EN 420	+++	+++	+	–	Élastique	Idéal pour l'utilisation de smartphones ou de tablettes
	L=10	**0088 611 1510**									
	XL=11	**0088 611 1511**									
FUNCTION UNIVERSAL	Taille unique	**0088 611 1410**	**5.--**	Cuir vachette/ Dos en toile	EN 388 EN 420	+	+	++	–	Revers ouvert	Revers long
FUNCTION DUROGRIP	S=8	**0088 611 1008**	**10.--**	Maille avec immersion latex	EN 388 EN 420	++	+	+++	++	Élastique	Bonne prise (humide), bonne protection contre l'humidité
	M=9	**0088 611 1009**									
	L=10	**0088 611 1010**									
	XL=11	**0088 611 1011**									
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID											
FUNCTION THERMOGRIP	S=8	**0088 611 1208**	**12.--**	Maille avec immersion latex	EN 388 EN 420	++	+	+++	+++	Élastique	Bonne prise (humide), bonne protection contre l'humidité
	M=9	**0088 611 1209**									
	L=10	**0088 611 1210**									
	XL=11	**0088 611 1211**									
GANTS À RENFORTS ANTI-COUPURES											
FUNCTION PROTECT MS	S=8	**0088 610 0108**	**45.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420 EN 381	+	+	+++	++	Élastique	Classe anti-coupures 0
	M=9	**0088 610 0109**									
	L=10	**0088 610 0110**									
	XL=11	**0088 610 0111**									
SÉRIE DYNAMIC											
GANTS DE PROTECTION											
DYNAMIC SENSOLIGHT	S=8	**0088 611 0808**	**19.--**	Cuir de mouton/ Dos textile	EN 388 EN 420	++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Léger, bandes réfléchissantes
	M=9	**0088 611 0809**									
	L=10	**0088 611 0810**									
	XL=11	**0088 611 0811**									

\+ Bon
++ Très bon
+++ Excellent
– Non disponible

	Tailles	N° réf.	Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF	Matière	Norme	Coupe	Sensibilité	Résistance	Protection contre le froid	Manchette	Particularités
SÉRIE DYNAMIC											
GANTS DE PROTECTION											
DYNAMIC VENT	S=8	**0088 611 0908**	**23.--**	Cuir synthétique / Dos textile	EN 388 EN 420	++	++	–	–	Élastique, fermeture Velcro	Léger, thermoactif
	M=9	**0088 611 0909**									
	L=10	**0088 611 0910**									
	XL=11	**0088 611 0911**									
GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID											
DYNAMIC THERMOVENT	S=8	**0088 611 0508**	**27.--**	Cuir de chèvre/ Dos textile	EN 388 EN 420	+++	+++	++	++	Élastique	Thermoactif
	M=9	**0088 611 0509**									
	L=10	**0088 611 0510**									
	XL=11	**0088 611 0511**									
GANTS À RENFORTS ANTI-COUPURES											
DYNAMIC PROTECT MS	S=8	**0088 610 0008**	**77.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420 EN 381	++	++	+++	++	Élastique	Classe anti-coupures 1
	M=9	**0088 610 0009**									
	L=10	**0088 610 0010**									
	XL=11	**0088 610 0011**									
	XXL=12	**0088 610 0012**									
SÉRIE ADVANCE											
GANTS DE PROTECTION											
ADVANCE DURO	M=9	**0088 611 0609**	**24.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420	++	++	+++	+	Élastique	Protection du pouls
	L=10	**0088 611 0610**									
	XL=11	**0088 611 0611**									
ADVANCE ERGO	M=9	**0088 611 0409**	**28.--**	Cuir de chèvre / Dos textile	EN 388 EN 420	+++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Bandes réfléchissantes
	L=10	**0088 611 0410**									
	XL=11	**0088 611 0411**									
ADVANCE ERGO MS	S=8	**0088 611 0708**	**30.--**	Cuir vachette/ Dos textile	EN 388 EN 420	+++	+++	++	–	Élastique, fermeture Velcro	Thermoactif, bandes réfléchissantes
	M=9	**0088 611 0709**									
	L=10	**0088 611 0710**									
	XL=11	**0088 611 0711**									

STIHL, À L'ÉTAT PUR. RÉSOLUMENT TENDANCE.

NATURE **362**

HERITAGE **368**

URBAN **372**

TIMBERSPORTS® **376**

STIHL FAN **386**

NATURE

STIHL NATURE est simple, beau et fonctionnel. Inspirés par la nature, les produits sont robustes et simples - pour les explorateurs du monde et ceux qui restent à la maison.

VESTE »ICON«
MEN

73 % coton, 27 % polyamide

Une veste qui vous maintient au chaud et qui a de l'allure. Notre veste d'extérieur gris foncé met l'accent sur les détails pratiques et fonctionnels, elle comprend un col montant et une doublure intérieure à motif camouflage vert avec tronçonneuse. La fermeture éclair masquée, les deux poches de poitrine et poches latérales et le dos allongé font de ce modèle une veste polyvalente idéale pour les sorties en nature. La tronçonneuse tissée sur le côté gauche du torse ainsi que le badge en liège à l'arrière sont des détails subtils qui viennent compléter le style de cette veste.

Noir

Hommes, taille	**S – XXL**	
N° réf.	**0420 610 04..**	**PAR PCE CHF 165.--**

SWEAT À CAPUCHE »ICON«
MEN

60 % coton, 40 % polyester

Le compagnon idéal des douces journées. Notre sweat à capuche brun offre une agréable chaleur et un confort exceptionnel. La tronçonneuse brodée sur le côté gauche du torse et le badge de liège STIHL »LEGENDARY PERFORMANCE« au dos confèrent un accent raffiné.

Brun

Hommes, taille	**S – XXL**	
N° réf.	**0420 620 06..**	**PAR PCE CHF 69.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

NOUVEAU
VESTE À CAPUCHE »ICON«
MEN

60 % coton, 40 % polyester

Très facile à enfiler : veste de survêtement confortable, de coupe classique, avec fermeture éclair sur toute la longueur, capuche et cordons. Badge emblématique de couleur olive au motif de tronçonneuse sur la poitrine, étiquette en liège côté droit dans le dos.

Gris

Hommes, taille	**S – XXL**	
N° réf.	**0420 610 10..**	**PAR PCE CHF 58.--**

NOUVEAU
POLOSHIRT »ICON GARMENT«
MEN

100 % coton

Polo classique en piqué teinté pigmenté de haute qualité, coupe décontractée avec badge en liège dans le dos et fentes latérales discrètes. L'icône de tronçonneuse tissée sur la poitrine attire tous les regards.

Bleu

Hommes, taille	**S – XXL**	
N° réf.	**0420 600 34..**	**PAR PCE CHF 45.--**

CASQUETTE »ICON«
UNISEX

70 % polyester, 30 % laine

Notre casquette bleue »ICON« avec une tronçonneuse brodée sur l'avant est à la fois un accessoire et une protection solaire. Taille réglable grâce à une fermeture Snapback.

Bleu

Taille	**Taille unique**	
N° réf.	**0420 640 0005**	**CHF 35.--**

NOUVEAU
VESTE À CAPUCHE »ICON«
WOMEN

60 % coton, 40 % polyester

Veste de survêtement décontractée pour femmes, dans une coupe légèrement plus courte, avec fermeture éclair sur toute la longueur, badge en liège dans le dos, capuche et cordons au niveau de l'encolure et de la ceinture. Badge au motif de tronçonneuse qui attire tous les regards à hauteur de la poitrine.

Gris

Femmes, taille	**XS – XL**	
N° réf.	**0420 610 12..**	**PAR PCE CHF 58.--**

CHEMISIER EN FLANELLE
WOMEN

100 % coton

Pas uniquement destiné aux balades en plein air ! Le chemisier à carreaux en flanelle comprend un petit col montant, une poche de poitrine et un badge en liège au dos. Ce chemisier s'accorde parfaitement avec votre jean préféré ! Le talonnage en denim et les détails de surpiques en denim sur les manches constituent de réels atouts visuels. Adoptez un style décontracté en retroussant les manches pour dévoiler la tronçonneuse brodée. La nouvelle pièce maîtresse de votre garde-robe !

Rouge / Bleu

Femmes, taille	**XS – XL**	
N° réf.	**0420 620 04..**	**PAR PCE CHF 58.--**

CASQUETTE »CORK«
UNISEX

100 % coton avec liège

Notre casquette »CORK« est un véritable chef-d'œuvre. Le mélange de matières 100 % coton avec face avant en liège attire les regards. Les surpiqûres et le branding tronçonneuses sur la face en liège complètent l'ensemble. Taille réglable avec fermeture métallique.

Vert

Taille	**Taille unique**	
N° réf.	**0420 640 0006**	**CHF 29.--**

T-SHIRT »ICON« MEN

Une déclaration bien discrète ! Agrémenté d'une petite tronçonneuse brodée sur le côté gauche de la poitrine et d'un badge en liège au dos, ce t-shirt à col rond est le nouveau favori de tous. La coupe décontractée fait de ce t-shirt une pièce basique idéale dans toutes les garde-robes.

Gris
70 % coton, 30 % polyester
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 08..**

Bleu
100 % coton
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 10..**

Vert
100 % coton
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 09..**

PAR PCE CHF 35.--

T-SHIRT »ICON« WOMEN

T-shirt ample basique composé d'un mélange de matières agréable, col arrondi, badge au motif de tronçonneuse sur la poitrine et badge en liège dans le dos. Disponible en quatre coloris.

Gris
65 % coton, 30 % polyester, 5 % élasthanne
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 600 16..**

Bleu
95 % coton, 5 % élasthanne
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 600 18..**

Vert
95 % coton, 5 % élasthanne
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 600 17..**

NOUVEAU Beige
95 % coton, 5 % élasthanne
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 600 39..**

PAR PCE CHF 35.--

NOUVEAU CASQUETTE »NATURE« UNISEX

100 % coton

Nouvelle version de notre casquette de baseball classique. Désormais ornée d'une étiquette en liège »LEGENDARY PERFORMANCE« à l'avant. Avec réglage de la taille via la fermeture en métal à l'arrière.

Vert
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 640 0012**
CHF 25.--

CASQUETTE »NATURE« UNISEX

100 % coton

Cette casquette intemporelle a un design discret, mais elle comprend de nombreux détails plaisants. Un label en cuir avec le logo »LEGENDARY PERFORMANCE« agrémente la face avant de la casquette de baseball. Taille réglable avec fermeture métallique.

Bordeaux
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 140 0004**
CHF 25.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

POLO »ICON« MEN

Bel euphémisme. Orné d'une petite tronçonneuse sur le torse et d'un badge de liège au dos, le polo peut être porté aussi bien au travail que pour vos loisirs. Grâce à sa coupe optimale et son coton agréable au toucher, le polo deviendra votre nouvelle pièce fétiche.

Gris
92 % coton, 8 % polyester
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 11..**

Bleu
100 % coton
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 13..**

Vert
100 % coton
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 12..**

PAR PCE CHF 48.--

NOUVEAU CASQUETTE »ICON SWEAT« UNISEX

100 % coton

Casquette de baseball en coton doux, au design monochrome bleu foncé, avec tronçonneuse brodée ton sur ton sur le devant. Avec réglage de la taille via la fermeture en métal à l'arrière.

Bleu
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 640 0013**

Gris
Taille **55 – 57 cm**
N° réf. **0420 640 0014**

CHF 25.--

CASQUETTE »WOOD« UNISEX

100 % coton

Pour les aventuriers tendance ! Casquette cinq panneaux en velours milleraies, avec badge »INTO THE WOODS« à l'avant. Pratique, mais aussi extrêmement stylée ! Possibilité de régler la taille grâce à la languette de réglage à l'arrière.

Bleu / Vert
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 140 0003**
CHF 24.90

ÉCHARPES TUBULAIRES UNISEX

100 % polyester

Que ce soit pour faire un tour en ville ou une excursion en plein air : l'écharpe veille à ce que vous n'ayez pas froid. L'écharpe tubulaire en polaire polyester chaud et doux est facile à enfiler et à retirer. De plus, grâce à son imprimé à carreaux classique, elle s'adapte à toutes vos tenues. Son label »LEGENDARY PERFORMANCE« lui apporte une touche branchée.

Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 160 0105**
CHF 20.--

FOULARD MULTIFONCTION »FOREST« UNISEX

100 % polyester

Un compagnon flexible, et pas seulement pour les balades en forêt. Ce foulard de trekking pratique peut être utilisé de bien des manières, parfois comme tour de cou, parfois comme bandeau, selon vos besoins. Avec motif forestier imprimé et logo STIHL.

Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 016 0060**
CHF 7.--

BONNET
UNISEX

100 % polyacrylique

Le bonnet décontracté ne vous tient pas seulement au chaud, il est aussi très présentable. Sa finition côtelée à rayures de couleur orange et gris foncé ainsi que l'étiquette »LEGENDARY PERFORMANCE« à l'avant confèrent à ce bonnet le look STIHL typique. Le tricot doux offre un confort de port particulièrement agréable sans gratter.

Gris foncé chiné

Taille	**Taille unique**
N° réf.	**0420 140 0001**

CHF 25.--

GANTS
UNISEX

100 % polyacrylique

Les gants au style strié bicolore s'adaptent parfaitement à vos mains grâce à son matériau tricoté souple. Pour couronner le tout : une fonction tactile innovante au niveau de l'index et du pouce vous permet d'utiliser votre smartphone et votre tablette sans devoir retirer vos gants.

Gris foncé chiné

Taille	**S - XL**
N° réf.	**0420 150 00..**

CHF 27.--

ÉCHARPE
UNISEX

100 % polyacrylique

L'accessoire tricoté pour la saison froide : le bord-côte à rayures orange et gris confère un caractère particulier à cette écharpe classique gris foncé. Son autre atout ? L'étiquette plaquée »LEGENDARY PERFORMANCE« apporte elle aussi un petit plus supplémentaire.

Gris foncé chiné

Taille	**env. 170 cm × 30 cm**
N° réf.	**0420 140 0002**

CHF 29.--

CHAUSSETTES FONCTIONNELLES »CAMOUFLAGE«
UNISEX

75 % coton, 20 % polyamide, 5 % élasthanne

Difficile de souligner davantage le côté extérieur. Nos chaussettes ultra-confortables au look camouflage maintiennent vos pieds au chaud et l'humidité à l'extérieur.

Vert

Taille	**35 - 38**
N° réf.	**0420 150 0638**
Taille	**39 - 42**
N° réf.	**0420 150 0642**
Taille	**43 - 46**
N° réf.	**0420 150 0646**

Bleu / Rouge

Taille	**35 - 38**
N° réf.	**0420 150 0738**
Taille	**39 - 42**
N° réf.	**0420 150 0742**
Taille	**43 - 46**
N° réf.	**0420 150 0746**

PAR PCE CHF 19.--

CHAUSSETTES FONCTIONNELLES
UNISEX

35 % coton, 50 % polyester coolmax, 10 % polyamide, 5 % élasthanne

Aucun glissement et une parfaite adaptation ! C'est ainsi que doivent se caractériser les chaussettes fonctionnelles. Vous avez le choix entre plusieurs coloris. Ce mélange fonctionnel de matières évacue l'humidité et garde vos pieds bien au chaud. Forme bien ajustée et maintien parfait dans la chaussure.

Gris

Taille	**35 - 38**
N° réf.	**0420 150 0338**
Taille	**39 - 42**
N° réf.	**0420 150 0342**
Taille	**43 - 46**
N° réf.	**0420 150 0346**

Vert

Taille	**35 - 38**
N° réf.	**0420 150 0538**
Taille	**39 - 42**
N° réf.	**0420 150 0542**
Taille	**43 - 46**
N° réf.	**0420 150 0546**

Bleu

Taille	**35 - 38**
N° réf.	**0420 150 0438**
Taille	**39 - 42**
N° réf.	**0420 150 0442**
Taille	**43 - 46**
N° réf.	**0420 150 0446**

PAR PCE CHF 19.--

SAC-CEINTURE

100 % polyester

Grâce à notre sac-ceinture en toile imperméable, l'essentiel se trouve à portée de main. La grande poche principale et les deux petites poches à l'avant vous offrent suffisamment de place pour y entreposer tout ce dont vous avez besoin. La doublure intérieure camouflage, l'anneau stable en métal et le badge »INTO THE WOODS« à l'avant procure un style unique à ce sac-ceinture !

N° réf.	**0420 160 0002**

CHF 35.--

COUTEAU DE POCHE

Le couteau de poche en acier de haute qualité peut être utilisé de bien des manières dans la nature. Le manche du couteau pliant avec lame verrouillable est fabriqué en acier mat et en laminé fibre de verre, il résiste à toutes les charges et il est idéal pour les aventures en plein air.

Klinge	**8 cm**
N° réf.	**0464 186 0010**

CHF 19.--

CHAUSSETTES »FOREST«
UNISEX

80 % coton, 18 % nylon, 2 % lycra

Vous avez l'impression d'être au beau milieu de la forêt ? C'est peut-être grâce à ces chaussettes tendances »FOREST«. En plus de leur style colour-blocking emblématique au niveau des talons et des orteils, elles sont ornées d'une silhouette de forêt. Un grand logo STIHL au niveau de la tige complète le design de ces chaussettes uniques.

Bleu / Vert

Taille	**35 - 38**
N° réf.	**0464 017 0138**
Taille	**39 - 42**
N° réf.	**0464 017 0142**
Taille	**43 - 46**
N° réf.	**0464 017 0146**

PAR PCE CHF 12.--

COUTEAU DE POCHE AVEC MANCHE EN BOIS

Un outil polyvalent et pratique ! Ce couteau multifonction bien pensé de la marque Victorinox est pourvu d'un manche en noyer. Il comprend un tournevis, un ouvre-boîtes, un tire-bouchon, un décapsuleur, un dénudeur de fils électriques, un poinçon alésoir et une petite scie à bois. Tout ce dont on peut avoir besoin lors d'une excursion !

9,1 × 1,75 cm

N° réf.	**0420 160 0000**

CHF 75.--

KIT DE PREMIERS SECOURS

Outre des pansements, des bandages et des mouchoirs, ce sac en toile pratique contient également une pince, des ciseaux à pansements, des gants à usage unique et un poncho imperméable pouvant s'avérer utiles en cas d'urgence. Il contient : compresses, bandages, rouleau de sparadrap, pansements (2 x petits, 4 x moyens, 4 x grands), 1 paquet de mouchoirs, 1 paire de gants à usage unique, 1 poncho imperméable, 1 paire de ciseaux, 1 pince.

12 × 17 × 5 cm

N° réf.	**0420 160 0003**

CHF 15.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

HERITAGE

En hommage à nos racines, nous avons transporté nos valeurs dans les temps modernes. Les coupes modernes rencontrent des matériaux rugueux, des boutons concis et des patchs.

NOUVEAU
CHEMISE »WORKER«
MEN

98 % coton, 2 % élasthanne

Chemise de travail classique en jean foncé avec un design à fines rayures. Coupe droite et régulière. Les détails : patte de boutonnage sur toute la longueur avec jolie broderie « Since 1926 » à la base, poches de poitrine boutonnées à droite et à gauche ainsi qu'étiquettes Heritage à l'intérieur et à l'extérieur. Tous les boutons sont en métal à l'aspect laiton antique.

Bleu foncé
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 620 08..**

PAR PCE CHF 65.--

SWEAT »1926«
MEN

100 % coton

Le sweat en coton décontracté avec ses manchettes cisaillées, en gris chiné et au style Heritage est parfait où que vous alliez. Le gros écusson »1926« et les labels Vintage uniques font de ce sweat un incontournable pour les fans du style Heritage.

Gris
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 24..**

PAR PCE CHF 58.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

NOUVEAU
T-SHIRT »HENLEY«
MEN

100 % coton

Chemise Henley dans le style Heritage classique, avec longue patte de boutonnage typique, point de croix final et boutons en métal. Design Underwear original avec manches courtes et poignets légèrement plus larges. Nombreux détails élégants, comme le logo brodé sur la poitrine ou nos étiquettes Heritage à l'intérieur et à l'extérieur dans le dos.

Gris
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 27..**

PAR PCE CHF 42.--

NOUVEAU
T-SHIRT »CONTRA«
MEN

100 % coton

T-shirt gris à manches courtes, avec col arrondi en coton, point de croix décoratif dans une finition teinte pour un look décontracté. Grande broderie »contra lightning« à l'avant, étiquette »contra lightning« à l'intérieur dans un style vintage caractéristique. Coupe décontractée.

Gris
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 28..**

PAR PCE CHF 35.--

NOUVEAU
T-SHIRT »CONTRA LIGHTNING«
MEN

100 % coton

T-shirt bleu clair à manches courtes, avec col arrondi en coton, point de croix décoratif dans une finition teinte pour un look décontracté. Grande broderie »contra lightning« à l'avant, étiquette »contra lightning« à l'intérieur dans un style vintage caractéristique. Coupe décontractée.

Bleu clair
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 600 29..**

PAR PCE CHF 35.--

CASQUETTE NEWSBOY
MEN

47 % polyester, 45 % laine, 3 % polyamide, 3 % polyacrylique, 2 % viscose

Pour les têtes de caractère ! Autrefois un incontournable, aujourd'hui un superbe accessoire dont il est difficile de se passer. Cette casquette, sur laquelle le logo STIHL historique a été gravé sur un badge en cuir véritable disposé à l'arrière, est un classique qui conférera immédiatement une originalité supplémentaire à votre look ! Le mélange de matières assure un confort de port agréable. La casquette se laisse facilement transporter dans tous les sacs. Ainsi, vous l'avez toujours avec vous.

Brun

Taille	**S (55 cm)**	Taille	**L (59 cm)**
N° réf.	**0420 650 0055**	N° réf.	**0420 650 0059**
Taille	**M (57 cm)**		
N° réf.	**0420 650 0057**		**PAR PCE CHF 29.90**

BONNET »HERITAGE«
UNISEX

70 % polyacrylique, 30 % laine

Bonnet de marin constitué d'un mélange de fibres, avec étiquette Vintage sur le revers de la casquette. Permet de garder la tête bien au chaud.

Gris

Taille	**Taille unique**	
N° réf.	**0420 640 0008**	**CHF 25.--**

CASQUETTE DE ROUTIER »CONTRA«
UNISEX

100 % polyester

La casquette »CONTRA« a tout d'une légende. Elle associe en effet deux mythes : la casquette de baseball Old School et la légendaire tronçonneuse « CONTRA » de STIHL. Étant donné qu'il s'agit d'une casquette à visière en polyester au style routier, la taille est réglable grâce à une fermeture Snapback.

Blanc / Rouge / Vert

Taille	**Taille unique**	
N° réf.	**0464 021 0083**	**CHF 25.--**

GANTS »CONTRA 59«
MEN

Matériau extérieur : cuir véritable,
Doublure intérieure : 50 % laine, 50 % polyamide

Les gants en cuir véritable avec poignets réinterprètent les gants de travail des années 50. Ornés d'un marquage et d'une boucle en cuir, ils maintiennent les mains bien au chaud durant les périodes froides tout en conférant à votre look une note particulièrement élégante.

Brun

Taille	**S**	Taille	**L**
N° réf.	**0420 650 0108**	N° réf.	**0420 650 0110**
Taille	**M**	Taille	**XL**
N° réf.	**0420 650 0109**	N° réf.	**0420 650 0111**

PAR PCE CHF 69.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

BRIQUET ZIPPO

Allumez le feu ! Le briquet culte avec son logo historique STIHL convient parfaitement comme cadeau, à offrir à vos proches ou tout simplement à vous-même ! Grâce à la qualité éprouvée Zippo, le briquet-tempête n'est pas seulement un accroche-regard, il est également une acquisition pour la vie.

N° réf.	**0420 660 0001**	**CHF 79.--**

CEINTURE

100 % cuir de vache

Ça tient ! Grâce à la ceinture en cuir véritable et sa boucle de ceinture en métal, tout est à sa place. Le logo historique sur la boucle apporte une véritable touche esthétique à la ceinture. Bien qu'elle mesure 120 cm de long et 4 cm de large, vous pouvez la raccourcir à votre guise ! Elle s'adapte parfaitement à tous les pantalons !

Noir
Longueur : **120 cm,** Largeur : **4 cm**

N° réf.	**0420 660 0002**	**CHF 75.--**

MODÈLE RÉDUIT BUS VW T1 1:43

Ce modèle très détaillé de la VW T1 de 1955 saura illuminer les yeux des collectionneurs. Le modèle Bulli de VW en zinc moulé est peint dans la couleur d'origine du design historique STIHL. Le légendaire bus VW de Schuco à l'échelle 1:43 repose sur un socle en plastique et il est protégé par une coque transparente.

N° réf.	**0464 935 0100**	**CHF 39.--**

MODÈLES DE TRONÇONNEUSES HISTORIQUES

Ces pièces de collection ne manqueront pas de séduire les collectionneurs. Grâce au zinc moulé de la maison Schuco peint dans la couleur d'origine et à l'échelle 1:12, nous effectuons un véritable saut dans le temps, à l'époque des débuts de STIHL.

Type A

N° réf.	**0464 035 0200**

Type BL

N° réf.	**0464 035 0210**

Type BLK

N° réf.	**0464 035 0220**

Type BBÜ

N° réf.	**0464 035 0230**

Type CONTRA

N° réf.	**464 035 0240**

PAR PCE CHF 39.--

URBAN

Prêt pour toutes les aventures: avec des gilets aviateur branchés, des casquettes cool et des mélanges de matières décontractés. STIHL URBAN est parfait pour les créateurs de tendances qui ont leur propre esprit, sont courageux et n'ont pas peur de découvrir de nouvelles voies.

PARKA »ICON«
MEN

Matière extérieure : 100 % polyamide, Doublure intérieure : 100 % polyester

Parka pour hommes imperméable. Doublure intérieure bien pensée avec tissu à mailles au niveau des épaules et de la poitrine, intérieur des manches orange, ou tout simplement : un compagnon robuste, idéal en automne et au printemps. Fonctionnelle et fiable.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 210 01..**

PAR PCE CHF 165.--

PARKA »ICON«
WOMEN

Matière extérieure : 100 % polyamide, Doublure intérieure : 100 % polyester

La matière imperméable de cette parka pour femmes a une coupe légèrement plus longue. Ici aussi, la doublure intérieure bien pensée et chic avec tissu à mailles au niveau des épaules/poitrine assure un grand confort et sait se montrer séduisante !

Noir
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 210 02..**

PAR PCE CHF 165.--

COMMENT COMMANDER

1. Choisissez votre vêtement.
2. Complétez le numéro de référence (..) avec votre taille internationale. Utilisez les numéros suivants :
   Hommes : S = **..48** / M = **..52** / L = **..56** / XL = **..60** / XXL = **..64**
   Femmes : XS = **..34** / S = **..38** / M = **..42** / L= **..46** / XL = **..50**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

NOUVEAU
VESTE »BOMBER ICON«
MEN

100 % polyamide, Doublure : 100 % polyester

La variante décontractée d'une veste de mi-saison : blouson à l'aspect satiné avec bord-côte contrasté au niveau du col, des manches et de la base. Pratique : poches latérales fendues et petite poche avec fermeture éclair sur le bras gauche. Rivets métalliques ornés d'une tronçonneuse sur la poitrine, petite étiquette tissée dans le dos.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 210 03..**

PAR PCE CHF 89.--

NOUVEAU
SWEAT »COLOURBLOCK«
UNISEX

100 % coton

Pull-over unisexe décontracté, au design colour-blocking, pour hommes et femmes, qualité French-Terry supérieure. Encolure ronde légèrement plus large, style côtelé au niveau de la base et des manches. Large logo STIHL à l'avant, étiquette avec logo discret dans le dos.

Blanc / Bleu / Orange
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0420 200 27..**

PAR PCE CHF 58.--

NOUVEAU
SWEAT À CAPUCHE »COLOURBLOCK«
MEN

100 % coton

Pull-over à capuche aux multiples facettes, au design colour-blocking dynamique, qualité épaisse French-Terry. Les détails : coupe régulière, cordon de serrage, bord-côte au niveau de la base et des poignets, large logo imprimé à l'avant, étiquette tissée discrète dans le dos.

Noir / Bleu / Blanc
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 220 05..**

PAR PCE CHF 68.--

NOUVEAU
SWEAT »ICON«
MEN

100 % coton

Sweat noir de qualité French-Terry supérieure, avec épaules tombantes et larges bords-côtes. Imprimé tronçonneuse caractéristique légèrement en relief au niveau de la poitrine, étiquette logo discrète dans le dos. Pour un look oversize tendance, veuillez commander une taille plus grande.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 200 24..**

PAR PCE CHF 58.--

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

VESTE DE SURVÊTEMENT
MEN

95 % polyester, 5 % élasthanne

Quand le look rétro rencontre le design : le style décontracté de la veste de survêtement STIHL avec manches Raglan, col montant et manchettes contrastées est parfaitement complété par les détails tels que le patch »CHAINSAWS« brodé sur la poitrine.

Bleu
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 210 00..**

PAR PCE CHF 82.--

PANTALON DE SURVÊTEMENT
MEN

95 % polyester, 5 % élasthanne

Avec liséré élastique et cordelette. Emblème »CHAINSAWS« à l'avant, deux poches, une poche arrière.

Bleu
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 230 00..**

PAR PCE CHF 58.--

BOUCLES D'OREILLES EN BOIS

Qui a dit que les bijoux doivent nécessairement être en or ou en diamant ? Les boucles d'oreilles en bois de prunier avec leur fermeture en argent sont des bijoux uniques. Leur motif veiné en forme de cœur de dimension 1 x 1 cm est agrémenté d'une inscription discrète STIHL, rendant ce bijou encore plus exceptionnel. Grâce à son écrin noir, vous avez le cadeau idéal entre vos mains !

N° réf. **0464 177 0000**

CHF 19.--

BONNET »ICON«
UNISEX

100 % polyacrylique

L'accessoire branché de vos balades en ville. Avec patch au motif de tronçonneuse sur le revers.

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 240 0002**

Rose
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 240 0004**

CHF 29.--

CHAUSSETTES
UNISEX

75 % coton, 20 % polyamide, 5 % élasthanne

Ces chaussettes blanches ultra tendances avec rayures orange/noires vous assureront un style remarquable !

Taille **35 – 38**
N° réf. **0420 250 0038**

Taille **39 – 42**
N° réf. **0420 250 0042**

Taille **43 – 46**
N° réf. **0420 250 0046**

PAR PCE CHF 15.90

POWERBANK EN BOIS

Grâce au powerbank en noyer avec partie arrière en aluminium, vos smartphones, caméras et autres appareils se rechargent en toute simplicité. Le powerbank avec batterie lithium-ion et interfaces USB rentre dans toutes les poches. Il sera la source d'énergie fiable de tous vos déplacements.

Taille **9 × 9 cm**
N° réf. **0420 260 0003**

CHF 35.--

NOUVEAU
T-SHIRT »ICON«
MEN

100 % coton

T-shirt constitué d'un mélange de matières moderne, coupe légèrement oversize et col grossièrement côtelé. Un imprimé de haute qualité, légèrement en relief, de notre tronçonneuse figure sur la poitrine et une étiquette avec logo orne le dos. Disponible en deux coloris.

Blanc
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 200 20..**

PAR PCE CHF 42.--

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 200 21..**

PAR PCE CHF 42.--

NOUVEAU
T-SHIRT »ICON«
WOMEN

100 % coton

Tendance : t-shirt dans une coupe légèrement plus courte et plus large, avec col arrondi ras du cou. L'icône typique de notre tronçonneuse, imprimée légèrement en relief, s'affiche sur la poitrine dans la couleur noire complémentaire. Petite étiquette tissée sur la base, côté droit dans le dos. Qualité jersey simple supérieure, 100 % coton. Disponible en deux coloris.

Blanc
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 200 25..**

PAR PCE CHF 35.--

Noir
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 200 26..**

PAR PCE CHF 35.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

TIMBERSPORTS®

La série STIHL TIMBERSPORTS® est la catégorie reine des championnats de bûcherons. Si vous voulez montrer votre passion pour ces compétitions spectaculaires, nos articles pour supporters sont faits pour vous.

SWEAT À CAPUCHE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % coton

Black is beautiful : le sweat à capuche fait honneur à cette expression. À l'exception des bandes orange au niveau du cou et du célèbre logo »STIHL TIMBERSPORTS®« sur la poitrine, ce sweat à capuche 100 % coton conserve entièrement son coloris intemporel.

Noir
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0464 028 02..**

PAR PCE CHF 45.--

DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES !

SWEAT À CAPUCHE »AXE«
UNISEX

55 % coton, 45 % polyester

Encore mieux qu'avant ! Ce sweat à capuche est notre nouvelle pièce polyvalente préférée. Les éléments supplémentaires stylés tels que la doublure intérieure orange de la capuche, la douille métallique du cordon et le badge »STIHL TIMBERSPORTS® KISS MY AXE« sur la manche font de ce sweat à capuche la pièce indispensable pour hommes et femmes !

Gris
Taille **S – XXL**
N° réf. **0420 520 06..**

PAR PCE CHF 75.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

NOUVEAU

SWEAT À CAPUCHE »SMALL AXE«
MEN

80 % coton, 20 % polyester

Sweat confortable avec capuche, cordon de serrage et œillets métalliques de qualité supérieure. Les détails »STIHL TIMBERSPORTS®« : badge avec logo tissé sur la manche et imprimé à l'intérieur, haches croisées sur la poitrine imprimées dans la couleur orange vif sur le tissu noir. La capuche est également ornée d'un ruban orange.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 520 12..**

PAR PCE CHF 55.--

VESTE COUPE-VENT
MEN

86 % polyester, 14 % élasthanne

Autant en emporte le vent ! Notre veste noire coupe-vent est le compagnon idéal pour le sport ou le temps libre. Ce mélange de matières est coupe-vent, respirant et sèche rapidement. Les manches contrastées avec inserts orange, les haches croisées réfléchissantes sur la poitrine ainsi que l'imprimé du logo STIHL sur le dos apportent un petit quelque chose en plus. La capuche et le col montant en matière strech ainsi que les poches latérales avec fermeture éclair viennent compléter l'ensemble.

Orange / Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 510 01..**

PAR PCE CHF 95.--

T-SHIRT À MANCHES LONGUES
MEN

62 % polyamide, 38 % polyester

Voici notre t-shirt fonctionnel gris, tricoté sans coutures et moulant. Grâce à son logo »STIHL TIMBERSPORTS®« brodé au dos et les haches brodées au-dessus de la poitrine, notre t-shirt est sans aucun doute la pièce basique indispensable à chaque garde-robe !

Gris
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 13..**

PAR PCE CHF 49.--

T-SHIRT À MANCHES LONGUES
WOMEN

52 % polyamide, 42 % polyester, 6 % élasthanne

Il fait toujours bonne figure ! Notre t-shirt gris à manches longues pour femmes, tricoté sans coutures et moulant, offre une ajustement parfait. Le logo »STIHL TIMBERSPORTS®« brodé au dos et les haches brodées au-dessus de la poitrine lui confèrent un style particulier et en font un partenaire d'entraînement idéal.

Gris
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 500 14..**

PAR PCE CHF 49.--

SWEATSHIRT »AXE WOOD«
MEN

100 % coton

Lorsque le temps se rafraîchit, enfilez simplement votre sweat « AXE ». Grand imprimé avec haches croisées, effet bois, sur la poitrine et badge »STIHL TIMBERSPORTS®« au dos : un indispensable pour tous les fans.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 24..**

PAR PCE CHF 45.--

T-SHIRT
UNISEX

100 % coton

Hissez nos couleurs ! Notre t-shirt à col rond prend position ! Le grand imprimé »STAND TO YOUR TIMBER« à l'avant indique clairement ce qui fait battre le cœur !

Blanc	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 08..**

Gris foncé	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 09..**

PAR PCE CHF 29.90

NOUVEAU

T-SHIRT »SMALL AXE«
MEN

100 % coton

T-shirt décontracté de coupe régulière en jersey simple 100 % coton de qualité supérieure. Les détails »STIHL TIMBERSPORTS®« : imprimé ton sur ton légèrement en relief avec haches croisées à hauteur de la poitrine.

Noir	
Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 29..**

Blanc	
Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 30..**

PAR PCE CHF 25.--

T-SHIRT »AXE WOOD«
MEN

100 % coton

Le t-shirt à col rond »AXE« 1ne doit manquer à aucune garde-robe ! À l'avant : un grand imprimé de haches croisées avec effet bois. Au dos : le badge »STIHL TIMBERSPORTS®«. Vous vous ferez remarquer à tous les coups !

Noir	
Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 23..**

PAR PCE CHF 29.--

T-SHIRT FONCTIONNEL »TEC«
UNISEX

86 % polyester, 14 % élasthanne

Le t-shirt fonctionnel respirant gris, avec de petits détails oranges deviendra votre nouvelle pièce préférée pour le sport. Le logo »STIHL TIMBERSPORTS®« sur la poitrine et les inserts au niveau de la taille rappelant les haches croisées bordées par une bande orange apportent une touche de gaieté à ce t-shirt.

Gris	
Taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 500 25..**

PAR PCE CHF 35.--

T-SHIRT À MANCHES LONGUES »GRADIENT«
WOMEN

95 % polyester, 5 % élasthanne

Pour les matins sportifs. Notre t-shirt respirant à manches longues avec capuche et style allant de l'orange au gris foncé devient le compagnon préféré des activités sportives. Le point fort est le rapport de haches croisées sur la moitié supérieure.

Gris / Orange	
Femmes, taille	**XS – XL**
N° réf.	**0420 500 28..**

PAR PCE CHF 69.--

T-SHIRT FONCTIONNEL »GRADIENT«
WOMEN

86 % polyester, 14 % élasthanne

Du jaune au gris. Notre nouveau t-shirt fonctionnel respirant saura vous mettre en valeur. Orné d'un logo jaune sur le côté droit, notre t-shirt est idéal pour bien se dépenser.

Jaune / Gris	
Femmes, taille	**XS – XL**
N° réf.	**0420 500 27..**

PAR PCE CHF 45.--

T-SHIRT
UNISEX

100 % coton

Une nouvelle approche de la discrétion. Le t-shirt avec inscription »STIHL TIMBERSPORTS®« est le vêtement indispensable à tous fans de sports de bûcherons. Composé de 100 % de coton, avec col rond finement nervuré, ce t-shirt à coupe décontractée ne passe pas inaperçu et offre un grand confort.

Orange	
Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0420 500 00..**

Noir	
Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0420 500 01..**

PAR PCE CHF 24.--

T-SHIRT »TIMBERSPORTS®«
MEN

100 % coton

Le t-shirt avec inscription »STIHL TIMBERSPORTS®« est le vêtement indispensable à tous fans de sports de bûcherons. Avec col rond finement nervuré, ce t-shirt à coupe décontractée ne passe pas inaperçu et offre un grand confort.

Blanc	
Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0464 002 12..**

PAR PCE CHF 20.--

T-SHIRT »HOT SAW«
WOMAN

100 % coton

L'habit fait le moine ! Grâce à son imprimé pailleté »HOT SAW«, notre t-shirt à col rond en gris chiné ne passera pas inaperçu ! Son ourlet arrondi ainsi que ses manches décontractées font de ce t-shirt une pièce indispensable pour les femmes sûres d'elles.

Gris	
Taille	**XS – XL**
N° réf.	**0420 500 16..**

PAR PCE CHF 24.90

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

TOP
WOMEN

52 % polyamide, 42 % polyester, 6 % élasthanne

Faites bonne figure ! Ce top sans couture et parfaitement ajusté complète à merveille nos leggings. Le logo »STIHL TIMBERSPORTS®« discret dans le dos et les haches sur le haut de la poitrine apportent une note particulière.

Gris
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 500 15..**

PAR PCE CHF 35.--

HAUT »ATHLETIC«
WOMEN

100 % polyester

Où que vous soyez : le haut fonctionnel »ATHLETIC« est le compagnon idéal de vos entraînements quotidiens. La maille respirante crée un climat parfait, tandis que la coupe décontractée et l'ourlet légèrement arrondi offrent une grande liberté de mouvement. Avec imprimés sportifs à l'avant et au dos.

Orange
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 520 01..**

PAR PCE CHF 35.--

NOUVEAU
POLOSHIRT »SMALL AXE«
MEN

100 % coton piqué

Polo à coupe régulière en coton de haute qualité avec poignets et col côtelés. Des haches imprimées légèrement en relief sur la poitrine.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 500 31..**

PAR PCE CHF 35.--

SHORT DE BAIN
MEN

100 % polyester

Ce short de bain revêt la couleur idéale pour tous ceux qui aspirent à la sobriété pour se jeter à l'eau. Une inscription »KISS MY AXE« à l'arrière, des surpiqûres oranges et des petites haches croisées à l'avant. Une longueur moderne se terminant juste au-dessus des genoux. La taille élastique et le cordon maintiennent le short là où il doit être. La doublure intérieure à mailles veille à ce que le short ne colle pas aux jambes.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 06..**

PAR PCE CHF 58.--

LEGGING DE SPORT
WOMEN

86 % polyester, 14 % élasthanne

Quand il y a »Power«, ça déménage ! Ce legging gris tient ses promesses. Il s'adapte parfaitement au corps et procure une liberté de mouvement optimale. Thermoactif et sèche rapidement. Orné de zones imprimées tendance au niveau de la ceinture et de l'intérieur des genoux. Les inscriptions imprimées »PWR« et »STIHL TIMBERSPORTS®« sur la jambe gauche nous incitent à toujours donner le meilleur de nous-mêmes !

Gris / Orange
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 530 03..**

PAR PCE CHF 49.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

SHORT »TEC«
MEN

88 % polyester, 12 % élasthanne

Le pantalon de sport »STIHL TIMBERSPORTS® TEC« est le short idéal, quel que soit le sport pratiqué. Son tissu respirant garantit un confort optimal. Sa taille élastique assure quant à elle un bon positionnement. Son design technique est souligné par les motifs de petites haches croisées sur les côtés.

Gris
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 05..**

PAR PCE CHF 45.--

BRASSIÈRE
WOMEN

86 % polyester, 14 % élasthanne

Vous pratiquez le yoga ou d'autres exercices ? Aucun problème avec notre brassière ! Composé de 86 % de polyester et 14 % d'élasthanne, ce mélange de matières assure un bon maintien tout en étant facile à sécher et respirant. L'imprimé Allover en gris, orange et blanc et sa vaste bande élastique contrastée sous la poitrine font de cette brassière un véritable accroche-regard !

Gris / Orange
Femmes, taille **XS – XL**
N° réf. **0420 520 05..**

PAR PCE CHF 29.90

SET DE 2 BOXERS
MEN

95 % coton, 5 % élasthanne

Le classique maintenant en damier. Le boxer short est disponible en lot de deux différents motifs à carreaux noir/rouge. Le logo »KISS MY AXE« au niveau de la taille élastique vient compléter le design décontracté.

Noir / Rouge
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 08..**

PAR PCE CHF 29.--

BOXERS
MEN

95 % coton, 5 % élasthanne

»STIHL TIMBERSPORTS®« va plus loin : grâce au boxer moulant 100 % coton. L'inscription »KISS MY AXE« au niveau de la taille élastique vient compléter son design branché.

Noir
Hommes, taille **S – XXL**
N° réf. **0420 530 01..**

PAR PCE CHF 19.--



CASQUETTE DE ROUTIER »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % polyester

De la ville à l'espace vert : la casquette de routier classique peut être portée partout. Avec son coloris contrasté noir et blanc, la casquette oriente directement le regard sur le logo branché »KISS MY AXE« ornant la face avant. La taille de la casquette est facilement réglable grâce à la fermeture Snapback.

Noir / Blanc
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 021 0050** **CHF 9.50**

BONNET »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % polyacrylique

Un bonnet cool qui sait s'exprimer ! Le patch »KISS MY AXE« brodé sur le revers replié de ce bonnet sobre en tricot polyacrylique raffiné montre ce qui fait battre les cœurs !

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 018 0030** **CHF 20.--**

CASQUETTE »TIMBERSPORTS®«
UNISEX

100 % coton

Concentrez-vous sur l'essentiel ! La casquette de baseball noire »STIHL TIMBERSPORTS®« en pur coton est ornée d'un logo »STIHL TIMBERSPORTS®«. Bien qu'elle soit sobre, elle est également expressive et indispensable lorsque vous vous rendez aux championnats !

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 021 0084** **CHF 19.--**

NOUVEAU
CASQUETTE »AXE« BLACK
UNISEX

100 % coton

Style monochrome décontracté : casquette de baseball noire à cinq panneaux, avec coutures surpiquées et haches imprimées de couleur noire à l'avant. Languette de réglage à l'arrière avec étiquette »STIHL TIMBERSPORTS®« pour pouvoir adapter la casquette à toutes les formes de tête.

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 540 0017** **CHF 25.--**

CASQUETTE »AXE«
UNISEX

100 % coton

Grâce à la casquette Snapback »AXE«, vous êtes bien paré où que vous soyez. Cette casquette décontractée attire tous les regards grâce à ses nombreux détails. Par exemple : les coutures latérales oranges de la visière, le motif tronçonneuse branchée en camouflage sur la face inférieure ou les haches croisées tendance en 3D ornant la face avant de la casquette.

Bleu
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 540 0015** **CHF 25.--**

CASQUETTE »AXE«
UNISEX

100 % coton

Un classique, une nouvelle mise en scène : la casquette »STIHL TIMBERSPORTS® AXE » et légèrement vieilli ne manque pas d'atouts. La face inférieure orange de la visière offre un contraste intéressant avec le design restant au coloris vert olive et son léger effet délavé. Les haches croisées tendance en 3D constituent sans aucun doute l'atout absolu de cette casquette.

Vert olive
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 021 0060** **CHF 25.--**

CASQUETTE »KISS MY AXE«
UNISEX

100 % coton

Fans de sports extrêmes, ceci est pour vous : grâce à cette casquette »STIHL TIMBERSPORTS®«, vous êtes toujours bien équipé ! Cette casquette n avec face inférieure de couleur contrastée transmet avant tout un message clair grâce à son grand écusson »KISS MY AXE« sur la face avant. Bien plus qu'une casquette de baseball : un mode de vie !

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0464 021 0070** **CHF 25.--**

CASQUETTE »AXE«
UNISEX

100 % coton

Ornée d'un écusson de hache grise, la casquette de baseball noire s'adapte facilement à la forme de votre tête grâce au clip métallique à l'arrière. Le compagnon idéal pour la prochaine saison »STIHL TIMBERSPORTS®«.

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 540 0013** **CHF 25.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

CEINTURE »AXE«

100 % coton

Un maintien et un look parfaits : cette ceinture en pur coton ne veille pas uniquement au bon maintien de votre pantalon de travail ou de votre jean ; la boucle métallique en fait également un accessoire remarquable. En effet, grâce aux haches croisées fraisées, cette ceinture annonce la couleur. Cette ceinture décontractée est par ailleurs facile à raccourcir. L'extrémité métallique robuste veille à ce que la ceinture ne s'effiloche pas.

Noir

Longueur	**120 cm (peut être raccourcie)**	
N° réf.	**0464 081 0030**	**CHF 35.--**

SAC DE SPORT

Ayez tout ce dont vous avez besoin, où que vous soyez : le sac de sport »STIHL TIMBERSPORTS®« est toujours avec vous. Grâce à son grand compartiment principal, aux poches intérieures refermables et au rangement à chaussures supplémentaire, toutes vos affaires trouvent leur place dans ce sac d'entraînement.

Noir

Taille	**60 × 30 × 30 cm, volume env. 54 l**	
N° réf.	**0420 560 0000**	**CHF 59.--**

GOBELET À CAFÉ

Ce gobelet à café en porcelaine au design »STIHL TIMBERSPORTS®« est à la fois élégant et pratique : grâce à son volume de 300 ml, son couvercle et sa surface de prise en silicone isolant, ce gobelet à café réutilisable maintient toutes vos boissons préférées au chaud.

Noir

N° réf.	**0464 283 0000**	**CHF 15.--**

SERVIETTE DE BAIN

100 % coton

Que ce soit sur la plage, au sauna ou dans la salle de bain, la serviette est indispensable. Cette serviette de bain n'est pas seulement stylée grâce à la combinaison de couleurs en gris et gris foncé avec des haches brodées, elle est également très douce et absorbe très bien l'humidité.

Gris

Taille	**env. 70 × 140 cm**	
N° réf.	**0420 560 0004**	**CHF 24.90**

SERVIETTE

100 % coton

La serviette « STIHL TIMBERSPORTS® » est idéale pour le sport : son tissu particulièrement doux est agréable au toucher et absorbe très bien l'humidité. Grâce à ses dimensions env. 50 x 100 cm, la serviette se range parfaitement dans le sac de sport.

Noir

Taille	**env. 50 × 100 cm**	
N° réf.	**0420 560 0001**	**CHF 20.--**

SAC DE SPORT »KISS MY AXE«

Sac de sport super tendance avec revêtement PU, grand badge »STIHL TIMBERSPORTS®« et cordons oranges. Facilement transportable sur le dos ou par-dessus l'épaule, ce sac se révèle être un compagnon pratique lors de vos déplacements.

Taille	**env. 45 × 35 cm**	
N° réf.	**0420 560 0009**	**CHF 18.--**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR

MONTRE-BRACELET

La montre-bracelet au design »STIHL TIMBERSPORTS®« ne doit pas manquer pendant vos activités extérieures. Sa boîte en inox massif, le bracelet en nylon et le verre de montre en Crystex durci rendent cette montre sportive particulièrement robuste. Grâce au design réduit, elle peut également être portée comme une montre classique. Fabriquée par Jacques Lemans.

N° réf.	**0464 585 0040**	**CHF 70.--①**

COUSSIN D'ASSISE

Même le fan le plus exigeant aime le confort ! Notre coussin d'assise cookie d'un diamètre de 34 cm est le compagnon idéal pour chaque compétition ! Pratique avec sa bande Velcro et facile à accrocher grâce à son crochet.

Brun

Taille	**Ø 34 cm**	
N° réf.	**0464 765 0010**	**CHF 10.--**

ÉCHARPE DE SUPPORTER

100 % polyacrylique

Pour les vrais fans ! Écharpe tricotée Jacquard noire en polyacrylique avec logo »STIHL TIMBERSPORTS®« brodé et haches en orange et blanc.

Noir

Taille	**env. 150 cm × 15 cm**	
N° réf.	**0420 560 0002**	**CHF 21.50**

PLAQUE EN TÔLE

Une véritable pièce d'exposition ! Voici un incontournable pour tous les fans. Plaque rétro en tôle de qualité, quatre orifices pour fixation au mur.

Taille	**env. 30 × 40 cm**	
N° réf.	**0420 560 0003**	**CHF 15.--**

STIHL FAN

Fier de STIHL est la devise de cette collection. STIHL FAN est un engagement envers la marque, qui est clairement indiqué par un grand logo. Avec des accessoires pratiques pour le poignet, le dos et la poche du pantalon.

VESTE SOFTSHELL »LOGO CIRCLE«
MEN

96 % polyester, 4 % élasthanne

Une chaleur fonctionnelle ! Notre veste Softshell noire, est une pièce qui vous accompagne tout au long de l'année. La partie grise au niveau des épaules, les accents orange de la capuche et des poches latérales ainsi que le zipper »STIHL ElastoStart« sont des détails sélectionnés avec soin qui confèrent à cette veste un petit quelque chose de spécial.

Noir / Gris

Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 910 01..**

PAR PCE CHF 85.--

VESTE POLAIRE »STIHL«
UNISEX

100 % coton

Un design classique, une matière éprouvée : la veste polaire en fibre de polyester douce et réchauffante protège du froid tout en offrant une grande liberté de mouvement. Le badge avec logo STIHL sur la poitrine vient compléter le design.

Noir

Taille	**XS – 3XL**
N° réf.	**0421 100 00..**

PAR PCE CHF 25.--

VESTE SWEAT »LOGO CIRCLE«
MEN

100 % coton

Notre nouvelle veste sweat son col montant avec stries complètent chacune de vos tenues. Les petites touches orange au niveau des poignets ainsi que le logo »LEGENDARY PERFORMANCE« sur la poitrine en font une pièce indispensable pour tous les fans de STIHL.

Noir

Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 910 02..**

PAR PCE CHF 48.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

NOUVEAU SWEAT »LOGO«
UNISEX

100 % coton

Sweat décontracté de coupe classique avec un imprimé logo STIHL concis sur la poitrine. Point de croix décoratif sur l'encolure ronde, bande de cou orange à l'intérieur pour la décoration et notre étiquette classique. Les larges poignets assurent un maintien particulièrement confortable.

Noir / Noir

Taille	**XS – XXL**
N° réf.	**0420 900 15..**

PAR PCE CHF 42.--

T-SHIRT »MS 500i«
MEN

Le MS 500i symbolise l'innovation, la rapidité et la précision. C'est également le cas pour notre nouveau t-shirt. Le grand imprimé tronçonneuse à l'avant nous le fait comprendre.

Gris
90 % coton, 10 % viscose

Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 900 07..**

Noir
100 % coton

Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 900 08..**

PAR PCE CHF 25.--

NOUVEAU COUPE-VENT »LOGO CIRCLE«
MEN

100 % polyester

Veste coupe-vent sportive de style blouson avec capuche et logo STIHL imprimé de haute qualité en orange sur la poitrine. Doublure intérieure en mail à fort contraste orange vif. Poignets élastiques à l'ourlet et aux manches pour un ajustement confortable, poches latérales zippées.

Noir / Orange

Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 910 03..**

PAR PCE CHF 58.--

T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
MEN

100 % coton

Quelle pièce est indispensable à la garde-robe de chaque fan ? C'est évident : ce t-shirt légendaire. Il s'ajuste correctement et il est agréable à porter. Avec son imprimé »LEGENDARY PERFORMANCE« au dos et son logo STIHL discret sur le côté gauche de la poitrine, difficile de ne pas dire : je suis fan !

Noir

Hommes, taille	**S – XXL**
N° réf.	**0420 900 06..**

PAR PCE CHF 22.--

NOUVEAU
T-SHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % coton

T-shirt à col rond en jersey de coton de qualité supérieure, coupe régulière, large logo 3D imprimé ton sur ton dans la couleur orange typique de STIHL. L'étiquette du logo à l'intérieur complète le design.

Orange
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0420 600 37..**

PAR PCE CHF 22.--

NOUVEAU
T-SHIRT »LOGO«
UNISEX

100 % coton

T-shirt blanc à col rond en jersey de coton de qualité supérieure, avec large logo imprimé dans la couleur orange contrastée. Étiquette logo STIHL à l'intérieur, un autre logo orange à l'extérieur au dos.

Blanc
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0420 900 11..**

PAR PCE CHF 22.--

NOUVEAU
POLOSHIRT »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % coton

Polo de coupe régulière, en piqué de coton, avec fentes latérales et bords-côtes aux rayures orange. Impression de haute qualité légèrement en relief du logo STIHL sur la poitrine. Coutures plates à l'intérieur, également en orange vif comme décoration.

Noir
Taille **XS – XXL**
N° réf. **0420 900 13..**

PAR PCE CHF 35.--

BASEBALL CASQUETTE »LOGO CIRCLE«
UNISEX

100 % coton

Ornée du logo orange »LEGENDARY PERFORMANCE«, la casquette de baseball noire s'adapte facilement à la forme de votre tête grâce au clip métallique à l'arrière.

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 940 0001**

CHF 18.--

BONNET »LOGO«
UNISEX

100 % Acryl

Accessoire pratique par temps froid : bonnet surmonté d'un pompon orange, orné de motifs norvégiens noirs et blancs et d'un grand logo STIHL.

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 940 0003**

CHF 25.--

NOUVEAU
CASQUETTE »LOGO«
UNISEX

100 % coton

Casquette noire avec visière profilée et détails élégants de couleur orange, comme l'inscription STIHL à l'avant, une date discrète à l'arrière et la mention »LEGENDARY PERFORMANCE« sur le côté.

Noir
Taille **Taille unique**
N° réf. **0420 940 0006**

CHF 19.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

Les derniers chiffres (..) du numéro de référence indiquent la taille.
Vous trouverez davantage d'informations à la page 372.

NOUVEAU
MONTRE-BRACELET STIHL

La montre-bracelet STIHL de la maison Jacques Lemans est une montre traditionnelle au design classique. Le boîtier massif en acier inoxydable présente un diamètre de 40 mm, le cadran noir avec index étroits et date à trois heures est simple mais très agréable. Ce modèle dispose d'un mouvement à quartz, d'un fond de boîte vissé, d'un verre en Crystex trempé et est étanche jusqu'à 10 ATM. Le bracelet en maille milanaise, en acier inoxydable massif, avec fermeture à glissière complète parfaitement le look élégant. Cette montre sera un compagnon précieux et exceptionnel au quotidien.

N° réf. **0421 600 0000** **CHF 99.--**①

NOUVEAU
CHRONOGRAPHE STIHL

Le chronographe STIHL de la maison Jacques Lemans confère une touche à la fois élégante et sportive à votre look. Le cadran noir, orné de détails orange, séduit par l'association des index simples et des chiffres arabes, ainsi que par une date inclinée située entre les heures 4 et 5. Les bagues chrono avec affichage 24 heures et les compteurs des secondes et des minutes attirent élégamment le regard. Le boîtier en acier inoxydable massif IP-Black présente un diamètre de 44 mm et souligne le style remarquable de cette montre. Ce modèle dispose d'un mouvement à quartz, d'un verre en Crystex trempé, d'un fond de boîte vissé arrondi et est étanche jusqu'à 10 ATM. Le bracelet en silicone noir de haute qualité avec boucle ardillon rehausse la présentation élégante – ce chronographe allie à merveille élégance et sportivité.

N° réf. **0421 600 0001** **CHF 199.--**①

PORTE-CLÉS »TRONÇONNEUSE«

Jamais sans ma tronçonneuse ! Gardez toujours votre outil favori à porter de main grâce au porte-clés en forme de tronçonneuse avec effet sonore réaliste. La chaînette et l'anneau pour les clés du porte-clés STIHL sont fabriqués en acier nickelé brillant. Piles boutons incluses (interchangeables).

N° réf. **0420 960 0003** **CHF 6.--**①

PORTE-CLÉS »TRAVAILLEUR FORESTIER«

Notre travailleur forestier est le petit nouveau dans la série des gardiens de clés ! Les adorables détails comme le casque, la protection auditive et la tronçonneuse font de ce porte-clés le nouvel accessoire phare de tous les fans de STIHL !

N° réf. **0420 960 0002** **CHF 3.--**

PORTE-CLÉS »CASQUE«

Ce porte-clés en forme de casque n'est pas seulement pratique ! Il est également un véritable accroche-regard ! Le casque miniature est fabriqué en acrylique robuste et l'anneau pour les clés ainsi que la chaînette sont conçus en acier zingué brillant. Ce porte-clés pratique au design de casque de sécurité est un accessoire indispensable pour tous les fans.

N° réf. **0464 118 0020** **CHF 1.50**

PENDENTIF »TRONÇONNEUSE«

Que ce soit au niveau du bracelet ou du collier : ce bijou en forme de tronçonneuse est un accessoire spécial. Ce pendentif en argent rhodié 925 est un véritable bijou. Grâce à son petit mousqueton, il s'accroche facilement sur vos bijoux.

N° réf. **0464 120 0070** **CHF 18.--**

① Prix y compris TAR

NAIN DE JARDIN

Ce nain de jardin posant avec sa tronçonneuse STIHL trouvera sa place dans chaque jardin ! Ce personnage d'environ 20 cm de haut avec son pantalon de travail, sa chemise à carreaux, ses bretelles, son immanquable chapeau pointu et les nombreux autres détails mis en avant est amusant et vient décorer chaque parterre fleuri.

N° réf. **0420 360 0010** **CHF 25.--**

SANGLE DE VALISE

100 % polyester

En voyage, interdiction d'échouer. Notre sangle de voyage noire résistant avec logo brodé en périphérie sur la bande est le compagnon idéal de votre prochain voyage. Grâce au cadenas à chiffre TSA, votre valise est bien gardée.

N° réf. **0464 081 0020** **CHF 15.--**

MODÈLE »MS 500i«

Une véritable pièce de collection de la maison Schuco ! Fabriqué en zinc moulé et en pièces plastiques, peint soigneusement dans la couleur d'origine, ce modèle du MS 500i innovant à l'échelle 1:10 ne doit manquer dans aucune vitrine !

N° réf. **0420 960 0001** **CHF 24.90**

LAMPE DE POCHE À LED

Lampe de poche 3 W à LED anodisée noire et robuste constituée d'aluminium avec gravure STIHL. Bouton-pression pratique situé à l'arrière du boîtier pour allumage et extinction. 3 batteries AAA et cordon inclus dans la livraison.

N° réf. **0420 360 0009** **CHF 15.--**①

JEU DE PLATEAU EN BOIS

Ne vous fâchez pas ! Désormais, ce jeu de société légendaire existe également en version STIHL. Fabriqué en bois certifié FSC, ce grand classique des jeux de société offre du divertissement aux petits et aux grands. Évidemment, les 16 figurines sont ornées d'une tronçonneuse peinte et les dés sont de couleur orange.

Taille **20 × 20 cm**
N° réf. **0420 360 0002** **CHF 35.--**

APPAREIL DE MESURE DE L'HUMIDITÉ DU BOIS

Cet appareil de mesure de l'humidité du bois pratique ne mesure pas seulement l'humidité du bois de chauffage ou de construction. Il est également possible de mesurer l'humidité d'autres matériaux comme le plâtre ou le ciment de manière fiable. Cet appareil de mesure indique également la température ambiante. 4 batteries incluses à la livraison (1,5 V, LR44).

N° réf. **0464 802 0010** **CHF 23.--**①

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR

MOULE TRONÇONNEUSE

La pâtisserie devient également une partie de plaisir pour les hommes ! Grâce à sa forme de cuisson en acier de carbone thermorésistant et adapté à l'alimentation, il devient facile de concocter sur la table de délicieux gâteaux en forme de tronçonneuse en un tournemain ! Sa surface intérieure revêtue veille à ce que rien ne brûle ! Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Taille **env. 40 × 36 × 4,5 cm**
N° réf. **0420 360 0000** **CHF 27.--**

SET DE 2 VERRES À BIÈRE

Les soirées entre amis peuvent enfin commencer ! Nos verres à bière de forme classique conviennent parfaitement pour toutes vos boissons brassées. Leur pied stable leur assure une position stable. De plus, ces verres comportent une gravure verticale du logo STIHL et passent au lave-vaisselle. Disponibles en lot de deux.

N° réf. **0464 767 0010** **CHF 12.--**

TASSE

Vous êtes friand de café, de thé, de cappuccino ou de chocolat chaud ? La tasse STIHL en porcelaine de qualité supérieure ne peut se permettre de manquer vos petits-déjeuners ou vos pauses. En plus, elle dispose de la taille parfaite pour votre boisson préférée et elle est lavable en machine.

N° réf. **0464 257 0000** **CHF 13.--**

HORLOGE

Lorsque le design rencontre la précision ! L'horloge au design intemporel provient de la maison Jacques Lemans. Le look réduit de l'heure avec ses aiguilles et ses index des heures argentés sur le cadran noir vous permettent de vous concentrer sur l'essentiel : l'heure. Le logo STIHL et le logo Jacques Lemans viennent compléter l'ensemble.

N° réf. **0464 401 0020** **CHF 30.--**①

SET DE 2 TASSES À CAFÉ

Ce set composé de deux tasses à espresso au design tendance STIHL rend la dégustation du café encore meilleure. Ces tasses sont dépourvues d'anses, car la protection plastique annulaire thermo-isolante vous permet de tenir votre tasse à espresso sans crainte.

N° réf. **0464 257 0040** **CHF 19.--**

LANYARD

Taille **43 cm**
N° réf. **0464 120 0050** **CHF 2.50**

CASQUETTE »LUMBERJACK«
KIDS

100 % coton

Notre casquette rouge avec coutures contrastées et badge »FUTURE LUMBERJACK« à l'avant est super tendance et pratique par beau temps. Grâce à sa fermeture à clip, notre casquette en coton s'adapte à toutes les têtes.

Rouge

Taille	**Taille unique (52 – 55 cm)**	
N° réf.	**0420 440 0006**	**CHF 18.--**

BONNET »ADVENTURE«
KIDS

100 % polyacrylique hydrofuge

Le bonnet est indispensable lorsque le temps se refroidit. Grâce à ce bonnet chaud et doux imperméable avec doublure sherpa, la tête et les oreilles sont protégées du froid. Idéal pour toutes les aventures en plein air. Les oreillettes peuvent se rabattre ou être fixées à l'aide d'une bande Velcro au niveau du menton.

Bleu

Taille	**XXS / 51**	Taille	**XS / 53**
N° réf.	**0420 450 0551**	N° réf.	**0420 450 0553**

CHF 29.--

NOUVEAU GRENOUILLÈRE »LUMBERJACK«
KIDS

100 % coton

Grenouillère en pur coton dans un motif à carreaux tendance, avec petite tronçonneuse sur la poche poitrine.

Rouge / Noir à carreaux

Taille	**62 – 68**	Taille	**86 – 92**
N° réf.	**0420 450 0668**	N° réf.	**0420 450 0692**
Taille	**74 – 80**		
N° réf.	**0420 450 0680**		**PAR PCE CHF 35.--**

ENSEMBLE BÉBÉ »BEAVER«

54 % coton, 46 % polyester, Pantalon 100 % coton

Dressez les petites oreilles ! En poussette, en buggy ou dans les bras de maman ou papa, l'ensemble bébé »BEAVER« permet à votre enfant de découvrir le monde qui l'entoure.

Gris / Bleu

Taille	**62 – 68**	Taille	**86 – 92**
N° réf.	**0420 450 0468**	N° réf.	**0420 450 0492**
Taille	**74 – 80**		
N° réf.	**0420 450 0480**		**PAR PCE CHF 59.90**

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

CASQUETTE
KIDS

100 % coton

Cool et pratique. Notre casquette grise avec sa visière bleue et son badge tronçonneuse est un fidèle compagnon quelle que soit la météo.

Bleu / Gris

Taille	**Taille unique (52 – 55 cm)**	
N° réf.	**0420 440 0001**	**CHF 19.--**

PELUCHE »Rrenard«

Ce renard ne vole pas les poules, mais il vole les cœurs. Le meilleur copain des petits aventuriers : constitué de peluche très douce, il est idéal pour les câlins.

Taille	**env. 20 cm**	
N° réf.	**0420 460 0004**	**CHF 7.50**

CASTOR »TIM TIMBER« PAR STEIFF

Un ami pour la vie. Notre peluche castor »TIM TIMBER« par Steiff avec un bouton dans l'oreille n'est pas seulement appréciée par les petits. Confectionnée en fausse fourrure très douce, la peluche est agréable à câliner. En cas de besoin, l'animal en peluche est lavable en machine jusqu'à 30 °C.

Taille	**env. 22 cm**	
N° réf.	**0464 971 0200**	**CHF 95.--**

ATTACHE-TÉTINE EN BOIS

Rien ne se perd ! L'attache-tétine en bouleau naturel certifié est l'accessoire idéal pour les petits fans de STIHL. Elle se compose de perles de bois aux motifs STIHL tels que Tim Timber, le castor ou la tronçonneuse cartoon. Le clip métallique de haute qualité veille à ce que l'attache-tétine soit toujours à la bonne place.

N° réf.	**0464 095 0050**	**CHF 14.--**

SET DE TÉTINES

La tétine « QuickStop » en lot de deux aide les petits fans de STIHL de 6 à 18 mois à se calmer et à s'endormir. La tétine en silicone convient à un usage alimentaire et répond à la norme européenne EN 1400.

N° réf.	**0464 095 0070**	**CHF 15.--**

LUNCHBOX

La Lunchbox « Made by Koziol » offre suffisamment de place pour votre repas. Le design arrondi de la boîte permet d'éviter tout choc désagréable. La tronçonneuse en relief et le logo STIHL viennent parfaire la boîte.

Taille	**env. 17 × 12,5 × 6,5 cm**	
N° réf.	**0464 259 0010**	**CHF 12.--**

JOUET TRONÇONNEUSE À PILES

La copie conforme de la tronçonneuse ne se contente pas uniquement de faire battre le cœur des enfants ! La chaîne mobile et le bruit de tronçonneuse rendent cette tronçonneuse pour enfants encore plus réaliste. Étant donné que la tronçonneuse pour enfants est livrée avec des piles, ceux-ci peuvent immédiatement commencer à jouer.

N° réf. **0464 934 0000** **CHF 29.--**①

SET DE CHAÎNES DE RECHANGE POUR LE JOUET TRONÇONNEUSE (NON ILLUSTRÉ)

Quatre chaînes en caoutchouc et un outil.

N° réf. **0464 934 0095** **CHF 3.50**

GANTS DE TRAVAIL KIDS

Dos et pouce : élasthanne (97 % polyester / 3 % acrylique)
Surface de la main : cuir synthétique (nylon 50 % / polyuréthane 50 %)
Protection de la cheville et des fesses : néoprène (SBR + polyester)

Le dos de la main des gants est fait d'un mélange de matériaux élasthanne élastique et la manchette en néoprène a un logo STIHL proéminent. La surface intérieure des gants est en cuir synthétique robuste. Cela rend le jeu à l'extérieur encore plus amusant!

Noir / Orange

Taille	**S (5 – 7 ans)**
N° réf.	**0464 939 0040**
Taille	**M (7 – 10 ans)**
N° réf.	**0464 939 0050**
Taille	**L (à partir de 10 ans)**
N° réf.	**0464 939 0060**

PAR PCE CHF 10.--

Prix fournis par le constructeur à titre indicatif en CHF

① Prix y compris TAR

JOUET DÉBROUSSAILLEUSE À PILES

Le jouet débroussailleuse avec bruits réalistes est le jouet idéal pour les enfants souhaitant apporter leur « soutien » lors des travaux à l'extérieur. Ce coupe-bordures à piles est réglable en hauteur et réserve de nombreuses années de divertissement. Volume réglable.

N° réf. **0464 937 0000** **CHF 40.--**①

JEU EN BOIS À EMPILER

Des nerfs solides et une main ferme ! Voici ce que requiert le jeu à empiler classique en édition STIHL. Le jeu à empiler en pin naturel certifié FSC exige une main ferme et constitue un jeu d'adresse populaire auprès des petits et des grands. Les 54 briques ainsi que la boîte de rangement sont pourvues d'un logo STIHL gravé au laser.

N° réf. **0464 959 0010** **CHF 25.--**

JOUET CASQUE

Imitation du casque professionnel STIHL original, plastique ABS, visière rabattable, taille réglable, protection auditive rabattable, pas de fonction de protection, pour les enfants à partir de 3 ans.

N° réf. **0420 460 0001** **CHF 24.90**

SAC À DOS

100 % polyester

Le sac à dos d'un volume de 7,5 l et ses poches extérieures peuvent accueillir tout ce dont les petits ont besoin à la maternelle. Bonne répartition au niveau des bretelles rembourrées, bonne protection grâce à sa composition 100 % polyester et design tendance « WILD KIDS ». Notre ami le castor est toujours là.

Bleu

Taille	**23 × 31 × 11 cm**
N° réf.	**0420 460 0002**

CHF 35.--

DRAISIENNE

Free-Rider ! Notre draisienne en bouleau certifié FSC apprend aux petits pilotes à maintenir l'équilibre et à se préparer pour leur premier « véritable » vélo tout en s'amusant. La hauteur de siège peut être ajustée de sorte que les enfants de 3 à 6 ans puissent partir en excursion avec ce bolide.

N° réf. **0464 944 0000** **CHF 135.--**

TROUSSE DE TOILETTE

100 % polyester

La trousse de toilette est le compagnon idéal lorsque votre enfant dort chez des amis pour la première fois ou fait la sieste à la maternelle. Le grand compartiment avec sa fermeture éclair et ses poches intérieures à mailles permet de tout ranger convenablement dans cette grande trousse de toilette.

Bleu

Taille	**23 × 16 cm**
N° réf.	**0420 460 0003**

CHF 24.90

TECHNOLOGIE DE POINTE EN DÉTAIL.

1 APPAREILS À BATTERIE

Modèles à batterie
Les appareils STIHL qui bénéficient d'une technologie innovante de batterie sont signalés par un symbole de batterie. Ce symbole comprend également la désignation correspondante du type de batterie et indique ainsi la gamme de batteries à laquelle un produit appartient. Seules les cellules au lithium satisfaisant aux exigences de sécurité les plus hautes sont intégrées aux batteries. Elles peuvent être rechargées complètement jusqu'à 1 200 fois, avec une perte de capacité minimale. Le marquage exact désigne le type de batterie, le champ d'application, le type d'intégration et la puissance de la batterie.

Tous les modèles du système AS sont équipés d'une cellule lithium-ion du type AS. Pour plus de confort, l'état de charge peut être affiché sur simple pression d'un bouton et au moyen de plusieurs LED (sauf pour le modèle HSA 25).

Les appareils de la ligne AI disposent d'une batterie lithium-ion inamovible et se chargent avec un bloc d'alimentation. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

Dans les appareils du système AK, la batterie utilisée est une batterie lithium-ion de type AK, utilisable avec tous les appareils. Pour plus de confort, l'état de charge est affiché au moyen de plusieurs LED.

Les appareils du système AP sont compatibles avec les batteries AP et AR. Ces batteries séduisent par leur performance et leur durabilité élevées. Ces conditions sont notamment utiles pour des applications professionnelles.

Système de charge rapide des batteries
Le procédé de charge innovant des chargeurs rapides permet d'économiser jusqu'à 30 % de temps de charge total par rapport à un chargeur traditionnel de même intensité. Il permet également une charge respectueuse de la batterie, sans risque de surcharge.

Clé d'activation

La mise en service des appareils à batterie intégrée n'est possible qu'avec une clé d'activation. Si elle est retirée, l'appareil ne fonctionne pas. Ainsi, les appareils peuvent être nettoyés, entreposés et transportés en toute sécurité.

Technologie STIHL EC
Le moteur électronique sans balais (EC) de STIHL est très économique et pratiquement inusable, notamment grâce au système électronique EC de STIHL commuté en amont. Cette centrale de commande intelligente détecte à tout moment la batterie insérée dans l'appareil et alimente le moteur EC avec la puissance adaptée à la batterie. Vous êtes donc assuré que votre appareil dispose constamment de la puissance optimale, et ce de manière constante, tout au long du processus de décharge de la batterie.

Utilisation en cas de pluie
Les appareils à batterie STIHL portant ce signe peuvent aussi être utilisés en cas de pluie. Bien observer également les pictogrammes sur l'appareil et le mode d'emploi. Toutes les machines sur batterie du système STIHL AP sont conçues pour des utilisateurs professionnels ainsi que pour une utilisation quotidienne, même dans des conditions météorologiques défavorables. Elles sont dès lors équipées d'une protection testée contre les projections d'eau. L'efficacité est attestée par des contrôles internes exigeants. Le test des projections d'eau est notamment basé sur la norme IPX4. Protégez les batteries en cas de présence de sel et contre les liquides sales. Faites sécher la batterie et l'appareil après utilisation. Les appareils à batterie ne doivent, en général, être utilisés que dans des zones sèches.

Utilisation sans protection auditive
Grâce à leur technologie à batterie, ces appareil sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des zones sensibles au bruit, telles que les jardins d'hôpitaux, les parcs ou les zones d'habitation. Veuillez toujours respecter les indications mentionnées dans le manuel d'utilisation.

3 TRONÇONNEUSES ET PERCHES ÉLAGUEUSES

TRONÇONNEUSES À ESSENCE

Levier de commande universel
Toutes les commandes principales, telles la position de démarrage, d'arrêt et la position d'exploitation peuvent être actionnées d'une seule main.

Chauffage électrique de la poignée (W)

Le chauffage de poignée électrique permet à l'utilisateur que ses mains restent sèches et chaudes, assurant ainsi une meilleure prise en main et une sécurité d'utilisation maximale de l'appareil en hiver. Les films chauffants sans entretien et sans usure, situés dans la poignée circulaire et la poignée arrière, peuvent être actionnés selon les besoins pour maintenir les poignées au sec et au chaud.

Chauffage de carburateur électrique (V)

Le chauffage électrique de carburateur, doté d'un détecteur thermique de gestion des commandes marche/arrêt, enraye les risques de gel du carburateur en hiver.

Design ergonomique de la poignée

Facilite le maniement de la tronçonneuse dans n'importe quelle position de travail.

Nervure de visée

La nervure de visée a été intégrée au design de la tronçonneuse afin d'assurer un meilleur contrôle de la direction de chute en coupe d'abattage.

Filtre HD2

Les pores du filtre HD2 en polyéthylène sont jusqu'à 70 % plus fins que ceux d'un filtre en non-tissé ou polyamide. Il peut ainsi filtrer les poussières les plus fines. Il est de plus oléophobe et hydrophobe. La cartouche de filtre rond en PET à fermeture rapide permet un montage/démontage sans outil et en un tournemain.

Protège-main arrière

Protège l'arrière de la main de l'utilisateur contre d'éventuels retours de branchages ou de bouts de chaîne si celle-ci venait à rompre ou sauter.

Compensateur

Assure un mélange carburant/air constant, même en cas d'encrassement du filtre à air.

Système de filtre à air longue durée

Une tronçonneuse STIHL dispose d'un système de filtre à air longue durée si elle est équipée à la fois d'un dispositif de préséparation et d'un filtre à air HD2. Cela permet d'accroître considérablement la longévité du filtre par rapport aux filtres classiques. Le système de filtre à air longue durée assure une longue durée de vie du moteur et évite une usure prématurée des pistons et des cylindres, ainsi qu'un encrassement du système de préparation du mélange.

Piston en magnésium

Pour la première fois au monde, STIHL a installé un piston en magnésium sur la MS 400 C-M. Il pèse 20 grammes de moins qu'un piston identique en aluminium. Ce seul élément central contribue ainsi à réduire le poids de 25 %. L'utilisation de matériaux légers et la conception légère et efficace de la MS 400 C-M ont permis d'atteindre un poids moteur de seulement 5,8 kg et de garantir ainsi un rapport poids-puissance extrêmement faible de moins de 1,5 kg/kW. Dans le même temps, ce nouveau composant permet à la machine d'atteindre une vitesse maximale très élevée, ce qui assure notamment un avancement rapide lors des travaux d'ébranchage.

Pompe à carburant manuelle

Sur les tronçonneuses STIHL et les élagueuses avec pompe à carburant, le dispositif de démarrage est simplifié et le nombre de courses de lancement réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible au démarrage de l'appareil, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

Pompe à huile à débit réglable

Découper des longueurs et des types de bois différents selon des techniques de travail diverses exige des quantités d'huile différentes. La pompe à huile à débit réglable permet un dosage exact de la quantité d'huile requise selon les besoins.

Tendeur de chaîne latéral

Le tendeur de chaîne latéral permet de tendre la chaîne facilement et en toute sécurité.

Bloc porte-lame

Pour assurer un meilleur contrôle de la direction lors d'une coupe d'insertion, le bloc porte-lame fait partie intégrante du design du dispositif de lancement.

Moteur 2-MIX STIHL

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.

Système anti-vibrations STIHL

Des zones tampons de précision placées aux endroits stratégiques réduisent la transmission des vibrations du moteur, de la chaîne et de la poignée de l'appareil. De ce fait, la tronçonneuse fonctionne de manière plus stable et tranquille. L'utilisateur ménage ainsi ses forces et peut travailler plus longtemps.

STIHL ElastoStart

La pression de compression provoque des mouvements par à-coup au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

STIHL ErgoStart (E)

La traction régulière au niveau du cordon de lancement tend le ressort de pression de compactage. Ceci évite les contraintes dues aux mouvements par à-coup. Le ressort transmet automatiquement l'énergie au vilebrequin pour le mettre en mouvement et assure un démarrage fiable du moteur. Ceci permet de réduire de deux tiers la vitesse de lancement.

STIHL Injection (i)

STIHL INJECTION

La technologie d'injection engendre une utilisation très simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, l'arrêt se fait uniquement par un bouton-poussoir. La gestion du moteur totalement électronique avec une commande cartographique assistée par capteurs garantie une performance optimale du moteur et une très bonne accélération dans toutes les conditions d'utilisation. Le boîtier électronique calcule, en fonction des mesures en temps réel, la quantité de carburant exacte et le moment d'allumage idéal. L'injection s'effectue par une soupape d'injection, directement dans le carter. L'alliance unique de la technique de construction légère et de la technologie moteur dernier cri garantit un rapport poids-puissance exceptionnel sur le marché pour un format compact.

Tendeur de chaîne rapide STIHL (B)

Vous pouvez sans outil, rapidement et sans effort, modifier la tension de la chaîne de coupe avec la molette de réglage. Il suffit de la tourner vers la gauche pour détendre la chaîne, et vers la droite pour la tendre. Serrez le cache-pignon pour fixer automatiquement le guide-chaîne.

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC

La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, telles la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès l'appareil démarré, vous pouvez immédiatement l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, il suffit de démarrer comme d'habitude, en position I. De plus, M-Tronic garde en mémoire les réglages faits lors de la dernière utilisation. La performance du moteur est ainsi, à chaque nouveau démarrage en conditions extérieures identiques, immédiatement à son maximum.

Levier de commande avec fonction Stop

À l'arrêt, le levier de commande revient de lui-même en position de fonctionnement. Il est alors possible de redémarrer directement la machine.

Réservoir de carburant transparent

Permet un contrôle rapide et simple du niveau de carburant sans avoir à ouvrir le réservoir.

Préséparation

La préséparation dans les tronçonneuses STIHL sert à prénettoyer l'air et soulage ainsi considérablement les systèmes de filtration en aval. L'air aspiré est tout d'abord mis en rotation par la roue du ventilateur. Les particules entraînées, plus grosses et plus lourdes, sont ainsi projetées vers l'extérieur. L'air prénettoyé est ensuite dirigé derrière la roue du ventilateur, via le conduit de préséparation, vers le filtre à air, par exemple le filtre HD2 dans la tronçonneuse. La préséparation est facile à entretenir et à utiliser, elle ne nécessite aucun soin particulier.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil

Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TRONÇONNEUSES ÉLECTRIQUES

Protection anti-surcharge

En cas de surcharge, le moteur électrique s'arrête automatiquement pour se protéger des éventuels dommages dus à la surchauffe. Le bouton anti-surcharge s'allume automatiquement sur les appareils MSE 170 à MSE 210. Si le bouton est pressé après un court laps de temps, la machine peut être redémarrée. Les modèles MSE 230 disposent d'une surveillance électronique de la température du moteur. Si celle-ci est trop élevée, une LED rouge indique l'état correspondant. Après environ une minute, le moteur est refroidi et la LED s'éteint. La tronçonneuse peut être redémarrée.

4 DISPOSITIFS DE COUPE

CHAÎNES

Boulons-rivet trempés

Les boulons-rivet des chaînes STIHL sont trempés par induction, ce qui engendre une modification de la structure du treillis métallique. Les boulons deviennent ainsi plus durs et plus résistants.

Alésages d'articulation lisses

Un dispositif d'estampage spécial rend les alésages d'articulation ultra-lisses. Ce procédé améliore la mobilité de la chaîne et accroît sa longévité.

Couche de chrome dur

Les dents de coupe STIHL sont fabriquées en acier spécial. Les platines sont également chromées par électrolyse, ce qui leur assure une plus grande résistance à l'usure. Ainsi les dents de coupe restent tranchantes plus longtemps.

Étirage

Les chaînes STIHL sont soumises à une tension constante et élevée à la fin du cycle de production. Cet « étirage » réduit au minimum les risques d'extension de la chaîne lors de la première utilisation, augmente sa durée de vie et réduit les risques d'usure.

Système de lubrification Oilomatic STIHL

Les fines rainures des maillons d'entraînement recueillent l'huile de chaîne et la répartissent dans les articulations de la chaîne. Les maillons d'entraînement sont en outre munis de chaque côté de multiples renfoncements dans lesquels vient se déposer l'huile. Cela permet de mieux répartir celle-ci sur les surfaces de glissement des guide-chaînes et accroît de 10 % la lubrification par rapport aux guide-chaînes non pourvus de renfoncements bilatéraux.

GUIDE-CHAÎNES

Tête du guide-chaîne interchangeable

En cas d'usure, la tête du guide-chaîne ainsi que le roulement (Rollomatic ES et Rollomatic ES Light) peuvent entièrement être remplacés.

Guide-chaîne allégé

Les guide-chaînes allégés STIHL E Light et ES Light se distinguent par leur type de conception. Le corps du Rollomatic E Light est composé de plaques en acier électrosoudées, largement évidées, dans laquelle est ensuite injectée une résine polyamide renforcée de fibres de verre. Ce procédé rend les rails particulièrement légers. Pour le modèle ES, les évidements sont fraisés puis soudés avec un procédé laser spécial. Cela permet l'obtention de corps creux très robustes et stables, dotés d'une bonne résistance au cintrage de la construction supérieure et inférieure. Les deux conceptions offrent des réductions de poids conséquentes et un meilleur équilibre de la tronçonneuse. Le centre de gravité de votre tronçonneuse se déplace en direction du corps, déchargeant considérablement votre colonne vertébrale.

Longueur du guide

La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée et varie selon le modèle de tronçonneuse.

Système STIHL Ematic

Le système STIHL Ematic adapte la consommation d'huile de chaîne en fonction du dispositif de coupe et du type de bois. La consommation peut ainsi être réduite jusqu'à 50 % en comparaison avec des dispositifs de coupe classiques sans Ematic. Le système se compose du guide-chaîne STIHL Ematic ou Ematic S, de la chaîne STIHL Oilomatic et d'une pompe à huile à débit réglable et économique. Ainsi l'huile de chaîne adhésive atteint sans pertes les endroits nécessitant une lubrification.

Pignon de renvoi avec roulement à billes fermé

Cette protection hermétique empêche la pénétration de salissures susceptibles de corroder la chaîne. La réserve de lubrifiant étant prévue pour toute la durée de vie du guide-chaîne, aucun entretien supplémentaire n'est nécessaire. La longévité du roulement dépasse de jusqu'à 80 % celle des roulements ouverts équipés d'un trou de lubrification. Le pignon de renvoi est changeable.

5 DÉBROUSSAILLEUSES ET COUPE-BORDURES

Décompression automatique

Le système de décompression réduit la pression de compactage lors du démarrage, et par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Il est ainsi possible de démarrer simplement et sans efforts le moteur.

ECOSPEED

Avec la fonction ECOSPEED, vous pourrez faire tourner votre débroussailleuse à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe Moins pour réduire le régime maximal du moteur. Votre débroussailleuse tourne ainsi en charge partielle, mais peut retourner au besoin en mode de charge pleine à tout moment en actionnant la manette de gaz. Le mode d'exploitation en charge partielle réduit la consommation ou l'énergie absorbée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou une seule charge de batterie. De plus, l'appareil démontre un meilleur comportement oscillatoire en charge partielle qu'en charge pleine.

Double poignée ergonomique

La double poignée, permettant un mouvement naturel lors des travaux de fauchage, constitue toujours le choix idéal lors du fauchage de surfaces étendues. Associé à la sangle universelle ADVANCE PLUS, au harnais ADVANCE PLUS et à l'outil adapté, le confort de travail ne sera que meilleur encore.

Fils de coupe

Les fils de coupe sont disponibles dans des géométries et des diamètres différents selon les domaines d'application. Une rainure hélicoïdale, présente dans certains de nos fils de coupe, réduit les hautes fréquences, les rendant plus silencieux que les fils ronds standard. Le creux dans la surface du fil interrompt la circulation continue de l'air. Les tourbillons ainsi produits réduisent les sifflements, rendant le fauchage beaucoup plus silencieux.

Ajustage du guidon

Le dispositif de serrage central permet un ajustement facile et sans outil du guidon ergonomique à la taille de l'utilisateur. Le guidon est inclinable à 90°, permettant un transport et un stockage plus faciles.

Moteur 2-MIX STIHL

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.

Moteur STIHL 4-MIX®

Le moteur STIHL 4-MIX® tourne au mélange carburant-huile habituel (1:50). Le mélange, réparti dans tout le moteur au travers d'un canal de bypass de la tête du cylindre, assure la lubrification complète des composants. Grâce à cette lubrification il économise la pompe, le réservoir et le bac à huile.

STIHL démarrage électrique (F)

À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé sur le dos en actionnant la gâchette.

STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-TRONIC

La gestion moteur entièrement électronique régule ce dernier en permanence, quels que soient le régime, le point d'allumage et le dosage du carburant, et en tenant compte des conditions extérieures, telles la température, l'altitude et la qualité du carburant. Elle assure une performance de moteur optimale en permanence, un régime constant et un très bon comportement à l'accélération. Avec M-Tronic, le réglage manuel du carburateur devient inutile. Le dispositif STIHL M-Tronic ne requiert alors pour le démarrage à froid qu'une position de démarrage supplémentaire sur le levier. Dès l'appareil démarré, vous pouvez immédiatement. l'utiliser à pleine puissance. La quantité de carburant nécessaire est calculée avec précision par le système et adaptée en conséquence. Sinon, démarrez comme d'habitude en position I. Comme le M-Tronic enregistre les réglages de la dernière utilisation, l'appareil met à votre disposition la puissance maximale à chaque démarrage effectué dans les mêmes conditions extérieures.

6 TONDEUSES ROBOTS, TONDEUSES À GAZON MANUELLES, TONDEUSES À GAZON AUTOPORTÉES, AÉRATEURS

ROBOTS DE TONTE

Plan dynamique

La période d'activation hebdomadaire des tondeuses robots iMow est indiquée et organisée dans le plan dynamique de tonte. Les tondeuses robots effectuent leur travail de façon flexible et chargent leurs batteries pendant cette période. En cas d'interruption pour cause de pluie, ils rattrapent le temps automatiquement dans cette plage horaire.

TONDEUSES À GAZON MANUELLES

Embrayage/frein de lame

L'embrayage/frein de lame est équipé sur les modèles haut de gamme des tondeuses à essence. Il découple la lame du moteur, de sorte que l'entraînement de la tondeuse peut être utilisé lorsque la lame ne fonctionne pas. Le bac de ramassage peut également être vidé sans avoir à redémarrer le moteur. De plus, l'accouplement de frein de lame procure une protection efficace du vilebrequin.

Guidon confort

Afin de garantir un travail ergonomique, il est possible de régler guidon confort sans outil, en fonction des différentes tailles corporelles. La barre du guidon est rabattable, ce qui permet de transporter plus facilement les tondeuses manuelles et de gagner de la place pour le stockage. Grâce à son design spécifique, le bac de ramassage peut être retiré facilement.

Lame biplan

La forme de la lame du lame biplan permet de ramasser, de projeter ou de pailler la matière coupée. Un changement de lame n'est donc pas nécessaire. La lame coupe l'herbe et la dirige dans le courant d'air ou la répartit régulièrement sur le sol lors du paillage.

Indicateur de niveau de remplissage

Le flux d'air produit par la lame soulève l'indicateur du niveau de remplissage. Une fois le bac rempli, le flux d'air est stoppé. Si le flux d'air est trop faible, l'indicateur du niveau de remplissage repasse sur la position de repos, ce qui indique que le bac de ramassage doit être vidé. La fonction illimitée de l'indicateur du niveau de remplissage est disponible uniquement lorsque le flux d'air est optimal. Des facteurs extérieurs telles qu'un gazon humide, dense ou haut, des niveaux de coupe bas, l'encrassement ou autres peuvent entraver le flux d'air et le fonctionnement de l'indicateur de niveau de remplissage.

Poignée caoutchoutée ergonomique

La poignée caoutchoutée ergonomique assure une tonte confortable grâce à son haptique agréable et réduit la fatigue.

Traction à roues Vario

La vitesse de la traction à roues peut être réglée indépendamment du régime du moteur. Ainsi, la puissance de ramassage et de coupe reste constante. Le système d'entraînement peut être réglé en continu via un levier situé sur le guidon ou sur le guidon confort.

TRACTEURS DE PELOUSE

Amortisseur de vibrations torsionnelles

L'amortisseur réduit les vibrations, non seulement sur le siège mais aussi au niveau du volant et du marchepied.

7 COMBISYSTÈME ET MULTISYSTÈME

Décompression automatique

Le système de décompression réduit la pression de compactage au démarrage et, par conséquent, la force de traction nécessaire sur le cordon de lancement. Le moteur peut être alors démarré simplement et sans effort.

Poignée circulaire (R) avec limiteur de course

Le limiteur de courses de la poignée circulaire veille à ce que les pieds et les jambes de l'utilisateur restent à distance des lames et de la tête faucheuse.

Raccord à accouplement rapide avec vis papillon

Ce raccord rapide innovant permet de raccorder ou séparer les moteurs combinés et outils combinés rapidement et sans outil.

8 TAILLE-HAIES ET COUPE-HAIES

Butée de protection vissée

Cet élément en T en tôle d'acier est fixé par deux vis au bout de la barre de coupe. Il empêche la lame de toucher le sol ou le mur et peut être facilement remplacé lorsqu'il est usé.

Mécanisme allégé

Le magnésium est un composant important des appareils à moteur STIHL. Il pèse environ 30 % de moins que l'aluminium et démontre une grande résistance par rapport à son poids. Contrairement à d'autres métaux, le magnésium peut être moulé sous pression au millimètre, par exemple pour les carters de moteurs. C'est le matériau parfait pour développer et construire un système de transmission robuste mais plus léger. Il est également recyclable, c'est à dire que les pièces usées peuvent être fondues puis réutilisées, sans perte de qualité.

Pompe à carburant manuelle

Pour les taille-haies et coupe-haies STIHL équipés de la pompe à carburant manuelle, la procédure de démarrage est simplifiée et le nombre de courses réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/ir est immédiatement disponible au démarrage de l'appareil, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ErgoStart (E)

La traction régulière au niveau du cordon de lancement tend le ressort contre la pression de compactage. Ceci évite les contraintes dues aux mouvements par à-coup. Le ressort transmet automatiquement l'énergie au vilebrequin pour le mettre en mouvement et assure un démarrage fiable du moteur. Ceci permet de réduire de deux tiers la vitesse de lancement.

Bouchons de réservoir ouvrables sans outil

Ces bouchons spéciaux, ne nécessitant pas d'outil, permettent une ouverture et fermeture simple et rapide du réservoir.

TAILLE-HAIES

Poignée rotative multifonctions

La poignée de commande rotative assure un usage simple et fiable, offrant la position de poignée adaptée à chaque type d'utilisation.

HS 82 R, HS 87 R et HSA 94 R, Version pour le rabattage (R)

Pour les coupes de rabattage volumineuses et le défrichage de grandes haies épaisses :

- Grand espacement interdentaire
- Grande hauteur de dents
- Rapport de transmission spécial pour une performance de coupe élevée

HS 82 T et HSA 94 T, version pour la mise en forme (T)

Pour des tailles de mise en forme et tailles de précision parfaites :

- Petit espacement interdentaire
- Petites dents
- Rapport de transmission pour une cadence élevée

COUPE-HAIES

Longueur de tube adaptée

Les coupe-haies équipés d'un long tube sont particulièrement adaptés aux haies hautes et larges. Les versions K, plus courtes, munies d'une gaine de poignée rallongée sur le tube, sont particulièrement adaptées à la taille des haies basses.

ECOSPEED

Avec la fonction ECOSPEED vous pouvez faire tourner votre coupe-haies à un régime économique. Tournez tout simplement la molette en direction du signe « moins « et réduisez ainsi le nombre de tours maximum du moteur. Votre coupe-haies tourne ainsi en charge partielle, mais peut cependant retourner en mode de charge pleine à tout moment en actionnant la manette de gaz, si besoin est. Le mode d'exploitation en charge partielle réduit la consommation respectivement l'énergie consommée, permettant ainsi un temps de travail prolongé avec un seul plein ou avec une seule charge de batterie.

Dispositif de réglage rapide de la barre de coupe

La barre de coupe est orientable par paliers jusqu'à 130° (HL 91), jusqu'à 145° (HL 94), jusqu'à 115° (HLA 66, HLA 86), jusqu'à 135° (HLA 56), jusqu'à 125° (HLE 71) dans les deux directions. Elle peut être repliée et maintenue parallèlement au manche pour un transport plus commode.

Poignée circulaire

La poignée circulaire compacte en matière plastique noire résistante permet, avec son arrondi à presque 180°, les positions de main les plus diverses, surtout en conditions de travail étroites.

9 BROYEURS DE JARDIN

Technologie de renvoi BRS

Le sens de rotation des lames de broyage peut être changé par un sélecteur. En fonctionnement vers la droite, les matières dures, comme les branches, sont broyées, alors qu'en fonctionnement vers la gauche, les restes de plantes sont transformés en une masse compostable. Grâce à ce traitement différencié des matières à broyer, les lames sont ménagées.

10 MOTOBINEUSES

Système anti-vibrations

Le système anti-vibrations est intégré à la fixation de la barre. Il réduit les vibrations sur la barre, ce qui diminue également la force à appliquer pour guider l'appareil.

Lames de broyage

Les lames de broyage présentent une forme développée tout spécialement et creusent le sol de manière optimale et efficiente.

11 APPAREILS DE NETTOYAGE

SOUFFLEURS

Set de nettoyage pour gouttières

Pratique, le set de nettoyage pour gouttières de 3 m de long, conçu pour les souffleurs et aspiro-broyeurs permet leur nettoyage, même aux endroits difficiles d'accès.

Pot catalytique (D)

Il réduit sensiblement le taux d'hydrocarbures nocifs des gaz d'échappement.

Pompe à carburant manuelle

Les souffleurs STIHL avec pompe à carburant manuelle profitent d'une procédure de démarrage simplifiée et d'un nombre de courses réduit. Lorsque le soufflet de la pompe est actionné, la chambre de contrôle du carburant se remplit. Ainsi, la quantité de carburant nécessaire à la formation d'un mélange combustible carburant/air est immédiatement disponible au démarrage de l'appareil, réduisant sensiblement le nombre de courses de lancement.

STIHL ElastoStart

La pression de compression provoque au lancement des moteurs à combustion des mouvements par à-coup. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

STIHL démarrage électrique (F)

À des températures au-dessus de 0 °C, il permet de redémarrer confortablement l'appareil placé sur le dos en actionnant la gâchette.

ASPIRO-BROYEURS

Couteau de broyage

Le couteau de broyage en acier haut de gamme du modèle SH 86 broie efficacement les déchets de coupe.

BALAYEUSES

Principe de balayage intelligent : le système de balayage STIHL MultiClean

Dès que des saletés se trouvent devant l'appareil, les balayeuses les aspirent, empêchant ainsi d'éventuels détritus de se coincer sous l'appareil.

NETTOYEURS HAUTE-PRESSION

Poignée télescopique en aluminium

La poignée télescopique en aluminium permet un transport et un rangement plus pratiques ainsi qu'un gain de place.

Raccord anti-vrille

Empêche la torsion du flexible haute pression. Le flexible haute pression est ainsi toujours utilisable dans toute sa longueur.

Double support de lance

Pour un rangement pratique sur l'appareil des deux lances munies d'une buse à jet plat et d'une buse rotative.

Modèles PLUS

Les versions avec un "PLUS" dans le nom du modèle et le RE 95 ont un enrouleur de tuyau intégré pour un stockage pratique et sûr du tuyau haute pression. La poignée de la manivelle peut être repliée pour le transport et le stockage.

Arrêt de sécurité

Pour les nettoyeurs haute pression équipés d'un dispositif d'arrêt de sécurité, la connexion au secteur est automatiquement coupée dès lors que l'appareil sous tension n'a pas été utilisé depuis 30 minutes.

Support pour tuyau textile

Tuyau basse pression léger et flexible pour raccorder le nettoyeur haute pression au robinet d'alimentation en eau. L'enrouleur permet de manipuler le tuyau facilement et de le stocker directement sur la machine, pour un meilleur gain de place. Votre nettoyeur haute pression est ainsi toujours prêt à l'emploi.

ASPIRATEURS EAU ET POUSSIÈRE

Adaptateur pour outils électriques

Grâce à cet adaptateur, un outil électrique peut être directement relié au tuyau d'aspiration. Poussières et autres déchets sont alors immédiatement aspirés pendant les travaux de sciage ou de meulage.

Tube en acier inoxydable à raccord rapide

Le raccord rapide de série permet de raccorder en un instant le tube et le flexible d'aspiration.

Système multi-filtre

L'association élément filtrant/sac filtrant augmente encore le degré de séparation.

Système d'arrêt temporisé

Lorsque l'aspirateur est allumé par enclenchement automatique, celui-ci fonctionne encore quelques instants après l'arrêt de l'appareil électrique. Cela permet d'évacuer les résidus du tuyau.

Démarrage sans à-coups

Le démarrage sans à-coups limite la consommation d'électricité nécessaire au démarrage et assure une meilleure longévité du moteur.

12 ATOMISEURS ET PULVÉRISATEURS

Buse à jet plat

- Pour les pulvérisations de surface et en bande
- Adaptée aux parterres de fleurs, à la culture fruitière ou maraîchère en serres ou jardins
- Idéale pour traiter les surfaces avec des insecticides, herbicides ou fongicides

Buse à cône creux

- Pour le traitement des buissons, des arbres et de plantes isolées
- Idéal pour l'épandage ciblé d'insecticides, d'herbicides et de fongicides pour les plantes isolées du jardin
- Le liquide peut être pulvérisé autant sur le dessus que sur le dessous des feuilles et plantes

Buse réglable

0–90°

- S'adapte à des conditions variables et à diverses applications
- Angle de pulvérisation à réglage variable pour un type de jet optimal, du jet plein (0°) au cône creux (90°)

Buse à cône plein

- Pour traiter des plantes isolées
- Idéale pour un dosage précis, par exemple pour les produits anti-nuisibles ou les herbicides
- Adaptée à l'application d'agents de séparation pour la constructio

Système anti-vibrations STIHL

Le système anti-vibrations STIHL réduit la transmission des vibrations du moteur au reste de l'appareil. Ceci déleste et ménage considérablement les muscles de votre dos.

13 TRONÇONNEUSE À PIERRE, DÉCOUPEUSES À DISQUE ET TARIÈRES

Moteur 2-MIX STIHL

Le moteur STIHL 2-MIX est à la fois puissant et économique. La séparation entre gaz d'échappement et gaz frais minimise les pertes de mélange et augmente ainsi la performance tout en réduisant la consommation.

STIHL ElastoStart

La pression de compression provoque des mouvements par à-coup au lancement des moteurs à combustion. L'amortisseur de la poignée de lancement ElastoStart absorbe et renvoie de la puissance durant la compression. Ceci permet un lancement plus régulier.

DÉCOUPEUSE À PIERRE

Protection en caoutchouc

Pour les découpes murales, le carter du moteur est protégé en coupe de plongée très profonde par un large dispositif en caoutchouc.

DÉCOUPEUSE À DISQUE

Commande électronique d'alimentation d'eau

L'utilisateur peut régler le débit d'eau au moyen de boutons de commande alors que le moteur est en marche. L'alimentation en eau est alors automatiquement coupée ou déclenchée, en fonction de la vitesse de rotation lors de la découpe. La quantité d'eau peut tout simplement être réglée par les boutons plus/moins. On obtient ainsi par simple pression de ces commandes une fixation optimale des particules de poussière. La fonction mémoire assure, au redémarrage du moteur, la reprise du réglage de débit d'eau de la précédente utilisation. Cela évite d'avoir à refaire les réglages et permet une reprise du travail immédiate après une longue pause.

Tendeur de courroie semi-automatique

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen et Lager.

Système de filtre longue durée à préfiltration cyclonique

Grâce à la préfiltration cyclonique innovante, plus besoin de nettoyer les filtres quotidiennement. Leur durée de vie est ainsi très longue. Grâce à ce système, environ 80 % des particules de poussière contenues dans l'air aspiré sont filtrées, et ce dès le premier stade de filtration. À la différence des systèmes conventionnels, ces poussières ne sont pas recueillies dans le filtre en mousse, mais séparées par effet cyclonique puis rejetées dans l'air.

Système d'attache rapide

Pour un montage et démontage rapide, facile et sans outil de la découpeuse à disque sur le chariot de guidage.

Segment de protection pour disque de coupe

Le segment de protection protège les autres segments d'une usure excessive lors de la séparation sur l'asphalte au niveau des soudures laser qui relient les segments avec la lame en acier. Il permet également d'éviter l'usure inégale à gauche et à droite du segment, de sorte à empêcher un coincement du disque dans la coupe.

STIHL Injection (i)

STIHL INJECTION

La technologie d'injection engendre une utilisation très simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, l'arrêt se fait uniquement par un bouton-poussoir. La gestion du moteur totalement électronique avec une commande cartographique assistée par capteurs garantie une performance optimale du moteur et une très bonne accélération dans toutes les conditions d'utilisation. Le boîtier électronique calcule, en fonction des mesures en temps réel, la quantité de carburant exacte et le moment d'allumage idéal. L'injection s'effectue par une soupape d'injection, directement dans le carter. L'alliance unique de la technique de construction légère et de la technologie moteur dernier cri garantit un rapport poids-puissance exceptionnel sur le marché pour un format compact.

Fermeture du réservoir sans outil

Le couvercle du réservoir s'ouvre facilement en appuyant et en tournant, même avec des gants. Sa conception et le système d'étanchéité double le sécurisent contre toute ouverture inopinée, empêchant la pénétration de salissures dans le réservoir de carburant.

Frein de disque de coupe QuickStop STIHL

La partie supérieure du disque de coupe est accessible lorsque l'utilisateur utilise la protection étendue lors de la coupe. Ce dernier est assisté par le frein de disque QuickStop de STIHL lors du travail avec cette méthode. En cas de rebond suffisamment fort, le disque de coupe est arrêté en une fraction de seconde grâce à un capteur.

Réglage de la profondeur

Pour un réglage précis de la profondeur de coupe depuis le levier supérieur.

TARIÈRES

Poignée multifonctions

La poignée multifonctions ergonomique est intégrée au cadre de poignée de l'outil de forage. Le bouton d'arrêt, le ralenti et l'accélération sont activés d'une seule main.

Frein de mèche QuickStop

Lorsque la mèche se bloque dans le sol, le frein QuickStop est actionné au niveau de la cuisse de l'utilisateur, immobilisant instantanément la tarière. Il fait également office d'élément de verrouillage anti-retour. Ainsi, lorsqu'un outil de forage reste coincé dans le sol, il suffit de le dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le sortir du trou.

Moteur STIHL 4-MIX®
Le moteur STIHL 4-MIX® fonctionne avec le mélange carburant-huile habituel (1:50). Le mélange, réparti dans tout le moteur par un canal de bypass dans la tête du cylindre, assure la lubrification complète des composants. Il économise la pompe, le réservoir et le bac à huile.

15 OUTILLAGE ET ACCESSOIRES FORESTIERS

Coupe à l'enclume
La lame coupante et la large contre-lame sont placées côte à côte. La large contre-lame est donc appelée « enclume ». Le bois mort et le bois dur sont très faciles à couper car les forces transversales ne jouent quasiment aucun rôle. Pour le bois frais et tendre, le dessous de l'écorce peut s'arracher avant la coupe.

Coupe au bypass
Avec ce principe, la lame et la contre-lame passent rapidement l'une contre l'autre. La coupe obtenue est lisse et régulière, sans écraser la matière à couper. La coupe au bypass est généralement à privilégier pour la verdure. Les outils de coupe à l'enclume doivent plutôt être utilisés pour les travaux plus longs sur du bois dur, en raison des efforts de coupe plus importants.

Douille de protection et plaque de sécurité vissée

L'association d'une longue douille de protection en acier, d'une clavette annulaire, d'une plaque de sécurité et d'une vis de sécurité solidarise complètement les différentes parties, formant ainsi une véritable unité. Ce système de raccordement extrêmement stable offre d'importants avantages :
- Un excellent rapport qualité/prix dû à la longévité de l'outil
- Une sécurité de travail très élevée

16 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)

Règlement (CE) 2016/425 – équipements de protection individuelle fiables
Les EPI de STIHL sont conformes aux exigences en matière de sécurité et de santé du Règlement (CE) 2016/425. Les EPI sont répartis en 3 catégories de risque :

Catégorie 1 :	EPI pour protéger contre les risques minimes
Catégorie 2 :	EPI pour protéger contre les risques autres que ceux énumérés dans les catégories 1 ou 3
Catégorie 3 :	EPI pour protéger contre les risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé

Les EPI de la catégorie 3 sont soumis à un contrôle annuel par l'organisme notifié (le marquage CE est suivi du numéro d'identification dudit organisme).

Protection anti-pluie EN 343
Lors de vos travaux en plein air, les vêtements de protection de pluie STIHL vous assurent une protection du vent et des précipitations, tout en vous offrant un grand confort grâce au tissu respirant, permettant à la transpiration de s'évaporer. La norme EN 343 définit ces deux paramètres avec les valeurs imperméable (le nombre supérieur) et respirant (le nombre inférieur). Chacun de ses paramètres est mesuré en 3 catégories, la classe 3 étant celle offrant le plus grand degré de protection. Les coutures sont soudées de manière hermétique. Exemple :

3 = Étanchéité à l'eau :	ici EN 343 catégorie 3
3 = Étanchéité à la vapeur d'eau :	ici EN 343 catégorie 3

EN 381 ou EN ISO 11393 Protection anti-coupures

Le renfort anti-coupures STIHL est principalement composé de matériaux anti-coupures développés en exclusivité pour STIHL. Les vêtements anti-coupures STIHL sont testés par les instituts européens les plus renommés, SMP ou KWF. Constitués de plusieurs épaisseurs, les renforts sont légers et thermoactifs. Si une chaîne de tronçonneuse entre en contact avec ce renfort, ses fibres se déchirent individuellement, opposant une résistance à la chaîne et bloquant son pignon. La chaîne s'immobilise et le risque de blessure est considérablement diminué. Pour votre information, les produits à renforts anti-coupures de ce catalogue sont signalés par le pictogramme suivant :

testé selon la norme EN 381 ou EN ISO 11393

testé conformément à EN 381 ou EN ISO 11393

Remarque importante :
un équipement de protection individuelle ne peut garantir une protection absolue contre les blessures. Il ne remplace pas non plus une technique de travail sûre. Vous devez par conséquent impérativement respecter les notices d'utilisation pour les équipements de protection et les appareils à moteur, ainsi que les prescriptions nationales de prévention des accidents.

Zones de protection pour les vêtements à renforts anti-coupures
Les zones de protection des vêtements anti-coupures sont indiquées par les icônes suivantes conformément à EN 381 ou EN ISO 11393. Il existe différentes classes de protection anti-coupures (la vitesse de chaîne spécifiée n'est qu'un paramètre lors des vérifications selon EN 381 ou EN ISO 11393 et n'est pas nécessairement en corrélation avec une tronçonneuse à main fonctionnant à la même vitesse de chaîne) :
Classe anti-coupures 0 (16 m/s)
Classe anti-coupures 1 (20 m/s)
Classe anti-coupures 2 (24 m/s)
Classe anti-coupures 3 (28 m/s).
Le KWF (comité allemand pour les travaux du bois et la technologie forestière) recommande la classe 1. Vous trouverez un aperçu général des caractéristiques principales des produits à la page 334.



Zones de protection des bottes de sécurité pour tronçonneuse


Zones de protection anti-coupures sur les gants avec renforts anti-coupures

Forme A : la zone de protection définie pour les gants à cinq doigts est la zone médio-métacarpienne, mais sans matériau de protection au niveau de la zone des doigts et du pouce.

EN ISO 20471 Vêtements de signalisation
La norme définit la surface minimale pour la couleur de signalisation (visibilité de jour) et les bandes rétro-réfléchissantes (visibilité de nuit) et les divise en trois classes, la classe 3 offrant le niveau de visibilité le plus élevé. Combinés, la veste et le pantalon améliorent la classe de protection en augmentant la surface de la couleur de signalisation et de matériau rétro-réfléchissant. Exemple :

2 = couleur de signalisation matière rétro-réfléchissante :	ici EN ISO 20471 catégorie 2

Valeur SNR
Simplified Noise Reduction (réduction du bruit simplifié) indique l'atténuation générale qu'une protection auditive peut offrir. Plus la valeur SNR est élevée, plus la protection auditive est élevée. Pour les appareils à moteur STIHL, la valeur d'isolation acoustique M est déterminante. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de STIHL.

Protection UV

L'indice de protection UV (UPF) indique le temps durant lequel l'utilisateur vêtu de textiles anti-UV ou de vêtements de protection avec anti-UV peut rester au soleil sans subir de dommages cutanés. L'UPF est similaire à l'indice de protection des crèmes solaires (SPF). Une personne, ayant un type de peau 1 protégée par une matière textile de 20 UPF, pourra prolonger par 20 fois son temps d'exposition sans subir de dommages cutanés, quelle que soit l'intensité lumineuse. L'échelle de la norme EN 13758-2 indique des valeurs de protection allant jusqu'à 40 UPF. L'échelle de la norme UV-Standard 801 indique des valeurs plus élevées encore.

BÉNÉFICIEZ DE LA QUALITÉ STIHL – EN LIGNE ET SUR SITE

ACHETER OU RÉSERVER CONFORTABLEMENT EN LIGNE

Les partenaires en ligne de STIHL sont des revendeurs spéciaux proposant les produits STIHL dans leurs locaux commerciaux et en ligne. Vous pouvez réserver en ligne vos produits chez tous les partenaires en ligne de STIHL. De nombreux revendeurs vous donnent aussi la possibilité de les acheter en ligne. Vous reconnaitrez ces revendeurs au macaron Partenaire en ligne de STIHL de la recherche de revendeurs sur notre site **stihl.ch** ou directement sur **www.stihl-revendeur.ch.**



APPLICATION STIHL

Mobile, interactive, actuelle : l'application STIHL gratuite est un outil universel, accessible partout. Profitez d'un savoir-faire et d'un service de qualité autour de la gamme de produits STIHL. Des outils pratiques comme le mode d'emploi interactif de votre nouveau produit STIHL, le calculateur de mélanges pour déterminer les parfaites proportions d'essence et d'huile ou encore la recherche intuitive de revendeurs sont des assistants mobiles qui facilitent votre quotidien. L'offre numérique de STIHL connected peut être utilisée via l'application, en association avec le Smart Connector, par exemple pour enregistrer les heures de service de vos appareils.

STIHL PRÈS DE CHEZ VOUS

Qu'il s'agisse de tronçonner, tondre, faucher, tailler, nettoyer ou découper, STIHL enthousiasme tous ses utilisateurs grâce à ses outils de qualité et fiabilité sans failles. Et pour que votre enthousiasme pour les produits STIHL persiste, vous ne les trouvez que chez votre revendeur spécialisé le plus proche.

VOTRE PARTENAIRE STIHL POUR L'ACHAT ET LE SERVICE APRÈS-VENTE

Qu'il s'agisse d'un conseil d'achat, d'utilisation ou du service après-vente, chez votre revendeur STIHL vous serez toujours entre de bonnes mains. Il saura vous aider à choisir l'appareil le mieux adapté à vos besoins, vous donnera avec compétence des conseils et des indications d'utilisation et vous offrira un SAV professionnel. Ainsi, jour après jour, année après année, vous pourrez vous réjouir des fidèles et loyaux services que vous rendent les appareils STIHL.

DES PIÈCES DE RECHANGE STIHL D'ORIGINE

Une fiabilité maximale, même en cas de sollicitations extrêmes, est chose toute naturelle pour les appareils à moteur STIHL. Et si d'aventure votre appareil venait à tomber en panne, le service après-vente STIHL tient à votre disposition les pièces de rechange originales STIHL. **L'utilisation de pièces d'origine contribue de manière décisive aux performances, à la sécurité et à la longévité des produits STIHL.** En règle générale, les pièces de rechange originales d'un modèle sont livrables jusqu'à dix ans après l'arrêt de sa production. Elles sont reconnaissables à l'inscription STIHL ou au S stylisé. Qui achète STIHL investit dans la durée.

LA QUALITÉ CONTRÔLÉE STIHL

Le haut standard de qualité des appareils à moteur STIHL est garanti par des contrôles de qualité sévères, intervenant aux différentes étapes de la production au sein de l'entreprise. STIHL est ainsi en mesure de répondre aux exigences des normes mondiales en vigueur ISO 9001 et ISO 14001 sur la gestion de la qualité et de l'environnement. STIHL travaille sans cesse au perfectionnement de tous ses appareils. C'est pourquoi nos produits sont susceptibles de modifications quant à leur forme, leur technique et leur équipement.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

Tous les produits peuvent, s'ils ne sont pas utilisés conformément aux instructions, constituer une source de danger pour l'utilisateur et/ou son entourage (personnes ou animaux), ou provoquer des dommages matériels. Veuillez donc lire attentivement le manuel d'utilisation en entier avant la première mise en marche et/ou l'utilisation de l'appareil et vous conformer aux consignes de sécurité.

PROTECTION DE NOTRE MARQUE

Nous souhaitons en priorité offrir à nos clients des produits de qualité et fiables. Nos produits sont, par conséquent, protégés par les marques déposées suivantes de ANDREAS STIHL AG & Co. KG :

Logo STIHL

Logo de pièce de rechange STIHL

Combinaison des couleurs orange/gris